

Одна из самых популярных моделей в России и СНГ



НАИМЕНОВАНИЕ

Количество каналов

ЗНАЧЕНИЕ

40 (для продаж в РФ) сетка С

Чувствительность приемника, мкВ

240 (для экспорта) сетки А, В, С, Д, Е, F *

Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)

0,2/0,5 (12 дБ с/ш FM / 10 дБ с/ш AM)

Вид модуляции

AM (85%) / FM (2 кГц)

Напряжение питания, В

13,8

Максимальный потребляемый ток, А

не более 2,0

Габариты (Ш x В x Г), мм

138 x 40 x 120

Масса, кг

0,69

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)

Дополнительные свойства:

- Управление функцией «-5 кГц» отдельной кнопкой «RU»
- Регулируемый шумоподавитель (спектральный)
- Крупносимвольный ЖК-индикатор с подсветкой
- Звуковое подтверждение нажатия кнопок «ВР»
- Три ячейки памяти каналов
- Валкодерное / кнопочное управление каналами
- Подсветка кнопок управления
- Микрофон с кнопками управления каналами «UP/DN»
- Гарнитурный разъем 6-pin
- Отсоединяемый кабель питания

* Кнопки переключения сеток (A/F + ON)