

Сверхкомпактная автомобильная AM/FM Си-Би радиостанция



НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество каналов	80 (для продаж в РФ) сетки C, D 450 + 450 (для экспорта) сетки A ... J *
Чувствительность приемника, мкВ	0,25/0,5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)
Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)	
Вид модуляции	AM (80%) / FM (2 кГц)
Напряжение питания, В	13,8
Максимальный потребляемый ток, А	не более 2,8
Габариты (Ш x В x Г), мм	110 x 32 x 135
Масса, кг	0,5

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)

**Дополнительные свойства:**

- ЖК-дисплей с большими углами обзора
- Автоматический шумоподаватель «ASQ»
- Тоновый шумоподаватель «TSQ», (CTCSS 48 тонов, для экспорта)
- Отображение «Номер канала» / «Частота» «FRQ»
- Функция прослушивания двух выбранных каналов «DW»
- Подсветка и блокировка кнопок управления

**Отличительные свойства:**

- Ультра компактный дизайн
- Быстрое переключение «-5 кГц» и скрытые каналы
- Переключаемый метод сканирования «Full band / One band»
- 10 ячеек энергонезависимой памяти каналов
- Микрофон с кнопками управления «UP/DN», «FRQ», «MC/SC», «AQ/TQ»
- Выходной каскад передатчика параллельного типа
- Панель радиатора с увеличенной поверхностью охлаждения

\* Кнопки переключения сеток удерживать не менее 7 сек. (AM/FM + AQ/TQ + ON)