



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Зонды для Testo 175-T2

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Точный погружной/проникающий зонд, кабель 6 м, IP 67 Диапазон измерений -35 ... +80 °С	0610 1725	5900
2	Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд Диапазон измерений -50 ... +150 °С	0613 1212	3900
3	Эффективный, прочный NTC зонд температуры воздуха Диапазон измерений -50 ... +125 °С	0613 1712	4000
4	Водонепроницаемый поверхностный зонд NTC для ровных поверхностей Диапазон измерений -50 ... +150 °С	0613 1912	4500
5	Пищевой зонд NTC из нержавеющей стали (IP65), кабель с полиуретановым покрытием Диапазон измерений -50 ... +150 °С	0613 2211	6000
6	Прочный NTC пищевой проникающий зонд со специальной рукояткой, усиленный полиуретановый кабель Диапазон измерений -25 ... +150 °С	0613 2411	6000
7	Зонд-штопор NTC для замороженной пищевой продукции (вкл. соед. кабель) (Тмакс рукоятки +70°С) Диапазон измерений -50 ... +140 °С	0613 3211	9900
8	Пищевой зонд NTC из нержавеющей стали (IP67) с тефлоновым кабелем, до +250°С Диапазон измерений -50 ... +150 °С	0613 3311	8900
9	Зонд-обкрутка для труб с липучкой Велкро, для труб диаметром макс. 75 мм, NTC Диапазон измерений -50 ... +70 °С	0613 4611	5500
10	Лабораторный зонд, со стеклянным покрытием, стойкий к коррозионным веществам, стеклянная колба может быть заменена Диапазон измерений -50 ... +150 °С	0613 7011	5900
11	Точный погружной/проникающий зонд, кабель 1.5 м, IP 67 Диапазон измерений -35 ... +80 °С	0628 0006	4500
12	Зонд с алюминиевым рукавом, IP 65 Диапазон измерений -30 ... +90 °С	0628 7503	2900
13	Зонд для измерения температуры поверхности стены,	0628 7507	3900

	напр. для нахождения повреждений строительного материала Диапазон измерений -50 ... +80 °С		
14	Зонд заглушка, IP 54 Диапазон измерений -20 ... +70 °С	0628 7510	2600
15	Вкручивающийся зонд для измерений в труднодоступных местах, резьба М6, IP 54 Диапазон измерений -50 ... +80 °С	0628 7514	5200
16	Поверхностный зонд температуры Диапазон измерений -50 ... +80 °С	0628 7516	5200



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности для Testo 175-T2

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Самоклеющаяся термобумага Testo для принтера testo 575 (6 рулонов), может быть наклеена непосредственно на объект измерения	0554 0561	2200
2	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) (документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет)	0554 0568	1300
3	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0569	1200
4	testo 575 Быстродействующий принтер testo 575, вкл. 1 рулон термобумаги и батарейки (линейный тепловой ИК принтер с графической функцией)	0554 1775	19000
5	ПО ComSoft 3 - CFR 21 Часть 11 ПО ComSoft 3 - в соответствии с требованиями CFR 21 Часть 11 (вкл. базу данных, аналитическую и графическую функции, анализ данных, кривую данных (без интерфейса))	0554 0821	79000
6	ПО ComSoft 3 Professional ПО ComSoft 3 - Professional вкл. функцию управления данными (вкл. базу данных, аналитическую и графическую функции, функцию анализа данных, кривую тренда)	0554 0830	17900
7	Адаптер для сети Ethernet Адаптер для сети Ethernet, RS232 кабель - Ethernet, вкл. драйвер ПО, блок питания от сети (способствует передачи данных по сети)	0554 1711	23000
8	RS232 интерфейс для логгеров testo 175/177 вкл. настольную подставку, соединительный кабель для ПК ((требуется заказать для ПО ComSoft 3 - Professional))	0554 1757	4900
9	ПО ComSoft 4 - Basic с RS232 интерфейсом, для testo 175 (базовое ПО с функцией построения диаграмм и таблиц, вкл. настольную подставку, соединительный кабель ПК)	0554 1759	5500
10	Базовое ПО, ComSoft 4 - Basic, с USB интерфейсом для логгера testo 175 (базовое ПО с функцией построения диаграмм и таблиц,	0554 1766	6900

	вкл. настольную подставку, соединительный кабель для ПК)		
11	USB интерфейс для логгеров testo 175/177 вкл. настольную подставку, соединительный кабель ПК ((требуется заказать для ПО ComSoft 3 - Professional))	0554 1768	5900
12	Замок настенного держателя для логгеров данных testo 175/177	0554 1755	550
13	Батарея, 3.6 В/1.9 Ач 1АА (для testo 175-T1/-T2 и всех логгеров testo 177)	0515 0177	2100
14	testo 581 testo 581, трансмиттер сигнала тревоги, с плавающим сигнальным выходом, для логгеров testo 175/177 (эффективно передает сигнал тревоги при превышении предельных значений на внешние сирены, лампы и контроллеры)	0554 1769	9900
15	testo 580 Коллектор данных testo 580 с RS232 интерфейсом, вкл. держатели для считывания данных (для логгеров данных 175/177)	0554 1778	11900