



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

## Зонды для Testo 177-T4

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Эффективный и быстрый погружной зонд, водонепроницаемый, термопара тип К Диапазон измерений -60 ... +1000 °С	0602 0593	4500
2	Термопара с адаптером, гибкая, длина 800 мм, стекловолокно, термопара тип К (используется с рукояткой 0409 1092) Диапазон измерений -50 ... +400 °С	0602 0644	1000
3	Термопара с адаптером, гибкая, длина 1500 мм, стекловолокно, Тип К (используется с рукояткой 0409 1092) Диапазон измерений -50 ... +400 °С	0602 0645	1750
4	Термопара с адаптером, гибкая, длина 1500 мм, тефлоновый кабель, Тип К (используется с рукояткой 0409 1092) Диапазон измерений -50 ... +250 °С	0602 0646	1750
5	Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип К Диапазон измерений -60 ... +400 °С	0602 1293	1900
6	Прочный зонд температуры воздуха, Т/П Тип К Диапазон измерений -60 ... +400 °С	0602 1793	2500
7	Магнитный зонд, сила сцепления около 10 N, с магнитами, для измерений на металлических поверхностях при высоких температурах Диапазон измерений -50 ... +400 °С	0602 4892	10000
8	Погружной наконечник, гибкий, термопара тип К Диапазон измерений -200 ... +1000 °С	0602 5792	1700
9	Промышленный стационарный зонд с рукавом из нержавеющей стали, термопара Тип К Диапазон измерений -50 ... +205 °С	0628 7533	3000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

### Принадлежности для Testo 177-T4

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Самоклеющаяся термобумага Testo для принтера testo 575 (6 рулонов), может быть наклеена непосредственно на объект измерения	0554 0561	2200
2	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) (документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет)	0554 0568	1300
3	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0569	1200
4	testo 575 Быстродействующий принтер testo 575, вкл. 1 рулон термобумаги и батарейки (линейный тепловой ИК принтер с графической функцией)	0554 1775	19000
5	ПО ComSoft 3 - CFR 21 Часть 11 ПО ComSoft 3 - в соответствии с требованиями CFR 21 Часть 11 (вкл. базу данных, аналитическую и графическую функции, анализ данных, кривую данных (без интерфейса))	0554 0821	79000
6	ПО ComSoft 3 Professional ПО ComSoft 3 - Professional вкл. функцию управления данными (вкл. базу данных, аналитическую и графическую функции, функцию анализа данных, кривую тренда)	0554 0830	17900
7	Адаптер для сети Ethernet Адаптер для сети Ethernet, RS232 кабель - Ethernet, вкл. драйвер ПО, блок питания от сети (способствует передачи данных по сети)	0554 1711	23000
8	RS232 интерфейс для логгеров testo 175/177 вкл. настольную подставку, соединительный кабель для ПК ((требуется заказать для ПО ComSoft 3 - Professional))	0554 1757	4900
9	ПО ComSoft 4 - Basic с RS232 интерфейсом, для testo 175 (базовое ПО с функцией построения диаграмм и таблиц, вкл. настольную подставку, соединительный кабель ПК)	0554 1759	5500
10	Базовое ПО, ComSoft 4 - Basic, с USB интерфейсом для логгера testo 175 (базовое ПО с функцией построения диаграмм и таблиц,	0554 1766	6900

	вкл. настольную подставку, соединительный кабель для ПК)		
11	USB интерфейс для логгеров testo 175/177 вкл. настольную подставку, соединительный кабель ПК ((требуется заказать для ПО ComSoft 3 - Professional))	0554 1768	5900
12	Замок настенного держателя для логгеров данных testo 175/177	0554 1755	550
13	Батарея, 3.6 В/1.9 Ач 1AA (для testo 175-T1/-T2 и всех логгеров testo 177)	0515 0177	2100
14	testo 581 testo 581, трансмиттер сигнала тревоги, с плавающим сигнальным выходом, для логгеров testo 175/177 (эффективно передает сигнал тревоги при превышении предельных значений на внешние сирены, лампы и контроллеры)	0554 1769	9900
15	testo 580 Коллектор данных testo 580 с RS232 интерфейсом, вкл. держатели для считывания данных (для логгеров данных 175/177)	0554 1778	11900