



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Зонды для газоанализатора Testo 340

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Термопара, NiCr-Ni, -200 до +1000 °С, инконель 625, длина 1.2 м Диапазон измерений -200 ... +1200 °С	0430 0065	15900
2	Термопара, NiCr-Ni, -200 до +1000 °С, инконель 625, длина 2.2 м Диапазон измерений -200 ... +1200 °С	0430 0066	16900
3	Термопара, NiCr-Ni, -200 до +1000 °С, инконель 625, длина 3.2 м Диапазон измерений -200 ... +1200 °С	0430 0067	17900
4	Предварительный фильтр для запыленных дымовых газов, керамический (толщина пор 20 мкм, пылевая нагрузка: 20 г/м ³ , помещается в трубку-удлинитель, не в газоотборную трубку)	0554 0710	23000
5	Монтажный фланец, нержавеющей сталь 1.4571 (подвижный фиксатор, предназначен для всех типов удлинительных и газоотборных трубок)	0554 0760	20000
6	Газоотборная трубка, без обогрева до +600 °С, нержавеющей сталь 1.4571	0600 7801	9900
7	Трубка-удлинитель, до +600 °С, нержавеющей сталь 1.4571	0600 7802	14900
8	Газоотборная трубка, без обогрева, до +1200 °С, инконель 625	0600 7803	45000
9	Трубка-удлинитель, до +1200 °С, инконель 625	0600 7804	59000
10	Газоотборная трубка, без обогрева, до +1800 °С, оксид алюминия	0600 7805	99000
11	Необогреваемый адаптер	0600 7911	12000
12	Запасные керамические фильтры (2 шт.)	0554 3372	4000
13	Удлинитель шланга зонда, 2.8 м, для увеличения расстояния между зондом и анализатором	0554 1202	9900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

13	Удлинитель шланга зонда, 2.8 м, для увеличения расстояния между зондом и анализатором	0554 1202	9900
14	Запасные пылевые фильтры (10 шт.)	0554 3385	1100
15	Трубка к зонду, длина 335 мм, с фиксирующим конусом, D 8 мм, Tmax. 1000 °С	0554 8764	13900
16	Трубка к зонду, длина 700 мм, с фиксирующим конусом, D 8 мм, Tmax. +1000 °С	0554 8765	19900
17	Трубка к зонду с предварительным фильтром, длина 335 мм, с фиксирующим конусом, D 8 мм, Tmax +1000 °С	0554 8766	26500
18	Трубка к зонду с предварительным фильтром, длина 700 мм, с фиксирующим конусом, D 8 мм, Tmax +1000 °С	0554 8767	29900
19	Трубка к зонду, длина 700 мм, с фиксирующим конусом, D 8 мм, Tmax +500 °С	0554 9767	9900
20	Модульный зонд отбора пробы, рабочая длина 335 мм, с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) Tmax +1000°С и шлангом, длина 2.2 м	0600 8764	24000
21	Модульный зонд отбора пробы, длина 700 мм, с фиксирующим конусом и термопарой NiCr-Ni Tmax +1000°С и шлангом, длина 2.2 м	0600 8765	29900
22	Модульный зонд отбора пробы, с предварительным фильтром, рабочая длина 335 мм, с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) Tmax +1000°С и шлангом, длина 2.2 м	0600 8766	35000
23	Модульный зонд отбора пробы с предварительным фильтром, рабочая длина 700 мм, с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) Tmax +1000°С и шлангом, длина 2.2 м	0600 8767	39900
24	Модульный зонд отбора пробы, длина 335 мм, с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) Tmax +500°С и шлангом, длина 2.2 м	0600 9766	14000
25	Модульный зонд отбора пробы, рабочая длина 700 мм, с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) Tmax +500°С и шлангом, длина 2.2 м	0600 9767	19000
26	Трубка Пито, нержавеющей сталь, длина 350 мм, для измерений скорости потока и температуры, 3 шланга (длина 5 м) и термозащитная пластина Диапазон измерений -40 ... +1000 °С	0635 2041	25900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

27	Трубка Пито, нержавеющая сталь, длина 750 мм, для измерений скорости потока и температуры, 3 шланга (длина 5 м) и термозащитная пластина Диапазон измерений -40 ... +1000 °С	0635 2042	35900
28	Мини зонд температуры воздуха, Tmax. +80°С, для отдельного измерения температуры воздуха Диапазон измерений 0 ... +80 °С	0600 3692	3000
29	Зонд-зажим для труб диаметром до 2", для измерений температуры подающей/обратной линий в системах отопления Диапазон измерений -60 ... +130 °С	0600 4593	9000
30	Зонд температуры воздуха, идущего на горение, длина 60 мм Диапазон измерений 0 ... +100 °С	0600 9797	6500



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности и дооснащения для газоанализатора Testo 340

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Опция: расширение диапазона измерений для всех сенсоров	0440 3350	6900
2	Соединительный шланг, силиконовый, длина 5м (макс. нагрузка 700 гПа (мбар))	0554 0440	2200
3	Блок питания 100-240 V для работы от сети и зарядки аккумулятора (для работы от сети или зарядки аккумулятора в приборе)	0554 1096	2500
4	Зарядное устройство для запасного аккумулятора	0554 1103	2500
5	Жидкость для чистки прибора (100 мл) (для быстрого удаления грязи с корпуса, дисплея, клавиш, рукоятки и кабеля зонда)	0554 1207	690
6	Программное обеспечение "easyEmission" для testo 335, с USB кабелем для подключения прибора к ПК	0554 3334	15000