



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Зонды для Testo 635-1

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Зонд абсолютного давления 2000 гПа (Диапазон измерений 0 ... +2000 гПа)	0638 1835	19000
2	Зонд для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха (Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.)	0636 9835	49000
3	Точный зонд измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха, вкл. сертификат с поверочной точкой 40°Стр (Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.)	0636 9836	59000
4	Тонкий зонд влажности со встроенной электроникой, вкл. 4 присоединяемых тефлоновых защитных колпачка для измерения равновесной влажности (Диапазон измерений 0 ... +40 °С, диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.)	0636 2135	19900
5	Прочный зонд влажности для измерений до +125 °С, краткосрочно до +140 °С, D 12 мм, напр. для воздушных каналов, и для измерения равновесной влажности в сыпучем материале (Диапазон измерений -20 ... +125 °С, диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.)	0636 2161	39000
6	Зонд для быстрого и неразрушающего измерения влажности материала, с кабелем длиной 1,2 м.	0636 6160	14900
7	Зонд температуры/влажности (Диапазон измерений -20 ... +70 °С, диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.)	0636 9735	16900
8	Прочный зонд температуры воздуха, Т/П Тип К (Диапазон измерений -60 ... +400 °С)	0602 1793	2500
9	Температурный зонд для определения значения U (коэффициента теплопередачи), система из 3-х сенсоров для измерения температуры стены (Диапазон измерений -20 ... +70 °С)	0614 1635	11900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности для Testo 635-1

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) (документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет)	0554 0568	1300
2	Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную подзарядку, встроенную функцию разрядки, с интегрированным международным адаптером для блока питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц	0554 0610	2400
3	Сервисный кейс для основного оборудования, измерительного прибора и зондов, габариты: 400 x 310 x 96 мм	0516 0035	4600
4	Сервисный кейс для измерительного прибора, зондов и принадлежностей	0516 0235	6900
5	Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 635, вкл. кабель зонда, для измерения/калибровки наконечника зонда влажности	0430 9735	5400
6	Блок питания для работы прибора от сети, 5 В DC, 500 мА, с европейским адаптером	0554 0447	990
7	Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную подзарядку, встроенную функцию разрядки, с интегрированным международным адаптером для блока питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц	0554 0610	2400
8	Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 12 мм, накручивается на зонд влажности (для измерений при высоких скоростях воздуха или в загрязненном воздухе)	0554 0647	2100
9	Соляные растворы testo комплекта для контроля и настройки зондов влажности, 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ с адаптером для зондов влажности (быстрые проверки или калибровка зонда влажности)	0554 0660	15000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

10	Пористый тефлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к коррозии (широкий диапазон влажности (долгосрочные измерения), высокие скорости воздуха)	0554 0756	2400
11	Адаптер для измерения поверхностной влажности, для зондов влажности с D 12 мм (определяет, например, нахождение мокрых пятен на стенах)	0628 0012	2900