



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Совместимые зонды для моделей Testo 435-1/-2/-3/-4

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение CO ₂ , влажности, температуры, абсолютного давления	0632 1535	39900
2	Зонд CO в атмосфере, для определения уровня CO в помещениях	0632 1235	19900
3	Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, со встроенным сенсором температуры и влажности, D12 мм, с телескопической рукояткой (макс. длина, 745 мм)	0635 1535	29900
4	Зонд крыльчатка, D16 мм с телескопической рукояткой (макс. длина, 890 мм), для измерения в воздуховодах	0635 9535	19900
5	Крыльчатка D60 мм, с телескопической рукояткой (макс. длина, 910 мм), для измерения в воздуховодах	0635 9335	19900
6	Зонд с обогреваемой струной для измерений м/с и °С, наконечник зонда D7,5 мм, с телескопической рукояткой (макс. длина, 820 мм)	0635 1025	13900
7	Зонд крыльчатка, D100 мм, для измерений объемного расхода с воронкой 0563 4170	0635 9435	19900
8	Зонд абсолютного давления 2000 гПа	0638 1835	19900
9	Эффективный, прочный NTC зонд	0613 1712	4000
10	Быстродействующий плоский зонд поверхности для измерения в труднодоступных местах (в узких проемах и щелевых отверстиях, термопара типа К)	0602 0193	5900
11	Быстродействующий зонд поверхности с подпружиненной термопарой, также для неровных поверхностей, диапазон измерения краткосрочно до +500°С, термопара типа К	0602 0393	5900
12	Обхватывающий трубу зонд, для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерительным наконечником, диапазон измерения краткосрочно до +280°С, термопара типа К	0602 4592	7900
13	Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип К	0602 1293	1900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Совместимые зонды для моделей Testo 435-2/-4

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности, с телескопической рукояткой (макс. длина 820 мм) и стойкой, соответствует требованиям DIN 1946 Часть 2	0628 0109	45000
2	Зонд для измерения уровня освещенности	0635 0545	19900
3	Зонд температуры/влажности	0636 9735	16900
4	Зонд температуры для определения значения U (коэффициент теплопередачи), система из трех сенсоров для измерения температуры стены, моделирование	0614 1635	11900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности для Testo 435-2

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Сервисный кейс для основного оборудования, измерительного прибора, зондов. Размер 400 x 310 x 96 мм.	0516 0035	4600
2	Сервисный кейс для основного оборудования, измерительного прибора, зондов. Размер 520 x 380 x 120 мм.	0516 0435	6900
3	Принтер Testo с беспроводным интерфейсом, 1 рулон термобумаги	0554 0549	9900
4	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0568	1300
5	Рукоятка для подсоединения наокнечника зонда влажности к Testo 435	0430 9735	5400
6	Блок питания для работы прибора от сети, 5 В DC 500мА с европейским адаптером	0554 0447	990
7	Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D200 мм) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм)	0563 4170	9900
8	Testovent 415, воронка для измерения объемного расхода D340 мм, 330 x 330 мм, кейс	0554 0410	15900
9	Testovent 415, воронка для измерения объемного расхода D210 мм, 190 x 190 мм, кейс	0554 0415	13900
10	Соединительный шланг, силикон, длина 5 м, нагрузка 700 гПа	0554 0440	2200
11	Комплект для контроля и настройки влажности 11,3%ОВ, включает адаптер для зондов влажности. Быстрые проверки или калибровки зонда влажности	0554 0660	15000
12	Пористый тефлоновый фильтр, D12 мм, устойчивый к коррозии, для долгосрочных измерений в широком диапазоне влажности, и измерений при высоких скоростях воздуха	0554 0756	2400
13	Колпачок из пористой нержавеющей стали, D12 мм, прикручивается к зонду влажности, для измерений при высоких скоростях или при грязном входящем воздухе	0554 0647	2100