



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

### Совместимые зонды для моделей Testo 435-1/-2/-3/-4

| №  | Наименование   | Номер заказа | Цена, (руб.) |
|----|--|--------------|--------------|
| 1  | IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение CO <sub>2</sub> , влажности, температуры, абсолютного давления                                    | 0632 1535    | 39900        |
| 2  | Зонд CO в атмосфере, для определения уровня CO в помещениях  | 0632 1235    | 19900        |
| 3  | Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, со встроенным сенсором температуры и влажности, D12 мм, с телескопической рукояткой (макс. длина, 745 мм)        | 0635 1535    | 29900        |
| 4  | Зонд крыльчатка, D16 мм с телескопической рукояткой (макс. длина, 890 мм), для измерения в воздуховодах  | 0635 9535    | 19900        |
| 5  | Крыльчатка D60 мм, с телескопической рукояткой (макс. длина, 910 мм), для измерения в воздуховодах   | 0635 9335    | 19900        |
| 6  | Зонд с обогреваемой струной для измерений м/с и °С, наконечник зонда D7,5 мм, с телескопической рукояткой (макс. длина, 820 мм)                                | 0635 1025    | 13900        |
| 7  | Зонд крыльчатка, D100 мм, для измерений объемного расхода с воронкой 0563 4170   | 0635 9435    | 19900        |
| 8  | Зонд абсолютного давления 2000 гПа   | 0638 1835    | 19900        |
| 9  | Эффективный, прочный NTC зонд  | 0613 1712    | 4000         |
| 10 | Быстродействующий плоский зонд поверхности для измерения в труднодоступных местах (в узких проемах и щелевых отверстиях, термопара типа К)                     | 0602 0193    | 5900         |
| 11 | Быстродействующий зонд поверхности с подпружиненной термопарой, также для неровных поверхностей, диапазон измерения краткосрочно до +500°С, термопара типа К   | 0602 0393    | 5900         |
| 12 | Обхватывающий трубу зонд, для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерительным наконечником, диапазон измерения краткосрочно до +280°С, термопара типа К | 0602 4592    | 7900         |
| 13 | Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип К   | 0602 1293    | 1900         |



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

### Совместимые зонды для моделей Testo 435-3

| № | Наименование  | Номер заказа | Цена, (руб.) |
|---|---|--------------|--------------|
| 5 | Трубка Пито, длина 350 мм, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха, при подсоединении к прибору  | 0635 2145    | 6900         |
| 6 | Трубка Пито, длина 500 мм, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха, при подсоединении к прибору  | 0635 2045    | 7900         |
| 7 | Трубка Пито, длина 1000 мм, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха, при подсоединении к прибору | 0635 2345    | 19900        |



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

### Принадлежности для Testo 435-3

| №  | Наименование   | Номер заказа | Цена, (руб.) |
|----|--|--------------|--------------|
| 1  | Сервисный кейс для основного оборудования, измерительного прибора, зондов. Размер 400 x 310 x 96 мм.   | 0516 0035    | 4600         |
| 2  | Сервисный кейс для основного оборудования, измерительного прибора, зондов. Размер 520 x 380 x 120 мм.  | 0516 0435    | 6900         |
| 3  | Принтер Testo с беспроводным интерфейсом, 1 рулон термобумаги  | 0554 0549    | 9900         |
| 4  | Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)  | 0554 0568    | 1300         |
| 5  | Рукоятка для подсоединения наокнечника зонда влажности к Testo 435   | 0430 9735    | 5400         |
| 6  | Блок питания для работы прибора от сети, 5 В DC 500мА с европейским адаптером  | 0554 0447    | 990          |
| 7  | Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D200 мм) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм)  | 0563 4170    | 9900         |
| 8  | Testovent 415, воронка для измерения объемного расхода D340 мм, 330 x 330 мм, кейс   | 0554 0410    | 15900        |
| 9  | Testovent 415, воронка для измерения объемного расхода D210 мм, 190 x 190 мм, кейс   | 0554 0415    | 13900        |
| 10 | Соединительный шланг, силикон, длина 5 м, нагрузка 700 гПа   | 0554 0440    | 2200         |
| 11 | Комплект для контроля и настройки влажности 11,3%ОВ, включает адаптер для зондов влажности. Быстрые проверки или калибровки зонда влажности                    | 0554 0660    | 15000        |
| 12 | Пористый тефлоновый фильтр, D12 мм, устойчивый к коррозии, для долгосрочных измерений в широком диапазоне влажности, и измерений при высоких скоростях воздуха | 0554 0756    | 2400         |
| 13 | Колпачок из пористой нержавеющей стали, D12 мм, прикручивается к зонду влажности, для измерений при высоких скоростях или при грязном входящем воздухе         | 0554 0647    | 2100         |