



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Телефония VoIP и ISDN – VoIP-шлюзы Yeastar

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 16.06.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Yeastar TA100 (арт. TA100)

3 470 руб.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA100 менее /strong, более для подключения одного аналогового проводного или беспроводного телефона к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP, с настройкой через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA100 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 1x FXS порт. менее li, более 1x MicroUSB порт электропитания DC 5В, 1А. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 alaw/ulaw, G.729A/B. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 85 x 58 x 24 мм. менее /ul, более

Yeastar TA1600 (арт. TA1600)

41 548 руб.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA1600 менее /strong, более для подключения 16 (шестнадцати) аналоговых проводных или беспроводных телефонов к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. Предназначение – для малых и средних предприятий, которые хотят объединить традиционную телефонную сеть компании с телефонной сетью на базе IP. Шлюз настраивается через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA1600 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 1x порт WAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 16x FXS портов. менее li, более 1x порт Telco 1 x 50 pin. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A/B, GSM, ADPCM. менее li, более Электропитание: AC 100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 5.5А. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 440 x 250 x 24 мм. менее /ul, более

Yeastar TA200 (арт. TA200)

4 292 руб.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA200 менее /strong, более для подключения 2 (двух) аналоговых проводных или беспроводных телефонов к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. Шлюз настраивается через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA200 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 2x FXS порта. менее li, более 1x MicroUSB порт электропитания DC 5В, 1А. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 alaw/ulaw, G.729A/B. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 85 x 58 x 24 мм. менее /ul, более

Yeastar TA2400 (арт. TA2400)

51 227 руб.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA2400 менее /strong, более для подключения 24 (двадцати четырех) аналоговых проводных или беспроводных телефонов к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. Предназначение – для малых и средних предприятий, которые хотят объединить традиционную телефонную сеть компании с телефонной сетью на базе IP. Шлюз настраивается через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA2400 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 1x порт WAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 24x FXS порта. менее li, более 1x порт Telco 1 x 50 pin. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A/B, GSM, ADPCM. менее li, более Электропитание: AC 100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 5.5А. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 440 x 250 x 24 мм. менее /ul, более

Yeastar TA3200 (арт. TA3200)

61 728 руб.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA3200 менее /strong, более для подключения 32 (тридцати двух) аналоговых проводных или беспроводных телефонов к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. Предназначение – для малых и средних предприятий, которые хотят объединить традиционную телефонную сеть компании с телефонной сетью на базе IP. Шлюз настраивается через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA3200 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 1x порт WAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 32x FXS порта. менее li, более 1x порт Telco 1 x 50 pin. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A/B, GSM, ADPCM. менее li, более Электропитание: AC 100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 5.5А. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 440 x 250 x 24 мм. менее /ul, более

Yeastar TA400 (арт. TA400)

11 688 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA400 менее /strong, более для подключения 4 (четырёх) аналоговых проводных или беспроводных телефонов к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. Шлюз настраивается через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA400 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 4x FXS порта. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A/B, GSM, ADPCM. менее li, более Электропитание: AC 100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 1А макс. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 200 x 137 x 25 мм. менее /ul, более

Yeastar TA800 (арт. TA800)

19 450 руб.

менее strong, более FXS шлюз Yeastar TA800 менее /strong, более для подключения 8 (восьми) аналоговых проводных или беспроводных телефонов к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. Шлюз настраивается через Web-интерфейс. . менее strong, более Технические характеристики Yeastar TA800 менее /strong, более : менее ul, более менее li, более 1x порт LAN Ethernet 10/100 BASE-T. менее li, более 8x FXS портов. менее li, более Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH. менее li, более 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. менее li, более Поддержка протоколов SIP 2.0 (RFC3261), IAX2. менее li, более Аудиокодеки: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A/B, GSM, ADPCM. менее li, более Электропитание: AC 100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 1А макс. менее li, более Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C. менее li, более Размер: 200 x 137 x 25 мм. менее /ul, более

Всего позиций: 7

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.