



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### 2N Ateus EasyGate 501303

36 600 руб.

GSM/GPRS-шлюз. Стандарт связи: GSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900. Встроенный GSM-модуль: Siemens MC55. Возможность передачи факсов с компьютера. Подключение внешней антенны. Подключение к АТС (сотовый шлюз) - только на внешние линии АТС. Интерфейсы / порты: RS-232 (COM) , RJ-11. Диапазон: 900/1800/1900. Порты FXS: 1. Порты FXO: -. Аналоговый факс: -. Факс на ПК: Да. GPRS: class 10. EDGE: -. Подключение к ПК: COM. Аккумулятор: -. Разъем для антенны: SMA-F. Call back: -. Caller-ID: FSK

### 2N Ateus EasyGate 501313 + Fax

19 600 руб.

GSM/GPRS-шлюз. Стандарт связи: GSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900. Встроенный GSM-модуль: Siemens MC55. Возможность передачи факсов PC и аналоговых. Подключение внешней антенны. Подключение к АТС (сотовый шлюз) - только на внешние линии АТС. Интерфейсы / порты: RS-232 (COM) , RJ-11. Диапазон: 900/1800/1900. Порты FXS: 1. Порты FXO: -. Аналоговый факс: Да. Факс на ПК: Да. GPRS: class 10. EDGE: -. Подключение к ПК: COM. Аккумулятор: -. Разъем для антенны: SMA-F. Call back: -. Caller-ID: Да

### 2N Ateus SmartGate 501403

51 960 руб.

GSM/GPRS-шлюз. Стандарт связи: GSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900. Встроенный GSM-модуль: Siemens MC45. Возможность передачи факсов с компьютера. Подключение внешней антенны. Подключение к АТС (сотовый шлюз) - как на внешние, так и на внутренние линии АТС. Функции FollowMe и DialThru. Интерфейсы / порты: RS-232 (COM) , RJ-11. Диапазон: 900/1800/1900. Порты FXS: 1. Порты FXO: 1. Аналоговый факс: -. Факс на ПК: Да. GPRS: class 10. EDGE: -. Подключение к ПК: COM. Аккумулятор: 1. Разъем для антенны: SMA-F. Call back: -. Caller-ID: -

### 2N Ateus SmartGate 501413+Fax

65 400 руб.

GSM/GPRS-шлюз. Стандарт связи: GSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900. Встроенный GSM-модуль: Siemens MC45. Возможность передачи факсов с PC и аналоговых. Подключение внешней антенны. Подключение к АТС (сотовый шлюз) - как на внешние, так и на внутренние линии АТС. Функции FollowMe и DialThru. Интерфейсы / порты: RS-232 (COM) , RJ-11. Диапазон: 900/1800/1900. Порты FXS: 1. Порты FXO: 1. Аналоговый факс: Да. Факс на ПК: Да. GPRS: class 10. EDGE: -. Подключение к ПК: COM. Аккумулятор: -. Разъем для антенны: SMA-F. Call back: -. Caller-ID: Да

### RCS ECCOM Basis

35 160 руб.

GSM/GPRS-шлюз. Терминал сотовой сети GSM для приема и передачи голосовых и факсимильных данных. Возможность подключения стандартного телефона или входа офисной АТС. Позволяет подключить городскую телефонную линию или внутреннюю линию офисной АТС. Может выполнять функции GPRS-модема (соединяется с ПК через RS-232). Обеспечивает прием или передачу SMS. Диапазон: 900/1800. Порты FXS: 1. Порты FXO: 1. Аналоговый факс: -. Факс на ПК: есть. GPRS: class B. EDGE: -. Подключение к ПК: RS-232. Автоответчик: 8 мин. Разъем для антенны: TNC. Call back: -. Caller-ID: FSK

### TELEOFIS OfficeGate v.7

10 770 руб.

OfficeGate - это сотовый шлюз, обеспечивающий передачу голоса и данных по GSM-сети. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Двухдиапазонный EGSM900/DCS1800; . менее li, более GSM модуль Telit GL868-Dual; . менее li, более Диапазон частот: 890-960 МГц, 1710-1880 МГц; . менее li, более Выходная мощность 2Вт(EGSM900) и 1Вт(DCS1800); . менее li, более Голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR; . менее li, более USSD; . менее li, более GPRS: multi-slot class 10; . менее li, более GPRS: mobile station class B; . менее li, более GPRS: скорость приема - до 85.6 kbps, передачи до 42.8 kbps; . менее li, более Определитель номера - Caller ID (FSK/DTMF); . менее li, более Тип разъема для подключения к компьютеру - mini-USB; . менее li, более Напряжения в линии (разъем LINE): 45-60В; . менее li, более Ток линии: 20 - 41 мА; . менее li, более Напряжение вызывного сигнала: не менее 110В; . менее li, более Частота вызывного сигнала - 25 Гц; . менее li, более Форма вызывного сигнала - синусоидальная; . менее li, более Длительность сигнала отбой - 800 мс; . менее li, более Питание: внешний источник питания 8-14В; . менее li, более Диапазон рабочих температур - от -40&#730; С до +85&#730; С; . менее li, более Габариты корпуса шлюза - 105 x 76 x 36 мм; . менее li, более Масса шлюза - 100 гр.

### Termit pbxGate v2 rev.3. [В наличии: 0]

6 976 руб.

GSM-шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 - устройство, позволяющее переводить телефонный трафик из сетей традиционной телефонии напрямую в сети сотовой связи стандарта GSM (и обратно). Основные применения GSM-шлюза связаны со снижением расходов на мобильную связь, и с быстрой телефонизацией объектов в условиях слабого GSM-сигнала или в местах, где использование проводных линий невозможно. GSM-шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 позволяет совершать местные и международные звонки, подключив к нему обычные проводные телефоны или АТС и установив в терминал SIM-карту. GSM-шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 предназначен для передачи голоса и данных в сетях стандарта GSM 900/1800. GSM-шлюз позволяет проводить SMS-рассылки клиентам или



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

сотрудникам компании, а также обеспечивает подключение к сети Интернет. Характеристики: . менее 1i, более Процессор : SC6531. менее 1i, более GSM-модуль : Spreadtrum . менее 1i, более Класс мобильной станции : Класс Б . менее 1i, более Диапазон связи : GSM 850/900/1800/1900 . менее 1i, более Выходная мощность : 2 Вт при 900 МГц, 1 Вт при 1800 МГц . менее 1i, более Чувствительность : менее -102 дБм . менее 1i, более Класс мульти-слот GPRS : 10 . менее 1i, более Схемы кодирования GPRS : от CS1 до CS4 . менее 1i, более Передача данных : до 85.6 кбит/с . менее 1i, более Caller ID (шлюз отображает номер звонящего на экране) . менее 1i, более Дисплей : сегментный дисплей&#894; время&#894; дата&#894; RSSI&#894; таймер вызова . менее 1i, более Время работы в режиме ожидания : 10 ч . менее 1i, более Время работы в режиме разговора : 2 ч . менее 1i, более Вход : 100--240 В Выход : . менее 1i, более Выход 5 В 1А . менее 1i, более Мощность потребления : менее 5 Вт . менее 1i, более USB : порт USB--female для питания и передачи данных GPRS

---

Всего позиций: 7

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.