



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Ростов-Дон ОС1

8 512 руб.

Типовое стационарное ограждение ОС1 состоит из двух стальных стоек с унифицированными крепежными узлами (муфтами) и двух горизонтальных хромированных перемычек диаметром 25мм (верхней и нижней). Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Стойки ОС1 могут иметь крепежные узлы в одном, двух, трех или четырех направлениях под углами 90° и 180°. Кроме стандартного двухуровневого ограждения (с двумя горизонтальными перемычками) могут быть ограждения с одно и много-уровневые ограждения. Особенности: . менее 11, более Унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. менее 11, более Стойки изготовлены из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»). менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Диаметр стойки: 48мм. менее 11, более Диаметр фланца: 150мм. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон ОС1-в

11 648 руб.

Типовое стационарное ограждение ОС1-в состоит из двух стальных стоек с унифицированными крепежными узлами (муфтами), двух горизонтальных хромированных перемычек диаметром 25мм (верхней и нижней) и белой пластиковой вставки. Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Стойки ОС1-в могут иметь крепежные узлы в одном, двух, трех или четырех направлениях под углами 90° и 180°. Кроме стандартного двухуровневого ограждения (с двумя горизонтальными перемычками) могут быть ограждения с одно и много-уровневые ограждения. Особенности: . менее 11, более Унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. менее 11, более Стойки изготовлены из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»). менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Диаметр стойки: 48мм. менее 11, более Диаметр фланца: 150мм. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон ОС1-в-у

15 808 руб.

Типовое стационарное ограждение ОС1-в-у состоит из двух стальных стоек с унифицированными крепежными узлами (муфтами), двух горизонтальных хромированных перемычек диаметром 32мм(верхней и нижней) и белой пластиковой вставки. Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Стойки ОС1-в-у могут иметь крепежные узлы в одном, двух, трех или четырех направлениях под углами 90° и 180°. Кроме стандартного двухуровневого ограждения (с двумя горизонтальными перемычками) могут быть ограждения с одно и много-уровневые ограждения. Особенности: . менее 11, более Унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. менее 11, более Стойки изготовлены из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»). менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Диаметр стойки: 48мм. менее 11, более Диаметр фланца: 150мм. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон ОС1-у

12 688 руб.

Типовое стационарное ограждение ОС1-у состоит из двух стальных стоек с унифицированными крепежными узлами (муфтами) и двух горизонтальных хромированных перемычек диаметром 32мм (верхней и нижней). Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Стойки ОС1-у могут иметь крепежные узлы в одном, двух, трех или четырех направлениях под углами 90° и 180°. Кроме стандартного двухуровневого ограждения (с двумя горизонтальными перемычками) могут быть ограждения с одно и много-уровневые ограждения. Особенности: . менее 11, более Унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. менее 11, более Стойки изготовлены из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»). менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Диаметр стойки: 48мм. менее 11, более Диаметр фланца: 150мм. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон ОС2

13 488 руб.

менее b, более Возможные исполнения: менее /b, более . менее 11, более ОС2ар (резьбовая). менее 11, более ОС2ап (пружинная). менее 11, более ОС2ар



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(резьбовая хром). менее 11, более 0С2апр (пружинная хром). Быстрооткрываемые ограждения «антипаника» предназначены для использования в аварийных ситуациях (пожар и т.п.), когда нужно быстро освободить проход для эвакуации людей; другое их назначение – освобождение прохода для проноса грузов. Особенности: унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. Технические характеристики: менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Время открытия ограждения: –антипаники пружинной ≈ 3с. –антипаники резьбовой ≈ 10с. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон 0С2-в

16 624 руб.

менее 11, более Возможные исполнения: менее 11, более . менее 11, более 0С2ар-в (резьбовая). менее 11, более 0С2апр-в (пружинная). менее 11, более 0С2ар-в (резьбовая хром). менее 11, более 0С2апр -в (пружинная хром). Быстрооткрываемые ограждения «антипаника» предназначены для использования в аварийных ситуациях (пожар и т.п.), когда нужно быстро освободить проход для эвакуации людей; другое их назначение – освобождение прохода для проноса грузов. Ограждение антипаника резьбовая 0С2ар-в и пружинная 0С2апр-в состоит из двух крашенных стальных стоек с унифицированными крепежными узлами, двух хромированных горизонтальных перемычек диаметром 25мм с механизмами-фиксаторами и белой пластиковой вставки. Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Особенности: унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. Технические характеристики: менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Время открытия ограждения: –антипаники пружинной ≈ 3с. –антипаники резьбовой ≈ 10с. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон 0С2-в-у

18 736 руб.

менее 11, более Возможные исполнения: менее 11, более . менее 11, более 0С2ар-в-у (резьбовая). менее 11, более 0С2апр-в-у (пружинная). менее 11, более 0С2ар-в-у (резьбовая хром). менее 11, более 0С2апр -в-у (пружинная хром). Быстрооткрываемые ограждения «антипаника» предназначены для использования в аварийных ситуациях (пожар и т.п.), когда нужно быстро освободить проход для эвакуации людей; другое их назначение – освобождение прохода для проноса грузов. Ограждение антипаника 0С2ар-в-у и пружинная 0С2апр-в-у состоит из двух крашенных стальных стоек с унифицированными крепежными узлами, двух горизонтальных перемычек диаметром 32мм с механизмами-фиксаторами и белой пластиковой вставки. Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Особенности: унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. Технические характеристики: менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Время открытия ограждения: –антипаники пружинной ≈ 3с. –антипаники резьбовой ≈ 10с. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Ростов-Дон 0С2-у

15 600 руб.

менее 11, более Возможные исполнения: менее 11, более . менее 11, более 0С2ар-у (резьбовая). менее 11, более 0С2апр-у (пружинная). менее 11, более 0С2ар-у (резьбовая хром). менее 11, более 0С2апр-у (пружинная хром). Быстрооткрываемые ограждения «антипаника» предназначены для использования в аварийных ситуациях (пожар и т.п.), когда нужно быстро освободить проход для эвакуации людей; другое их назначение – освобождение прохода для проноса грузов. Ограждение антипаника резьбовая 0С2ар-у и пружинная 0С2апр-у состоит из двух крашенных стальных стоек с унифицированными крепежными узлами, двух хромированных горизонтальных перемычек диаметром 32мм с механизмами-фиксаторами и белой пластиковой вставки. Внизу стоек расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу. Особенности: унифицированный дизайн: из стоек, крепежных узлов (муфт) и горизонтальных перемычек можно собрать ограждения любой длины и конфигурации, при этом разные типы ограждений (стационарные, быстросъемные, антипаника и др.) легко стыкуются друг с другом. Технические характеристики: менее 11, более Шаг расположения стоек типовых ограждений: 500 – 1500мм. менее 11, более Высота типовой стойки: 1000мм. менее 11, более Время открытия ограждения: –антипаники пружинной ≈ 3с. –антипаники резьбовой ≈ 10с. менее 11, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °С до +50 °С

Всего позиций: 8

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.