



Посвящая себя будущему!

testo 465 • testo 470

Измерение скорости вращения в наборах по доступной цене

Тахометры по доступной цене

Оптическое измерение об/мин с помощью testo 465 и testo 470

об/мин •

Механическое измерение об/мин с testo 470

об/мин

Механическое измерение скорости и длины с testo 470

м/мин • фут/мин



Измерения в недоступных местах с testo 465



Измерения об/мин на насадках, валах с помощью testo 465



Измерения скорости/длины с использованием testo 470



Полный комплект: распакуй, измерь, готово!

об/мин

м/мин

м

Измерение об/мин? Не проблема!

Используя практичные testo 465 и testo 470 измерительные инструменты Вы можете точно измерять скорость вращения как оптическим так и контактным способом.

testo 470 также имеет подключаемый адаптор для механического измерения

скорости вращения, скорости и длины различных в различных единицах измерения.

Преимущества для потребителя

- Оптимальное соотношение цена/качество

- Удобный для пользователя
- Оптическое, бесконтактное измерение
- Функции памяти (последнее значение, мин/макс до следующего замера)

testo 465

Недорогой инструмент для бесконтактного измерения скорости вращения

Используя testo 465, кол-во об/мин может быть легко измерено оптически бесконтактным способом. Просто поместите отражатель на объект измерений и направьте видимый красный красный модулируемый световой луч на отражатель и проводите измерения (макс. расст. = 350 мм).

- l Оптим. соотно. цена/качество
- l Удобство для пользователя
- l Макс/мин функция
- l Сохранение макс/мин значений и последнего изм. значения при отключении
- l автоматическое отключение (Auto off)

Технические характеристики testo 465

| | |
|------------------------|--|
| Сенсор: | Оптический с световым лучом |
| Изм.диапазон: | 1 до 99,999 об/мин |
| Погрешность: | ±0.02 % от изм.в.(±1 зн.) |
| Расстояние до объекта: | Макс. 350 мм |
| Рабочая температура: | 0 до +50 °C |
| Температура хранения: | -20 до +70 °C |
| Батарея: | 2 x 1.5 тип AAA |
| Автомат.откл.: | 30 сек (мин/макс/посл. значение сохраняется) |
| Размеры: | 144 x 58 x 20 мм |
| Вес: | 145 г |
| Гарантия: | 2 года |

testo 465 комплект включая кейс, отражатель, батарейки



testo 470

Бесконтактное и механическое измерение скорости вращения, скорости и длины

testo 470 обладает идеальной комбинацией оптического и механического измерений скорости вращения. С помощью отражателя, присоединяемого к объекту измерений, проводятся оптические измерения. Видимый, красный модулируемый световой луч направляется на отражатель. Оптические измерения становятся механическими через простое подключение адаптера и конуса или крутящегося колеса.

- l Оптическое и механическое измерения
- l Измерение об/мин, скорости и длины
- l Легкое переключение между типами измерений
- l Удобство для пользователя
- l Макс/Мин значения, последнее изм.значение(сохраняются при выключении)
- l Большой LCD дисплей
- l Предупреждающий сигнал о разрядке батареи

Технические характеристики testo 470

| | |
|------------------------|--|
| Сенсор: | Оптический с модулируемым световым лучом, механически с помощью адаптера и колеса |
| Диапазоны измерений: | об/мин: 1 до 99,999 min-1 оптически (об/мин) 1 до 19,999 min-1 механически (об/мин) |
| Скорость: | 0.10 до 1,999 м/мин 0.30 до 6,500 фут/мин 4.00 до 78,000 дюйм/мин |
| Длина: | 0.02 до 99,999 м 0.01 до 99,999 фут 1 до 99,999 дюйм |
| Погрешность: | ±0.02 % от изм.вел. (±1 знач/0.02 м/1.00 дюйм зависит от разр.) |
| Расстояние от объекта: | Макс. 350 мм (14 дюйм) |
| Рабочая температура: | 0 до +50 °C |
| Температура хранения: | -20 до +70 °C |
| Ресурс батареи: | 2 x 1.5 В AA |
| Выкл.Auto Off: | 30 сек (Мин/макс/посл. значение сохраняется) |
| Размеры: | 175 x 60 x 28 мм или круг. колесом) |
| Вес: | 190 г |
| Гарантия: | 2 года |

testo 470 комплект с адаптором, полый конус, колесом, кейсом, отражателями, батарейкой



| Кол-во | Закажите по факсу! Просто скопируйте эту страницу, проставьте кол-во и отправьте нам по факсу. | Номер заказа |
|--------|--|--------------|
| | testo 465 комплект, в практичном кейсе (пластик), с рефлектором и батарейкой △ testo 465 не может быть дооснащен до testo 470 △ | 0563.0465 |
| | testo 470 комплект, в практичном кейсе (пластик), с адаптором, полым конусом, колесом, рефлекторами и батарейками | 0563.0470 |
| | Отражатели самоклеющиеся (1 уп = 5 шт) | 0554.0493 |

Для получения большей информации запрашивайте "Каталог инструментов для измерения скорости вращения"

Портативный стробоскоп

testo 476
Доступный набор



testo 476
Pocket Strobe™ портативный стробоскоп с кейсом, зарядным устройством с 4-мя сетевыми адапторами для разных стран и триггерным соединителем
Номер заказа. 0563.4760

Subject to change without notice.

Факс для:

ООО "Тэсто Рус"
117105, Москва, Варшавское ш.
д.17, стр.1 оф. Э-4-6
Тел.788-98-11
Факс: 799-98-49
www.testo.ru
info@testo.ru

Отправитель:

ФИО

Компания

Отдел

Телефон

Дата, Подпись