



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 27.04.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: СВ (26.9-27.6 МГц)

Alan 42 (арт. Alan 42 Multi). [В наличии: 0]

15 184 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM. Вес брутто: 878 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Dragon SY-101 plus

По запросу

Портативная радиостанция гражданского диапазона. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Европейская и российская сетки. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: АМ, FM. Выходная мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры: 63x169x39 мм. Вес: 0,4 кг.

Maycom AH27

По запросу

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM.

President Randy-III (арт. TXPR611). [В наличии: K]

19 200 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 КГц. Выходная мощность: 4 Вт (FM), 4 Вт (AM). Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM. Встроенные CTCSS, DCS коды. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 20 дБ): 0,5 мкВ. Звуковая мощность внутреннего динамика: 1 Вт. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры без антенны: нет данных. Вес в сборе с антенной и клипсой: 367 грамм. Разъем для гарнитуры: Isom (двухштырьевой). Антенный разъем на радиостанции: TNC розетка.

Stabo XH 9006e. [В наличии: K]

30 000 руб.

Портативная радиостанция. Полная комплектация: носимый и автомобильный вариант использования. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 КГц. Выходная мощность: 4 Вт (FM), 3 Вт (AM). Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 20 дБ): 0,5 мкВ. Звуковая мощность внутреннего динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: TNC (розетка). Габаритные размеры без антенны: 54x35x120 мм. Вес: 319 грамм (с переходником без АКБ).

КБ-Беркут Tourist

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 2 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 13 см * 6 см * 3,6 см. Вес без батарей / с батареями: 130 г / 200 г. Питание: . от 8 батарей типа "AAA" (мощность 5,5 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AAA" (мощность 4 Вт) . от внешнего питания до 12В через разъем (мощность 5,5 Вт при 12В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-4 км, в лесу: 3-6 км, в поле: 6-10 км

КБ-Беркут Беркут-806

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 6 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 18 см * 6 см * 4 см. Вес без батарей / с батареями: 200 г / 400 г. Питание: . от 8 батарей типа "AA" (мощность 8 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AA" (мощность 6 Вт) . от внешнего питания до 15В через разъем (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км

КБ-Беркут Егерь

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 3 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 13 см * 6 см * 3,6 см. Вес без батарей / с батареями: 130 г / 200 г. Питание: . от 8 батарей типа "AAA" (мощность 8 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AAA" (мощность 6 Вт) . от внешнего питания до 12В через разъем (мощность 6 Вт при 12В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

КБ-Беркут Штурман-6

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 6 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ и АМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 18 см * 6 см * 4 см. Вес без батарей / с батареями: 200 г / 400 г. Питание: . от 8 батарей типа "AA" (мощность 8 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AA" (мощность 6 Вт) . от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км. Работает на канале русскоязычных водителей-дальнобойщиков C15e AM и на служебных (аварийных) каналах C9e FM, C19e FM

Раздел: LPD (433 МГц)

Icom IC-4088

17 232 руб.

Портативная радиостанция LPD 433.075 – 434.775 МГц. Количество каналов: 69 (39 кодов CTCSS). Выходная мощность: 10 мВт.

Lira CP-115

2 400 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера. Хорошо подойдет для использования на спортивных мероприятиях, складах, офисах. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Изначально запрограммированы каналы LPD (начиная с первого). Выходная мощность передатчика: 1/2 Вт. Li-Ion аккумулятор 18650 емкостью 1200 мА*ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 45 (Д) * 31 (Ш) * 92 (В) мм. Вес с батареей: 108 грамм. Антенна впаивана в корпус. Разъем для подключения аудиогарнитур: Vertex профи (одноштырьковый разъем). Особенности радиостанции: 1. Маскиратор речи (инверсионный). 2. VOX. 3. CTCSS и DCS коды.

Lira CP-215H

4 590 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3200 мА*ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 36 (Ш) * 115 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Vertex профи (одноштырьковый разъем).

Lira CP-215L. [В наличии: 0 K]

3 375 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1/2 Вт. VOX. Li-Ion аккумулятор емкостью 3200 мА*ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 36 (Ш) * 115 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Vertex профи (одноштырьковый разъем).

Lira P-110L. [В наличии: 0]

5 744 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1700 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподаватель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 55 (Ш) x 36 (Г) x 96 (В) мм. Вес с батареей: 132 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-112L. [В наличии: K]

5 990 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподаватель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 65,7 (Ш) x 33 (Г) x 105 (В) мм. Вес с батареей: 162 грамма. Антенный разъем



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-128L. [В наличии: K]

4 490 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,12 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 53,2 (Ш) x 34 (Г) x 94.7 (В) мм. Вес с батареей: 178 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: свой собственный (по контактам Motorola CP, но гарнитуры не работают). Зарядка от USB порта.

Lira P-280 (арт. P-280L). [В наличии: 0]

8 490 руб.

Радиостанция компактного исполнения с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: LPR и PMR. Количество каналов: 99. Выходная мощность передатчика: 1/3 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 3200 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 34 (Ш) * 114 (Н) мм. Вес с батареей: 219 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Lira-M.

Lira P-312. [В наличии: 0]

8 800 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего и большого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 4 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 2500 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 36 (Ш) * 123 (Н) мм. Вес с батареей: 242 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-318. [В наличии: K]

10 800 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего и большого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 2600 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 36 (Ш) * 123 (Н) мм. Вес с батареей: 242 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Midland GXT-1000. [В наличии: 0]

9 000 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции с тремя уровнями мощности. Диапазон рабочих частот: 433.075 - 434.775 МГц (LPD). Количество каналов: 69. Уровни выходной мощности: 3. Влагозащита: JIS4. VOX: есть (9 уровней). Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор BATT-5R (PB-ATL/G7) Ni-Mn на 800 мА*ч или 4 батареи AA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 1000 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Режим шепота. 4. Блокировка клавиатуры.

Midland GXT-1050

По запросу

Портативные любительские радиостанции диапазона LPD (433,075 - 434,775 МГц) МГц. Наибольшая дальность связи (до 20 км). Мощность передатчика: 5 Ватт. (три фиксированные настройки высокий/средний/низкий). 69 Каналов. 142 тон кодирования (38 CTSS, 104 DCS). Режим активации передачи голосом (VOX, 9 уровней чувствительности), сигналы вызова: 10 стандартных + 5 "голоса животных". Габаритные размеры: 104x58x33 мм (без антенны 80 мм). Вес 180 гр. Цвет: камуфляж. NiMH аккумулятор, можно использовать помимо штатных аккумуляторов, аккумуляторы типа AA (4 шт.) или алкалиновые батарейки. Корпус трансивера Midland GXT 1050 VP4 выполнен в соответствии со стандартами влагозащитности JIS4 Waterproof.

Racio R100. [В наличии: 0]

5 150 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Бюджетная радиостанция. Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +55 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 62 (Ш) x 31 (Г) x 109 (В) мм. Вес с батареей: 210 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К.

Racio R200. [В наличии: К]

5 520 руб.

Бюджетная радиостанция. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1500 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +55 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Ш) x 30 (Г) x 117 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Racio R300 (арт. R300-UHF). [В наличии: К]

8 350 руб.

Бюджетная радиостанция. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-520 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 31 (Г) x 112 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Vector VT-44-Military B (арт. VT-44 Military Body)

14 400 руб.

Радиостанция портативная любительского диапазона 433-434 МГц. Профессиональное исполнение, алюминиевое шасси. Вариант комплектности: менее b, более радиостанция без зарядного устройства и аккумулятора менее /b, более .

Vector VT-44-Military K02 (арт. VT-44 Military K02)

17 040 руб.

Радиостанция портативная любительского диапазона 433-434 МГц. Профессиональное исполнение, алюминиевое шасси. Вариант комплектности: менее b, более радиостанция с зарядным устройством BC-44L и аккумулятором BP-44L менее /b, более .

Раздел: LPD и PMR

Midland G1. [В наличии: К]

2 400 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция, работающая в двух диапазонах LPD и PMR. Количество каналов: 16. Можно запрограммировать 69 (LPD), 8 (PMR). VOX: есть. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор Li-Ion емкостью 1200 мА*ч. Разъем гарнитуры: тип К (Kenwood). Габаритные размеры без антенны: 57 x 115 x 33 мм. Вес: 142 грамма. Особенности радиостанции: 1. Сканирование каналов. 2. Компандер речи. 3. Инверсионный скремблер речи (один вариант).

Midland G4

2 640 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция, работающая в двух диапазонах LPD и PMR. Количество каналов: 16. Можно запрограммировать 69 (LPD), 8 (PMR). VOX: есть. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор Li-Ion емкостью 1200 мА*ч. Разъем гарнитуры: тип К (Kenwood). Габаритные размеры без антенны: 59 x 128 x 33 мм. Вес: 149 грамм. Особенности радиостанции: 1. Сканирование каналов. 2. Встроенный фонарик. 3. Аккумулятор с разъемом micro USB. 4. Компандер речи. 5. Инверсионный скремблер речи (один вариант).

Midland GXT-850. [В наличии: 0]

9 568 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции, работающие в двух диапазонах LPD и PMR. Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности: 2. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ. Влагозащита: JIS4. VOX: есть (6 уровней). Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: камуфляж. Питание: собственный аккумулятор BATT-5R (PB-ATL/G7) Ni-Mh на 800 мА*ч или 4 батареи AA. Разъем гарнитуры: тип М (Midland). Вес с упаковкой: 790 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. 2 кнопки РТТ. 4. Блокировка клавиатуры.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Midland LXT-325. [В наличии: K]

7 680 руб.

Портативная универсальная радиостанция работающая в двух безлицензионных диапазонах 433-434 МГц (LPD) и 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 83. Режим VOX "свободные руки": есть, 3 уровня регулировки чувствительности. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор BATT-6R Ni-Mh на 600 мА*ч или 4 батареи AAA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). 4. Небольшие габариты и вес. 5. Блокировка клавиатуры.

Midland LXT-425

По запросу

Портативная универсальная радиостанция работающая в двух безлицензионных диапазонах 433-434 МГц (LPD) и 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 83. Режим VOX "свободные руки": есть, 3 уровня регулировки чувствительности. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор PB-XT60R Ni-Mh на 800 мА*ч или 3 батареи AAA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 650 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). 4. Небольшие габариты и вес. 5. Блокировка клавиатуры.

Vector VT-44-Turbo. [В наличии: 0 K]

12 000 руб.

Портативная радиостанция с аккумулятором повышенной емкости. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5-5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.16 мкВ. VOX - нет. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Вес: 200 г, габаритные размеры: 120x53x38 мм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь.

Vector VT-44H (арт. VT-44 H). [В наличии: 0 K]

11 880 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: до 5 Вт. Вид модуляции: FM (F3E) частотная. Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (210). Чувствительность: 0.16 мкВ. VOX. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -5..+70 грд. Цельсия. Степень защиты: IP54. Вес: 200 г, габаритные размеры: 80x50x28 мм.

Vector VT-44PR0 (арт. VT-44 PR0)

21 240 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: несколько уровней. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (208). Чувствительность: 0.22 мкВ. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30..+80 грд. Цельсия. Вес: 250 г, габаритные размеры: 55x95x31 мм.

Vector VT-50-MTR

9 000 руб.

Портативная радиостанция с ударопрочным корпусом. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-ср.

Vector VT-67

11 520 руб.

Портативная радиостанция влагозащищенного исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 77. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ. Напряжение питания: 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20..+60 грд. Цельсия. Вес: 180 г, габаритные размеры: 110x55x35 мм. Стандарт влаго и пылезащиты: IP67. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-ср.

Vector VT-67S

10 800 руб.

Портативная радиостанция влагозащищенного исполнения. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ. Напряжение питания: 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20..+60 грд.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цельсия. Вес: 180 г, габаритные размеры: 110x55x35 мм. Стандарт влаго и пылезащиты: IP67. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-ср.

Vector VT-80 Super Turbo (арт. VT-80ST). [В наличии: 0 К]

10 640 руб.

Портативная радиостанция с аккумулятором ультра высокой емкости. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5-5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.25 мкВ. VOX – нет. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 141x62x43 мм. Вес, с антенной и батареей: 327 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь. Прочный корпус из поликарбоната.

Vertex Standard VZ-9 (арт. VZ-9-G6-1 LI1500 RU)

5 280 руб.

Радиостанция портативная компактного исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (изначально запрограммированы безлицензионные частоты PMR и LPD). Выходная мощность: 4 Вт / 0,5 Вт / 10 мВт. Количество каналов: 128. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 8 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Встроенное FM радио с автоматическим отключением при поступлении вызова. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111 x 56 x 50. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 268. Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 град Цельсия. На замену предлагаем Терек РК-102.

Барс 322

6 240 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах небольшого размера (до 1-2 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1500 мА*ч. Шумоподавление (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,3 Вт. Напряжение питания: DC 3.6 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 52 (Ш) x 30 (Г) x 97 (В) мм. Вес с батареей: 132 грамма.

Раздел: PMR (446 МГц)

Alinco DJ-A446

11 300 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446,1 МГц (PMR). Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-PN446. [В наличии: К]

5 400 руб.

Портативные безлицензионные радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 99. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 3 км. Цвет: черный. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 750 мА*ч. Напряжение питания: 3.7В. Разъем для гарнитуры: есть, 3.5 мм. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °С. Мощность звукового динамика: 250 мВт. Вес: 50 грамм (с АКБ). Габаритные размеры с антенной: 103 x 39 x 19 мм.

Decross DC43 (арт. DC4311100002000). [В наличии: К]

1 890 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16 + 121 код. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Время работы от штатного АКБ (цикл 5/5/90): 17 часов. Сигналинг: нет. Питание: АКБ Ni-MH 800 мА*ч или 3 батареи AAA (в комплект не входят). Цвет: желтый. Вес: 118 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 142 x 49 x 32 мм. менее strong, более Особенности радиостанций менее /strong, более . 1. Встроенный VOX. 2. Двойное питание. 3. Разъем microUSB для зарядки аккумуляторов. 4. Встроенный фонарь.

Decross DC44 (арт. DC4412103302000). [В наличии: К]

2 590 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16 + 121 код. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Время работы от штатного АКБ (цикл 5/5/90): 17 часов. Сигналинг: нет. Питание: АКБ Ni-MH 800 мА*ч или 3 батареи AAA. Цвет: салатовый. Вес: 118 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 142 x 49 x 32 мм. менее strong, более Особенности радиостанций менее



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

/strong, более . 1. Встроенный VOX. 2. Двойное питание. 3. Разъем microUSB для зарядки аккумуляторов. 4. Встроенный фонарь.

Decross DC63 (арт. DC6314104302000). [В наличии: K]

3 390 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16 + 121 код. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от штатного АКБ (цикл 5/5/90): 17 часов. Сигналинг: нет. Питание: АКБ Ni-MH 1000 мА·ч или 3 батареи AA. Цвет: синий с черным. Вес: 190 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 173 x 54 x 32 мм. менее strong, более Особенности радиостанций менее /strong, более . 1. Встроенный VOX. 2. Двойное питание. 3. Разъем microUSB для зарядки аккумуляторов. 4. Встроенный фонарь. 5. Разъем для гарнитуры с разъемом джек 2.5 мм. 6. Слежение за двумя каналами. 7. Влагозащита IPX4.

Decross DC63 (арт. DC6313104302000). [В наличии: K]

3 390 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16 + 121 код. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от штатного АКБ (цикл 5/5/90): 17 часов. Сигналинг: нет. Питание: АКБ Ni-MH 1000 мА·ч или 3 батареи AA. Цвет: красный с черным. Вес: 190 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 173 x 54 x 32 мм. менее strong, более Особенности радиостанций менее /strong, более . 1. Встроенный VOX. 2. Двойное питание. 3. Разъем microUSB для зарядки аккумуляторов. 4. Встроенный фонарь. 5. Разъем для гарнитуры с разъемом джек 2.5 мм. 6. Слежение за двумя каналами. 7. Влагозащита IPX4.

Decross DC93 (арт. DC9315114502000). [В наличии: K]

5 490 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16 + 121 код. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от штатного АКБ (цикл 5/5/90): 17 часов. Сигналинг: нет. Питание: АКБ Ni-MH 1000 мА·ч или 3 батареи AA. Цвет: темно-зеленый. Вес: 234 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 173 x 54 x 32 мм. менее strong, более Особенности радиостанций менее /strong, более . 1. Встроенный VOX. 2. Двойное питание. 3. Разъем microUSB для зарядки аккумуляторов. 4. Встроенный фонарь. 5. Разъем для гарнитуры с разъемом джек 2.5 мм. 6. Слежение за двумя каналами. 7. Влагозащита IP67. 8. Плавает на поверхности воды.

Decross DC93 QUAD (арт. DC9318716304001)

15 990 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции диапазона PMR 446 МГц. 4 штуки в комплекте. Количество каналов: 16 + 121 код. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от штатного АКБ (цикл 5/5/90): 17 часов. Сигналинг: нет. Питание: АКБ Ni-MH 1000 мА·ч или 3 батареи AA. Цвет: темно-зеленый. Вес: 234 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 202 x 61 x 38 мм. менее strong, более Особенности радиостанций менее /strong, более . 1. Встроенный VOX. 2. Двойное питание. 3. Разъем microUSB для зарядки аккумуляторов. 4. Встроенный фонарь. 5. Разъем для гарнитуры с разъемом джек 2.5 мм. 6. Слежение за двумя каналами. 7. Влагозащита IP67. 8. Плавает на поверхности воды.

Entel HT-446E (арт. HT-446E-PMR)

По запросу

Портативная безлицензионная влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 / 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-446L (арт. HT-446L-PMR). [В наличии: K]

33 696 руб.

Портативная безлицензионная влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 / 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-582 (арт. HT-582-PMR)

60 960 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc X менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-583 (арт. HT-583-PMR)

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Радиостанция с дисплеем и усеченной



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc X менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-882 (арт. HT-882-PMR)

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIA T4 менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-883 (арт. HT-883-PMR)

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 256. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIA T4 менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-952 (арт. HT-952-PMR)

128 040 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4 менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-953 (арт. HT-953-PMR)

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 256. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4 менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Hytera Power-446

По запросу

менее strong, более Портативная безлицензионная радиостанция влагозащищенного исполнения менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 446,00625-446,09375 МГц. Количество каналов: 16. Дальность устойчивой связи: до 6 км на открытой местности, до 3 км в условиях городской застройки. Время работы от одной зарядки батареи: более 25 часов (цикл 5/5/90). Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x34.5 мм, вес 280 г. Пыле и влагозащита: IP66

Hytera TC-320. [В наличии: К]

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0.5 / 2 Вт. Дальность устойчивой связи: до 3 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12,8 час. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Защита переговоров от прослушивания (встроенный инверсионный скремблер). Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры: 100x215x48x215; 27 мм, вес 146 г. Разъем miniUSB для зарядки и программирования радиостанции.

Hytera TF-315

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Цвет: желто-черный. Вес: 80 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 125 x 48.5 x 27 мм. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Разъем для гарнитуры: нет.

Hytera TF-415. [В наличии: К]

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц с функцией контроля помещения. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 6 км. Цвет: голубой с черным. Вес: 170 грамм (с батареями). Габаритные размеры: 146.5 x 54.5 x 31 мм. Питание: аккумулятор Ni-MH емкостью 1100 мА*ч. Разъем для гарнитуры: нет. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera TF-515

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц с функцией контроля помещения и секундомером. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Цвет: голубой с черным. Вес: 177 грамм (с батареями). Габаритные размеры: 146,5 x 54 x 31 мм. Питание: аккумулятор Ni-MH емкостью 1100 мА*ч. Разъем для гарнитуры: нет. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C.

Icom IC-F29SR2

27 840 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446-446,1 МГц. Количество каналов: 16. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 8 км. Шумоподаватель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Режим экономии заряда аккумулятора. Пыль и влагозащита по IP67. Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Габаритные размеры: 52,2x186,1x24,5 мм. Вес с аккумулятором: 240 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 21 час. Инверсионный скремблер: 16 типов.

Kenwood TK-3501E

30 360 руб.

Портативная радиостанция PMR диапазона. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0,5 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 117 x 25,5 мм (без антенны). Вес: 210 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Дальность связи: до 9 км (при нормальных условиях). Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

MDI Mini (арт. M001.01). [В наличии: K]

3 840 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446-446,1 МГц (PMR). . Количество каналов: 8 PMR. Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 61. Цвет: синий / оранжевый / красный (укажите в заказе). Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Питание: 4 АКБ AAA или 4 щелочных батареи AAA (в комплект не входят). Габаритные размеры: 147x55x85 мм (без антенны). Вес: 270 грамм. Особенности радиостанции: 1. Режим "свободные руки" VOX. 2. Сигнал окончания разговора Roger Веер.

Midland BR01. [В наличии: K]

6 656 руб.

Бизнес-радиостанция диапазона 446-446,1 МГц (PMR). . Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Уровни выходной мощности передатчика: 1. Поддержка кодов: CTCSS 50, DCS 232. Цвет: черный. Разъем гарнитуры: тип K (Kenwood). Питание: собственный аккумулятор (Li-Ion, 2800 мА*ч). Габаритные размеры: 150x55x27 мм. Вес с батареей: 157 грамм. Особенности радиостанции: 1. Возможность программирования радиостанции. 2. Встроенный светодиодный фонарь. 3. Разъем micro USB для зарядки.

Midland G2. [В наличии: K]

7 200 руб.

Портативные универсальные радиостанции диапазона 446-446,1 МГц (PMR). . Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 50, DCS 105. Цвет: черный и белый. Разъем гарнитуры: тип K (Kenwood). Питание: собственный аккумулятор PB-G2 (Li-Ion, 1200 мА*ч). Вес с упаковкой: 690 грамм. Особенности радиостанции: 1. Возможность программирования радиостанции. 2. Встроенный светодиодный фонарь. 3. Набор цветных стикеров для индивидуализации радиостанции. 4. Дублирование кнопки передачи на передней панели.

Midland XT30

6 240 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446-446,1 МГц (PMR). . Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38. Цвет: черный с желтыми вставками. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Питание: 3 АКБ AAA или три щелочных батареи AAA. Габаритные размеры: 85x45x25 мм (без антенны). Вес: 385 грамм. Особенности радиостанции: 1. Разъем microUSB для зарядки.

Midland XT50

7 824 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446-446,1 МГц (PMR). . Количество каналов: 24 PMR (8 открытых и 16 с кодированием для защиты от помех). Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38. Цвет: черный. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Питание: 3 АКБ AAA или три щелочных батареи AAA. Габаритные размеры: 100x53x27 мм (без антенны). Вес: 540 грамм. Особенности радиостанции: 1. Разъем microUSB для зарядки.

Motorola CLK-446 (арт. CLU0206BDLAA)

36 400 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная компактная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Радиус действия – до 6 этажей или 7400 квадратных метров. Инновационный ЖК-дисплей. Крупная и объемная переговорная кнопка по центру рации с удобным доступом. Система передачи сигнала с голосовым управлением VOX. Корпус из поликарбоната с антимикробным покрытием. Встроенная антенна. Более 10 часов работы в автономном режиме. Габариты (В x Ш x Г): 48 x 98 x 13,5 мм. Вес (со стандартной литий-ионной батареей BT60): 68 грамм.

Motorola CLP-446 (арт. CLP0086BHLAA)

31 520 руб.

Портативная миниатюрная любительская рация диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Дальность связи: до 5 км (работа в зданиях до 6 этажей или на площади до 7400 квадратных метров). Выходная мощность передатчика: 500 мВт. Встроенные PL и DPL-тона для защиты от помех и чужих переговоров. 1752 варианта работы. Габаритные размеры: 88x55x19 мм. Вес: 67,5 г (со стандартной батареей BT-60). Время работы без подзарядки: со стандартной батареей – до 9 часов, с батареей увеличенной емкости BT-90 – до 14 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Встроенный VOX, система голосового меню.

Motorola CLR446 (арт. CLR0166BHLAA). [В наличии: K]

18 200 руб.

Портативная компактная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Радиус действия – до 10 этажей или 14000 квадратных метров. Крупная и объемная переговорная кнопка по центру рации с удобным доступом. Система передачи сигнала с голосовым управлением VOX. Корпус из поликарбоната с антимикробным покрытием. Высокое качество аудио сигнала в любой среде (15 уровней громкости). Более 18 часов работы в автономном режиме. Класс защиты от пыли и воды: IP52. Габариты (В x Ш x Г): 107 x 51 x 23 мм. Вес: 126 грамм.

Motorola Talkabout T42 Blue. [В наличии: K]

2 750 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Время работы от комплекта щелочных батарей (цикл 5/5/90): 18 часов. Сигналинг: нет. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Цвет: синий с черным. Вес: 79 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 48 x 136 x 27 мм.

Motorola Talkabout T42 Red. [В наличии: K]

2 750 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Время работы от комплекта щелочных батарей (цикл 5/5/90): 18 часов. Сигналинг: нет. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Цвет: красный с черным. Вес: 79 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 48 x 136 x 27 мм.

Motorola Talkabout-T72. [В наличии: K]

9 300 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 24 часа. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желтый. Класс влагозащиты: IPX54. Вес: 100 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 47 x 135 x 20 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Время заряда 4-6 часов. Особенности радиостанции: Разъем на гарнитуру 2.5 мм. Яркий дисплей. Клонирование. Режим "свободные руки" VOX / iVOX.

Motorola Talkabout-T82. [В наличии: 0 K]

11 125 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: красно-черный. Класс влагозащиты: IPX2. Вес: 190 грамм (с батареей). Измерено в Вива-Телеком. Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Время заряда 4-6 часов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola Talkabout-T82 Extreme (арт. B8P00811YDEMAC)

9 250 руб.

Комплект портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и гарнитурами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola Talkabout-T82 Extreme Quad (арт. B8P00811YDEMAQ)

25 584 руб.

Комплект из 4-х портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и гарнитурами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola Talkabout-T82 Extreme RSM (арт. B8P00811YDZMAG)

По запросу

Комплект портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и выносными динамиками-микрофонами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola TalkaboutT62 Blue (арт. B6P00810LDRMAW). [В наличии: К]

7 375 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: синий с черным. Вес: 161 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 54 x 165 x 31 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA.

Motorola TalkaboutT62 Red (арт. B6P00810RDRMAW). [В наличии: 0 К]

7 375 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: красно-черный. Вес: 161 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 54 x 165 x 31 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA.

Motorola TLKR-T92-H20 (арт. A9P00811YWCMAG). [В наличии: К]

9 900 руб.

Влагонепроницаемая портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Вес: 140 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 173 x 40 мм. Брызгозащищенное исполнение корпуса радиостанции. Стандарт IP67. Встроенный светодиодный фонарь. Автоматическое включение фонаря при попадании радиостанции в воду. Плавает на поверхности воды. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Поставляются в удобном для переноски и хранения кейсе.

Motorola XT185 (арт. D3P01611BDLMAW)

13 264 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 24 часа. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: черный. Вес: 101 грамм (с батареей). Мощность звукового динамика: 0,6 Вт. Габаритные размеры: 47 x 135 x 20 мм. Зарядка от micro USB разъема. Влагозащита: IP54.

Motorola XT460 (арт. RMP0166BDLAA)

18 200 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446,1 МГц. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподаватель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыль и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 244 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 20 часов. менее b, более Наличие дисплея и клавиатуры. менее /b, более

Motorola XTNi HCX (арт. P14XTA03A1AM). [В наличии: К]

18 000 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446,1 МГц с увеличенной емкостью батареи. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 83 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 8 км. Шумоподаватель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Сканирование (по списку, подряд, с исключениями). Голосовая активация режима передачи VOX. Таймер передачи (выкл., 60, 120, 180 секунд). Режим экономии заряда аккумулятора. Пыль



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением).

Retevis RT648

[По запросу](#)

Портативная влагозащищенная радиостанция диапазона 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 16 PMR. Выходная мощность передатчика: 0.5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS, DCS. Цвет: черный. Разъем гарнитуры: тип K (Kenwood). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1273 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 143 часа (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры с антенной: 240 x 65 x 38 мм. Вес: 280 грамм (с антенной и клипсой). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита IP67. 2. Громкий динамик.

Эрика 310 (арт. 310-PMR)

[По запросу](#)

Радиостанция профессионального исполнения для работы в безлицензионном диапазоне PMR. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Ajetrays AJ-344N (арт. AJ-344-NU)

[По запросу](#)

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-434 (арт. AJ-434-U). [В наличии: 0]

[По запросу](#)

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 80 (5 банков по 16 каналов). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, возможность работы в любительском LPD диапазоне, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-446N (арт. AJ-446NU)

[По запросу](#)

Портативная радиостанция компактного исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц. Габаритные размеры: 118 (в, без антенны) x 30 (г, без клипсы) x 56 (ш). Измерено в ЗАО "Вива-Телеком". Дополнительные функции: сканирование, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера.

Ajetrays AJ-450

[По запросу](#)

Портативная радиостанция компактного исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 25 кГц. Габаритные размеры: 102 (в, без антенны) x 29 (г) x 56 (ш) мм. Измерено в ЗАО "Вива-Телеком". Дополнительные функции: сканирование, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, встроенный маскиратор речи инверсионного типа.

Ajetrays AJ-460

[По запросу](#)

Портативная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 5; 6,25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Al inco DJ-496 (арт. DJ-496E Body). [В наличии: 0]

20 000 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 430-450 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 40. Возможность работы в



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

SmarTrunk II.

Alinco DJ-A40. [В наличии: 0]

14 500 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A41 (арт. DJ-A41-R). [В наличии: 0 K]

12 500 руб.

Портативная радиостанция повышенной надежности в унифицированном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128 (8 групп по 16 каналов). Шаг сетки частот: 12.5, 20, 25 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, режим шепота для скрытых переговоров. Инверсионный скремблер речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-V47 (арт. DJ-V47 UHF Body). [В наличии: K]

16 476 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 4,5 Вт. Встроенный кодер/декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Эргономичный дизайн. Подсветка клавиатуры. Ультра гибкая антенна с разъемом SMA. Водонепроницаемое гнездо микрофона/динамика (IPX7). Корпус из поликарбоната, отталкивающий пыль, грязь и влагу.

Alinco DJ-VX41. [В наличии: K]

13 000 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 6.25, 12.5, 25 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 230 граммов. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант). . Особенности радиостанции: 1. Влагозащита. 2. Внутренний VOX. 3. Скремблер аналоговый. 4. Дистанционная блокировка станции (KILL сигнал).

Baofeng BF-888S (арт. BF-888S)

1 500 руб.

Простая и надежная радиостанция. Из основных функций в Baofeng BF-888S присутствует голосовая активация передачи (VOX), экономия батареи, благодаря чему вы сможете оставаться на связи максимально долго. Диапазон частот: 400-470 МГц . Мощность передатчика: 1,9 Вт (измерено в Вива-Телеком) . Возможность Переключения мощности передатчика. Вид модуляции: FM . Чувствительность :0.2 мкВ (12dB SINAD) . Количество каналов: 16 . Поддержка кодирования: CTCSS, DCS . Количество кодов: 122 . Сканирование каналов. Мониторинг каналов. Быстрая настройка на аварийный канал. Программирование с компьютера. Встроенный фонарик. Время работы: 10 ч . Размеры (ШхВхТ): 57x116x35 мм . Рабочая температура: -20 - 60 °C

Baofeng S56 MAX (арт. S56 MAX). [В наличии: 0]

4 000 руб.

Рация Baofeng S56 MAX обладает повышенной степенью пыле-, влагозащиты (степень защиты IP67) и предназначена для работы в диапазоне частот UHF 400-470 МГц, куда входит два безлицензионных диапазона LPD и PMR. Максимальная мощность передатчика 10 Вт обеспечивает максимальное расстояние связи. Не смотря на отсутствие дисплея в рации имеется встроенный радиоприемник FM диапазона. . Диапазон частот, МГц: UHF 400 МГц - 480 МГц. Мощность передатчика: Вт 1/5/10. Тип модуляции: FM. Шаг изменения частоты, кГц: 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/50 кГц. Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/3500 мАч. Потребляемый ток в режиме приёма 380 мА. Потребляемый ток в режиме передачи ≤1,5 А. FM радиоприемник: 65 - 108 МГц (приём радио). Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да. Вес (с аккумулятором и антенной) ≈265 г. менее 1i, более Мониторинг двух каналов (Dual Watch). менее 1i, более Система VOX активации. менее 1i, более Выбор уровня мощности. менее 1i, более Программируемые боковые кнопки. менее 1i, более Режим сохранения энергии. менее 1i, более Сканирование каналов. менее 1i, более FM-радиоприемник

Combat T-34 (арт. T-34 Милитари)

По запросу

Радиостанция профессиональная для работы в городских условиях. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 10 мВт / 0,5 Вт / 2 Вт / 5 Вт / 10 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 4000 мАч. VOX активация голосом на передачу + IVOX (работа без гарнитуры) + радионяня. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,12 мкВ, изначально в станции установлено 0,25 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке (мужской и женский голос). Функция антикомар, тестирование аккумулятора. Корпус из ударопрочного поликарбоната. Три антенны в комплекте (LPD, PMR, укороченная 400-470 МГц (5,5 см)). Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Ш) x 37 (Г) x 131 (В) мм. Вес с батареей: 330 грамм (с укороченной антенной). Измерено в Вива-Телеком.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Entel HT-582 (апт. HT-582-UHF)

По запросу

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc. Хмеее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-583 (апт. HT-583-UHF)

По запросу

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Радиостанция имеет дисплей и усеченную клавиатуру. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc. Хмеее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-782 (апт. HT-782-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-782T (апт. HT-782T-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-783 (апт. HT-783-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-785 (апт. HT-785-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем и краткой клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-785T (апт. HT-785T-UHF)

70 536 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-786 (апт. HT-786-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Entel HT-786T (арт. HT-786T-UHF)

88 080 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: МРТ1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-982 (арт. HT-982-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-983 (арт. HT-983-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-985 (арт. HT-985-UHF)

По запросу

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и сигналингом 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-986 (арт. HT-986-UHF)

По запросу

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Сигналинг 5-Tone (система селективного вызова). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Hytera AP-325 (арт. AP-325U1 SC01023_1)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 15 часов. Напряжение питания: 3.7 В. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 105 x 55 x 29.5 мм. Вес: 200 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора и программирования. 3. Li-Ion батарея емкостью 2200 мА*ч. 4. Bluetooth (другая версия радиостанции).

Hytera AP-515 (арт. AP-515U SC00968). [В наличии: K]

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до двух зон). Выходная мощность: 4 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 17 часов. Напряжение питания: 3.7 В. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDS1200, 2-Tone. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 105 x 55 x 29.5 мм. Вес: 200 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Li-Ion батарея емкостью 4000 мА*ч. 4. Bluetooth (другая версия радиостанции).

Hytera AP-585 (арт. AP-585U)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мощность: 4 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов. Напряжение питания: 7.4 В. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, 2-Tone. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Монохромный дисплей и полная клавиатура. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth 5.0 (другая версия радиостанции).

Hytera PD-705 (арт. PD-705UA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, MDC1200, менее b, более MPT-1327 менее /b, более (с дополнительной платой). Время работы от одной зарядки батареи: 12,5 часа в режиме большой мощности. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-785 (арт. PD-785UA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция с клавиатурой и дисплеем. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera S1 (арт. NYT-S31 PW). [В наличии: K]

9 900 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: до 3 Вт. Вес: 135 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 108 x 53 x 20 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 2200 мА*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Цвет корпуса: белый. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру. Дублирующая кнопка передачи.

Hytera S1 (арт. NYT-S31 GG). [В наличии: K]

9 900 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: до 3 Вт. Вес: 135 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 108 x 53 x 20 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 2200 мА*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Цвет корпуса: серый. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру. Дублирующая кнопка передачи.

Hytera S1 mini. [В наличии: K]

6 500 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 1 Вт. Вес: 48 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 99 x 30 x 16 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 750 мА*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру.

Hytera TC-508 (арт. TC-508U1). [В наличии: 0 K]

По запросу

Рация профессионального исполнения, но способная работать в безлицензионном диапазоне частот. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 4 Вт (2 Вт в режиме малой мощности). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 113x 54x35mm, вес 280 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP. Защита переговоров: нет.

Hytera TC-518 (арт. TC-518U). [В наличии: 0]

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 4 Вт (в режиме малой мощности - 2 Вт). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 110x52x28 мм, вес 250 г. Вес брутто: 650 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант).

Hytera TC-580 (арт. TC-580U)

По запросу



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсный скремблер. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x53x36 мм, вес 287 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Hytera TC-700 (арт. TC-700U). [В наличии: 0 K]

По запросу

Профессиональная UHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА*ч (цикл 5/5/90): 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC2400, HDC1200. Встроенный скремблер речи и режим шепота, функция "одиноким работник", сигнализация о выходе из зоны связи. Режим аренды радиостанции. Проводное и беспроводное клонирование настроек. Мощность звукового динамика: 1 Вт (диаметр 40 мм). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 316 грамм. Уровень защиты от пыли и влаги: IP64. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Hytera TC-700-Ex (арт. TC-700-Ex-U)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта ATEX. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА*ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности ATEX: II 2G Ex ib IIB T3. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-FM (арт. TC-700-FM-U)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта FM. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА*ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности: FM. Защита от воды и пыли: IP64.

Icom IC-F2000 (арт. IC-F2000#13). [В наличии: K]

27 960 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2x111.8x24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F2000S

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2x111.8x24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F2000T

37 320 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2x111.8x24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F26 (арт. F26UHF2). [В наличии: K]

35 040 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Мощность: 4 Вт. Количество каналов: 16. Габаритные размеры: 53x120x42.4 мм. Вес: 300 грамм (с батареей BP-232). Переключаемый шаг, CTCSS, 2 / 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор речи. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты.

Icom IC-F26 (арт. IC-F26 #09)

26 160 руб.

Портативная радиостанция в комплектации "Body". Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Мощность: 4 Вт. Количество каналов: 16. Габаритные размеры: 53x120x42.4 мм. Вес: 300 грамм (с батареей BP-232). Переключаемый шаг, CTCSS, 2 / 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

речи. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты.

Icom IC-F4003 (арт. IC-F4003 #23). [В наличии: К]

25 200 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F4003 (арт. IC-F4003 #74). [В наличии: К]

28 200 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 1,5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F4036S

35 400 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и укороченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F4036T. [В наличии: К]

36 000 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Kenwood NX-1300 (арт. NX-1300 AE3 PACK). [В наличии: К]

33 948 руб.

Аналоговая портативная профессиональная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,26 мкВ (25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54,0 x 123,0 x 33,5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления.

Kenwood PKT-03 (арт. PKT-03M). [В наличии: К]

13 200 руб.

Бюджетная сверхкомпактная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: 440-480 МГц. Количество каналов: 4. Выходная мощность: 0,5 / 1,5 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: до 14 часов (при цикле 5/5/90). Напряжение питания: 3,8 В. Габаритные размеры: 46,0x85,0x20,0 мм. Вес: 100 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -10...+60 грд. Цельсия. Дальность связи: до 5 км на открытой местности, до 2,4 км в городе, до 17 этажей в зданиях. Разъем microUSB для зарядки, встроенный светодиодный фонарь, разъем 3,5 для подключения гарнитуры.

Kenwood TK-3000 (арт. TK-3000M)

21 600 руб.

Бюджетная портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: 440-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

Kenwood TK-3000 (арт. TK-3000M2)

21 600 руб.

Бюджетная портативная радиостанция с возможностью работы в любительских диапазонах. . Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

Kirisun PT260 (арт. PT260-UHF)

12 636 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4,5 Вт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Габаритные размеры: 210 x 60 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: нет данных. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL.

Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: тип K (kenwood-analog).

Linton LH-280 (арт. LH-280-UHF). [В наличии: K]

5 280 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для объектов среднего размера. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2600 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на английском языке. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 98 x 52 x 26 мм. Вес с батареей и антенной: 180 грамм. Особенности радиостанции: 1. Технология Frequency Hop (Freq Hop) для защиты от помех в городе. 2. Встроенный маскиратор речи (инверсионный).

Linton LH-600 (арт. LH-600-UHF). [В наличии: K]

7 360 руб.

Прочная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 / 6 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА*ч. Время работы от одного заряда батареи в цикле (5/5/90): не менее 15 часов. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на английском языке. Напряжение питания: DC 7,4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 57 (Ш) x 31 (Г) x 122 (В) мм. Вес с батареей и антенной: 222 грамма.

Lira CP-515. [В наличии: 0 K]

6 290 руб.

Радиостанция для работы на объектах большого размера. Диапазон частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1/8 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3500 мА*ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 54 (Д) * 40 (Ш) * 120 (В) мм. Вес с батареей: 250 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-512H. [В наличии: 0]

10 290 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (изначально запрограммированы LPD каналы). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 8 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7,4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Motorola CP-040 (арт. MDH50RDC9AA1_N). [В наличии: K]

18 000 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 438-470 МГц. Количество каналов: 4. Выходная мощность: 1-4 Вт. ЗАО "Вива-Телеком" предлагает новую модель с полным диапазоном частот, с 16 каналами и возможностью включения цифрового режима – менее а href="http://viva-telecom.org/11220/motorola/dp1400/", более Motorola DP1400 менее /а, более .

Motorola DP-1400 (арт. MDH01QDC9JC2AN)

34 710 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Motorola DP-540 (арт. MDH87YDC9JC2AN)

31 298 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 403-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 10,7 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 120 x 55 x 35 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 276 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (3 варианта). Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola VZ-20 (арт. VZ-20-G6-4). [В наличии: K]

14 466 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 13 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-28 (арт. VZ-28-G6-4). [В наличии: K]

16 553 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Parus T3

5 120 руб.

Портативная радиостанция универсального применения для небольших объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: до 3 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 6.25, 12.5, 20, 25 кГц. Заявленная дальность связи: до 5 км. CTCSS 50 кодов, DCS 107 кодов. Габаритные размеры: 110 x 55 x 30 мм без антенны. Вес: 350 граммов.

Parus T8

6 960 руб.

Портативная радиостанция универсального применения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 6.25, 12.5, 20, 25 кГц. Заявленная дальность связи: до 10 км. CTCSS 50 кодов, DCS 107 кодов. Габаритные размеры: 110 x 55 x 30 мм без антенны. Вес: 400 граммов.

Racio R110. [В наличии: 0 K]

5 950 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3200 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 206 часов (измерено в Вива-Телеком). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,11 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 35 единиц (измерено в Вива-Телеком). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 99 x 53 x 34 мм. Вес с батареей: 165 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип K. Особенности: . 1. Прочный корпус из АВС-пластика. 2. Большой аккумулятор. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR. 4. Зарядка от USB порта. 5. Встроенный голосовой скремблер и компандер речи. 6. Светодиодный фонарь.

Racio R210 (арт. R210-UHF). [В наличии: 0 K]

6 650 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 39 (Г) x 130 (В) мм. Вес с батареей: 250 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип K. Особенности: . 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR.

Racio R310 (арт. R310U). [В наличии: K]

8 350 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей и скрытым дисплеем. Частотный диапазон: 403-470 МГц. Количество каналов: 99. Выходная мощность передатчика: 5 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30..+30 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 57 (Ш) x 35.7 (Г) x 122 (В) мм. Вес с батареей: 195 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип K. Особенности: . 1. Скрытый дисплей Active View. 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Racio R700 (арт. R700-UHF). [В наличии: K]

8 950 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в зданиях. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 / 7 Вт (программируемая). Li-Ion аккумулятор емкостью 1800 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Тип приемника: супергетеродин. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитур: тик К (Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 35 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм.

Racio R710 (арт. R710U). [В наличии: K]

8 950 руб.

Профессиональная радиостанция с активным шумоподавлением. Частотный диапазон: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Ш) x 36 (Г) x 133 (В) мм. Вес с батареей: 243 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Система активного шумоподавления (ANC). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Встроенный скремблер речи.

Racio R800 (арт. R800-UHF). [В наличии: 0 K]

14 790 руб.

Радиостанция с защитой от влаги и пыли. Частотный диапазон: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10...+50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 38 (Г) x 125 (В) мм. Вес с батареей: 240 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR. 4. Встроенный компандер. 5. Влагозащита по стандарту IP67.

Racio R900 (арт. R900-UHF). [В наличии: 0 K]

12 190 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в зданиях. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2930 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 19.8 часов (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке, включая озвучивание уровня заряда АКБ и выходной мощности. Скремблер и компандер речи. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитур: тик К (Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

Senhaix GT-12 (арт. GT-12-TRP)

По запросу

Профессиональная радиостанция с большим аккумулятором и высокой мощностью. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-520 МГц / 108-136 (только приём). Количество каналов памяти: 960. Выходная мощность: 2/5/10 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Модуляция: FM, AM (только приём). Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Защита от пыли и влаги: нет данных. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3000 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 150 x 65 x 45 мм. Вес: 380 г. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: USB type C. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Высокое качество речи. Двойная кнопка передачи. Цветной дисплей 320 x 240 пикселей. Прием авиа диапазона.

Sirus F11. [В наличии: K]

4 450 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт (в режиме пониженной мощности - 0.5 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 115 x 55 x 33 мм. Вес с батареей: 228 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Прочный корпус из АВС-пластика. 2. Большой аккумулятор. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR. 4. Зарядка от USB порта type C. 5. Встроенный голосовой скремблер речи. 6. Копирование частоты одной кнопкой по эфиру.

TYT WT-700 (арт. WT700-UHF)

По запросу

Радиостанция профессиональная. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения гарнитур: тик К (Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 55.6 (Ш) x 38 (Г) x 123 (В) мм. Вес с батареей: 228 грамм. Особенности радиостанции: 1. Система шумоподавления. 2. Прочная конструкция.

Vertex Standard VX-261 (арт. VX-261-G6-5). [В наличии: К]

23 400 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/4 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 285. Вес брутто (с АКБ FNB-V133Li): 856 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа; с FNB-V136 - 9,4 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник", ARTS. Используемое программное обеспечение: CE-150. Антенный разъем: SMA розетка.

Vertex Standard VX-459 (арт. VX-459-G6-5 A)

40 478 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режима менее /b, более

Vertex Standard VZ-30 (арт. VZ-30-G6-4). [В наличии: К]

16 136 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц . Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 32. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262 (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Wouxun ET-558 (арт. ET-558 UHF). [В наличии: 0 К]

6 900 руб.

Радиостанция влагозащищенная для тяжелых условий работы. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Разъем для подключения гарнитуры и программатора: Motorola CP. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Емкость АКБ: 1969 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Мощность звукового динамика: 1 Вт (16 Ом). Тип приемника: прямого преобразования на чипе Bekeп BK4815. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес с антенной и клипсой: 294 г. (измерено в Вива-Телеком). . Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Степень защиты от пыли и влаги: IP67.

Wouxun ET-588 (арт. ET-588 UHF). [В наличии: 0]

4 500 руб.

Бюджетная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/3 Вт. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес: 320 г. Особенности радиостанции: . DCS / CTCSS сигналинг. Емкость АКБ: 1686 мА*ч (измерено в Вива-Телеком).

Wouxun KG-828 (арт. KG-828 UHF)

14 300 руб.

Мощная портативная радиостанция со степенью защиты IP67 (влаго-пылезащищенная). Частотный диапазон UHF: 400-470 МГц. Выходная мощность: 10Вт / 4Вт / 1Вт. DTMF кодирование. VOX. Функция CTCSS / DCS. Голосовой гид. Широкая / узкая полоса 25 / 12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Выбор мощности: Высокая / Средняя / Низкая. Высокая емкость батареи: 3284 мА*ч литий-ионный аккумулятор. Интеллектуальное зарядное устройство (с двухцветной индикацией). Функция мультисканирования. Блокировка занятого канала. Предупреждение о низком заряде АКБ. PC программируемая. Степень защиты: IP67. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес с АКБ: 320 грамм.

Wouxun KG-988 (арт. KG-988 UHF). [В наличии: 0 К]

12 900 руб.

Радиостанция с большим аккумулятором и влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/4/8 Вт. Чувствительность приемника: 0,125 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 15 единиц (измерено в Вива-Телеком). Защита от пыли и влаги: IP66. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3284 мА*ч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес: 320 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Внутренний VOX (работает с любыми гарнитурами, проверено в Вива-Телеком). Высокое качество речи. Встроенный светодиодный фонарь. Программирование каналов с персонального компьютера. Инверсионный скремблер речи (8 вариантов).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Yaesu FT-257

10 296 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц (прием), 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. Количество каналов памяти: 200. Кодер / декодер CTCSS (50 тонов), DCS (104 кода). Напряжение питания: 5-10 В (номинальное 7,4 В). Габаритные размеры: 62 x 120.5 x 38.5 мм (без антенны). Мощность звукового динамика: 0,8 Вт. Вес: 280 г (с батареей и антенной).

Аргут А-11 (арт. RU51033). [В наличии: K]

4 950 руб.

Портативная радиостанция с Bluetooth гарнитурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Начальные частоты с завода: от 433.8 до 434.175 МГц. Выходная мощность передатчика: до 2 Вт. Шаг сетки 12,5 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 3,7 V DC. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Тип приемника: прямое преобразование (чип Beken BK4818). Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -60 dB. Антенный разъем на станции: SMA вилка. Рабочая температура: -20...+55 °С. Сигналинг: CTCSS, DCS. Габариты (ВхШхГ) с антенной, мм: 55x145x29. Вес в сборе, г: 105. Особенности радиостанции: Влагозащита IPX4. USB type C разъем для зарядки. Беспроводная гарнитура в комплекте.

Аргут А-23 NEW (арт. А-23)

11 792 руб.

менее b, более Аргут А-23 менее /b, более -обновленная, более мощная, версия топовой модели в линейке Аргут. В данной модели применяется «прямое» преобразование сигнала на основе процессора RDA1846. С помощью процессора RDA1846 увеличивается помехоустойчивость трансивера, а аккумулятор повышенной емкости (2300 мАч), позволяет долгое время оставаться на связи в независимости от интенсивности использования. Так же есть возможность подключения кейса под батарейки типа АА, взамен штатного аккумулятора, что позволит использовать трансивер вдали от цивилизации. менее b, более Характеристики менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Емкость батареи, мА/ч: 2300. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц. Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Импеданс антенный: 50 Ом. Стабильность частоты: ±2,5 PPM. Рабочая температура: -20°C...+55°C. Габаритные размеры (ШхВхГ): 100x58x36 мм. Вес: 205 г. Максимальная девиация частоты: W (широкая полоса) ±5 / N (узкая полоса) ±2,5

Аргут А-25 (арт. RU51003)

11 616 руб.

Радиостанция менее b, более Аргут А-25 менее /b, более хороший выбор для активного отдыха и спорта, сделаны из прочного пластика (как и вся линейка, АБС-ПС пластик), работает в двух безлицензионных диапазонах, функциональна и эргономична, возможность использовать элементы питания АА. Прекрасно подойдет для мероприятий на открытом воздухе, в лесу, для занятий спортом, охоты, рыбалки и охраны небольших помещений. менее b, более Характеристики менее /b, более . Количество каналов: 77. Емкость батареи, мА/ч: 1600. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц. Напряжение питания: 7,2 V DC. Чувствительность: 0,16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -60 dB. Стабильность частоты: ±2.5 PPM. Рабочая температура: -25...+60°C. Габаритные размеры (ШхВхГ): 110x61x32 мм. Вес: 130 г.

Аргут А-43 (арт. А-43). [В наличии: 0]

10 472 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Шаг сетки 12,5/ 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7,2 V DC. Потребляемый ток: 0,14/1,5 А. Чувствительность: 0,16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -65 dB. Стабильность частоты: 0,00025%. Рабочая температура: -25...+60°C. Сигналинг: CTCSS, DCS. Время работы (режим ожидания) до 120 ч. Габариты (ВхШхГ), мм: 95x55x37. Вес, г: 210. Встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Аргут А-54 (арт. RU51007). [В наличии: K]

15 760 руб.

менее b, более Профессиональная радиостанция Аргут А-54 менее /b, более . Является, по сути, логическим продолжением модели Аргут А-53. Но уже с крупным, информативным дисплеем. Литий-ионная аккумуляторная батарея, емкость 2600 мА/ч. Класс защиты IP66. 199 каналов, набор частот с клавиатуры. FM-приемник. Изменяемый шаг настройки сетки частот. Светодиодная индикация зарядного устройства. Максимально информативная, мощная, надёжная. менее b, более Характеристики менее /b, более . Сфера использования: строительство; охрана; охота; предприятие. Количество каналов: 199. Емкость батареи, мА/ч: 2600. Выходная мощность: 5 Вт. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 5/6,25/10/12,5/25 кГц. Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Импеданс антенный: 50 Ом. Стабильность частоты: ±2.5 PPM. Рабочая температура: -30°C...+60°C. Габаритные размеры (ШхВхГ): 97x58x40 мм. Вес: 270 г

Аргут А-57 (арт. RU51031)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения с большим АКБ. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность передатчика: до 10 Вт. Шаг сетки 12,5 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7,2 V DC. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Тип приемника: прямое преобразование. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -65 dB. Антенный разъем на станции: SMA вилка. Рабочая температура: -20...+50 °С. Сигналинг: CTCSS, DCS. Время работы (режим ожидания) до 120 ч. Габариты (ВхШхГ) без антенны, мм: 59x135x38. Вес в сборе, г: 270. .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Особенности радиостанции: Влагозащита IPX4. Скремблер речи. АКБ емкостью 3600 мА*ч в комплекте.

Аргут А-24 (арт. RU51002). [В наличии: К]

11 792 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения со скрытым LED дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый. Количество каналов: 99. Выходная мощность: 8 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -25...+50 град. Цельсия. Тип приемника: прямого преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0.16 мкВ. Выходная мощность динамика: 0,5 Вт. Степень защиты IP: IP54. Антенный разъем: SMA (розетка). Габаритные размеры с антенной: 59x264x46 мм. Вес: 265 г.

Аргут А-56 (арт. RU51032)

По запросу

Профессиональная радиостанция с активным шумоподавлением. Частотный диапазон: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Ш) x 36 (Г) x 133 (В) мм. Вес с батареей: 243 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Система активного шумоподавления (ANC). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Встроенный скремблер речи.

Байкал 77 (арт. 77-UHF)

15 720 руб.

Профессиональная радиостанция с большим аккумулятором и высокой мощностью. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: 2/5/10 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Защита от пыли и влаги: нет данных. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3178 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры без антенны: 140 x 65 x 46 мм. Вес: 360 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитуры и программирования: Motorola CP. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Высокое качество речи. Скремблер. Скрытый дисплей. Программирование каналов с персонального компьютера.

ТАКТ 302 (арт. ТАКТ-302 П45 # 21)

По запросу

менее strong, более Носимая профессиональная радиостанция /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия.

ТАКТ 302-ATEX (арт. ТАКТ-302 П45 #31 (ATEX))

120 800 руб.

менее strong, более Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по европейскому стандарту ATEX /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Габаритные размеры (ШxВxГ, макс): 62x143x46 мм. Вес с батареей: 420 г. Маркировка взрывозащиты: . По рудничному газу и пыли: P0 Ex ia I MA X. Газы и пары: 0 Ex ia IIB 135°C Ga X. Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли: Ex ia I IIB 135°C Da X.

ТАКТ 310 (арт. ТАКТ-310.21 П45). [В наличии: К]

15 180 руб.

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 10 / 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP67. Габаритные размеры: 136 x 65,5 x 37,5 мм. Вес: 285 грамм (с АКБ и антенной).

Терек Ресто (арт. Resto UHF). [В наличии: К]

5 400 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 Вт. Дальность связи 3‐8 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 2870 мА*ч (до 24ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Габаритные размеры: 63(В) x 14(Д) x 23(Ш) мм. Вес с батареей: 57 грамм. . Идеальна для использования в ресторанах, гостиницах, складах, офисах.

Терек РК-101 (арт. РК-101 UHF). [В наличии: К]

4 400 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 0,1/2 Вт. Шаг сетки частот: 25/10/12,5/6,25/5/1 кГц. Дальность связи 3‐8 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 2764 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Программирование каналов с компьютера. Звуковая мощность динамика: 1 Вт. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 28 единиц (измерено в Вива-Телеком). Защита от пыли и влаги: IP55. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Габаритные размеры: 118 x 54 x 34,5 мм. Вес с батареей



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

и клипсой: 204 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Внутреннее сопротивление АКБ: 238 мОм (измерено в Вива-Телеком). Дополнительные возможности: 1. Скремблер и компандер речи. 2. Голосовое сопровождение. 3. Внутренний VOX (работает с любыми гарнитурами, проверено в Вива-Телеком).

Терек PK-102 (арт. PK-102 UHF)

3 600 руб.

Бюджетная радиостанция с дисплеем для небольших объектов. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 1/3,2 Вт. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Li‐Po аккумулятор емкостью: 1100 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Программирование каналов без компьютера. Поддержка CTCSS / DCS кодирования. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 85 x 38 x 25 мм. Вес с батареей: 232 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Встроенный FM приемник (87-108 МГц).

Терек PK-201 (арт. PK-201 UHF). [В наличии: K]

5 750 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Дальность связи 3‐8 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 48ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA‐технология 7го поколения. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 100 (В), 50(Д), 28(Ш) мм. Вес с батареей: 175 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек PK-202 (арт. PK-202 UHF). [В наличии: K]

6 460 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1920 мА*ч. Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 124(В) x 66(Д) x 34,5(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 258 грамм (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: нет. менее b, более Особенности радиостанциименее /b, более : 1. Скрытый дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов. 3. Цифровой индикатор заряда батареи.

Терек PK-212 (арт. PK-212-Military UHF). [В наличии: K]

7 950 руб.

Радиостанция с инверсным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 2x250. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Емкость АКБ: 2200 мА*ч. Программирование каналов с компьютера и возможность ручного ввода. Поддержка CTCSS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Тип приемника: RDA. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 134(В) x 60(Д) x 34(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 250 грамм. менее b, более Особенности радиостанциименее /b, более : 1. Инверсный дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов и меню. 3. Возможность ручного ввода частот.

Терек PK-212-BT (арт. PK-212-Military UHF BT+)

9 450 руб.

Радиостанция с инверсным дисплеем и с Bluetooth модулем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 2x250. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Емкость АКБ: 2200 мА*ч. Программирование каналов с компьютера и возможность ручного ввода. Поддержка CTCSS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Тип приемника: RDA. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 134(В) x 60(Д) x 34(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 250 грамм. менее b, более Особенности радиостанциименее /b, более : 1. Инверсный дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов и меню. 3. Возможность ручного ввода частот. 4. Bluetooth для подключения гарнитур.

Терек PK-272-Ex-A (арт. PK-272-Ex A UHF)

63 500 руб.

Аналоговая взрывобезопасная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0,5 / 3,5 Вт. Время работы (цикл 5/5/90): 24 часа. Габаритные размеры: 133(В)*64(Д)*36(Ш) мм. Вес со стандартным аккумулятором: 309 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Поддержка BlueTooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIB T130°C Db X (защита от возгорания пыли). Сертификат взрывобезопасности в России и ЕЭС: ЕАЭС RU C-НК.НВ07.В.00689.22. Особенности радиостанции: - Функция "Умный работник";. - Голосовая активация через гарнитуру (VOX);. - Голосовая активация без гарнитуры (iVOX);. - Сканирование и мониторинг каналов;. - Быстрая настройка на аварийный канал;. - Программирование с компьютера;. - Сигнал окончания передачи (Roger Beep).

Терек PK-301 (арт. PK-301 UHF). [В наличии: K]

9 200 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Po



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

аккумулятор емкостью 2800 мА·ч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA‐технология 7-го поколения. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек PK-301 (арт. PK-301 UHF 2022)

9 200 руб.

Диапазон рабочих частот: 400–480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5–15 км. Li‐аккумулятор емкостью 2800 мА·ч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA‐технология 7-го поколения. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Класс пыли и влагозащиты: IP54. Особенности новой версии: 1. На корпусе АКБ разъем Type-C для быстрой зарядки от любого USB источника. 2. На корпусе АКБ появился светодиодный индикатор режима зарядки. 3. Доработана схемотехника усилителя низкой частоты для улучшения качества звука и разборчивости речи при работе в условиях высокого уровня акустического шума. 4. Возможность удаленной блокировки радиостанции. 5. Голосовые уведомления.

Терек PK-401 (арт. PK-401 UHF). [В наличии: K]

11 450 руб.

Диапазон рабочих частот: 400–520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5–15 км. Li‐аккумулятор емкостью 2800 мА·ч (до 72 часов в цикле 5/5/90). Программирование каналов с компьютера. Класс пыли и влагозащиты IPX7. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей и клипсой: 294 грамма (измерено в Вива-Телеком). Разъем для подключения гарнитур: Motorola GP-серии. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка.

Терек PK-501 (арт. PK-501 UHF). [В наличии: K]

17 250 руб.

Мощная радиостанция для обеспечения максимальной дальности связи. Диапазон рабочих частот: 400–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5/10/25 Вт. Li‐аккумулятор емкостью 4850 мА·ч. Программирование каналов с компьютера. Тип приемника: прямое преобразования (чип 7-го поколения). Чувствительность приемника: 0,22 мкВ. Класс пыли и влагозащиты IP54. Габаритные размеры: 178 (В), 77(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей и клипсой: 585 грамм (измерено в Вива-Телеком). Разъем для подключения гарнитур: Kenwood. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка.

Терек Спорт. [В наличии: K]

3 400 руб.

Бюджетная радиостанция с необычным дизайном. Диапазон рабочих частот: 400–480 МГц. Количество каналов: 199. Изначально запрограммировано 170 каналов (частоты с LPD1). Выходная мощность передатчика: 1/3 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Шаг сетки частот: 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц. Li‐аккумулятор емкостью: 1800 мА·ч. Зарядка через microUSB. Поддержка CTCSS / DCS кодирования. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 85 x 38 x 25 мм. Вес с батареей: 80 грамм. Возможные цвета корпуса: черный, красный, синий. Указывайте нужный при заказе.

Терек Старт-М (арт. Старт-М UHF). [В наличии: K]

3 808 руб.

Диапазон рабочих частот: 400–482 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 3,2 Вт. Дальность связи 5–15 км. Li‐аккумулятор емкостью 1500 мА·ч (до 24ч.). Класс защиты IP-54. Габаритные размеры: 115(В), 603(Д), 33(Ш) мм. Вес с батареей: 150 грамм.

Эрика 310 (арт. 310-UHF2)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения соответствует ГОСТу 12252–86 и принята на вооружение МВД РФ. Диапазон рабочих частот: 440–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1–4,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: –30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55. Встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311 (арт. 311-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252–86. Диапазон рабочих частот: 400–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: –30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55, встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311K (арт. 311K-UHF)

По запросу



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86 с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311М (арт. 311М-UHF)

[По запросу](#)

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Взрывобезопасная. Уровень взрывозащиты: 2Exic IIBT3X. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 315 (арт. 315-UHF1)

[По запросу](#)

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Эрика 315 (арт. 315-UHF2)

[По запросу](#)

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Ajetrays AJ-144 (арт. AJ-144V)

[По запросу](#)

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 48 (3 банка). Выходная мощность: 5/1 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11 часов. Габариты: 99x38x31 (без антенны и АКБ). Вес: 230 грамм. Встроенный компандер для улучшения качества речи. Встроенный скремблер для защиты переговоров от прослушивания.

Ajetrays AJ-150 (арт. AJ-150V)

[По запросу](#)

Портативная радиостанция профессионального исполнения с ручным вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5/1 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11 часов. Габариты: 99x38x31 (без антенны и АКБ). Вес: 235 грамм. Скремблер, FM-приемник

Ajetrays AJ-344N (арт. AJ-344-NV)

[По запросу](#)

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Alinco DJ-100. [В наличии: K]

20 000 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50 кГц. Сигналинг: 5-Tone. VOX, CTCSS, DCS, голосовой компандер для улучшения качества речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 10 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Передача коротких текстовых сообщений FSK. Возможность блокирования / разблокирования радиостанции по эфиру (функция KILL). Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 грамм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Ainco DJ-A10. [В наличии: K]

14 500 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Ainco DJ-A11

12 500 руб.

Портативная радиостанция повышенной надежности. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Ainco DJ-VX10. [В наличии: K]

11 800 руб.

Портативная радиостанция с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Только прием: WFM 76-107.95 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 230 граммов. Защита переговоров: нет.

Ainco DJ-VX11. [В наличии: K]

13 000 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 6.25, 12.5, 25 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 230 граммов. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита. 2. Внутренний VOX. 3. Скремблер аналоговый. 4. Дистанционная блокировка станции (KILL сигнал).

Entel HT-522

По запросу

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc Хмнее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-523

По запросу

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Оснащена дисплеем и усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc Хмнее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-722 (арт. HT-722-VHF). [В наличии: K]

36 840 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-722T (арт. HT-722T-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Entel HT-723 (апт. HT-723-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-725 (апт. HT-725-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и краткой клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-725T (апт. HT-725T-VHF)

70 536 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-726 (апт. HT-726-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-726T (апт. HT-726T-VHF)

88 080 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-922 (апт. HT-922-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-923 (апт. HT-923-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-925 (апт. HT-925-VHF)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и сигнализмом 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Entel HT-926 (арт. HT-926-VHF)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Сигналинг 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4 менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Hytera AP-515 (арт. AP-515V SC00968_V). [В наличии: K]

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до двух зон). Выходная мощность: 4 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 17 часов. Напряжение питания: 3.7 В. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, 2-Tone. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 105 x 55 x 29.5 мм. Вес: 200 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Li-Ion батарея емкостью 4000 мА*ч. 4. Bluetooth (другая версия радиостанции).

Hytera AP-585 (арт. AP-585V)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов. Напряжение питания: 7.4 В. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, 2-Tone. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Монохромный дисплей и полная клавиатура. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth 5.0 (другая версия радиостанции).

Hytera PD-705 (арт. PD-705VA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, MDC1200, менее b, более MPT-1327 менее /b, более (с дополнительной платой). Время работы от одной зарядки батареи: 11 часов в режиме высокой мощности. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-785 (арт. PD-785VA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция с клавиатурой и дисплеем. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera TC-508 (арт. TC-508V). [В наличии: 0 K]

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения. Подойдет в качестве основной носимой рации при охране объектов, сотрудникам силовых структур. Обладает большим аккумулятором, громким динамиком, надежным качеством исполнения. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 Вт (2 Вт в режиме малой мощности). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 113x 54x35mm, вес 280 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP. Защита переговоров: нет.

Hytera TC-518 (арт. TC-518V). [В наличии: 0 K]

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 Вт (в режиме малой мощности - 2 Вт). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 110x52x28 мм, вес 250 г. Вес брутто: 650 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP. Защита переговоров: инверсионный скремблер (1 вариант).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera TC-580 (арт. TC-580V). [В наличии: К]

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсный скремблер. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x53x36 мм, вес 287 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиоадаптера: Motorola-CP.

Hytera TC-700 (арт. TC-700V)

По запросу

Профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мАч (цикл 5/5/90): 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC2400, HDC1200. Встроенный скремблер речи и режим шепота, функция "одиноким работником", сигнализация о выходе из зоны связи. Режим аренды радиостанции. Проводное и беспроводное клонирование настроек. Мощность звукового динамика: 1 Вт (диаметр 40 мм). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 316 грамм. Уровень защиты от пыли и влаги: IP64. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиоадаптера: Motorola-CP.

Hytera TC-700-Ex (арт. TC-700-Ex-V)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта АTEX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мАч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности АTEX: II 2G Ex ib IIB T3. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-FM (арт. TC-700-FM-V)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта FM. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мАч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности: FM. Защита от воды и пыли: IP64.

Icom IC-F1000. [В наличии: К]

27 960 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1,5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52,2x111,8x24,5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F1000S

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1,5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52,2x111,8x24,5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F1000T

37 320 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1,5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52,2x111,8x24,5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F16. [В наличии: К]

35 040 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов: 16. Переключаемый шаг: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченные функции). Громкость звукового динамика: 0,5 Вт. Опциональные платы: маскиратор речи (UT-109, UT-110), DTMF декодер UT-108, плата map down UT-124. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты. Габаритные размеры (без выступающих частей): 53x120x42,4 мм. Вес: 296 г.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom IC-F16 (арт. IC-F16 #22)

22 080 руб.

Портативная радиостанция в комплектации "Body". Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов: 16. Переключаемый шаг: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченные функции). Громкость звукового динамика: 0,5 Вт. Опциональные платы: маскиратор речи (UT-109, UT-110), DTMF декодер UT-108, плата map down UT-124. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты. Габаритные размеры (без выступающих частей): 53x120x42,4 мм. Вес: 296 г.

Icom IC-F3003 (арт. IC-F3003 #23)

26 528 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Следующее поколение популярных радиостанций Icom IC-F11. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F3003 (арт. IC-F3003 #54)

27 000 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F3036S

35 400 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и укороченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F3036T

36 000 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F50

69 600 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Мощность: 5 Вт. Количество каналов: 128 (8x16). Переключаемый шаг 12,5 / 25, DTMF, CTCSS, DTCS, 2 / 5-tone, BLS, скремблер, водозащищенное исполнение

Icom IC-V82

17 520 руб.

Портативная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: передача 144-148 МГц, прием 136-174 МГц. Выходная мощность: 7 Вт. Количество каналов: 207. Габаритные размеры (без антенны): 54x139x36,7 мм. Вес: 390 г.

Kenwood NX-1200 (арт. NX-1200 AE3 PACK). [В наличии: К]

49 680 руб.

Аналоговая портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,26 мкВ (25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с КНВ-84L: до 11 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54,0 x 123,0 x 33,5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей КНВ-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей КНВ-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления.

Kenwood TK-2000 (арт. TK-2000M). [В наличии: К]

14 100 руб.

Бюджетная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Kirisun PT260 (арт. PT260-VHF). [В наличии: K]

12 636 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4.5 Вт. Габаритные размеры: 210 x 60 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: нет данных. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: тип K (kenwood-analog).

Lira P-510V. [В наличии: 0 K]

10 290 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мАч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Kenwood.

Mag One MP300 (арт. MDH84KDC8AA3AN). [В наличии: 0]

23 279 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: PL / DPL. ЗАО "Вива-Телеком" предлагает на замену радиостанции менее а href="http://www.viva-telecom.org/8904/hytera/tc-508/", более Hytera TC-508 менее /а, более .

Motorola DP-1400 (арт. MDH01JDC9JC2AN)

35 100 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Motorola DP-540 (арт. MDH87JDC9JC2AN). [В наличии: K]

31 298 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 10.7 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 120 x 55 x 35 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 276 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (3 варианта). Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Motorola GP-380 (арт. MDH25KDH9AN6_E). [В наличии: K]

49 200 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1-5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, Select V (5 Tone).

Motorola VZ-20 (арт. VZ-20-D0-5). [В наличии: K]

14 466 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 13 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS, DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 грд Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-28 (арт. VZ-28-D0-5)

16 553 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS, DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 грд Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

гарнитурами.

Racio R210 (арт. R210-VHF). [В наличии: 0 К]

6 650 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт (в режиме пониженной мощности – 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 39 (Г) x 130 (В) мм. Вес с батареей: 250 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема.

Racio R300 (арт. R300-VHF). [В наличии: К]

8 350 руб.

Бюджетная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 31 (Г) x 112 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Racio R800 (арт. R800-VHF). [В наличии: К]

14 790 руб.

Радиостанция с защитой от влаги и пыли. Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт (в режиме пониженной мощности – 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 38 (Г) x 125 (В) мм. Вес с батареей: 240 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Встроенный компандер. 4. Влагозащита по стандарту IP67.

Racio R900 (арт. R900-VHF). [В наличии: 0 К]

12 190 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в лесу и на открытой местности. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2930 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 19.8 часов (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке, включая озвучивание уровня заряда АКБ и выходной мощности. Скремблер и компандер речи. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

Sirus F31 (арт. F31-VHF). [В наличии: К]

10 410 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в лесу и на открытой местности. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке, включая озвучивание уровня заряда АКБ и выходной мощности. Скремблер речи. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 36 (Г) x 133 (В) мм. Вес с батареей: 280 грамм. Разъем для аксессуаров: Kenwood.

Vertex Standard VX-261 (арт. VX-261-D0-5). [В наличии: К]

23 400 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V133Li): 856 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа; с FNB-V136 – 9,4 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник", ARTS. Используемое программное обеспечение: CE-150. Антенный разъем: SMA розетка.

Vertex Standard VX-351 (арт. VX-351-D0-5). [В наличии: К]

24 000 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Профессиональная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. 16 каналов, CTCSS, DCS, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

Vertex Standard VX-424 (арт. VX-420VC). [В наличии: K]

30 000 руб.

Профессиональная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. 32 канала (два банка по 16 каналов), ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Совместимость с SmartTrunk II. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Вес с FNB-V57 – 320г, с FNB-V67Li – 270г. Габаритные размеры 108x58,5x30. LCD дисплей. DTMF клавиатура. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. менее b, более Встроенный маскиратор речи для исключения возможности прослушивания переговоров. менее /b, более

Vertex Standard VX-454 (арт. VX-454-D0-5 C). [В наличии: K]

38 113 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режима менее /b, более

Vertex Standard VX-459 (арт. VX-459-D0-5 C)

40 478 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режима менее /b, более

Vertex Standard VZ-30 (арт. VZ-30-D0-5). [В наличии: K]

16 136 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц . Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 32. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262 (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип K (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Wouxun KG-828 (арт. KG-828 VHF). [В наличии: 0]

14 300 руб.

Мощная портативная радиостанция со степенью защиты IP67 (влаго-пылезащищенная). Частотный диапазон: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10Вт / 4Вт / 1Вт. DTMF кодирование. VOX. Функция CTCSS / DCS. Голосовой гид. Широкая / узкая полоса 25 / 12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Выбор мощности: Высокая / Средняя / Низкая. Высокая ёмкость батареи: 3284 мА*ч литий-ионный аккумулятор (измерено в Вива-Телеком). Интеллектуальное зарядное устройство (с двухцветной индикацией). Функция мультисканирования. Блокировка занятого канала. Предупреждение о низком заряде АКБ. РС программируемая. Степень защиты: IP67. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес с АКБ: 320 грамм.

Wouxun KG-988 (арт. KG-988 VHF)

12 900 руб.

Радиостанция с большим аккумулятором и влагозащитой диапазона VHF. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/4/8 Вт. Защита от пыли и влаги: IP66. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3284 мА*ч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес: 320 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Внутренний VOX (работает с любыми гарнитурами, проверено в Вива-Телеком). Высокое качество речи. Встроенный светодиодный фонарь. Программирование каналов с персонального компьютера. Инверсионный скремблер речи (8 вариантов).

Yaesu FT-25 (арт. FT-25R). [В наличии: K]

12 360 руб.

Переносная любительская радиостанция на один диапазон частот. Диапазон частот: RX: 136-174 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Разъем аудиогарнитуры: Motorola CP. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Габаритные размеры: 52,5x104,5x31 мм. Вес: 265 г. (с АКБ SBR-25Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Yaesu FT-252. [В наличии: 0]

9 360 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. Количество каналов памяти: 200. Кодер / декодер CTCSS (50 тонов), DCS (104 кода). Напряжение питания: 5-10 В (номинальное 7,4 В). Габаритные размеры: 62 x 120.5 x 38.5 мм (без антенны). Мощность звукового динамика: 0,8 Вт. Вес: 280 г (с батареей и антенной).

Yaesu FT-4VR

12 120 руб.

Переносная компактная любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 136-174 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры без антенны: 52 x 90 x 30 мм. Вес: 250 г. (с АКБ SBR-28Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Байкал 77 (арт. 77-VHF). [В наличии: К]

15 720 руб.

Профессиональная радиостанция с большим аккумулятором и высокой мощностью. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: 2/5/10 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Защита от пыли и влаги: нет данных. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3178 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры без антенны: 140 x 65 x 46 мм. Вес: 360 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: Motorola CP. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Высокое качество речи. Скремблер. Скрытый дисплей. Программирование каналов с персонального компьютера.

Гранит 3Р-43

29 300 руб.

Радиостанция носимая. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. . Число каналов: 99. Мощность: 2 / 5 Вт.

ТАКТ 301 (арт. ТАКТ-301 П23 # 21). [В наличии: 0]

47 672 руб.

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP66. Габаритные размеры: 55 x 119 x 33 мм. Вес: 310 грамм (с АКБ и антенной)

ТАКТ 302 (арт. ТАКТ-302 П23 # 21). [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия.

ТАКТ 302-ATEX (арт. ТАКТ-302 П23 #31 (ATEX))

120 800 руб.

менее strong, более Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту АТЕХ менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Габаритные размеры (ШхВхГ, макс): 62x143x46 мм. Вес с батареей: 420 г. Маркировка взрывозащиты: . По рудничному газу и пыли: P0 EX ia I MA X. Газы и пары: 0 Ex ia IIB 135°C Ga X. Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли: Ex ia I IIB 135°C Da X.

ТАКТ 303 (арт. ТАКТ-303 П23 # 21). [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия.

ТАКТ 310 (арт. ТАКТ-310.21 П23). [В наличии: К]

15 180 руб.

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 10 / 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP67. Габаритные размеры: 136 x 65,5 x 37,5 мм. Вес: 285 грамм (с АКБ и антенной).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Терек РК-201 (арт. РК-201 VHF). [В наличии: К]

5 750 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 48ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA-технология 7го поколения. Встроенное FM-радио. Габаритные размеры: 100 (В), 50(Д), 28(Ш) мм. Вес с батареей: 175 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек РК-202 (арт. РК-202 VHF). [В наличии: К]

6 460 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 1920 мАч. Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 124(В) x 66(Д) x 34,5(Ш) мм. Вес с батареей: 225 грамм. Конфиденциальность переговоров: нет. менее 1. Особенности радиостанции: 1. Скрытый дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов. 3. Цифровой индикатор заряда батареи.

Терек РК-272-Ex-A (арт. РК-272-Ex A VHF)

63 500 руб.

Аналоговая взрывобезопасная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0.5 / 3.5 Вт. Время работы (цикл 5/5/90): 24 часа. Габаритные размеры: 133(В)*64(Д)*36(Ш) мм. Вес со стандартным аккумулятором: 309 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIB T130°C Db X (защита от возгорания пыли). Сертификат взрывобезопасности в России и ЕС: ЕАЭС RU C-НК.НВ07.В.00689.22. Особенности радиостанции: - Функция "Умный работник"; - Голосовая активация через гарнитуру (VOX); - Голосовая активация без гарнитуры (iVOX); - Сканирование и мониторинг каналов; - Быстрая настройка на аварийный канал; - Программирование с компьютера; - Сигнал окончания передачи (Roger Beep).

Терек РК-301 (арт. РК-301 VHF). [В наличии: К]

9 200 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мАч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA-технология 7го поколения. Встроенное FM-радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек РК-301 (арт. РК-301 VHF 2022)

9 200 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мАч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA-технология 7го поколения. Встроенное FM-радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Класс пыли и влагозащиты: IP54. Особенности новой версии: 1. На корпусе АКБ разъем Type-C для быстрой зарядки от любого USB источника. 2. На корпусе АКБ появился светодиодный индикатор режима зарядки. 3. Доработана схемотехника усилителя низкой частоты для улучшения качества звука и разборчивости речи при работе в условиях высокого уровня акустического шума. 4. Возможность удаленной блокировки радиостанции. 5. Голосовые уведомления.

Терек РК-401 (арт. РК-401 VHF). [В наличии: К]

11 450 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мАч (до 72 часов в цикле 5/5/90). Программирование каналов с компьютера. Класс пыли и влагозащиты IPX7. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей и клипсой: 294 грамма (измерено в Вива-Телеком). Разъем для подключения гарнитур: Motorola GP-серии. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка.

Эрика 310 (арт. 310-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения соответствует ГОСТу 12252-86 и принята на вооружение МВД РФ. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-4,5 Вт (программируемая). Межкабельное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55. Встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311 (арт. 311-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55, встроенный инверсионный скремблер.

Эрика 311K (арт. 311K-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86 с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311M (арт. 311M-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Взрывобезопасная. Уровень взрывозащиты: 2Exic IIBT3X. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 315 (арт. 315-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Раздел: VHF и UHF

Alinco DJ-500. [В наличии: K]

13 300 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50 кГц. Чувствительность приемника: 144 МГц - 0,16 мкВ; 433 МГц - 0,16 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 33 единицы (измерено в Вива-Телеком). Сигналинг: 5-Tone. VOX, CTCSS, DCS, голосовой компандер для улучшения качества речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 24 часа (измерено в Вива-Телеком). Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Передача коротких текстовых сообщений FSK. Возможность блокирования / разблокирования радиостанции по эфиру (функция KILL). Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-C7

28 680 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174, 380-512 МГц. Выходная мощность: 10 / 300 мВт. CTCSS кодер / декодер 39 тонов. Количество каналов: 200. Модуляция: AM, FM. Ультратонкий корпус. Блокировка клавиатуры. Режим экономии батарей. Клонирование настроек радиостанции через кабель. Автоматическое отключение питания. Разъемы Mic / Earphone и внешнего источника питания.

Alinco DJ-CRX7. [В наличии: K]

11 500 руб.

Компактная портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-438 МГц. Выходная мощность: 5 Вт (VHF) / 4 Вт (UHF). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Тип приемника: прямое преобразование. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Габаритные размеры с регуляторами и АКБ (без антенны): 103 x 57 x 31 мм (измерено в Вива-Телеком). Вес с антенной и батареей: 213 граммов. Особенности радиостанции: Внутренний VOX. Инверсионный скремблер речи с возможностью ввода частоты. Голосовой компандер. FM приемник.

Alinco DJ-G7 (арт. DJ-G7T)

41 700 руб.

Переносная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот (на открытой версии): TX: 144.000 - 147.995 МГц / 430.000 - 449.995 МГц / 1240.000 - 1299.995 МГц, Sub-band RX: 0.530 - 1299.995 МГц. Выходная мощность: 144МГц 5/2/0.8/0.3Вт, 430МГц 4.5/2/0.8/0.3Вт, 1200МГц 1/0.3Вт. Модуляция: TX: F2D/F3E (RX только: WFM, AM). Габаритные размеры: (WxHxD): 60 x 115 x 30 мм. Вес с АКБ: 296 грамм. Особенности радиостанции: 1. Полноматричный дисплей. 2. Кросс-бэнд репитер (только для T-версии). 3. Прием и передача в 1200 МГц. 4. Разъем внешнего питания. 5. Влагозащита IPX7. 6.



3АО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Встроенный аттенюатор. 7. Встроенный скопметр на 11 частот. 8. Встроенная BAR-антенна для АМ сигналов. 9. Режим полного дуплекса. 10. Два независимых приемника (супер-гетеродины).

Alinco DJ-V57

По запросу

Двухдиапазонная водозащищенная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: Прием: 136-174 МГц, 400-512 МГц. Передача: 136-174 МГц, 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Встроенный кодер / декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Шаг сетки частот: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц. Встроенный VOX. Вызывные тона: 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц. Влагозащита по стандарту IPX7.

Alinco DJ-VX50 (арт. DJ-VX50HE). [В наличии: K]

14 500 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: . Передача: 136-174 / 400-470 МГц. Прием: 136-174 / 400-470 / WFM 76-107.95 / АМ Авиа 118-135.995 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Тип приемника: прямого преобразования. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Антенный разъем на станции: SMA вилка. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ, без антенны. Вес: 230 граммов. Защита переговоров: нет.

Baofeng UV-5R (арт. UV-5R). [В наличии: 0]

2 500 руб.

Бюджетная двухдиапазонная радиостанция универсального назначения. Диапазон частот: 136-174 МГц, 400-520 МГц. Мощность передатчика: 5 Вт. Возможность Переключения мощности передатчика. Вид модуляции: FM. Чувствительность :0.2 мкВ (12dB SINAD). Количество каналов: 128. Поддержка кодирования: CTCSS, DCS, DTMF. Количество кодов: 155. Сканирование каналов. FM-радиоприемник. Мониторинг каналов. Быстрая настройка на аварийный канал. Программирование с компьютера. Встроенный фонарик. Время работы: 12 ч. Емкость аккумулятора: 1800 мАч; ч. Размеры (ШхВхТ): 58x110x32 мм. Рабочая температура: -20 - 60 °C. Антенный разъем: SMA вилка.

Baofeng UV-5R (8W) (арт. UV-8HX). [В наличии: 0]

3 100 руб.

Бюджетная двухдиапазонная радиостанция универсального назначения. . Диапазон частот: 136-174 МГц, 400-520 МГц. Мощность передатчика: 8 Вт. Возможность Переключения мощности передатчика. Вид модуляции: FM. Чувствительность :0.2 мкВ (12dB SINAD). Количество каналов: 128. Поддержка кодирования: CTCSS, DCS, DTMF. Количество кодов: 155. Сканирование каналов. FM-радиоприемник. Мониторинг каналов. Быстрая настройка на аварийный канал. Программирование с компьютера. Встроенный фонарик. Время работы: 12 ч. Емкость аккумулятора: 1800 мАч; ч. Размеры (ШхВхТ): 58x110x32 мм. Рабочая температура: -20 - 60 °C. Антенный разъем: SMA вилка

Baofeng UV-82 (арт. N82302). [В наличии: 0]

2 700 руб.

Проверенная временем модель радиостанции профессионального класса Baofeng UV-82 обладает широкими функциональными возможностями. Прежде всего это запоминание 128 каналов связи; 105 субтонов формата DCS и 50 CTCSS, повышающих качество сигнала на приём и на передачу; одновременный контакт с парой абонентов на своих отдельных парах частот за счет двойной кнопки РТТ. Аппарат функционирует в двух радиодиапазонах: 136-174 (VHF) и 400-520 (UHF) МГц. Устройство также оснащено приёмником FM-радио по всему диапазону. В оснащение входят фонарик, съёмная антенна, дисплей, клавиатура и кнопки управления работой устройства. Его вес составляет 238 г, свыше трети которого приходится на мощную батарею ёмкостью 2 800 mAh. Полной зарядки аккумулятора с запасом хватает для эксплуатации рации в течение суток в активных режимах. Дальность уверенного приёма/передачи сигнала в обычных обстоятельствах составляет до 3-5 км. В идеальных условиях величина этого показателя преодолевает отметку 8 км, сохраняя хорошее качество связи. В городских условиях и на сильно пересечённой местности дистанция уменьшается примерно втрое относительно обычной обстановки. Рация имеет неограниченную сферу применения как средство связи. . Диапазон частот, МГц: VHF 136МГц - 174; UHF 400 МГц - 520 МГц. Мощность передатчика: Вт 1/5. Тип модуляции: FM. Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50. Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2. Выходная мощность аудио, мВт: 1000. Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/1495 мАч (измерено в Вива-Телеком). Количество ячеек памяти: 128. FM радиоприемник: 65 - 108 МГц (приём радио). Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да. Одновременный приём на разных диапазонах: Да, + 2 кнопки передачи. Сканирование частот (каналов): Да. Блокировка клавиатуры: Да. LCD дисплей: Да. Влагозащита: Нет. Настройка с клавиатуры: Да. Размеры, мм: 132x60x35. Вес без упаковки, грамм: 238

Baofeng UV-82 (8W) (арт. N82301). [В наличии: 0]

3 100 руб.

Проверенная временем модель радиостанции профессионального класса Baofeng UV-82 обладает широкими функциональными возможностями. Прежде всего это запоминание 128 каналов связи; 105 субтонов формата DCS и 50 CTCSS, повышающих качество сигнала на приём и на передачу; одновременный контакт с парой абонентов на своих отдельных парах частот за счет двойной кнопки РТТ. Аппарат функционирует в двух радиодиапазонах: 136-174 (VHF) и 400-520 (UHF) МГц. Устройство также оснащено приёмником FM-радио по всему диапазону. В оснащение входят фонарик, съёмная антенна, дисплей, клавиатура и кнопки управления работой устройства. Его вес составляет 238 г, свыше трети которого приходится на мощную батарею ёмкостью 2 800 mAh. Полной зарядки аккумулятора с запасом хватает для эксплуатации рации в течение суток в активных режимах. Дальность уверенного приёма/передачи сигнала в обычных обстоятельствах составляет до 4-6 км. В идеальных условиях величина этого показателя преодолевает отметку 10



3АО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

км, сохраняя хорошее качество связи. В городских условиях и на сильно пересечённой местности дистанция уменьшается примерно втрое относительно обычной обстановки. Рация имеет неограниченную сферу применения как средство связи. Диапазон частот, МГц: VHF 136МГц – 174; UHF 400 МГц – 520 МГц. Мощность передатчика: Вт 1/8. Тип модуляции: FM. Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50. Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2. Выходная мощность аудио, мВт: 1000. Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/1485 мАч (измерено в Вива-Телеком). Количество ячеек памяти: 128. FM радиоприёмник: 65 – 108 МГц (приём радио). Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да. Одновременный приём на разных диапазонах Да, + 2 кнопки передачи. Сканирование частот (каналов): Да. Блокировка клавиатуры: Да. LCD дисплей: Да. Влагозащита: Нет. Настройка с клавиатуры: Да. Размеры, мм: 132x60x35. Вес без упаковки, грамм: 238

Baofeng UV-9R PLUS (арт. UV-9R PLUS). [В наличии: 0]

3 500 руб.

Baofeng UV-9R PLUS – водонепроницаемая и ударопрочная рация повышенной мощности 8 Вт с классом защиты IP67. Главными преимуществами модели являются: Ударопрочность. Надёжный корпус изготавливается из качественного пластика, справляющегося с большими нагрузками. Радиокomпоненты фиксируются на алюминиевом шасси, что также можно добавить в копилку плюсов этого устройства. Стильный дизайн. Несмотря на внешнюю громоздкость, радиостанция смотрится очень презентабельно. В её дизайне каждая деталь находится на своём месте, поэтому удобство в процессе эксплуатации обеспечивается на 100 %. Водонепроницаемость. Рация без ущерба для эксплуатационных характеристик выдерживает погружение в воду до 1 метра в течение 5 минут. Радиостанции обеспечивают уверенную радиосвязь на расстоянии до 10 километров при прямой видимости, до 3-4 км в условиях леса, и до 2 км в условиях плотной городской застройки. Помимо перечисленных преимуществ рация Baofeng UV-9R PLUS может похвастать наличием встроенного светодиодного фонарика, FM-радиоприёмника и возможностью программирования с помощью ПК, клипсой с возможностью быстрого съёма. Технические характеристики: менее 1, более Диапазон частот, МГц: VHF 136-174 / UHF 400-520. менее 1, более Мощность передатчика, Вт: 1/5/8. менее 1, более Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50. менее 1, более Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2. менее 1, более Выходная мощность аудио, мВт: 1000. менее 1, более FM радиоприёмник. менее 1, более Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS. менее 1, более Одновременный приём на разных диапазонах. менее 1, более Сканирование частот (каналов). менее 1, более Блокировка клавиатуры. менее 1, более LCD дисплей. менее 1, более Влагозащита: IP67. менее 1, более Настройка с клавиатуры

Flight 8800. [В наличии: K]

9 570 руб.

Радиостанция с USB портом, прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 128. Выходная мощность: 4 Вт (измерено в Вива-Телеком). Чувствительность приемника: 0,09 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 14 единиц в 145 МГц, 19 единиц в 434 МГц (измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 1908 мАч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 134 x 60 x 38 мм. Вес: 170 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Цвет корпуса: черный или оранжевый (укажите при заказе). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Встроенный частотомер. Порт microUSB на АКБ и на стекле зарядки. Внутренний VOX.

Icom IC-T10. [В наличии: K]

33 800 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: Прием: 136-174 / 400-480 / 76-108 МГц (FM радиовещание). Передача: 144-146 / 430-440 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 208. Шаг сетки частот: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 кГц. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Тип приемника: прямое преобразование. VOX, CTCSS, DCS. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11,0 часов (BP-280). Мощность встроенного звукового динамика: 1,5 Вт. Антенный разъем: SMA розетка. Габаритные размеры без антенны: 52,2 x 215; 111,8 x 215; 30,3 мм с АКБ и антенной. Вес с батареей BP-280: 278 грамм. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита IP67. 2. Вход внешнего питания (через дополнительный адаптер). 3. Громкий внутренний динамик.

Linton LT-9600 (арт. LT-9600 Dual). [В наличии: K]

11 040 руб.

Трехдиапазонная радиостанция с прямым вводом частоты. Диапазоны рабочих частот: 136-174, 200-260, 400-470 МГц. Количество каналов: 255. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1718 мАч (измерено в Вива-Телеком). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Шаг сетки частот: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100 кГц и 1 МГц. Предупреждение о разряде аккумулятора. Антенный разъем: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7,4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 107 x 215; 53 x 215; 30 мм. Вес с батареей и антенной: 215 грамм. Особенности радиостанции: 1. Стандарт защиты IP54. 2. Кросс бэндный репитер. 3. Удаление шума в конце передачи (Tail Cut). 4. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). 5. Передача тонального сигнала 1750 Гц. 6. Защита паролем при включении. 7. Активация передачи голосом (VOX). 8. Переназначение функциональных кнопок через меню.

Lira P-580UV. [В наличии: 0 K]

14 090 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: прием и передача: 136-174, 400-470 МГц; только прием: 350-390 МГц и 87-108 МГц. Количество каналов: 199. Шаг сетки частот: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100 кГц. Выходная мощность передатчика: 5 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Pol аккумулятор емкостью 1886 мАч (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Встроенный сканер кодов CTCSS и DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов и кнопок с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Светодиодный фонарь на верхнем торце. Автоматическое включение энергосберегающего режима. Предупреждение о разряде аккумулятора. Зарядка аккумулятора по USB интерфейсу. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 124 (В) x 61 (Ш) x 39 (Г) мм. Вес с батареей: 248 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

QuanSheng UV-K5

По запросу

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: . Прием и передача: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Только прием: 50-76, 108-136 (AM), 174-350, 350-400, 470-600 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: до 5 ватт в VHF, до 4 ватт в UHF диапазоне. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 1600 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 115 x 60 x 37.5 мм. Вес: 243 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / DTMF сигналинг. Порт USB type C для зарядки батареи. Функция захвата частоты (только 400 МГц). Аналоговый скремблер речи (10 вариантов). Приемник прямого преобразования на чипе Bekef BK4819.

Racio R610. [В наличии: 0]

4 390 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: . прием и передача: 136-174, 400-520 МГц; . только прием: 87-108 МГц. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 / 1 Вт (программируется). Li-Pol аккумулятор емкостью 1700 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ (25 кГц). Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,4 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 109 (В) x 56 (Ш) x 32 (Г) мм. Вес с батареей: 210 грамм.

Racio R620. [В наличии: 0 K]

6 290 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: 136-174, 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2542 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Ограничение времени работы на передачу (TOT). Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121x59x34 мм. Вес с батареей: 275 грамм. Встроенный скремблер речи (8 вариантов). Антенный разъем: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программатора: Kenwood. Влагозащита: IP54.

Racio R620H. [В наличии: 0 K]

8 350 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: 136-174, 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Выходная мощность передатчика: 10 / 5 / 2.5 / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2542 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Ограничение времени работы на передачу (TOT). Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121x59x34 мм. Вес с батареей: 275 грамм. Встроенный скремблер речи (8 вариантов). Антенный разъем: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программатора: Kenwood. Влагозащита: IP54.

Racio R820. [В наличии: 0 K]

8 990 руб.

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: до 10 ватт в VHF, до 8 ватт в UHF диапазоне. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3000 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 126 x 62 x 43 мм. Вес: 295 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / 2-Tone / 5-Tone сигналинг. Влагозащита IP68. Порт USB type C для зарядки батареи. Функция захвата частоты. Аналоговый скремблер речи (8 вариантов через ПО).

Radtel RT-890

По запросу

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: 64-108 МГц (FM вещание, только прием). 108-136 МГц (Avia AM). 136-199 МГц (RX/TX). 200-299 МГц (RX/TX). 300-400 МГц (RX/TX). 400-520 МГц (RX/TX). Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: до 5 ватт. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 1100 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 108 x 59 x 38 мм. Вес: 189 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Функция захвата частоты. Порт USB type C для зарядки батареи. Цветной дисплей.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Retevis RA685

По запросу

Переносная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: . Прием: 136-174 / 400-520 МГц / FM цифровое радио. Передача: 144-146 / 430-440 МГц. Количество каналов памяти: 128. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 5 Вт (400-520 МГц). Шаг сетки частот: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.11 мкВ（измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1651 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 45 часов (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Габаритные размеры без антенны: 121 x 61 x 33 мм. Вес: 223 грамма (с антенной и клипсой). Особенности радиостанции: USB C порт для зарядки. Функция захвата частоты. FM приемник (65-108 МГц). Светодиодный фонарь. Приемник прямого преобразования (чип Beken BK4815).

Retevis RT87

По запросу

Переносная двухдиапазонная радиостанция с влагозащитой. Диапазоны рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц; FM цифровое радио (только приём). Количество каналов памяти: 128. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 5 Вт (400-520 МГц). Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.1 мкВ（измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1399 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 60 часов (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Габаритные размеры без антенны: 114 x 54 x 32 мм. Вес: 194 грамма (с антенной и клипсой). Особенности радиостанции: Влагозащита IP67. Roger Beep. Дистанционное отключение радиостанции (KILL).

Tidradio TD-H3

По запросу

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: . Прием и передача: 136-174, 174-350, 350-400, 400-470, 470-600 МГц. Только прием: 50-108 (WFM), 108-136 (AM) МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: до 5 ватт в VHF, до 4 ватт в UHF диапазоне. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 2500 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 112 x 53 x 32 мм. Вес: 210 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для гарнитур: тик K (Kenwood). Разъем для программирования: USB type C и Bluetooth. Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / DTMF сигналинг. Порт USB type C для зарядки батареи. Аналоговый скремблер речи. Встроенный модуль Bluetooth для программирования радиостанции. Две кнопки передачи.

Track 9-Dual. [В наличии: 0 K]

4 900 руб.

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: 5 ватт. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 1400 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 121 x 59 x 34 мм. Вес: 225 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / 2-Tone / 5-Tone сигналинг. Тип приемника: прямое преобразование (Beken BK4815). Защита переговоров: инверсионный скремблер (8 вариантов). Удаленная блокировка по эфиру (KILL, STUN). Дисплей и клавиатура с подсветкой.

Track 9-Dual-Turbo. [В наличии: K]

5 900 руб.

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: 10 ватт. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3200 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 121 x 59 x 34 мм. Вес: 272 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / 2-Tone / 5-Tone сигналинг. Тип приемника: прямое преобразование (Beken BK4815). Защита переговоров: инверсионный скремблер (8 вариантов). Удаленная блокировка по эфиру (KILL, STUN). Дисплей и клавиатура с подсветкой.

TYT TH-UV8000d

6 490 руб.

Радиостанция с большим аккумулятором, прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-520 МГц. Количество каналов памяти: 2x128. Выходная мощность: 7.8 Вт (измерено в Вива-Телеком). Чувствительность приемника: 0,1 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 32 единицы (измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 2998 мА*ч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 134 x 59 x 37 мм. Вес: 240 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Большая дальность связи.

TYT TH-UV8200 (арт. TH-UV8200D)

По запросу

Радиостанция любительская влагозащищенная с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-520 МГц. Количество каналов памяти: 128. Выходная мощность: 10 ватт. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 2200 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 120 x 55 x 33 мм. Вес: 240 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Влагозащита IP67.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ТУТ TH-UV88. [В наличии: К]

4 390 руб.

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: 5 ватт. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 1400 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 121 x 59 x 34 мм. Вес: 225 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / 2-Tone / 5-Tone сигналинг. Тип приемника: прямое преобразование (Beken BK4815). Защита переговоров: инверсионный скремблер (8 вариантов). Удаленная блокировка по эфиру (KILL, STUN). Дисплей и клавиатура с подсветкой.

ТУТ TH-UV98

4 790 руб.

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: 10 ватт. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3200 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 121 x 59 x 34 мм. Вес: 272 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / 2-Tone / 5-Tone сигналинг. Тип приемника: прямое преобразование (Beken BK4815). Защита переговоров: инверсионный скремблер (8 вариантов). Удаленная блокировка по эфиру (KILL, STUN). Дисплей и клавиатура с подсветкой.

ТУТ TH-UV99. [В наличии: К]

6 646 руб.

Радиостанция любительская с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Количество каналов памяти: 200. Выходная мощность: до 10 ватт в VHF, до 8 ватт в UHF диапазоне. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 2800 мА*ч. Габаритные размеры без антенны: 116 x 53 x 36 мм. Вес: 206 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS / 2-Tone / 5-Tone сигналинг. Влагозащита IP67. Порт USB type C для зарядки батареи. Функция захвата частоты. Аналоговый скремблер речи (8 вариантов через ПО). Радиоприемный тракт построен на чипе Beken BK4819. Внимание! В наличии версия с обновленной антенной и заглушкой порта. Версия прошивки B91.19.

Vector VT-43H2

10 920 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: . Прием и передача: 136-174, 400-480 МГц. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25 кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,28 мкВ (25 кГц). Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 122 (В) x 63 (Ш) x 36 (Г) мм. Вес с батареей: 259 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитур: kenwood-а. Встроенный светодиодный фонарь.

Vector VT-48-W

12 120 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц (передача и прием), 76-108 МГц (только прием). Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-470 МГц). Количество каналов памяти: 128. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Коды CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 58 x 105 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 250 граммов.

Wouxun KG-UV2Q

19 750 руб.

Переносная многодиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: . TX: 136-174 (FM), 400-512 (FM) МГц. RX: 76-108 (FM), 108-136 (AM), 136-180 (FM), 230-250 (FM), 350-400 (FM), 400-512 (FM), 700-985 (FM). Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: 10 Вт (136-174 МГц), 8 Вт (400-512 МГц). Шаг сетки частот: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 3200 мА*ч. Антенный разъем: SMA розетка. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Цветной ЖК дисплей. Кроссбендовый репитер.

Wouxun KG-UV899

По запросу

Переносная двухдиапазонная радиостанция для тяжелых условий работы. Диапазоны рабочих частот: 136-174 / 400-520 МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-520 МГц). Шаг сетки частот: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1700 мА*ч. Защита от пыли и влаги: IP55. Габаритные размеры: 115 x 54 x 34 мм. Вес: 218 г. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. ЖК дисплей. Два приемника на RDA чипе.

Wouxun KG-UV8D Plus. [В наличии: К]

11 500 руб.

Переносная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: 136-174 / 400-520 МГц; FM цифровое радио (только приём). Количество каналов



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

памяти: 999. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-520 МГц). Шаг сетки частот: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.16 мкВ/0.05288; измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1704 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 90 часов (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Защита от пыли и влаги: IP66. Габаритные размеры: 125 x 62 x 33 мм. Вес: 268 грамм (с антенной и клипсой). Измерено в Вива-Телеком. Особенности радиостанции: Функция VOX (внутренний), DCS / CTCSS сигналинг. Цветной ЖК дисплей. Два приемника на RDA чипе. Кроссбандовый репитер. 8 режимов скремблирования речи.

Wouxun KG-UV8H. [В наличии: K]

16 900 руб.

Переносная многодиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот TX-RX: 136-174 (FM), 400-470 (FM) МГц. Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: 10 Вт (136-174 МГц), 8 Вт (400-512 МГц). Шаг сетки частот: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 3200 мА*ч. Антенный разъем: SMA розетка. Габаритные размеры без антенны: 124.5 x 61.49 x 33.88 мм. Вес в сборе: 490 грамм. Владозащита: IP66. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Цветной ЖК дисплей. Кроссбандовый репитер. Скремблер речи.

Wouxun KG-UV8Q. [В наличии: K]

13 900 руб.

Переносная многодиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот TX-RX: 136-174 (FM), 400-470 (FM) МГц. Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-512 МГц). Шаг сетки частот: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1700 мА*ч. Антенный разъем: SMA розетка. Габаритные размеры без антенны: 125 x 62 x 33 мм. Вес в сборе: 490 грамм. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Кроссбандовый репитер.

Wouxun KG-UV9D Plus. [В наличии: K]

17 600 руб.

Переносная многодиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: . TX: 136-174 (FM), 400-512 (FM) МГц. RX: 76-108 (FM), 108-136 (AM), 136-180 (FM), 230-250 (FM), 350-400 (FM), 400-512 (FM), 700-985 (FM). Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-512 МГц). Шаг сетки частот: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.25 мкВ, авиа - 1,12 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 2000 мА*ч. Антенный разъем: SMA розетка. Габаритные размеры: 123 x 58 x 31 мм. Вес: 490 г. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Цветной ЖК дисплей. Два приемника на супергетеродине. Кроссбандовый репитер.

Yaesu FT-4XR

14 280 руб.

Переносная компактная любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 136-174 / 400-480 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры с регуляторами и АКБ (без антенны): 107 x 62 x 30 мм (измерено в Вива-Телеком). Вес: 250 г. (с АКБ SBR-28Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Антенный разъем: SMA вилка.

Yaesu FT-60R (арт. FT-60R A4). [В наличии: K]

29 400 руб.

Переносная любительская радиостанция. Диапазон RX: 108-520, 700-999 МГц, TX: 144-148, 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Избирательность по соседнему каналу: 21 единица (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 58x109x30 мм. Вес: 370 г. Противоударный брызгозащищенный корпус радиостанции. Время работы от одного заряда АКБ FNB-83 в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 41 час (измерено в Вива-Телеком). Скорость сканирования: 27 сэмплов в секунду (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем: SMA розетка. В наличии версия A4.

Yaesu FT-65 (арт. FT-65R A4). [В наличии: K]

19 800 руб.

Переносная любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 136-174 / 400-480 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Избирательность по соседнему каналу: 13 единиц (измерено в Вива-Телеком). Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 52,5x104,5x31 мм. Вес: 265 г. (с АКБ SBR-25Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Антенный разъем: SMA вилка. В наличии версия A4.

Yaesu VX-6R (арт. VX-6R A4). [В наличии: K]

43 560 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция. Рабочий диапазон частот VHF/UHF. Прием: . 0.5-1.8 МГц (BC Band). 1.8-30 МГц (SW Band). 30-76 МГц (50 МГц). 76-108 МГц (FM Band). 108-137 МГц (Air Band). 137-174 МГц (144 МГц). 174-222 МГц (VHF TV Band). 222-420 МГц (222 МГц). 420-470 МГц (430 МГц). 470-800 МГц (UHF TV Band). 800-999.990 МГц (Action Band). Передача: 140-174 / 420-470 МГц. Избирательность по соседнему каналу: 21 единица (измерено в Вива-Телеком). Мощность - 5Вт. Расширенный приемник. Скорость сканирования: 10 сэмплов в секунду (измерено в Вива-Телеком).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Влагозащищенное исполнение IPX7. Версия A4 работает на передачу в следующих диапазонах: 136-174 МГц. 400-500 МГц. Шаг сетки 6.25 кГц нет. На данный момент есть также версия B3.

Zastone M7

По запросу

Двухдиапазонная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 250. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 Вт. Режим работы: аналоговый FM. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 x 35 x 110 мм. Вес с батареей: 500 грамм. Особенности радиостанции: 1. Скремблер речи на аналоговых каналах. 2. Прямой ввод частоты. 3. Светодиодный фонарь.

Аргут А-41 New (арт. RU51005). [В наличии: 0]

14 880 руб.

Учитывая пожелания пользователей Аргут А-41, была создана обновленная версия Аргут А-41 New. Данная модель сочетает в себе большой информативный дисплей, а так же работу в двух диапазонах частот, что позволяет всегда оставаться на связи практически с любой радиостанцией VHF и UHF диапазонов. Система меню разработана таким образом, что разобраться с функционалом сможет даже начинающий пользователь. Трансивер выполнен из противоударного пластика и имеет степень защиты IP-66, что позволяет использовать А-41 в экстремальных условиях. Благодаря таким изменениям, трансивер обладает превосходными техническими характеристиками и удовлетворит потребности самого взыскательного покупателя. менее b, более Характеристикименее /b, более . Сфера использования□строительство; предприятие; охрана; рыбалка; охота. Количество каналов□199. Емкость батареи, мА/ч□1500. Время заряда: 3 часа 10 минут. Диапазон, МГц□UHF (400-480 МГц); VHF (136-174 МГц). Шаг сетки частот:□5/6,25/10/12,5/25 кГц. Напряжение питания:□7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Стабильность частоты:□±2.5PPM. Рабочая температура:□-30...+60°C. Габаритные размеры (ШхВхГ):□100x57x35 мм. Вес: 220 г

Терек РК-222 (арт. РК-222-2Д). [В наличии: K]

6 730 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Количество каналов: 128x2. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 2-5 км. Li-ion аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 25ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Встроенное FM-радио. Габаритные размеры: 220(В) x 60(Д) x 38(Ш) мм. Вес с батареей: 220 грамм.

Терек РК-322 (арт. РК-322-2Д-2022). [В наличии: K]

10 650 руб.

Двухдиапазонная радиостанция 2022 модельного года. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Количество каналов: 999. Выходная мощность передатчика: 10 Вт (136-174 МГц), 8 Вт (400-520 МГц). Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Дальность связи 5-15 км. Li-ion аккумулятор емкостью 3270 мАч. Полная клавиатура. Функция репитера (кросс-бенд). CTCSS и DCS кодирование. Сканирование групп, частот и субтонов. VOX. DTMF. Широкая/узкая полоса приёма. Встроенное FM-радио. Зарядка АКБ от разъема type C. Звуковая мощность динамика: 620 мВт. Габаритные размеры: 124,5 x 63,8 x 37,3 мм. Вес с батареей: 286 грамм. Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Влагозащита: IP54. Особенности новой версии: Новый дисплей высокой яркости для работы на ярком солнце. Изменился дизайн корпуса для увеличения механической прочности. Более эргономичная клавиатура. Аккумуляторная батарея получила дополнительный разъем (USB Type-C) для зарядки в автомобиле и индикатор режимов зарядки.

Терек РК-501 (арт. РК-501-2Д)

24 900 руб.

Мощная радиостанция на два диапазона для обеспечения максимальной дальности связи. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц, 200-260 МГц (только прием). Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: до 25 Вт (VHF), до 22 Вт (UHF). Li-ion аккумулятор емкостью 4850 мАч. Программирование каналов с компьютера. Тип приемника: прямое преобразования (чип 7-го поколения). Чувствительность приемника: 0,22 мкВ. Класс пыле и влаго защиты IP54. Габаритные размеры: 178 (В), 78(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей и клипсой: 551 грамм. Разъем для подключения гарнитур: Kelpwood. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Особенности радиостанции: 1. Голосовой скремблер речи. 2. Три цвета подсветки дисплея. 3. Кросс-бенд репитер. 4. Две кнопки РТТ. 5. Удобное управление.

Раздел: Авиа (118-136 МГц)

Flight A-250

16 500 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: 5. Канальный шаг, кГц: 2.5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Модуляция: АМ. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ. Напряжение питания, В: 7.4. Емкость АКБ: 2600 мАч. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -30...+60. Вес в сборе, г: 285. Влагозащита: IP55.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom IC-A16 (арт. IC-A16E #42EUR06). [В наличии: K]

65 400 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Частоты диапазон: 118-136,992 МГц. Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 200. Модуляция: 6K00A3E, 5K00A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влаagoзащищенность: IP67. Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °С. Габаритные размеры: 52.2 × 111.8 × 34.1 мм (с батареей BP-280). Вес: 257 грамм (с батареей BP-280). Особенности радиостанции: Полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, сканирование. Версия с Bluetooth заказывается дополнительно.

Icom IC-A16 (арт. IC-A16E #12)

59 696 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона с Bluetooth. Частоты диапазон: 118-136,992 МГц. Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 200. Модуляция: 6K00A3E, 5K00A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влаagoзащищенность: IP67. Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °С. Габаритные размеры: 52.2 × 111.8 × 34.1 мм (с батареей BP-280). Вес: 257 грамм (с батареей BP-280). Особенности радиостанции: Полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, сканирование. Версия с Bluetooth.

Icom IC-A25C (арт. IC-A25CE)

69 360 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Частоты диапазон: 118-136,992 МГц. Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 300. Модуляция: 6K00A3E, 5K60A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влаagoзащищенность: IP57. Мощность звукового динамика: 1,2 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °С. Габаритные размеры: 58.9 × 148.4 × 31.8 мм (с батареей BP-288). Вес: 340 грамм (с батареей BP-288). Особенности радиостанции: Полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, большой LCD дисплей.

Icom IC-A25N (арт. IC-A25NE)

114 960 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона с модулем Bluetooth. Частотный диапазон: 118-136,992 МГц (TX), 108.000-136.992 МГц (RX). Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 300. Модуляция: 6K00A3E, 5K60A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влаagoзащищенность: IP57. Мощность звукового динамика: 1,2 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °С. Габаритные размеры: 58.9 × 148.4 × 31.8 мм (с батареей BP-288). Вес: 340 грамм (с батареей BP-288). Особенности радиостанции: Встроенный модуль Bluetooth и GPS, полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, большой LCD дисплей, VOR навигация.

Sirus A14. [В наличии: K]

29 950 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Диапазон рабочих частот: 118,000 - 135,995 МГц (AM). Количество каналов: 400. Шаг сетки частот: 8.33, 25 кГц. Сопротивление антенны 50Ω. Защищенность от пыли и влаги: IP66. Номинальное напряжение АКБ: 7,4 В. Потребляемый ток при 7.4 В передаче 1.5 А макс. Диапазон рабочих температур: -25...+55 °С. Температура хранения от -30 до 70°С. Габаритные размеры с АКБ, без антенны и клипсы: 57 x 118 x 36 мм. Вес (вместе с АКБ и антенной): 256 г. Передатчик: Выходная мощность AM 6 Вт (PEP), 3 Вт (Несущая). Класс излучения A3E (AM). Приемник: Тип приемника: супергетеродин. Чувствительность не хуже 1 мкВ. Выходная мощность динамика: 500 мВт. Особенности радиостанции. Порт USB type C для зарядки аккумулятора. Гарнитурный разъем: Kenwood.

Yaesu FTA-250L. [В наличии: K]

34 200 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: □52 x 105 x 30 (с АКБ SBR-25LI). Вес, г: 300 (с SBR-25LI, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-450 (арт. FTA-450L). [В наличии: K]

49 000 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия: -10...+60. Влаagoзащита: IPX5. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-39LI). Вес, г: 410 г (с SBR-12LI, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-550 (арт. FTA-550L)

45 600 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: . 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). Выходная мощность, Вт: 5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: 62x133x34 (с АКБ SBR-12LI). Вес, г: 410 г (с SBR-12LI, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-550 AA (арт. FTA-550AA)

36 960 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM).

161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). Выходная мощность, Вт: 5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: 62x133x34. Вес, г: 410 г.

Yaesu FTA-750 (арт. FTA-750L)

57 240 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона с GPS. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM).

161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). 329.150-335.000 МГц (склонение глиссады). Выходная мощность, Вт: 5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: 62x133x34 (с АКБ SBR-12LI). Вес, г: 410 г (с SBR-12LI, зажимом для ремня и антенной). Встроенный GPS приемник.

Yaesu FTA-850 (арт. FTA-850L)

59 880 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона с GPS и цветным дисплеем. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM). 161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). 329.150-335.000 МГц (склонение глиссады). Выходная мощность, Вт: 6 / 1.8. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: 60x132x34 (с АКБ SBR-39LI). Вес, г: 395 г (с SBR-39LI, зажимом для ремня и антенной). Встроенный GPS приемник и Bluetooth. Влагозащита: IPX5. Слежение за двумя частотами.

Терек Планета-3D

29 200 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136, 136-174, 400-480 МГц. Выходная мощность, Вт: 5. Канальный шаг, кГц: 2.5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Модуляция: AM, FM. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ. Напряжение питания, В: 7.4. Емкость АКБ: 3200 мА*ч. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -30...+60. Вес в сборе, г: 285. Особенности радиостанции: 1. Две независимых приемника. 2. Разъем USB type C для зарядки (ток 2A). 3. Кроссбэнд репитер. 4. Матричный цветной дисплей. 5. FM радио. 6. Две кнопки передачи. 7. Встроенный секундомер. 8. Светодиодный фонарь.

Раздел: Морские (156-164 МГц)

Alinco DJ-MX1. [В наличии: K]

16 700 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавают на поверхности воды. менее /strong, более. Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 8 часов. Габаритные размеры: 63 x 138 x 43 мм. Вес с антенной и клипсой: 288 г.

Intel HT-942 (арт. HT-942-Marine)

По запросу

Портативная морская радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 156-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Intel HT-944 (арт. HT-944-Marine)

По запросу

Портативная морская радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 156-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255 (международные морские каналы, США, Канада и личные программируемые). Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Icom IC-GM1600 (арт. IC-GM1600E)

75 552 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156,300-156,875 МГц. Мощность: 2 / 1 Вт. Работа от одной зарядки батареи: около 8 часов. Габаритные размеры: 65x145x44 мм. Вес с батареей: 385 г. Соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, одобрена Морским Регистром РФ

Icom IC-M24. [В наличии: 0]

25 776 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. В корпус встроен светодиодный индикатор, который позволяет легко обнаружить радиостанцию в воде. Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 10 часов. Габаритные размеры: 58.5x128.5x34.5 мм. Вес: 260 г

Icom IC-M25 (арт. IC-M25-Euro). [В наличии: K]

33 600 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 11 часов. Габаритные размеры: 56.6x134.2x30.5 мм. Вес: 220 г. Вес брутто: 558 г. (измерено в Вива-Телеком). Зарядка от micro USB. Гарнитур от Yaesu не подходят. Используйте Icom HM-213.

Icom IC-M37

По запросу

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 12 часов. Габаритные размеры: 59.7x140.5x38.7 мм. Вес с батареей: 293 г. Гарнитур от Yaesu VX-6R не подходят.

Icom IC-M73 (арт. IC-M73-Euro). [В наличии: K]

49 680 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX8, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 20 часов. Габаритные размеры: 52.5x125.5x30 мм. Вес: 320 г. Особенности радиостанции: 1. Запись последнего голосового вызова во внутреннюю память (до 1 минуты). 2. Система активного шумоподавления. 3. Усиление низких частот динамика для более качественного звучания. 4. 6 ватт выходной мощности. 5. Влагозащита IPX8. 6. Эргономичный дизайн корпуса.

Icom IC-M85. [В наличии: K]

66 360 руб.

менее strong, более Морская и VHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: . Морской диапазон: передача 156.075-157.425 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. VHF диапазон: 146-174 МГц. Мощность: 1 / 3 / 5 Вт. Каналы: морские каналы США, Канады, международные и 100 каналов в VHF диапазоне. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 11 часов. Время заряда: около 3 часов. Потребление в дежурном режиме: 47 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Громкость звукового динамика: 117,3 дБ (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 56x92x29 мм. Вес: 246 грамм (с BP-290 и антенной). Герметичный корпус IP67, большой дисплей. Функции Man Down и Lone Worker. Встроенный VOX.

Icom IC-M88

53 536 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-164 МГц (Rx: 146-174 МГц). Мощность: 5 Вт. Время работы от одной зарядки батареи BP-227: около 15 часов. Морские каналы+22 программируемых каналов, дисплей, CTCSS, DTCS, маскиратор речи, ударопрочный корпус. Габаритные размеры: 62x97x39 мм. Вес: 280 г.

Icom IC-M91D (арт. IC-M91D-Euro)

По запросу

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 8 часов. Габаритные размеры: 61.2x141.4x43.2 мм. Вес: 318 г. Плавает на



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

поверхности воды. Имеет встроенный GPS приемник и систему активного шумоподавления.

Sirus M24. [В наличии: K]

15 960 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция компактного исполнения. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 3 Вт. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Габаритные размеры: 63 x 199 x 35 мм. Вес с батареей: 136 г. Питание от 5 батарей или аккумуляторов типоразмера AAA.

Sirus M36. [В наличии: K]

22 120 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 8 часов. Габаритные размеры: 62 x 140 x 43 мм. Вес: 300 г

Sirus M37

28 470 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Чувствительность приемника: 0,22 мкВ. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 12 часов. Габаритные размеры: 146 x 64 x 40 мм. Вес с батареей: 300 г.

Standard Horizon HX-150. [В наличии: O]

20 400 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 62 x 135 x 38,5 мм. Вес: 235 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7), работает без подзарядки до 10 часов.

Standard Horizon HX-210 (арт. HX-210E). [В наличии: K]

19 500 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2,5 / 6 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Диапазон рабочих температур: -60...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 60 x 132 x 40 мм. Вес: 280 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Имеет встроенный радиоприемник 76-108 МГц. При падении в воду, даже если радиостанция была выключена активируется мигающий светодиод, частоту мигания которого можно настроить.

Standard Horizon HX-320 (арт. HX-320E Navy Blue)

По запросу

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2,5 / 6 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -60...+60 град. Цельсия. Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Имеет встроенный радиоприемник 76-108 МГц. Особенности радиостанции: Плавающая. Громкий аудио выход 700 мВт. Разъем USB type C для зарядки АКБ. FM радиовещательный приемник. 3-летняя гарантия водонепроницаемости. Большой матричный дисплей.

Standard Horizon HX-380. [В наличии: K]

24 000 руб.

Носимая гибридная морская / VHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: . Морские: 156,025 - 163,275 МГц. VHF: 137-174 МГц (40 программируемых каналов). Выходная мощность: до 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 58 x 120 x 30 мм. Вес: 380 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Особенности радиостанции: 40 программируемых каналов диапазоне 137-174 МГц. Защита от влаги по стандарту IPX7. 2 уровня мощности (5 и 1 Вт). Мощность динамика 700 мВт. Американские, канадские и международные каналы. Погодные каналы NOAA. Функции программного сканирования, приоритетного сканирования и двойного прослушивания. Программирование названий каналов. Опциональный кейс для батареек.

Standard Horizon HX-40 (арт. HX-40E). [В наличии: K]

19 500 руб.

Суперкомпактная носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мощность: 1 / 2.5 / 6 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Диапазон рабочих температур: -60...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 52 x 95 x 33 мм. Вес: 230 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Имеет встроенный радиоприемник 76-108 МГц. Особенности радиостанции: Плавающая (при установке в дополнительный корпус SHC-29). Ультракомпактный дизайн корпуса. Выходная мощность 6 Вт (на выбор 6 / 2.5 / 1 Вт). Громкий аудио выход 600 мВт. Предустановленная клавиша используется для вызова до 10 избранных каналов. Простая в использовании система меню. Операция сканирования и Multi-Watch (Dual Watch и Triple Watch). CH16 / S Быстрый доступ (S: подканал). Каналы погоды NOAA с предупреждением о погоде. FM радиовещательный приемник. 3-летняя гарантия водонепроницаемости.

Standard Horizon HX-760S

35 461 руб.

Носимая морская радиостанция. менее b, более Плавает на поверхности воды. Беспроводная гарнитура Bluetooth в комплекте. менее /b, более . Диапазон рабочих частот: приём 156.050 – 163.275 МГц; передача 156.025 – 163.275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2.5 / 5 / 6 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты: 62 x 141,5 x 41 мм. Вес: 305 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7).

Standard Horizon HX-890 (арт. HX-890E Black). [В наличии: K]

35 000 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2 / 6 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -60...+60 град. Цельсия. Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX8). Имеет встроенный радиоприемник 76-108 МГц. Особенности радиостанции: Плавающая. Громкий аудио выход 700 мВт. Каналы погоды NOAA с предупреждением о погоде. FM радиовещательный приемник. 3-летняя гарантия водонепроницаемости. Micro USB для программирования. Большой матричный дисплей. Функция "человек за бортом" (MOB, Man over Board). Встроенный 66-канальный WAAS GPS приемник. Встроенная система ЦИВ. DSC (Digital Selective Calling) ITU-R M.493 Class-H.

Vega VG-511G

60 000 руб.

Переносная морская радиостанция. Диапазон частот: . Прием: 156.050-163.275 МГц. Передача: 156.025-157.425 МГц. Используемые каналы: все международные каналы, все Российские каналы, каналы США и Канады, 10 погодных каналов. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Тип приемника: супергетеродин двойного преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ Sinad): 0,25 мкВ. Выходная мощность динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 7.2 В. Время работы: более 8 часов в режиме 10:90 (Передача: Дежурный режим). Габаритные размеры, без антенны: 55 x 122 x 42 мм. Вес с аккумулятором: 290 г. Одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС), для применения на судах, в качестве аварийного оборудования ГМССБ.

Аргут А-18 (арт. RU51038). [В наличии: K]

16 450 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Тип приемника: прямое преобразование. Габариты (без антенны и регуляторов): 146 (Ш) x 62 (В) x 41 (Г) мм. Вес: 273 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Особенности радиостанции: 1. При падении в воду, даже если радиостанция была выключена, активируется мигающий светодиод. 2. Дисплей с подсветкой. 3. Крупные показания каналов. 4. Плавает на поверхности воды.

Раздел: Река и море

NavCom CPC-305 (арт. 16271)

По запросу

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на судах РРР и РМРС. Диапазон рабочих частот, МГц: . 156,025-157,425, . 160,625-162,025, . 300,025-300,500, . 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона – 1; 2) для морского диапазона – 0,5. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 293 x 68 x 44. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приёмник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG. ЦИВ в морском и речном диапазоне. Функция MOB (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

NavCom CPC-305A (арт. 16163)

По запросу

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на маломерных судах (ГИМС). Диапазон рабочих частот, МГц: . 156,025-157,425, . 160,625-162,025, . 300,025-300,500, . 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона – 1; 2) для морского диапазона – 0,5. Класс



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 293 х 68 х 44. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приёмник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG. ЦИВ в морском и речном диапазоне. Функция MOB (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

NavCom CPC-305B

По запросу

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на судах РРР и РМРС. Диапазон рабочих частот, МГц: . 156,025-157,425, . 160,625-162,025, . 300,025-300,500, . 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона – 1; . 2) для морского диапазона – 0,5. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Класс взрывобезопасности: 2 Ex ic IIB T4. Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 293 х 68 х 44. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приёмник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG. ЦИВ в морском и речном диапазоне. Функция MOB (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

NavCom CPC-305M

По запросу

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на судах РРР и РМРС. Диапазон рабочих частот, МГц: . 156,025-157,425, . 160,625-162,025, . 300,025-300,500, . 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона – 1,5; . 2) для морского диапазона – 0,5. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 305 х 67 х 52. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приёмник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG. ЦИВ в морском и речном диапазоне. Функция MOB (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

Раздел: Речные (300-350 МГц)

NavCom CPC-303 (арт. 15609)

По запросу

Речная радиостанция для судов РРР. Диапазон рабочих частот, МГц: . 300,025-300,600, . 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 х 57 х 53. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Функция VOX.

NavCom CPC-303A (арт. 15608)

42 600 руб.

Речная радиостанция для маломерных судов ГИМС. Диапазон рабочих частот, МГц: . 300,025-300,600, . 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 х 57 х 53. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Функция VOX.

NavCom CPC-303B (арт. 15610)

По запросу

Взрывобезопасная речная радиостанция. Диапазон рабочих частот, МГц: . 300,025-300,600, . 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Класс взрывобезопасности: менее b, более 2 Ex ic IIB T4 менее /b, более . Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 х 57 х 53. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Функция VOX.

NavCom CPC-303B3P (арт. 17668)

По запросу

Взрывобезопасная речная радиостанция. Диапазон рабочих частот, МГц: . 300,025-300,600, . 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Класс взрывобезопасности: менее b, более 1 Ex mb ib IIB T4 Gb Хмнее /b, более . Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 х 60 х 55. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование». Функция VOX.

Аргут А-36. [В наличии: K]

13 120 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Речная радиостанция. Рабочий диапазон частот, МГц: 300-339. Максимальная выходная мощность передатчика, Вт: 4. Количество каналов: 199. Шаг сетки частот, кГц: 12,5 и 25,0. Входное сопротивление антенны, Ом: 50. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Тип приемника: супергетеродин. Чувствительность приемника, мкВ: 0,16 (25 кГц). Тип аккумуляторной батареи: Li-ion. Ёмкость аккумуляторной батареи, мАч: 1500. Номинальное напряжение питания, В: 7,4. Время работы в цикле 5/5/90, час: 7,5. Влагозащита: IPX4. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 62x116x37 (без антенны). Вес, г: 235 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной).

Гранит 2Р-44

53 760 руб.

Радиостанция носимая для служб речного флота. Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. Число каналов: 100. Мощность: 2 / 5 Вт.

Эрика 311 (арт. 311-РЕКА)

По запросу

Радиостанция речная профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 300-350 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межкабельное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащитенность: IP55.

Всего позиций: 382

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.