



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Измерительные приборы UnionTEST

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 28.05.2024.  
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### UnionTEST UDS1012/1

37 955 руб.

Осциллограф цифровой многофункциональный. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . Максимальная частота: 25 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 0,5 ГГц. Чувствительность: 2 мВ/дел – 10 В/дел. Коэф. развертки: 2,5 нс/дел – 50 с/дел. Макс. глубина памяти: 32К. Дисплей: 17,8 см. Интерфейсы: USB-host, USB-devict, RS-232. Серия: UDS 1000 (Union Test). менее b, более Госреестр РФ № 59756-15 до: 06.02.2020 г. менее /b, более

### UnionTEST UDG105/2

98 832 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . . Макс. частота выходного сигнала: 80 МГц. Частота дискретизации: 500 МВых/с. Разрешение по вертикали: 14 бит. Кол-во каналов: 2. Макс. глубина памяти: 16К, 512К. Встроенный частотомер: Да. Интерфейсы: USB-host, USB-devict. Серия: UDG105(UnionTest) . менее b, более Особенности:менее /b, более . Технология прямого цифрового синтеза (DDS) обеспечивает устойчивый, точный и чистый выходной сигнал с низким уровнем искажений. Цветной TFT ЖК-дисплей 4.3 дюйма. Частота дискретизации – 500 МГц, вертикальное разрешение – 14 бит. Частотные характеристики: . – синусоидальный сигнал: от 1 мкГн до максимальной частоты 80 МГц; . – прямоугольный сигнал: от 1 мкГн до максимальной частоты 30 МГц; . – пилообразный/треугольный сигнал: от 1 м кГн до максимальной частоты 2 МГц; . – импульсный сигнал: от 1 мкГн до максимальной частоты 20 МГц; . – белый шум: полоса 100 МГц (-3 дБ); . – сигнал произвольной формы: от 1 мкГн до максимальной частоты 20 МГц. 5 стандартных форм сигнала: синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шум. Разнообразие видов аналоговой и цифровой модуляции: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM. Функции свип-генератора и генерации пачки. Разнообразие входов/выходов: выход основного сигнала, вход внешнего модулирующего сигнала, вход внешнего опорного сигнала 10 МГц, вход внешнего сигнала запуска, выход сигнала синхронизации. Поддержка внешнего USB флеш-накопителя; возможность обновления прошивки программного обеспечения генератора с внешнего USB флеш-накопителя. Возможность получения на выходе прибора сигнала произвольной формы до 512 тыс. точек с использованием внутренней памяти генератора, позволяя восстанавливать или моделировать сигнал с формой любой сложности. Дистанционное управление генератором через порт USB. Разнообразие интерфейсов: USB-хост и USB-прибор, GPIB (IEEE-488) (опция). Генераторы серии UDG105 имеют простую и понятную переднюю панель. Дружественный интерфейс и продуманное расположение органов управления на передней панели, разнообразие коммутационных разъемов, графический интерфейс позволяют исключительно быстро обучить оператора умелому обращению с прибором. Режимы модуляции AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM позволяют получить модулированный сигнал без помощи дополнительного модулирующего источника. Кроме того, прибор имеет порт USB в стандартном комплекте поставки, возможна поставка прибора с адаптером для порта GPIB. Дистанционное управление осуществляется командами стандарта SCPI.

Раздел: Медицинские

### UnionTest GF-Z99Y. [В наличии: K]

2 045 руб.

Бесконтактный термометр для измерения температуры человеческого тела. Дистанция измерения: 1-5 см. Диапазон измерения: 32..42.9 °C. Погрешность: 32-34.9 °C ±0.3°C, 35-42°C ±0.2°C, 42.1-42.9°C ±0.3°C. Коррекция: ±3°C с шагом 0.1. Время измерения: 1 секунда. Память: 32 измерения. Предупреждение о высокой и низкой температуре: изменяется подсветка дисплея. Автовыключение: есть (10 секунд). Индикатор разряженной батареи: есть. Питание: AAA 2 шт. Габаритные размеры: 170 x 105 x 60 мм. Вес: 135 г.

### UnionTest K3

11 640 руб.

Автоматический инфракрасный термометр для проверки посетителей. Дистанция измерения: 5-10 см. Диапазон измерения: 32-42°C. Температура тревоги: 37,5°C. Погрешность: ±0.2°C. Время одного измерения: менее 1 секунды. Разрешающая способность: 0.1°C. Предупреждение о высокой и низкой температуре: мигание светодиодов и звуковой сигнал. Время режима ожидания: около 1 недели (от заряженного аккумулятора типа 18650). Питание, порт USB: DC 4.2-5 В. Габаритные размеры: 170 x 115 x 140 мм. Вес: 400 грамм. Особенности термометра: Автоматическое срабатывание, не требует участия отдельного человека для измерения температуры посетителей. Высокая надежность с современным температурным сенсором. Сигнализация: звуковая сирена и мигание светодиода. Автоматика измерений: измерения производятся на расстоянии 5-10 см. Питание: USB порт или аккумулятор 18650 (опционально). Время работы от заряженной батареи в режиме ожидания: около 1 недели. Две единицы измерения температуры на выбор - Цельсия и Фаренгейта. Крепление: настенный крюк, двусторонний скотч, установка на штатив.

### UnionTest K3 Pro

13 200 руб.

Автоматический инфракрасный термометр с цветным дисплеем для проверки посетителей. Дистанция измерения: 5-10 см. Диапазон измерения: 35-42°C. Температура тревоги: настраиваемая, от 36 до 39 °C. Погрешность: ±0.2°C. Время одного измерения: менее 1 секунды. Разрешающая способность: 0.1°C. Предупреждение о высокой и низкой температуре: мигание светодиодов и звуковой сигнал. Время режима ожидания: около 1 недели (от заряженных



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" ([viva-telecom.org](http://viva-telecom.org))  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, [omsk@viva-telecom.org](mailto:omsk@viva-telecom.org).  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, [msk@viva-telecom.org](mailto:msk@viva-telecom.org).  
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, [krasnodar@viva-telecom.org](mailto:krasnodar@viva-telecom.org).

аккумуляторов). Питание, порт USB: DC 4.2-5 В или 4 батареи АА. Габаритные размеры: 170 x 115 x 140 мм. Вес: 303 грамма. Особенности термометра: Автоматическое срабатывание, не требует участия отдельного человека для измерения температуры посетителей. Цветной дисплей. Память на 30 измерений. Счетчик посетителей. Высокая надежность с современным температурным сенсором. Сигнализация: звуковая сирена и мигание светодиода. Автоматика измерений: измерения производятся на расстоянии 5-10 см. Время работы от заряженной батареи в режиме ожидания: около 1 недели. Две единицы измерения температуры на выбор - Цельсия и Фаренгейта. Крепление: настенный крюк, двусторонний скотч, установка на штатив.

### UnionTest LD40. [В наличии: К]

2 790 руб.

Портативный лазерный дальномер. Максимальное измеряемое расстояние: 40 м. Погрешность: ±1.5 мм. Выбор единиц измерения: м/дюйм/фут. Класс лазера: II. Параметры лазера: 635 нм, менее 1 мВт. Автокомпенсация нуля: есть. Вычисление площади/объема: есть. Косвенное измерение по теореме Пифагора: есть. Режим непрерывного измерения: есть. Регистрация МАКС/МИН при непрерывном измерении: есть. Сумма/разность двух последних измерений: есть. Число хранимых в памяти последних измерений: 20. Звуковая индикация: есть. Питание: 2x1.5 В AAA. Срок службы батареи: до 3000 измерений. Влаго/пылезащита: IP54. Температура эксплуатации: 0~40 °C. Время до автовыключения: 3 минуты. Габаритные размеры: 128x55x28 мм. Вес: 131 г.

### UnionTest TH302. [В наличии: К]

1 896 руб.

Портативный измеритель температуры и влажности. Диапазон измерения температуры: -30..+70°C. Погрешность измерения температуры: ±1.0°C (от минус 30°C до 0°C), ±0.5°C (от 0°C до плюс 70°C). Разрешение для температуры: 0.1°C. Диапазон измерения влажности: от 0 до 100%. Погрешность измерения влажности: ±3 % (от 20 до 80%); ±4.5 % (от 0 до 20% и от 80 до 100%). Разрешение для влажности: 0.1%. Скорость измерения: 2.5 в секунду. Питание: батарея 9 В "Кrona". Габаритные размеры: 152x53x36 мм. Вес: 95 грамм (без батареи).

### UnionTest AN112. [В наличии: К]

1 616 руб.

Бюджетный термоанемометр. менее strong, более Технические характеристики менее /strong, более . Воздушный поток. Диапазон измерения скорости потока воздуха: от 0 до 30 м/с. Единицы измерения: м/с, футов/мин, км/ч, MPH (миль в час), узлов (морских миль в час). Разрешение: 0,1 м/с. Погрешность: ±5%. Температура: Диапазон измерения температуры: -10..+45 °C. Единицы измерения: градусы Цельсия, градусы Фаренгейта. Разрешение: 0,2 °C. Погрешность: ±2 °C. Общие характеристики: Питание: батарея "Кrona" 6F22, 9В. Тип термодатчика: NTC. Температура эксплуатации: -10..+45 °C. Относительная влажность при эксплуатации: меньше 90%. Ток потребления: около 3 мА. Габаритные размеры: 160x52.5x35.5 мм. Вес: 185 г (включая батарею).

### UnionTest TL-1A. [В наличии: К]

105 руб.

Зажимы типа "Крокодил" для щупов мультиметров. Материал: PVC. Категория безопасности: CATIII, 1000 В. Максимальный ток: 10A. Длина общая: 7 см.

Всего позиций: 9

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.