



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 14.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Radial RF5-1V

28 288 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции при  $f_{BP/BR}=200\text{кГц}$  (RF8): 23 dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °C. Электрическая длина резонатора:  $1/4\lambda_{955}$ . Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 1,8 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 800x128x128 мм.

### Radial RF5-2V

66 404 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции при  $f_{BP/BR}=200\text{кГц}$  (RF8): 50 dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °C. Электрическая длина резонатора:  $1/4\lambda_{955}$ . Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 4,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 800x480x140 мм.

### Radial RF5-3V

78 624 руб.

Режекторный фильтр. RF5-3V 3-х баночный, 140-174МГц, -75dB, N-типа, BP/BR=400кГц

### Radial RF8-1UL

38 324 руб.

Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции при  $f_{BP/BR}=200\text{кГц}$  (RF8): 18 dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °C. Электрическая длина резонатора:  $3/4\lambda_{955}$ . Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 3,3кг. Разъем: N-мама. Крепление в стойку: под заказ. Габариты: 800x206x206 мм.

### Radial RF8-1V

246 324 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции при  $f_{BP/BR}=200\text{кГц}$  (RF8): 40 dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °C. Электрическая длина резонатора:  $1/4\lambda_{955}$ . Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 7,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 800x480x210 мм.

### Radial RF8-2UL

85 446 руб.

Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции при  $f_{BP/BR}=200\text{кГц}$  (RF8): 35 dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °C. Электрическая длина резонатора:  $3/4\lambda_{955}$ . Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 4,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в стойку: в 19. Габариты: 800x480x210 мм.

### Radial RF8-2V

85 446 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции при  $f_{BP/BR}=200\text{кГц}$  (RF8): 18 dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °C. Электрическая длина резонатора:  $1/4\lambda_{955}$ . Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 3,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 800x206x206 мм.

### Radial RF8-3UL

128 128 руб.

Режекторный фильтр. RF8-3UL 3-х баночный, 400-490МГц, -90dB, N-типа, BP/BR=200кГц

### Radial RF8-3V

128 128 руб.

Режекторный фильтр. RF8-3V 3-х баночный, 140-174МГц, -90dB, N-типа, BP/BR=300кГц



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Всего позиций: 9

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.