



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 27.04.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Светлана-Оптоэлектроника iDom 100

3 600 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник iDom 100, iDom 100 Smartменее /strong, более , в основном применяется для освещения внутренних помещений ЖКХ, будь то подъезд, лестничные пролеты и т.п. места общего пользования. Модификация менее strong, более iDom 100 Smartменее /strong, более выполнена с встроенным оптико-акустическим датчиком, что еще более экономит электроэнергию и увеличивает срок службы светильника. Замена артикула - ТИС-1-М-БП-12-950, ТИС-10-М-БП-12-950. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Световой поток 950 Лм. менее li, более Потребляемая мощность 16Вт. менее li, более Цветовая температура излучения 2700#247;4500К. менее li, более Напряжение / частота питания 220В / 50Гц. менее li, более Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP40. менее li, более Диапазон рабочих температур□+1 #247; +40°C. менее li, более Габариты 210 x 210 x 32мм. менее li, более Вес, не более 0,4кг. менее li, более Срок службы, не менее 50 000 часов. менее /ul, более

Светлана-Оптоэлектроника iDom 40

2 872 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник iDom 40, iDom 40 Smartменее /strong, более , в основном применяется для освещения внутренних помещений ЖКХ, будь то подъезд, лестничные пролеты и т.п. места общего пользования. Модификация менее strong, более iDom 40 Smartменее /strong, более выполнена с встроенным оптико-акустическим датчиком, что еще более экономит электроэнергию и увеличивает срок службы светильника. Замена артикула - ТИС-1-М-БП-8-450, ТИС-10-М-БП-8-450. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Световой поток 450 Лм. менее li, более Потребляемая мощность 10Вт. менее li, более Цветовая температура излучения 2700#247;4500К. менее li, более Напряжение / частота питания 220В / 50Гц. менее li, более Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP40. менее li, более Диапазон рабочих температур□+1 #247; +40°C. менее li, более Габариты 210 x 210 x 32мм. менее li, более Вес, не более 0,4кг. менее li, более Срок службы, не менее 50 000 часов. менее /ul, более

Светлана-Оптоэлектроника iDom 60

3 198 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник iDom 60, iDom 60 Smartменее /strong, более , в основном применяется для освещения внутренних помещений ЖКХ, будь то подъезд, лестничные пролеты и т.п. места общего пользования. Модификация менее strong, более iDom 60 Smartменее /strong, более выполнена с встроенным оптико-акустическим датчиком, что еще более экономит электроэнергию и увеличивает срок службы светильника. Замена артикула - ТИС-1-М-БП-12-700, ТИС-10-М-БП-12-700. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Световой поток 700 Лм. менее li, более Потребляемая мощность 16Вт. менее li, более Цветовая температура излучения 2700#247;4500К. менее li, более Напряжение / частота питания 220В / 50Гц. менее li, более Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP40. менее li, более Диапазон рабочих температур□+1 #247; +40°C. менее li, более Габариты 210 x 210 x 32мм. менее li, более Вес, не более 0,4кг. менее li, более Срок службы, не менее 50 000 часов. менее /ul, более

Светлана-Оптоэлектроника iStrong-2500

8 952 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник iStrong - 2500, iStrongN - 2500менее /strong, более , для подвесных потолков типа Armstrong, применяется в освещении внутренних помещений, офисов и кабинетов. Модификация менее strong, более iStrong - 2500менее /strong, более отличается особенностью крепления, в этой модификации светильник накладного типа. Замена артикула - ТИС-15M1-2500, ТИС-15M1H-2500. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Световой поток 2500 Лм. менее li, более Потребляемая мощность 55Вт. менее li, более Цветовая температура излучения 2700#247;4300К. менее li, более Напряжение / частота питания 220В / 50Гц. менее li, более Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP20. менее li, более Диапазон рабочих температур□+1 #247; +40°C. менее li, более Габариты 614 x 595 x 96мм. менее li, более Вес, не более 4кг. менее li, более Срок службы, не менее 50 000 часов. менее /ul, более

Светлана-Оптоэлектроника iStrong-3000

9 592 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник iStrong - 3000, iStrongN - 3000менее /strong, более , для подвесных потолков типа Armstrong, применяется в освещении внутренних помещений, офисов и кабинетов. Модификация менее strong, более iStrong - 3000менее /strong, более отличается особенностью крепления, в этой модификации светильник накладного типа. Замена артикула - ТИС-15M1-3000, ТИС-15M1H-3000. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Световой поток 3000 Лм. менее li, более Потребляемая мощность 55Вт. менее li, более Цветовая температура излучения 2700#247;4300К. менее li, более Напряжение / частота питания 220В / 50Гц. менее li, более Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP20. менее li, более Диапазон рабочих температур□+1 #247; +40°C. менее li, более Габариты 614 x 595 x 96мм. менее li, более Вес, не более 4кг. менее li, более Срок службы, не менее 50 000 часов. менее /ul, более

Светлана-Оптоэлектроника iStrong-3500

10 231 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Светодиодный светильник iStrong - 3500, iStrongN - 3500менее /strong, более , . для подвесных потолков типа Armstrong, применяется в освещении внутренних помещений, офисов и кабинетов. Модификация менее strong, более iStrong - 3500менее /strong, более отличается особенностью крепления, в этой модификации светильник накладного типа. Замена артикула - ТИС-15М1-3500, ТИС-15М1Н-3500. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Световой поток 3500 Лм. менее li, более Потребляемая мощность 55Вт. менее li, более Цветовая температура излучения 2700÷4300К. менее li, более Напряжение / частота питания 220В / 50Гц. менее li, более Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP20. менее li, более Диапазон рабочих температур□+1 ÷ +40°C. менее li, более Габариты 614 x 595 x 96мм. менее li, более Вес, не более 4кг. менее li, более Срок службы, не менее 50 000 часов. менее /ul, более

Светорезерв LED-001-15

8 117 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-001-15менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 15 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1500 Лм. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 165*56, 85. менее li, более Врезное отверстие: 145мм. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-002-10

5 743 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-002-10менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 10 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1000 Лм. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 138*238*213. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-003-15

6 384 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-003-15менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 15 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1500 Лм. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 138*209*185. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-004-5

4 231 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-004-5менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-50. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 5 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 500 Лм. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 115*115*106. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-007-5

4 231 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-007-5менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-50. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 5 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 500 Лм. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 90*120*127. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-008-5

4 231 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-008-5менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-50. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 5 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 500 Лм. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 121*113*93. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-010-10

5 968 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-010-10менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 10 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1000 Лм. менее li, более Вес 1,5 кг. менее li, более Размеры мм: 205*205*200. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-011-15

8 191 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-011-15менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-150. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 20 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 2000 Лм. менее li, более Вес 2 кг. менее li, более Размеры мм: 136*218*195. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-012-15

7 543 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-012-15менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 15 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1500 Лм. менее li, более Вес 2кг. менее li, более Размеры мм: 160*204*208. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-015-15

7 711 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-015-15менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 15 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1500 Лм. менее li, более Вес 2кг. менее li, более Размеры мм: 168*138*150. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-019-10

6 559 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-019-10менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 10 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1000 Лм. менее li, более Вес 2 кг. менее li, более Размеры мм: 138*238*213. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-022-20

9 568 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-022-20менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 20 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 2000 Лм. менее li, более Вес 2 кг. менее li, более Размеры мм: 136*218*195. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-028-10

6 031 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-028-10менее /strong, более , . преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного света оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 10 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1000 Лм. менее li, более Вес 2кг. менее li, более Размеры мм: 122*110*100. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее /ul, более

Светорезерв LED-036. [В наличии: 0]

1 472 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник LED-036менее /strong, более , . преимущественно используется в сфере ЖКХ, отличное решение для установки в подъездах, вестибюлях и прочих мест общего пользования. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее 11, более менее 11, более Мощность 6 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 500 Лм. менее 11, более Вес 0,25кг. менее 11, более Размеры мм: 14,5*14,5*6,5. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-040-9

3 846 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-040-9менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более Мощность 9 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 800 Лм. менее 11, более Вес 0,25кг. менее 11, более Размеры мм: 137,5*71. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-041

3 982 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-041менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более менее 11, более Мощность 12 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 1100 Лм. менее 11, более Вес 0,28кг. менее 11, более Размеры мм: 137,5*71. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-042

3 390 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-042менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более менее 11, более Мощность 7 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 700 Лм. менее 11, более Вес 0,15кг. менее 11, более Размеры мм: φ101×H78. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-043

3 390 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-043менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более менее 11, более Мощность 7 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 700 Лм. менее 11, более Вес 0,36кг. менее 11, более Размеры мм: φ101×H58. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-044

3 390 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-044менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более менее 11, более Мощность 6 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 600 Лм. менее 11, более Вес 0,19кг. менее 11, более Размеры мм: φ101×H55. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-045

2 544 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник LED-045менее /strong, более , преимущественно используется в сфере ЖКХ, отличное решение для установки в подъездах, вестибюлях и прочих местах общего пользования. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более менее 11, более Мощность 10 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 1000 Лм. менее 11, более Вес 0,42кг. менее 11, более Размеры мм: L200×W200×H40. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более

Светорезерв LED-046

2 544 руб.

менее strong, более Светодиодный светильник LED-046менее /strong, более , преимущественно используется в сфере ЖКХ, отличное решение для установки в подъездах, вестибюлях и прочих мест общего пользования. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее 11, более менее 11, более Мощность 10 Вт. менее 11, более Напряжение 220 В. менее 11, более Класс защиты IP45. менее 11, более Световой поток 1000 Лм. менее 11, более Вес 0,42кг. менее 11, более Размеры мм: L200×W200×H40. менее 11, более Температурный режим: от -20 до +40С. менее 11, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Светорезерв LED-047

2 359 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-047менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Вес 0,135кг. менее li, более Размеры мм: φ 60× H35. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-048

2 208 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-048менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Вес 0,385кг. менее li, более Размеры мм: φ 80× H50. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Светорезерв LED-052

2 357 руб.

менее strong, более Встраиваемый офисный светодиодный светильник LED-052менее /strong, более , преимущественно используется в офисах и торговых залах, также является отличным вариантом для подсветки витрин и точечного свето оформления комнат. Аналог ГЛ-100. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220 В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Вес 0,125кг. менее li, более Размеры мм: φ 75× H25. менее li, более Температурный режим: от -20 до +40C. менее /ul, более

Всего позиций: 30

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.