



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 09.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Раздел: Е-14

#### Светорезерв ЛМС-30-1

410 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-30-1 с цоколем E14 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН20. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 1.5 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 120 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 100. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0.035 кг. менее li, более Размеры см: 2.9 x 2.9 x 10.8. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

#### Светорезерв ЛМС-30-56

1 519 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-30-56 с цоколем E14 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН40. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0,06 кг. менее li, более Размеры мм: 45\*45\*15. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Раздел: Е-27

#### Светорезерв ЛМС-12-12

5 152 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-12-12 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 12 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1200 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0,48 кг. менее li, более Размеры мм: 135\*135\*160. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

#### Светорезерв ЛМС-128

3 650 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-128 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН150. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 19.2 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1400 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 120. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0.27 кг. менее li, более Размеры см: 9.4 x 9.4 x 16. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

#### Светорезерв ЛМС-225

832 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-225 с цоколем E27 менее /strong, более , может также быть изготовлена с цоколями MR16 и GU10, оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН40. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 180 Лм. менее li, более Вес 0,05 кг. менее li, более Размеры мм: 50\*53. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Светорезерв ЛМС-226

2 479 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-226 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 10 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 600 Лм. менее li, более Вес 0,14 кг. менее li, более Размеры мм: 94\*102. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-227

2 575 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-227 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 5,5 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 600 Лм. менее li, более Вес 0,06 кг. менее li, более Размеры мм: 115\*35. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-24

394 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-24 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН20. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 1,2 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 108 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 60. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0,045 кг. менее li, более Размеры см: 4 x 4 x 6,5. менее li, более Потребляемый ток от сети: 0,035. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-28-30

9 760 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-28-30 с цоколем E-27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Модель ЛМС -28-30 является аналогом ламп ДРЛ 125 и применяется для уличного освещения и освещения больших производственных помещений. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 30 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 2850 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0,88 кг. менее li, более Размеры мм: 75\*300. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-29-1

17 392 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-29-1 с цоколем E-27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ДРЛ 125. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 36 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 3600 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0,9 кг. менее li, более Размеры мм: 275\*110. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-29-2

12 240 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-29-2 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ДРЛ 125. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 35 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 3140 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700К / 5000-6000К. менее li, более Вес 0,7 кг. менее li, более Размеры мм: 130\*300. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-34

624 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-34 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН40. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 4 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 400 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,05 кг. менее li, более Размеры мм: 50\*55. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Светорезерв ЛМС-35

1 180 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-35 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН45. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 5.5 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 420 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 120. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0.08 кг. менее li, более Размеры см: 4.8 x 4.8 x 11.6. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Светорезерв ЛМС-4-5

956 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-4-5 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН60. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 5.8 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Потребляемый ток от сети: 0.016. менее li, более Световой поток 400 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,1 кг. менее li, более Размеры см: 6 x 6 x 12.8. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Светорезерв ЛМС-5-12

4 432 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-5-12 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 12 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 600 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,25 кг. менее li, более Размеры мм: 80\*80\*132. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Светорезерв ЛМС-5-9

3 520 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-5-9 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН60. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 9 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 500 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,25 кг. менее li, более Размеры мм: 80\*80\*132. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Светорезерв ЛМС-53

960 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-53 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН40. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 4 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 350 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,2 кг. менее li, более Размеры мм: 60\*113. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

### Светорезерв ЛМС-54-1

1 639 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-54-1 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 8.2 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 620 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 120. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

li, более Вес 0,1 кг. менее li, более Размеры см: 5.1 x 5.1 x 11.8. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более

### Светорезерв ЛМС-54-3

2 800 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-54-3 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 8.2 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 800 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,1 кг. менее li, более Размеры мм: 110\*35. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более

### Светорезерв ЛМС-55

1 279 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-55 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН20. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 3,5 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 250 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,1 кг. менее li, более Размеры мм: 50\*96. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более

### Светорезерв ЛМС-56

2 752 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-56 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 10 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1000 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,2 кг. менее li, более Размеры мм: 72\*165. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более

### Светорезерв ЛМС-59

1 759 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-59 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Светодиодная лампа ЛМС-59, как и лампа ЛМС-66, является светодиодным аналогом обыкновенной лампы накаливания мощностью в 40 Вт. Различаются же они световым потоком. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН40. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 5Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 420 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,08 кг. менее li, более Размеры мм: 60\*105. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более

### Светорезерв ЛМС-62

2 959 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-62 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Для светильников с цоколем E40 необходимо использовать переходник. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 9 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 800 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,15 кг. менее li, более Размеры мм: 27\*27\*49. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более

### Светорезерв ЛМС-66. [В наличии: 0]

1 072 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-66 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН40. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 265 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,07 кг. менее li, более Размеры мм: 105\*43. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /ul, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Светорезерв ЛМС-66-1. [В наличии: 0]

1 087 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-66-1 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН60. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 3,2 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 265 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,1 кг. менее li, более Размеры мм: 140\*55. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-7-3

1 680 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-7-3 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН45. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 4,4 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,11 кг. менее li, более Размеры мм: 120\*60. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-7-7

1 391 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-7-7 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 7,8 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 550 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 120. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,11 кг. менее li, более Размеры см: 6 x 6 x 12. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-8-6. [В наличии: 0]

2 640 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-8-6 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН75. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 6,7 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 600 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,15 кг. менее li, более Размеры мм: 120\*60. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-88

2 678 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-88 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 13,2 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1050 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 120. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,17 кг. менее li, более Размеры см: 7,7 x 7,7 x 15. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-90

1 520 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-90 с цоколем E27 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - ЛН60. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 4 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 380 Лм. менее li, более Угол раскрытия светового потока: 60. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,08 кг. менее li, более Размеры см: 4,8 x 4,8 x 116. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Светорезерв Унипро 120

2 000 руб.

менее strong, более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 120 тип Т8 менее /strong, более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими 5 мм светодиодами с углом раскрытия 80 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: ЛБ 40 высота подвеса 2,5-3 м. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 18Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1700 Лм. менее li, более Вес 0,4кг. менее li, более Размеры, мм: 1200\*30\*30. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li, более Различные цветовые температуры. менее /uI, более

## Светорезерв Унипро 120-2

1 922 руб.

менее strong, более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 120-2 тип Т8 менее /strong, более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими SMD светодиодами типа 5050, с углом раскрытия 120 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: □ЛБ 40 высота подвеса 3-5 м. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 18Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1800 Лм. менее li, более Вес 0,4кг. менее li, более Размеры, мм: 1200\*30\*30. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li, более Различные цветовые температуры. менее /uI, более

## Светорезерв Унипро 120-3

2 944 руб.

менее strong, более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 120-3 тип Т8 менее /strong, более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими 5 мм светодиодами с углом раскрытия 80 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: ЛБ 40 высота подвеса 1-1,5 м. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 12Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1100 Лм. менее li, более Вес 0,4кг. менее li, более Размеры, мм: 1200\*30\*30. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li, более Различные цветовые температуры. менее /uI, более

## Светорезерв Унипро 150

5 152 руб.

менее strong, более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 150 тип Т8 менее /strong, более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими 5 мм светодиодами с углом раскрытия 80 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: □ЛБ 58 высота подвеса 2,5-3 м. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 23Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 2200 Лм. менее li, более Вес 0,5кг. менее li, более Размеры, мм: 1500\*30\*30. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li, более Различные цветовые температуры. менее /uI, более

## Светорезерв Унипро 150-2

2 195 руб.

менее strong, более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 150-2 тип Т8 менее /strong, более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими SMD светодиодами типа 5050, с углом раскрытия 120 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: □ЛБ 58 высота подвеса 3-5 м. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 23Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 2300 Лм. менее li, более Вес 0,5кг. менее li, более Размеры, мм: 1500\*30\*30. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li, более Различные цветовые температуры. менее /uI, более





ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Светорезерв Унипро 150-3

3 295 руб.

менее strong,более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 150-3 тип Т8менее /strong,более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими 5 мм светодиодами с углом раскрытия 80 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: □ЛБ 58 высота подвеса 1-1,5 м. менее i,более Технические характеристики:менее /i,более . менее uI,более менее li,более Мощность 16Вт. менее li,более Напряжение 220В. менее li,более Класс защиты IP45. менее li,более Световой поток 1600 Лм. менее li,более Вес 0,5кг. менее li,более Размеры, мм: 1500\*30\*30. менее li,более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li,более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li,более Различные цветовые температуры. менее /uI,более

## Светорезерв Унипро 60

1 440 руб.

менее strong,более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 60 тип Т8менее /strong,более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими 5 мм светодиодами с углом раскрытия 80 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: ЛБ 18, высота подвеса 2,5-3 м. менее i,более Технические характеристики:менее /i,более . менее uI,более менее li,более Мощность 9Вт. менее li,более Напряжение 220В. менее li,более Класс защиты IP45. менее li,более Световой поток 800 Лм. менее li,более Вес 0,2кг. менее li,более Размеры, мм: 600\*30\*30. менее li,более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li,более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li,более Различные цветовые температуры. менее /uI,более

## Светорезерв Унипро 60-2. [В наличии: 0]

1 322 руб.

менее strong,более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 60-2 тип Т8менее /strong,более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими SMD светодиодами типа 5050, с углом раскрытия 120 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: ЛБ 18 высота подвеса 3-5 м. менее i,более Технические характеристики:менее /i,более . менее uI,более менее li,более Мощность 9Вт. менее li,более Напряжение 220В. менее li,более Класс защиты IP45. менее li,более Световой поток 900 Лм. менее li,более Вес 0,2кг. менее li,более Размеры, мм: 600\*30\*30. менее li,более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li,более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li,более Различные цветовые температуры. менее /uI,более

## Светорезерв Унипро 60-3

1 648 руб.

менее strong,более Энергосберегающая светодиодная лампа УНИПРО 60-3 тип Т8менее /strong,более применяется вместо люминесцентных трубок со стандартным цоколем G13, которые устанавливаются в светильники типа Армстронг, ЛПО, ЛВО. Данная модель изготовлена в пластиковом прозрачном корпусе, снабжена супер яркими 5 мм светодиодами с углом раскрытия 80 градусов производителя Semileds (США). Отличительными чертами этих ламп является сверхвысокая экономичность энергопотребления; полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп); высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Аналог: ЛБ 18 высота подвеса 1-1,5 м. менее i,более Технические характеристики:менее /i,более . менее uI,более менее li,более Мощность 5Вт. менее li,более Напряжение 220В. менее li,более Класс защиты IP45. менее li,более Световой поток 500 Лм. менее li,более Вес 0,2кг. менее li,более Размеры, мм: 600\*30\*30. менее li,более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li,более Срок службы: не менее 50000 часов. менее li,более Различные цветовые температуры. менее /uI,более

## Раздел: G24

## Светорезерв ЛМС-228

4 608 руб.

менее strong,более Светодиодная лампа ЛМС-228 с цоколем G24 менее /strong,более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог - КФЛ 26. менее i,более Технические характеристики:менее /i,более . менее uI,более менее li,более Мощность 12 Вт. менее li,более Напряжение 220В. менее li,более Класс защиты IP45. менее li,более Световой поток 878,5 Лм. менее li,более Вес 0,2 кг. менее li,более Размеры мм: 217\*44. менее li,более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li,более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI,более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Светорезерв ЛМС-229

6 448 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-229 с цоколем G24 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог – КФЛ 36. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 17 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1330 Лм. менее li, более Вес 0,2 кг. менее li, более Размеры мм: 217\*44. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-230

8 272 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-230 с цоколем G24 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог – КФЛ 55. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 22 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 1868 Лм. менее li, более Вес 0,2 кг. менее li, более Размеры мм: 217\*44. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-48-9

3 295 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-48-9 с цоколем G24 менее /strong, более оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог – 26W PL/ЛН 100. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 5 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 450 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,15 кг. менее li, более Размеры мм: 142\*34\*26. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

Раздел: G4

## Светорезерв ЛМС-39

415 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-39 с цоколем G4 менее /strong, более работает при низком напряжении 12 В. Цоколь G4 создан для компактных ламп, точечный яркий свет которых широко применяется при декоративном световом оформлении. Цоколь G4 означает штыревую систему соединения лампы с патроном. Преимущества светодиодной лампы ЛМС-39 G4 проявятся, прежде всего, во встраиваемых потолочных светильниках и гибких системах освещения. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог – G4 15. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 2 Вт. менее li, более Напряжение 12В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 200 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,015 кг. менее li, более Размеры мм: 28\*35. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

Раздел: G5.3

## Светорезерв ЛМС-31

432 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-31 с цоколем G5.3 менее /strong, более типоразмера mr16, с напряжением питания 12В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог – MR16 50. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 12В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,06 кг. менее li, более Размеры мм: 55\*50. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

## Светорезерв ЛМС-31-12

1 552 руб.

менее strong, более Светодиодная лампа ЛМС-31-12 с цоколем G5.3 менее /strong, более типоразмера mr16, оснащена встроенным блоком питания, который позволяет подключать изделие напрямую к сети переменного тока 220В. Отличительными особенностями светодиодной лампы является высокая





ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

надежность, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы. Аналог – MR16 50. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее li, более Мощность 3 Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP45. менее li, более Световой поток 300 Лм. менее li, более Цветовая температура: 2600-3700K / 5000-6000K. менее li, более Вес 0,06 кг. менее li, более Размеры мм: 55\*50. менее li, более Температурный режим, С: от -20 до +40. менее li, более Срок службы: не менее 50000 часов. менее /uI, более

Всего позиций: 46

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.