



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 27.04.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

OWON AG1011

31 392 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц. Количество каналов: 1. Частота дискретизации: 1,25 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 8К точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц, разрешение 1 мГц. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 5 МГц). Длина памяти формы сигнала 8К точек. Вход внешнего опорного генератора. Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480x320). Многоязычное меню дисплея, включая русский.

OWON AG1011F

34 320 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц. Количество каналов: 1. Частота дискретизации: 1,25 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 8К точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device. Встроенный частотомер: да. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц, разрешение 1 мГц. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 5 МГц). Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, свипирование, пакетный режим. Длина памяти формы сигнала 8К точек. Расширенный набор входов и выходов: внешней модуляции, внешнего запуска, внешнего опорного генератора. Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480x320). Многоязычное меню дисплея, включая русский.

OWON AG1012. [В наличии: К]

24 688 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 8К точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3,1 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц, разрешение 1 мГц. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 10 МГц). Длина памяти формы сигнала 8К точек. Вход внешнего опорного генератора. Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480x320). Многоязычное меню дисплея, включая русский.

OWON AG1022

42 240 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 25 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 8К точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3,1 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Максимальная частота выходного сигнала: 25 МГц, разрешение 1 мГц. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 10 МГц). Длина памяти формы сигнала 8К точек. Вход внешнего опорного генератора. Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480x320). Многоязычное меню дисплея, включая русский.

OWON AG2052F

62 160 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 50 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 250 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, RS-232. Встроенный частотомер: да. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3,1 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Два независимых выходных канала. Максимальная частота выходного сигнала: 50 МГц, разрешение 1 мГц. Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 250 Мвыборк/с. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 10 МГц). Длина памяти формы сигнала 1М точек. Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, PWM, свипирование, пакетный режим. Встроенный 6-разрядный частотомер от 100 МГц до 200 МГц. Расширенный набор входов и выходов: внешней модуляции, внешнего запуска, внешнего опорного генератора. Цветной 9.9 см TFT LCD дисплей (480x320).

OWON AG2062F

70 680 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 60 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 250 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, RS-232. Встроенный частотомер: да. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3,1 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Два независимых выходных канала. Максимальная частота выходного сигнала: 60 МГц, разрешение 1 мГц. Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 250 Мвыборок/с. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 10 МГц). Длина памяти формы сигнала 1М точек. Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, PWM, свипирование, пакетный режим. Встроенный 6-разрядный частотомер от 100 мГц до 200 МГц. Расширенный набор входов и выходов: внешней модуляции, внешнего запуска, внешнего опорного генератора. Цветной 9.9 см TFT LCD дисплей (480x320).

OWON AG4121

107 880 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 120 МГц. Количество каналов: 1. Частота дискретизации: 400 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Максимальная частота выходного сигнала: 120 МГц, разрешение 1 мГц. Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 400 Мвыборок/с. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 10 МГц). Длина памяти формы сигнала 1000К точек. Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, PWM, свипирование, пакетный режим. Расширенный набор входов и выходов: внешней модуляции, внешнего запуска, внешнего опорного генератора. Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480x320). Многоязычное меню дисплея, включая русский.

OWON AG4151

114 840 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 150 МГц. Количество каналов: 1. Частота дискретизации: 400 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 235 x 110 x 295 мм. Вес: 3 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Максимальная частота выходного сигнала: 150 МГц, разрешение 1 мГц. Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 400 Мвыборок/с. Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал. Сигналы произвольной формы (1 мГц – 10 МГц). Длина памяти формы сигнала 1000К точек. Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, PWM, свипирование, пакетный режим. Расширенный набор входов и выходов: внешней модуляции, внешнего запуска, внешнего опорного генератора. Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480x320). Многоязычное меню дисплея, включая русский.

OWON XDG3082

95 400 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 80 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 ГВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Встроенный частотомер: да. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 340 x 177 x 90 мм. Вес: 2,5 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Передовая технология DDS, до 80 МГц частота выходного сигнала. Частота дискретизации реального времени до 1.25 ГГц и разрешение по частоте до 1 мГц. Длина записи сигнала произвольной формы до 1 млн. точек. Вертикальное разрешение 14 бит. Разнообразие встроенных форм сигнала: 6 основных форм сигнала, 152 встроенных видов сигнала произвольной формы. Разнообразие возможностей модуляции: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, свип-генерация и генерация пачки. Интегрированный высокоточный частотомер с диапазоном измерения от 100 мГц до 200 МГц. Система команд SCPI для дистанционного управления и поддержка LabVIEW. 8 дюймов сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей.

OWON XDG3102

115 800 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 100 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 ГВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Встроенный частотомер: да. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 340 x 177 x 90 мм. Вес: 2,5 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Передовая технология DDS, до 100 МГц частота выходного сигнала. Частота дискретизации реального времени до 1.25 ГГц и разрешение по частоте до 1 мГц. Длина записи сигнала произвольной формы до 1 млн. точек. Вертикальное разрешение 14 бит. Разнообразие встроенных форм сигнала: 6 основных форм сигнала, 152 встроенных видов сигнала произвольной формы. Разнообразие возможностей модуляции: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, свип-генерация и генерация пачки. Интегрированный высокоточный частотомер с диапазоном измерения от 100 мГц до 200 МГц. Система команд SCPI для дистанционного управления и поддержка LabVIEW. 8 дюймов сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

OWON XDG3162

138 000 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 160 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 ГВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Встроенный частотомер: да. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 340 x 177 x 90 мм. Вес: 2,5 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Передовая технология DDS, до 160 МГц частота выходного сигнала. Частота дискретизации реального времени до 1.25 ГГц и разрешение по частоте до 1 мкГц. Длина записи сигнала произвольной формы до 1 млн. точек. Вертикальное разрешение 14 бит. Разнообразие встроенных форм сигнала: 6 основных форм сигнала, 152 встроенных видов сигнала произвольной формы. Разнообразие возможностей модуляции: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, QSK, ASK, BPSK, PWM, свип-генерация и генерация пачки. Интегрированный высокоточный частотомер с диапазоном измерения от 100 мГц до 200 МГц. Система команд SCPI для дистанционного управления и поддержка LabVIEW. 8 дюймов сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей.

OWON XDG3202

161 040 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 200 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 ГВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Встроенный частотомер: да. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 340 x 177 x 90 мм. Вес: 2,5 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Передовая технология DDS, до 200 МГц частота выходного сигнала. Частота дискретизации реального времени до 1.25 ГГц и разрешение по частоте до 1 мкГц. Длина записи сигнала произвольной формы до 1 млн. точек. Вертикальное разрешение 14 бит. Разнообразие встроенных форм сигнала: 6 основных форм сигнала, 152 встроенных видов сигнала произвольной формы. Разнообразие возможностей модуляции: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, QSK, ASK, BPSK, PWM, свип-генерация и генерация пачки. Интегрированный высокоточный частотомер с диапазоном измерения от 100 мГц до 200 МГц. Система команд SCPI для дистанционного управления и поддержка LabVIEW. 8 дюймов сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей.

OWON XDG3252

183 480 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 250 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 1,25 ГВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 1М точек. Встроенный частотомер: да. Интерфейсы: USB-хост, USB-device, LAN. Габаритные размеры: 340 x 177 x 90 мм. Вес: 2,5 кг. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Передовая технология DDS, до 250 МГц частота выходного сигнала. Частота дискретизации реального времени до 1.25 ГГц и разрешение по частоте до 1 мкГц. Длина записи сигнала произвольной формы до 1 млн. точек. Вертикальное разрешение 14 бит. Разнообразие встроенных форм сигнала: 6 основных форм сигнала, 152 встроенных видов сигнала произвольной формы. Разнообразие возможностей модуляции: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, QSK, ASK, BPSK, PWM, свип-генерация и генерация пачки. Интегрированный высокоточный частотомер с диапазоном измерения от 100 мГц до 200 МГц. Система команд SCPI для дистанционного управления и поддержка LabVIEW. 8 дюймов сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей.

RIGOL DG1022Z

67 223 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее b, более Технические характеристики генератора: менее /b, более . Максимальная частота выходного сигнала генератора: 25 МГц, разрешение 1 мкГц. 5 стандартных форм сигнала: синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шумовой, а также 160 встроенных произвольных сигналов и сигналы произвольной формы. Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 200 МГц. Длина памяти формы сигнала: 2М точек; 16М (опция). Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM, свипирование, пакетный режим. Стабильность частоты опорного генератора: ± 1 ppm. Уровень фазовых шумов RIGOL DG1022Z составляет -125 дБн/Гц. Встроенный 7-разрядный высокоточный частотомер от 1 мкГц до 200 МГц. Цветной 8.9 см TFT LCD дисплей (320x240 пикселей). менее b, более Включен в Госреестр СИ РФ №56011-13 до 19.12.2018 г. менее /b, более . Габаритные размеры: 318 x 261 x 112 мм. Вес: 2,5 кг. менее b, более Особенности генератора: менее /b, более . Инновационная технология SiFi (Signal Fidelity): генерирование сигналов произвольной формы, восстановление сигналов без искажения, высокоточная регулировка частоты дискретизации и низкий уровень дрожания (200 пс). Два независимых выходных канала с возможностью их синхронизации и установки сдвига фазы. Интерфейсы: USB device, USB host, LAN. Возможность дистанционного управления. Встроенная система подсказок.

RIGOL DG1032Z

75 701 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее b, более Технические характеристики генератора: менее /b, более . Инновационная технология SiFi (Signal Fidelity): генерирование сигналов произвольной формы, восстановление сигналов без искажения, высокоточная регулировка частоты дискретизации и низкий уровень дрожания (200 пс). Два независимых выходных канала с возможностью их синхронизации и установки сдвига фазы. Максимальная частота выходного сигнала генератора RIGOL DG1032Z: 30 МГц, разрешение 1 мкГц. 5 стандартных форм сигнала: синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шумовой, а также 160 встроенных произвольных сигналов и сигналы произвольной формы. Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 200 МГц. Длина памяти формы сигнала: 8М точек; 16М (опция). Режимы модуляции: AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM, свипирование, пакетный режим. Стабильность частоты опорного генератора: ± 1 ppm. Уровень фазовых шумов RIGOL DG1032Z составляет -125 дБн/Гц. Встроенный 7-разрядный высокоточный частотомер от 1 мкГц до 200 МГц. Цветной 8.9 см TFT LCD дисплей (320x240). Интерфейсы RIGOL DG1032Z: USB device, USB host, LAN. Возможность дистанционного управления. Встроенная система подсказок. Габариты: 318x261x112 (мм). Вес: 3.2 кг. менее b, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Включен в Госреестр СИ, регистрационный № 36589-07 менее /б, более/. В универсальном генераторе сигналов Rigol DG1032Z использована инновационная технология поточечного формирования сигналов произвольной формы SiFi, позволяющая восстанавливать сигнал без искажений и более точно, чем в обычных генераторах сигналов, а также уменьшить влияние дискретизации и обеспечить малый джиттер. Большое количество встроенных форм сигналов и низкий уровень собственных шумов делают генератор сигналов Rigol DG1032Z незаменимым инструментом для использования в измерительных задачах различной сложности.

RIGOL DG4062

139 212 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее б, более Технические характеристики: менее /б, более/. Инновационная технология SiFi (Signal Fidelity): генерирование сигналов произвольной формы, восстановление и. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2 (с поддержкой связи по частоте, фазе и амплитуде). Максимальная частота выходного сигнала Rigol DG4062: 60 МГц, разрешение 1 мГц. Разрешение по вертикали: 14 бит, частота дискретизации 500 Мвыборок/с. Настраиваемая функция: генерации гармоник до 16 порядка. Свыше 150 форм сигнала, включая синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шум, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, ЭКГ, функция Гаусса, функция Лоренца, гаверсинус, двухтональный сигнал, постоянный ток и т.д. Длина памяти сигналов произвольной формы до 16000 точек. Режимы модуляции: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, свипирование, пакетный режим. Встроенный высокоточный частотомер: до 200 МГц с функцией статистического анализа. Цветной LCD TFT дисплей (диагональ 17.8 см, 16 млн. цветов, 800x480 px). Интерфейсы Rigol DG4062: USB device, USB host, LAN (поддержка LXI класс C). Многоязычный интерфейс, встроенная система подсказок. Габариты: 313x160x117 (мм). Вес 3.2 кг. менее б, более Включен в Госреестр СИ, регистрационный № 36589-07 менее /б, более/. Генератор сигналов Rigol DG4062 использует технологию прямого цифрового синтеза (DDS) и выполняет функции генератора сигналов произвольной формы, функционального генератора, генератора гармоник, аналогового и цифрового модулятора и частотомера. В генераторе сигналов Rigol DG4062 имеется два полностью идентичных канала с полной точной подстройкой фазы. Множество встроенных форм сигналов и типов модуляции делают генератор сигналов Rigol DG4062 универсальным средством при использовании в различных измерительных задачах.

RIGOL DG811

45 000 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 1. Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц. Максимальная глубина памяти 2 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 125 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG812

48 000 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2. Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц. Максимальная глубина памяти 2 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 125 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG821

49 200 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 1. Максимальная частота выходного сигнала: 25 МГц. Максимальная глубина памяти 2 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 125 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG822

35 382 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2. Максимальная частота выходного сигнала: 25 МГц. Максимальная глубина памяти 2 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 125 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

RIGOL DG831

57 960 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 1. Максимальная частота выходного сигнала: 35 МГц. Максимальная глубина памяти 2 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 125 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG832

60 840 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2. Максимальная частота выходного сигнала: 35 МГц. Максимальная глубина памяти 2 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 125 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG952

88 560 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2. Максимальная частота выходного сигнала: 50 МГц. Максимальная глубина памяти 16 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 250 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG972

117 960 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2. Максимальная частота выходного сигнала: 70 МГц. Максимальная глубина памяти 16 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 250 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

RIGOL DG992

147 840 руб.

Универсальный генератор сигналов. Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Количество каналов: 2. Максимальная частота выходного сигнала: 100 МГц. Максимальная глубина памяти 16 М. 160 встроенных форм сигнала произвольной формы. Частота дискретизации до 250 МГц, вертикальное разрешение 16 бит. Аналоговая и цифровая модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM. Расширенный набор входов и выходов: вход внешней модуляции, вход эталонной частоты (10MHz), вход внешней синхронизации, выход сигнала, выход канала синхронизации. Встроенный генератор гармоник (до 8-й гармоники). Встроенный 7-разрядный полнофункциональный частотомер до 240 МГц. Интерфейс USB Host/Device в стандартной комплектации, поддержка адаптера USB-GPIB. Дисплей: 4.3 дюйма TFT цветной сенсорный. Поддержка выходов: RS232, PRBS и двухтональный.

Rohde-Schwarz AM300

По запросу

Генератор сигналов: 1. Диапазон частот: 0-35MHz для синусоиды, 0-50MHz для меандра. 2. Два канала с точным согласованием по фазе. 3. Разрешение по вертикали 14 бит. 4. Стандартные функции: синус, треугольник, пила, экспонента, меандр, шум и импульсы. 5. Типы модуляции: AM, ЧМ, ФМ, FSK, PSK. 6. Функции генерации пакетов, стробирования и свипирования. 7. Интерфейс USB.

Rohde-Schwarz SM300

По запросу

Генератор сигналов: 1. Диапазон частот: 9KHz - 3GHz. 2. Типы модуляции: AM, ЧМ, ФМ, Импульсная и I/Q. 3. Выход частоты шумов: от 20Hz до 80KHz. 4. Фазовый шум: менее -95 dBc (1Hz) при смещении 20KHz. 5. Погрешность уровня: менее 1dB (при уровнях ,более -120dBm). 6. Графический интерфейс пользователя. 7. Интерфейс USB.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

UNI-T UTG932E

По запросу

Универсальный компактный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 30 МГц. Формы сигналов: 24. Модуляция: AM, FM, PM, FSK, Line, Log. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 200 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Дисплей: цветной 4.3 дюйма, 480x272 пикселя. Интерфейсы: USB-device. Питание: DC, 5В. Габаритные размеры: 172 x 90 x 68 мм. Вес: 0.33 кг.

UNI-T UTG962E

15 120 руб.

Универсальный компактный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 60 МГц. Формы сигналов: 24. Модуляция: AM, FM, PM, FSK, Line, Log. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 200 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Дисплей: цветной 4.3 дюйма, 480x272 пикселя. Интерфейсы: USB-device. Питание: DC, 5В. Габаритные размеры: 172 x 90 x 68 мм. Вес: 0.33 кг.

UnionTEST UDG105/2

98 832 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . . Макс. частота выходного сигнала: 80 МГц. Частота дискретизации: 500 МВб/с. Разрешение по вертикали: 14 бит. Кол-во каналов: 2. Макс. глубина памяти: 16К, 512К. Встроенный частотомер: Да. Интерфейсы: USB-host, USB-devict. Серия: UDG105(UnionTest) . менее b, более Особенности: менее /b, более . Технология прямого цифрового синтеза (DDS) обеспечивает устойчивый, точный и чистый выходной сигнал с низким уровнем искажений. Цветной TFT ЖК-дисплей 4.3 дюйма. Частота дискретизации – 500 МГц, вертикальное разрешение – 14 бит. Частотные характеристики: – синусоидальный сигнал: от 1 мГц до максимальной частоты 80 МГц; . – прямоугольный сигнал: от 1 мГц до максимальной частоты 30 МГц; . – пилообразный/треугольный сигнал: от 1 мГц до максимальной частоты 2 МГц; . – импульсный сигнал: от 1 мГц до максимальной частоты 20 МГц; . – белый шум: полоса 100 МГц (-3 дБ); . – сигнал произвольной формы: от 1 мГц до максимальной частоты 20 МГц. 5 стандартных форм сигнала: синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шум. Разнообразие видов аналоговой и цифровой модуляции: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM. Функции свип-генератора и генерации пачки. Разнообразие входов/выходов: выход основного сигнала, вход внешнего модулирующего сигнала, вход внешнего опорного сигнала 10 МГц, вход внешнего сигнала запуска, выход сигнала синхронизации. Поддержка внешнего USB флеш-накопителя; возможность обновления прошивки программного обеспечения генератора с внешнего USB флеш-накопителя. Возможность получения на выходе прибора сигнала произвольной формы до 512 тыс. точек с использованием внутренней памяти генератора, позволяя восстанавливать или моделировать сигнал с формой любой сложности. Дистанционное управление генератором через порт USB. Разнообразие интерфейсов: USB-хост и USB-прибор, GPIB (IEEE-488) (опция). Генераторы серии UDG105 имеют простую и понятную переднюю панель. Дружественный интерфейс и продуманное расположение органов управления на передней панели, разнообразие коммутационных разъемов, графический интерфейс позволят исключительно быстро обучить оператора умелому обращению с прибором. Режимы модуляции AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM позволят получить модулированный сигнал без помощи дополнительного модулирующего источника. Кроме того, прибор имеет порт USB в стандартном комплекте поставки, возможна поставка прибора с адаптером для порта GPIB. Дистанционное управление осуществляется командами стандарта SCPI.

Victor 2015H. [В наличии: K]

9 797 руб.

Универсальный генератор сигналов. менее strong, более Характеристики генератора: менее /strong, более . Максимальная частота выходного сигнала: 15 МГц. Количество каналов: 2. Частота дискретизации: 2,66 МВб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Максимальная глубина памяти: 2К точек. Интерфейсы: USB-device. менее strong, более Особенности генератора: менее /strong, более . Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS). Встроенный частотомер: до 100 МГц. Различные формы сигнала. Цветной 2.4 дюйма TFT LCD дисплей.

Victor VC2003

22 091 руб.

Генератор сигналов: 1. Диапазон частот 1Hz~3MHz. 2. Разрешение: 0.01Hz, точность установки 5x10-5. 3. Нестабильность частоты: не более 5x10-5. 4. Форма выходного сигнала: синус, меандр TTL. 5. Коэффициент нелинейных искажений для синуса: 1Hz~1MHz: -40dBc, 1MHz~3MHz: -30dBc. 6. Уровень выходного сигнала: 5mV~8V (50?). 7. Одновременная индикация частоты и уровня выходного сигнала.

МНИПИ ГЗ-131

По запросу

Генератор сигналов: 1. Диапазон частот 2 Гц – 2 МГц. 2. Формы сигналов: синус, импульс TTL. 3. Шесть поддиапазонов, цифровой индикатор частоты. 4. Погрешность установки частоты $\pm 1\%$. 5. Нестабильность частоты 0.1% – за 15 мин, 0.5% – за 180 мин. 6. Амплитуда , более =10 В (без нагрузки); , более =5 В (600 Ом).

МНИПИ Г6-43

По запросу

Генератор сигналов функциональный: 1. Диапазон частот 1 Гц – 1 МГц. 2. Формы сигналов: синус, треугольник, прямоугольник. 3. Нестабильность частоты 0.5% – за 15 мин. 4. Размах сигнала , более =20 В (без нагрузки); , более =10В (600 Ом). 5. Коэффициент гармоник: (синус) менее =5% (10 Гц-100 кГц). 6. Плавное и ступенчатое ослабление сигнала.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

МНИПИ Г6-46

По запросу

Генератор сигналов функциональный: 1. Диапазон частот 0.1 Гц – 1 МГц. 2. Формы сигналов: синус, треугольник, прямоугольник, пила. 3. Семь поддиапазонов, цифровой индикатор частоты. 4. Дополнительный выход синхросигнала ТТЛ. 5. Погрешность установки частоты $\pm 1\%$. 6. Плавное и ступенчатое ослабление сигнала.

Всего позиций: 35

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.