



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 27.04.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: СВ (26.9-27.6 МГц)

Alan 100 plus. [В наличии: 0]

6 344 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с питанием от автомобильного прикуривателя. Диапазон рабочих частот: менее b, более 27 МГц. (сетка CE) менее /b, более. Количество каналов: 40. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: АМ, ЧМ. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, службы доставки, автопутешествия.

Albrecht AE-4200-MC

По запросу

Высококачественная бюджетная СВ радиостанция для установки в автомобиль. Частоты: 26.965 – 27.405 МГц. Уровень мощности: □4 Вт. Каналы: □80 (40АМ / 40FM). Сканирование: □есть. Дисплей: LCD. Источник питания: рабочее напряжение 12В +/- 15%. Размеры: 130x170x35 мм. Вес: 700 грамм

Alinco DR-135CB-New (арт. ALINCO DR-135CBA)

25 000 руб.

Мобильная рация с SSB модуляцией для гражданского диапазона частот. Диапазон частот: 28.000-29.700 МГц банк 1, 25.615-28.150 МГц банк 2. Модуляция: АМ, FM, USB, LSB, CW и PA (режим мегафона). Выходная мощность: 12 Вт для АМ/FM и 25 Вт SSB. Регулируемая выходная мощность (для АМ / FM). Автоматический шумоподаватель (для АМ / FM). 7 различных цветов подсветки LCD дисплея. Регулировка RX усиления. Фильтры NB / ANL. Защита от обрыва и большого KCB антенны. Функция слежения за двумя каналами. Сканирование каналов. Защита от переполусовки. Отображение KCB антенны, силы приемного сигнала и напряжения питания на дисплее. Габаритные размеры: 170x215x52 мм. Вес: 1.4 кг. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -30 ... +50 грд. Цельсия.

Dragon CB-407

9 864 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 40. Виды модуляции: АМ, FM.

Maycom EM-27 D (арт. EM27D)

19 150 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Количество каналов: 80 каналов. Выходная мощность: 10 Вт. Виды модуляции: АМ, FM. 7 каналов памяти, SCAN, DW, DTMF набор. Габаритные размеры: 150x45x157 мм. Вес: 1.4 кг.

MegaJet MJ-100. [В наличии: K]

4 600 руб.

Автомобильная радиостанция, рекомендованная для дальнобойщиков. Диапазон частот: СВ. Выходная мощность передатчика, Вт: до 8. Количество каналов: 120 (CE, DE, EE). Чувствительность приемника, мкВ: (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш АМ): 0,3 / 0,5. Вид модуляции: АМ / FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 42 x 140 x 130. Вес, г: 600.

MegaJet MJ-100N. [В наличии: K]

4 800 руб.

Автомобильная радиостанция для работы на трассе. Диапазон частот: СВ. Выходная мощность передатчика, Вт: до 8. Количество каналов: 135 (CE, DE, EE). Чувствительность приемника, мкВ: (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш АМ): 0,3 / 0,5. Вид модуляции: АМ / FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 42 x 140 x 130. Вес, г: 600. Синяя подсветка дисплея, гибридный шумоподаватель (автоматический совмещен с пороговым).

MegaJet MJ-150. [В наличии: 0]

4 800 руб.

Автомобильная малогабаритная сибир радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 200. Виды модуляции: АМ, FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 138(ш) x 40(в) x 120(д). Вес в упаковке, кг: 1,4. Энергонезависимая память, автоматический и ручной шумоподаватель.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

MegaJet MJ-200

7 440 руб.

Автомобильная радиостанция, рекомендованная для дальнбойщиков. Диапазон частот: СВ. Выходная мощность передатчика, Вт: 8. Количество каналов: 120. Чувствительность приемника, мкВ (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM): 0,3 / 0,5. Виды модуляции: AM / FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2,0 макс. Размеры, мм: 40 x 140 x 130. Вес, грамм: 600.

MegaJet MJ-200-plus

8 480 руб.

Автомобильная радиостанция, рекомендованная для дальнбойщиков и автопутешественников. Диапазон частот: СВ. Выходная мощность передатчика, Вт: 8. Количество каналов: 120. Чувствительность приемника, мкВ (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM): 0,3 / 0,5. Виды модуляции: AM / FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2,0 макс. Размеры, мм: 40 x 140 x 130. Вес, грамм: 600.

MegaJet MJ-300

5 000 руб.

Автомобильная бюджетная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 5-8 Вт (зависит от напряжения питания). Количество каналов: 40/120 (выбирается с передней панели). Виды модуляции: AM, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнбойщики, автопутешествия.

MegaJet MJ-300 TURBO. [В наличии: 0]

5 300 руб.

Автомобильная бюджетная радиостанция повышенной мощности. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 10-16 Вт (зависит от вида модуляции). Количество каналов: 240 (выбирается с передней панели). Виды модуляции: AM, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнбойщики, автопутешествия.

MegaJet MJ-3031M Turbo. [В наличии: 0]

8 800 руб.

Автомобильная / базовая мощная радиостанция. 320 каналов в российской и 320 в европейской сетях; . Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой; . Переключаемая подсветка (желтый/красный); . Энергонезависимая память; . Переключение европейской сетки частот в российскую одной кнопкой; . Декоративная передняя панель; . Разъем для подключения внешнего громкоговорителя; . Разъем для подключения внешнего прибора для измерения уровня сигнала. Основные функции радиостанции MegaJet MJ-3031 M Turbo: Включение аварийного 9 канала (CH9); . Память 3-х каналов (M1..M3); . Автоматический шумоподаватель; . 8 сеток (центральная не D, а E); . Функция MUTE (отключение звука); . Функция TOT (ограничение времени передачи); . Функция LOC (местный прием, уменьшение чувствительности приемника); . Возврат к предыдущему каналу (L.C.R.); . Переключение каналов с тангенты (UP/DN); . Включение автоматического шумоподавателя с микрофона (AQ); . Звуковой БИП сигнал; . Индикация канала/частоты (FRQ); . Переключение амплитудной и частотной (AM/FM) модуляции; . Сканирование (SCAN); . Режим DW (сканирование по 2 каналам). Габаритные размеры: 37x139x182 мм. Вес: 1200г. Сферы применения радиостанции: Дальнбойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-333. [В наличии: 0]

5 800 руб.

менее strong, более Бюджетная автомобильная радиостанция гражданского диапазона с автоматическим шумоподавателем. менее /strong, более . Диапазон частот: 26,515 - 27,855 МГц (СВ). Число каналов: 135 в сетях C, D, E ("Европа" + "Россия"). Чувствительность: 0.3 мкВ (S/N 12dB). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: 8 Вт. Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 138x40x120 мм. Вес: 600 г. Основные функции: менее uI, более менее li, более Переключение режимов AM/FM. менее li, более Сдвиг частоты -5 кГц без перезагрузки трансивера. менее li, более Экстренный вызов канала 9. менее li, более Режим автоматического шумоподавления ASQ. менее li, более Подсветка кнопок управления. менее li, более Возможность подключения внешнего динамика. менее /uI, более

MegaJet MJ-333 TURBO. [В наличии: 0]

7 000 руб.

менее strong, более Бюджетная автомобильная радиостанция гражданского диапазона с автоматическим шумоподавателем. менее /strong, более . Диапазон частот: 26,515 - 27,855 МГц (СВ). Число каналов: 135 в сетях C, D, E ("Европа" + "Россия"). Чувствительность: 0.3 мкВ (S/N 12dB). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: до 20 Вт. Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Габаритные размеры: 138x40x120 мм. Вес: 600 г. Основные функции: менее uI, более менее li, более Переключение режимов AM/FM. менее li, более Сдвиг частоты -5 кГц без перезагрузки трансивера. менее li, более Экстренный вызов канала 9. менее li, более Режим автоматического шумоподавления ASQ. менее li, более Подсветка кнопок управления. менее li, более Возможность подключения внешнего динамика. менее /uI, более

MegaJet MJ-350

8 000 руб.

Автомобильная бюджетная сибирская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 120. Виды модуляции: AM, FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 138(ш) x 40(в) x 120(д). Вес в упаковке, кг:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

1, 4. Энергонезависимая память, автоматический и ручной шумоподаватель.

MegaJet MJ-400

8 800 руб.

Автомобильная / базовая рация Си-Би диапазона. Диапазон частот: 26,965 – 27,855 МГц. Число каналов: 240 (сетки C, D, E) Россия и Европа. Мощность передатчика: 8 Вт. Питание радиостанции: 13,8 В. Габаритные размеры: 40x148x150 мм. Вес: 950 г. Потребители: дальнотойщики, автопутешественники.

MegaJet MJ-400 Turbo. [В наличии: 0]

6 000 руб.

Автомобильная сиби радиостанция. Си-Би радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo отличается компактными размерами, высокой надёжностью и повышенной мощностью передатчика – 4 Вт. Модель работает в 240 частотных каналах европейского диапазона и 240 каналах Российского диапазона (в "пятерках" и "нулях"). Мощный радиатор охлаждения транзисторов выходного каскада. Выходная мощность передатчика AM/FM – 4/4 Вт. 45E+45R / 270E+270R каналов (1 / 6 сеток) 27 МГц. Работа в Российской частотной сетке (сдвиг – 5 кГц одной кнопкой). Раскрытие на 45 каналов в каждой сетке (sPE). Атенуатор (режим LOCAL). Инверсный ЖК-дисплей с большими углами обзора. Крупно-символьная индикация номера канала и режимов работы. Энергонезависимая память режимов + три ячейки памяти каналов. Две системы подавления шумов SQ/AQ с антидребезговой петлёй гистерезиса. Надежная 6-pin тангента с электретным микрофоном. Функция поочередного прослушивания двух каналов DW. Режим сквозного сканирования каналов (SC) и ячеек памяти. Подсветка символов на кнопках управления. Быстрый переход в – аварийный канал/сетку. Звуковой сигнал при нажатии клавиш (BP). Разъем для подключения внешнего громкоговорителя. Напряжение питания: 13,8 В. Максимальный потребляемый ток: предохранитель 5,0 А. Размеры: 138x40x120 мм. Масса, кг – 0,6 (комплект в упаковке 1,2).

MegaJet MJ-450 . [В наличии: 0]

7 000 руб.

Автомобильная Си-Би радиостанция MegaJet MJ-450 – выполнена с упрощённым интуитивно понятным управлением и минимальными отличиями от своего "старшего брата" MJ-650. Она работает в широкой полосе частот от 25,615 до 28,305 МГц с выходной мощностью до 10 Ватт. В рации установлен специальный регулятор чувствительности приёмника, организована удобная функция переключения режимов "нулей" и "пятёрок" одной кнопкой "RU", доступно сохранение трёх энергонезависимых каналов памяти для быстрого доступа к ним. Рация MegaJet MJ-450 обеспечивает громкий, четкий звук благодаря динамике мощностью 3 Вт. Технические характеристики: . Диапазон частот: 25,615–28,305 МГц. Количество частотных каналов: 240R+240E. Выходная мощность передатчика: До 10 Вт. Чувствительность: 0,3 (12 дБ SINAD FM)/0,5 (10 дБ SINAD AM) мкВ (с/ш). Тип шумоподавителя: спектральный автоматический/ручной пороговый. Вид модуляции: AM/FM. Напряжение питания: 13,8 В. Максимальный ток потребления: 3 А. Тип разъёма для антенны: UHF-female. Звуковая мощность динамика: 3 Вт 8 Ом. Тип установки: скоба. Размеры: 138x40x120 мм. Вес: 900 гр

MegaJet MJ-450 TURBO

9 600 руб.

Автомобильная Си-Би радиостанция MegaJet MJ-450 Turbo – выполнена на базе своей предшественницы MJ-450, но имеет повышенную выходную мощность до 20 Ватт! В ней сохранилось всё тоже привычное интуитивно понятное управление, широкая полоса рабочих частот – от 25,615 до 28,305 МГц. В рации установлен специальный регулятор чувствительности приёмника, организована удобная функция переключения режимов "нулей" и "пятёрок" одной кнопкой "RU", доступно сохранение трёх энергонезависимых каналов памяти для быстрого доступа к ним. Режим "HD" добавляет дополнительные 5 каналов к каждой сетке, то есть становятся доступны так называемые "дырки". Рация MegaJet MJ-450 Turbo обеспечивает громкий, четкий звук благодаря динамике мощностью 3 Вт. Особенности MJ-450: менее 1i, более Выходная мощность: до 20 Вт . менее 1i, более Диапазон 25,615 – 28,305. менее 1i, более Количество каналов 270R + 270E. менее 1i, более Напряжение питания: 13,8 В . менее 1i, более Размеры: 139x140x42 мм. менее 1i, более РоссийскаяЕвропейская сетки (– 5 КГц). менее 1i, более Энергонезависимая память – 3 канала; . менее 1i, более ЖК-дисплей. менее 1i, более ASQ-шумодав. менее 1i, более Динамик 3 Вт. менее 1i, более Подсветка кнопок управления. менее 1i, более Подключение внешнего громкоговорителя. менее 1i, более Отслеживание двух каналов (DW). менее 1i, более Регулируемая чувствительность приёмника. Технические характеристики: Диапазон частот: 25,615 – 28,305 МГц (CB). Число каналов: 270 в сетках C, D, E ("Европа" + "Россия"). Энергонезависимая память – 3 канала. Подсветка кнопок управления. Прослушивание двух каналов (DW). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: до 20 Вт. Чувствительность: 0,3 мкВ (S/N 12dB). Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Габаритные размеры: 139x42x140 мм. Вес: 600 г.

MegaJet MJ-50. [В наличии: 0]

5 600 руб.

менее strong, более Микро автомобильная рация гражданского диапазона. менее /strong, более . Диапазон частот: 26.965–27.405 МГц (CB). Число каналов: A, B, C, D, E ("Европа" + "Россия"). Чувствительность: AM: 0,5 мкВ (S/N 10dB), FM: 0,3 мкВ (S/N 12dB). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: 4 Вт. Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 83 x 99 x 24 мм. Вес: 150 г., с тангентой – 250 г. Диапазон рабочих температур: –10...+50 град. Цельсия. 7 разновидностей подсветки дисплея. Основные функции: менее 1i, более менее 1i, более Переключение режимов AM/FM. менее 1i, более Сдвиг частоты –5 кГц без перезагрузки трансивера. менее 1i, более Сканирование по каналам. менее 1i, более Экстренный вызов каналов 9/19. менее 1i, более Кнопочное управление каналами ВВЕРХ/ВНИЗ с гарнитуры. менее 1i, более Цифровой 32-уровневый порог шумоподавления. менее 1i, более Режим автоматического шумоподавления ASQ. менее 1i, более Подсветка кнопок управления. менее 1i, более Встроенный аттенуатор сигнала. менее 1i, более Сигнал окончания передачи (роджер-бип). менее 1i, более Звуковое подтверждение нажатия кнопок. менее 1i, более 7 цветов подсветки экрана. менее 1i, более Возможность подключения внешнего динамика. менее /u1, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

MegaJet MJ-500

9 600 руб.

менее strong, более Суперкомпактная автомобильная рация гражданского диапазона. менее /strong, более . Диапазон частот: 27 МГц (СВ). Число каналов: 240 + 240 ("Европа" + "Россия"). Чувствительность С/Ш 10Дб ЧМ 0,11 мкВ, АМ 80% 0,15 мкВ. Коэффициент гармоник 4%. Чувствительность ASQ 0,5 мкВ. Мощность передатчика: 8 Вт. Питание: 13,8 В. Потребляемый ток в режиме приема не более 0,3 А. Потребляемый ток в режиме передачи 1,8 А. Габаритные размеры: 108 x 29 x 136 мм. Вес: 800 г. Приемник с двумя преобразованиями частоты. Выходные каскады передатчика, УНЧ, смесители, синтезатор и детекторы построены на тех же компонентах, что и остальная линейка мегаджетов. Отличается стабилизатор питания, поскольку в станции применено электронное управление питанием. Процессор фирмы Samsung. Основные функциональные возможности: Работа в "дырках". Быстрое переключение - Русская / Европейская сетка. Автоматическое шумоподавление. Энергонезависимая память. 4 канала памяти. Приоритетное сканирование. Блокировка кнопок управления. Ограничение времени передачи (TOT). Отключаемый "Rodger beer". Спикер - 8 Ом, 2 Вт, 56 мм

MegaJet MJ-550

13 280 руб.

менее strong, более Суперкомпактная автомобильная радиостанция гражданского диапазона с выносной передней панелью. менее /strong, более . Диапазон частот: 27 МГц (СВ). Число каналов: 240 + 240 ("Европа" + "Россия"). Чувствительность С/Ш 10Дб ЧМ 0,15 мкВ, АМ 80% 0,2 мкВ. Коэффициент гармоник 5%. Чувствительность ASQ 0,5 мкВ. Мощность передатчика: 10 Вт. Питание: 13,8 В. Потребляемый ток в режиме приема не более 0,3 А. Потребляемый ток в режиме передачи 1,8 А. Габаритные размеры: 108 x 29 x 136 мм. Вес: 630 г. Приемник с двумя преобразованиями частоты. Выходные каскады передатчика, УНЧ, смесители, синтезатор и детекторы построены на тех же компонентах, что и остальная линейка мегаджетов. Отличается стабилизатор питания, поскольку в станции применено электронное управление питанием. Процессор фирмы Samsung. Передняя панель с дисплеем сделана в отдельном корпусе с возможностью выноса до 4-х метров. Основные функциональные возможности: Работа в "дырках". Быстрое переключение - Русская / Европейская сетка. Автоматическое шумоподавление. Энергонезависимая память. 4 канала памяти. Приоритетное сканирование. Блокировка кнопок управления. Ограничение времени передачи (TOT). Отключаемый "Rodger beer". CTCSS код и декодер. 3 варианта подсветки дисплея. Спикер - 8 Ом, 2 Вт, 56 мм

MegaJet MJ-555. [В наличии: 0]

7 800 руб.

менее strong, более Суперкомпактная автомобильная радиостанция гражданского диапазона с полным управлением с ручного манипулятора. менее /strong, более . Диапазон частот: 27 МГц (СВ). Число каналов: 240 + 240 ("Европа" + "Россия"). Чувствительность С/Ш 10Дб ЧМ 0,15 мкВ, АМ 80% 0,17 мкВ. Коэффициент гармоник 1,8%. Чувствительность ASQ 0,56 мкВ. Мощность передатчика: до 10 Вт. Питание: 13,8 В. Потребляемый ток в режиме приема не более 0,3 А. Потребляемый ток в режиме передачи 1,8 А. Габаритные размеры: 108 x 29 x 136 мм. Вес: 800 г. Приемник с двумя преобразованиями частоты. Выходные каскады передатчика, УНЧ, смесители, синтезатор и детекторы построены на тех же компонентах, что и остальная линейка мегаджетов. Отличается стабилизатор питания, поскольку в станции применено электронное управление питанием. Процессор фирмы Samsung. Передняя панель с дисплеем отсутствует. Все органы управления, дисплей и динамик находятся в тангенте, шнур которой можно удлинить на 2 метра (кабель в комплекте). Основные функциональные возможности: Работа в "дырках". Быстрое переключение - Русская/Европейская сетка. Автоматическое шумоподавление. Энергонезависимая память. 4 канала памяти. Приоритетное сканирование. Блокировка кнопок управления. Ограничение времени передачи (TOT). Отключаемый "Rodger beer". CTCSS код и декодер. 3 варианта подсветки дисплея. Спикер - 8 Ом, 2 Вт, 56 мм

MegaJet MJ-600. [В наличии: 0]

9 600 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 10 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-600 PLUS

9 600 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 10 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. менее b, более Автоматический шумоподавитель менее /b, более . Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-600 Plus Turbo

12 480 руб.

Автомобильная / базовая мощная СВ радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 20 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Дисплей: ЖК с синей подсветкой. менее b, более Автоматический шумоподавитель менее /b, более . Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-600 Turbo. [В наличии: 0]

9 150 руб.

Автомобильная / базовая мощная Си-Би радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 20 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

MegaJet MJ-650

11 200 руб.

Автомобильная сиби радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 8 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: AM, FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 138(ш) x 40(в) x 120(д). Вес в упаковке, кг: 1,4. Энергонезависимая память, автоматический и ручной шумоподаватель, большой дисплей, 4 канала памяти.

MegaJet MJ-800

12 000 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 7-10 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: AM, FM. Встроенные коды CTCSS для подавления помех. 4 канала памяти, параллельное прослушивание двух каналов.

Midland 278 ASQ

По запросу

Доступная автомобильная радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц (80 каналов). Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 180 x 35 x 140 мм. Вес: 850 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+55 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. Автоматический шумоподаватель.

Midland M-10. [В наличии: 0 К]

7 840 руб.

Автомобильная радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц (400 каналов). Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной цифровой шумоподаватель. Чувствительность: 1 мкВ (на уровне 20 дБ SINAD). Мощность звукового динамика: 4 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 122 x 35 x 195 мм. Вес: 820 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. USB разъем для зарядки портативной техники. 2. Разъем для подключения гарнитуры. 3. Кабель питания с разъемом в прикуриватель автомобиля. 4. Инверсный дисплей. 5. Возможность подключения Bluetooth гарнитур (требуется дополнительный адаптер Midland WA-DONGLE).

Midland M-20. [В наличии: 0 К]

9 920 руб.

Автомобильная радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц (400 каналов). Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной цифровой шумоподаватель. Чувствительность: 1 мкВ (на уровне 20 дБ SINAD). Мощность звукового динамика: 4 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 140 x 35 x 195 мм. Вес: 903 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. USB разъем для зарядки портативной техники. 2. Разъем для подключения гарнитуры. 3. Подаватель импульсных помех автомобиля. 4. Кабель питания с разъемом в прикуриватель автомобиля. 5. Инверсный дисплей. 6. Возможность подключения Bluetooth гарнитур (требуется дополнительный адаптер Midland WA-DONGLE). 7. Цифровой S-метр.

Midland M-Mini. [В наличии: К]

8 320 руб.

Компактная автомобильная радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц. Выходная мощность: 4/8 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 3 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 108 x 25 x 122 мм. Вес: 450 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. Быстрое снятие со скобы крепления. 2. Разъем для подключения гарнитуры.

Midland M-Zero Plus. [В наличии: 0 К]

5 920 руб.

Компактная автомобильная радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Ручной шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 110 x 45 x 140 мм. Вес: 665 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. Кабель питания с разъемом в прикуриватель автомобиля. 2. Атеннатор входного сигнала.

Optim 270. [В наличии: 0]

6 960 руб.

Автомобильная бюджетная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12-24 В (универсальное). Потребляемый ток: 2 А максимальный. Габаритные размеры: 115 x 150 x 38 мм. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности. Режим сдвига частоты -5 кГц. Удобство управления. Регулировка чувствительности в режиме АМ. Клавиши управления на корпусе микрофона. Сегментный индикатор. Переходник для подключения в "прикуриватель"

Optim 270-Green

6 960 руб.

Автомобильная бюджетная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12-24 В (универсальное). Потребляемый ток: 2 А максимальный. Габаритные размеры: 115 x 150 x 38 мм. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности. Режим сдвига частоты -5 кГц. Удобство управления. Регулировка чувствительности в режиме АМ. Клавиши управления на корпусе микрофона. Сегментный индикатор.

Optim 778. [В наличии: 0 К]

13 530 руб.

менее b, более Радиостанция OPTIM-778 менее /b, более предназначена для осуществления двустороннего радиобмена в диапазоне си-би с частотной или амплитудной модуляцией. Радиостанция предназначена для эксплуатации, как в автомобиле, так и в качестве базовой радиостанции. Диапазон рабочих частот: 25615-30105 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Выходная мощность: до 20 Вт (АМ), до 50 Вт (ЧМ). Габаритные размеры: 158x48x165 мм. Вес 1,1 кг. Вес брутто: 1596 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Отличительными особенностями радиостанции являются: менее /b, более . 1. Высокая выходная мощность передатчика для увеличения радиуса действия. 2. Наличие автоматического спектрального и ручного порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и открытой местности. 3. Клавиши быстрого перехода в "общий вызывной автоканал" и "канал вызова экстренной помощи". 4. Режим эффекта "ЭХО" при передаче. 5. 8 энергонезависимых каналов памяти. 6. Защита от подключения к источнику питания обратной полярности. 7. Режимы сканирования, как по каналам памяти, так и в пределах сетки с возможностью создания листа сканирования. 8. Фильтр для устранения импульсных помех (NB) и ограничение высоких частот (HI-CUT). . Низкий уровень нелинейных искажений в приёмном тракте, положительно сказывается на качестве принимаемого сигнала и обеспечивает максимальную дальность радиосвязи. Радиостанция построена на современной элементной базе, которая обеспечивает высокую надёжность и долговечность работы. Возможности радиостанции могут быть полностью реализованы только при использовании качественных и хорошо настроенных антенн.

Optim Apollo (арт. Apollo-I-rev-3). [В наличии: 0 К]

13 000 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с полным управлением с манипулятора. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 10 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток 0,3 А номинальный / 1,3 А максимальный. Габаритные размеры: 112 x 143 x 30 мм. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Два режима выходной мощности передатчика. Регулируемый спектральный и пороговый шумоподаватель. Возможность выбора приоритетных функций клавиш управления. Регулировка чувствительности приёмника радиостанции. Прочный корпус, выполняющий функции радиатора охлаждения. Защита от подключения к источнику питания обратной полярности. 4 энергонезависимых канала памяти. Функция быстрого выключения громкоговорителя MUTE. Функция мониторинга. Удобство управления и эргономика. Многофункциональное меню для настройки различных параметров.

Optim Corsair (арт. Корсар 2020)

7 880 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления и универсальным питанием. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12-24 В. Максимальный ток потребления: 1,8 А. Габаритные размеры: 140 x 150 x 41 мм. Вес: 800 грамм. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Автоматический и ручной шумоподаватель с регулировкой уровня. Клавиша быстрой смены частотных стандартов "Россия-Европа". Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ. Универсальное питание 12/24 В. Блокировка клавиатуры. Сигнал окончания передачи (Roger Веер, 8 вариантов). Подавитель импульсных помех (NB). Фильтр высоких частот (Hi.Cut). Дисплей с 8 цветами подсветки.

Optim Orion. [В наличии: 0 К]

15 151 руб.

Автомобильная радиостанция с креплением в приборную панель DIN. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции: F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 10,5-30 В (универсальное). Потребляемый ток: 3 А максимальный. Габаритные размеры: 190 x 60 x 80 мм. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Питание универсальное 12-24 вольт с защитой от переплюсовки. Русское меню. Функция LOCAL – управление дальностью приема-передачи одной кнопкой. Встроенный измеритель КСВ с защитой передатчика от неисправности антенны. Часы, календарь, вольтметр. Функция CTCSS. Функция VOX (голосовая активация передачи).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Optim Pilgrim (арт. Pilgrim-2020). [В наличии: 0 К]

8 150 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток 0,4 А номинальный / 1,3 А максимальный. Габаритные размеры: 140 x 150 x 41 мм. Вес брутто: 1162 грамма (измерено в Вива-Телеком). менее /b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаметных, при эксплуатации в городе и на открытой местности. Клавиша быстрой смены частотных стандартов "Россия-Европа". Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ. Возможность блокировки клавиатуры. Режим сканирования. Защита от подключения к источнику обратной полярности.

Optim Pilgrim (арт. Pilgrim-2021)

8 280 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: АМ 4 / 8 Вт, FM 15 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 / 24 В. Потребляемый ток 0,4 А номинальный / 1,3 А максимальный. Габаритные размеры: 140 x 150 x 41 мм. Вес брутто: 1162 грамма (измерено в Вива-Телеком). менее /b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей. Клавиша быстрой смены частотных стандартов «Россия-Европа». Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ. Возможность блокировки клавиатуры. Режим сканирования. Защита от подключения к источнику обратной полярности. Новый дисплей с большим углом обзора. Увеличенная мощность в FM до 15-20 Вт.

Optim Satellite. [В наличии: К]

9 200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с корпусом для установки в нишу 1DIN. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: универсальное, 12-24 В. Потребляемый ток 0,3 А номинальный / 3 А максимальный. Габаритные размеры: 178 x 46 x 80 мм. менее /b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Размер корпуса 1 DIN. Глубина всего 80 мм. Динамик на передней панели мощностью 3 Ватта. Двойное напряжение питания. Ручной и автоматический шумоподаватель. Переход в 15 канал одной кнопкой.

Optim Star. [В наличии: К]

8 670 руб.

Автомобильная удобная радиостанция с цветным дисплеем и функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции: F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 10,5-30 В (универсальное). Потребляемый ток: 3 А максимальный. Габаритные размеры: 123 x 40 x 140 мм. Вес основного блока: 0,7 кг. менее /b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Питание универсальное 12-24 вольт с защитой от переплюсовки. Ручной пороговый шумоподаватель (SQ). Регулируемый спектральный шумоподаватель (ASQ). Цветной TFT дисплей. Ночная подсветка кнопок. Меню на русском языке. Быстрый переход в 15 канал. Быстрое переключение -5 кГц (нули-пятерки). Режим сканирования.

Optim Truck. [В наличии: 0 К]

10 110 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с корпусом для установки в нишу 1DIN. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: универсальное, 10,5-30 В. Потребляемый ток 0,3 А номинальный / 3 А максимальный. Габаритные размеры: 178 x 46 x 158 мм. менее /b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Размер корпуса 1 DIN. Динамик на передней панели мощностью 4 Ватта. Двойное напряжение питания. Дневной / ночной режим работы дисплея. Ручной и автоматический шумоподаватель. Регулировка чувствительности приёмника (RF gain). 4 энергонезависимых канала памяти. Переход в 15 канал одной кнопкой.

Optim Viking. [В наличии: К]

6 180 руб.

Автомобильная бюджетная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции: только A3E (АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 10,5-30 В (универсальное). Потребляемый ток: 3 А максимальный. Габаритные размеры: 115 x 38 x 140 мм. Вес основного блока: 0,6 кг. менее /b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Питание универсальное 12-24 вольт с защитой от переплюсовки. Ручной пороговый шумоподаватель (SQ). Регулируемый спектральный шумоподаватель (ASQ). Большой контрастный дисплей. Ночная подсветка кнопок. Быстрый переход в 15 канал. Быстрое переключение -5 кГц (нули/пятерки).

Optim Voyager. [В наличии: 0]

12 080 руб.

Радиостанция с цветным дисплеем и современным дизайном. Диапазон рабочих частот: 26965-27410 кГц. Виды модуляции: АМ и FM. Выходная мощность передатчика: 4 / 8 / 15 Вт (переключаемая). Нестабильность частоты: 0,002%. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 10 дБ): 0,25 мкВ (FM), 0,5



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мкВ (АМ). Избирательность по соседнему каналу: 60 дБ. Мощность звукового динамика: 3 Вт (расположен снизу). Потребляемый ток: 0,3 А (прием); 1,2 А (передача). Напряжение питания: 12-24 В. Габаритные размеры: 158х48х165 мм. Вес: 1,1 кг. Вес брутто: 1148 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: 1. Автоматический и ручной шумоподаватель. 2. Цветной LCD дисплей с ночным режимом работы. 3. Функция измерения КСВ антенны и мощности передатчика. 4. Защита выходного каскада передатчика при высоком КСВ антенны. 5. Подаватель импульсных помех (NB). 6. Улучшение разборчивости речи (Hi cut). 7. Разнос частоты приема и передачи для работы через репитер. 8. Возможность установки дополнительной платы CTCSS, DCS тонов.

President Barry (арт. Barry ASC TXPR002). [В наличии: 0]

10 400 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ при С/Ш 20 дБ: 0,35 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,5 Вт. Габаритные размеры: 125 х 175 х 40 мм. Вес: 0,9 кг. Вес брутто: 1260 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. 7 цветов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический запатентованный шумоподаватель. Режим мегафона. На замену выпускается Barry II.

President Barry II (арт. TXPR022)

9 500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ и АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 125 х 180 х 45 мм. Вес: 0,9 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. 7 цветов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех и компандер. Ручной и автоматический запатентованный шумоподаватель. Режим "свободные руки" VOX. Сигнал окончания передачи (Roger Веер). Разъем USB на передней панели. Режим мегафона. . По промокоду менее strong, более MYCH01CEPRESIDENTменее /strong, более при покупке Barry и любой антенны President получите скидку в 5%.

President Bill (арт. TXPR001). [В наличии: K]

11 120 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ АМ, 0,35 мкВ FM. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,5 Вт. Габаритные размеры: 25 х 100 х 102 мм. Вес: 0,32 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . 7 цветов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Roger Веер. USB разъем (5B, 2.1A) для зарядки смартфона и других устройств.

President George II

По запросу

Многофункциональная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более), A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более), менее abbr title="Нижняя однополосная модуляция", более LSBменее /abbr, более , менее abbr title="Верхняя однополосная модуляция", более USBменее /abbr, более . Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/FM). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 170 х 150 х 52 мм. Вес: 1,0 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Многофункциональный дисплей. 7 видов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. USB порт на передней панели. Режим мегафона. Режим VOX (свободные руки).

President Grant II (арт. Grant II ASC TXMU510)

24 746 руб.

Многофункциональная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более), A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более), менее abbr title="Нижняя однополосная модуляция", более LSBменее /abbr, более , менее abbr title="Верхняя однополосная модуляция", более USBменее /abbr, более . Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/FM). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 205 х 185 х 56 мм. Вес: 1,1 кг. Вес брутто: 2212 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Многофункциональный дисплей. Два вида подсветки дисплея (оранжевый и зеленый). Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. Встроенный измеритель КСВ и уровня принимаемого сигнала. Режим VOX (свободные руки).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

President Harrison II (арт. Harrison II ASC). [В наличии: K]

18 500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления и USB разъемом на передней панели. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ при С/Ш 20 дБ: 0,35 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 150 x 170 x 52 мм. Вес: 0,9 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. Интегрированный фильтр антишумовых паразитов ANL. USB-разъем 5V 2.1A для зарядки гаджетов. Многофункциональный LCD дисплей.

President Harry III (арт. Harry III ASC TXMU668). [В наличии: K]

15 360 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 150 x 45 мм. Вес: 0,8 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. Режим "свободные руки" VOX. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Henry (арт. Henry ASC TXMU218). [В наличии: K]

15 600 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 170 x 45 мм. Вес: 0,6 кг. Вес брутто: 1174 грамма (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. Простое управление. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President JFK II (арт. J.F.K. II ASC TXMU608)

26 134 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/FM). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 188 x 180 x 51 мм. Вес: 1,5 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. Многофункциональный дисплей. Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. Встроенный КСВ метр. Режим мегафона. Встроенный VOX (режим "свободные руки").

President Jimmy II (арт. TXMU045)

4 907 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 170 x 125 мм. Вес: 0,6 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Jimmy III (арт. Jimmy III ASC)

По запросу

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 170 x 125 мм. Вес: 0,6 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Johnny III (арт. Johnny III ASC TXMU653). [В наличии: K]

15 200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 170 x 45 мм. Вес: 0,6 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. Режим "свободные руки" VOX. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.



3АО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

President Taylor III (арт. Taylor III ASC TXMU403). [В наличии: K]

16 500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 150 x 165 x 45 мм. Вес: 1,2 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Аналоговый индикатор передачи и приема. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. На замену выпускается President Taylor IV.

President Taylor IV (арт. TXPR403). [В наличии: K]

19 500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В / 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 150 x 165 x 45 мм. Вес: 1,2 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Аналоговый индикатор передачи и приема. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. USB порт на передней панели для зарядки дополнительных устройств. Режим VOX. Режим мегафона. Двойное питание.

President TED (арт. TED ASC)

По запросу

Автомобильная компактная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ при С/Ш 20 дБ: 0,35 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 125 x 150 x 45 мм. Вес: 0,7 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Двойное питание. Интегрированный фильтр антишумовых паразитов ANL. 7 цветов подсветки дисплея и клавиатуры.

President Teddy (арт. Teddy ASC TXMU266). [В наличии: K]

7 680 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 170 x 45 мм. Вес: 0,6 кг. Вес брутто: 1076 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Простое управление и высокая надежность. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Teddy II (арт. TXPR276). [В наличии: K]

7 200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(менее abbr title="Частотная модуляция", более ЧМменее /abbr, более) и A3E(менее abbr title="Амплитудная модуляция", более АМменее /abbr, более). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 0,6 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 151 x 45 мм. Вес: 0,9 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Простое управление и высокая надежность. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Режим "свободные руки" VOX. 7 цветов подсветки дисплея.

President Truman (арт. Truman ASC). [В наличии: 0]

11 200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ФМ). Чувствительность ЧМ, АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 125 x 150 мм. Вес: 0,71 кг. Вес брутто: 1234 грамма (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Простое управление. Блокировка кнопок.

President Truman II (арт. Truman II ASC)

По запросу

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ФМ). Чувствительность ЧМ, АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 125 x 150 мм. Вес: 0,71 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Простое управление.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Блокировка кнопок.

President Walker II (арт. TXPR100 Walker II ASC). [В наличии: К]

20 500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ФМ). Чувствительность ЧМ, АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 55 x 160 x 160 мм. Вес: 1,1 кг. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Фильтр импульсных помех (NB+ANL). Ручной и автоматический шумоподавитель. Классический дизайн. Усиление микрофона. Аналоговый индикатор уровня передачи.

TTI TCB-770

11 520 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 80 (сетки С, D). Виды модуляции: АМ, FM. Поддержка российских и европейских сеток частот.

TTI TCB-880

13 440 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 80 (сетки С, D). Виды модуляции: АМ, FM. Поддержка российских и европейских сеток частот, память на 4 канала, режим мегафона.

Vector VT-27 NAVIGATOR

14 760 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция си-би диапазона с цветным дисплеем. . Диапазон рабочих частот: 26,965-27,405 МГц. Количество каналов: 80 (900). Выходная мощность: 10 Вт. Виды модуляции: АМ / FM. Автоматический / ручной шумоподавитель, встроенный речевой процессор для улучшения качества звука, встроенный КСВ метр для измерения параметров антенны. Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 150 x 40 x 140 мм. Вес: 860 г. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 10-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности).

Vector VT-27 Smart (арт. VT-27 Smart V2.0)

По запросу

Компактная автомобильная радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965-27,855 МГц. Выходная мощность: 4 / 10 Вт. Виды модуляции: АМ / FM. Автоматический / ручной шумоподавитель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 105 x 102 x 24 мм. Вес: 295 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Вес брутто: 658 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Vector VT-27 Smart Turbo (арт. VT-27 Smart Turbo V2.0)

9 240 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция си-би диапазона. . Диапазон рабочих частот: 26,965-27,855 МГц. Выходная мощность: 4 / 20 Вт (АМ), 10 Вт (FM). Виды модуляции: АМ / FM. Автоматический / ручной шумоподавитель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 105 x 102 x 24 мм. Вес: 295 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Вес брутто: 660 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Yosan Excalibur

По запросу

Автомобильная / базовая радиостанция СИ-БИ диапазона с установкой в нишу автомагнитолы. Диапазон рабочих частот: 23.815 - 30.555 МГц. Количество каналов: 675 (европа) + 675 (россия). Выходная мощность: FM 10 Вт, АМ : 8 Вт. Габаритные размеры: 140(Ш) x 145(Д) x 40(В) мм. Вес: около 950 гр.

Yosan JC-2204

По запросу

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 200 (сетки: АЕ, ВЕ, СЕ, ДЕ, ЕЕ). Виды модуляции: АМ, FM. Габаритные размеры: 150x40x148 мм. Вес: 815 г.

Yosan Stealth-5

По запросу

Автомобильная / базовая радиостанция СВ-диапазона. Диапазон рабочих частот: 23.815 - 30.555 МГц . Число каналов: до 1350 (625 европа + 625 россия) . Мощность: АМ 8 Вт / FM 10 Вт . Напряжения питания: 13,8 В . Габаритные размеры: 145 x 40 x 140 мм . Вес: 900 гр



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: LB (29-58 МГц)

Alinco DR-135 LH (арт. DR-135LH)

35 300 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 40-45 МГц (полная мощность), 33-40 МГц (17-18 Вт, после раскрытия). Выходная мощность: 5 / 15 / 25 Вт. Количество каналов: 100. CTCSS / DPL сигналинг

Alinco DR-M06. [В наличии: 0]

39 200 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 45-60 МГц. Выходная мощность: 20 Вт. Количество каналов: 100. Виды модуляции: FM.

ВЭБР 40/19М

40 320 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот (выбирается при заказе): . 33-40,0 МГц; . 36-44,0 МГц; . 40,0-48,5 МГц; . 57-57,5 МГц. Выходная мощность: 10 / 15 Вт. Количество каналов: 16. CTCSS / DPL сигналинг, частоты тонального вызова 1000Гц и 1450Гц или 1450Гц и 2100Гц. Шаг сетки частот: 25 кГц (12,5 кГц). Чувствительность приемника: 0,22 мкВ. Избирательность по соседнему каналу приема, не менее: 80 дБ. Звуковая мощность встроенного динамика: 1,5 Вт. Ток потребления в режиме передачи, не более: 3,5 А. Напряжение питания: 10,8 - 15,6 В. Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С. Габаритные размеры приемо-передатчика: 195x70x40 мм. Вес: 0,6 кг.

Гранит 2Р-21 (арт. 2Р-21 L). [В наличии: K]

36 000 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 33-40 МГц. . Число каналов: 100. Мощность: 20 Вт. Поддержка сигналинга CTCSS.

Гранит 3Р-21АЦ (арт. 3Р-21АЦ Low)

55 142 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 33-48,5 МГц. . Число каналов: 100. Выходная мощность передатчика: 5, 10, 20, 40 Вт (программируется). Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Модуляция: FM, FSK (опционально). Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Поддержка сигналинга CTCSS, DCS, MPT1327. Вес: 2,3 кг. Дополнительные возможности: 1. Встроенный программный протокол дистанционного управления всеми режимами работы, конфигурирования, настройки рабочих каналов и контроля параметров радиоканала (диагностика и телеметрия) через интерфейс UART или RS-232. 2. Функция передачи цифровой информации (координаты, телеметрия) с помощью низкоскоростного модема (до 300 бит/с) одновременно с голосом, также к радиостанции можно подключить внешний/внутренний модуль ГЛОНАСС/GPS. Встраиваемый модем позволяет работать на стандартах модуляции FFSK до 4800 бит/с и GMSK до 9600 бит/с. 3. Гранит 3Р-21АЦ оборудован гнездом для подключения внешнего регистратора переговоров для круглосуточной работы в необслуживаемом режиме без прерывания процесса записи переговоров.

Гранит 3Р-21АЦ (арт. 3Р-21АЦ High)

55 142 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 42-57,5 МГц. . Число каналов: 100. Выходная мощность передатчика: 5, 10, 20, 40 Вт (программируется). Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Модуляция: FM. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Поддержка сигналинга CTCSS, DCS, MPT1327. Вес: 2,3 кг. Дополнительные возможности: 1. Встроенный программный протокол дистанционного управления всеми режимами работы, конфигурирования, настройки рабочих каналов и контроля параметров радиоканала (диагностика и телеметрия) через интерфейс UART или RS-232. 2. Гранит 3Р-21АЦ оборудован гнездом для подключения внешнего регистратора переговоров для круглосуточной работы в необслуживаемом режиме без прерывания процесса записи переговоров.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Alinco DR-435 (арт. DR-435T MK3)

31 900 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-490 МГц. Выходная мощность: 5 / 20 / 35 Вт. Количество каналов: 100. CTCSS / DPL сигналинг, DTMF клавиатура, возможность работы в SmarTrunk II.

Alinco DR-435 (арт. DR-435FX). [В наличии: K]

28 000 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-490 МГц. Выходная мощность: 5 / 20 / 35 Вт. Количество каналов: 100. CTCSS / DPL сигналинг, в транке не работает.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Alinco DR-438. [В наличии: K]

25 000 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 45 / 25 / 10 Вт (программируется). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone, 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. 3 цвета подсветки дисплея (оранжевый, синий, фиолетовый), голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 47 (H) x 190 (L) мм. Вес: 1,2 кг.

Hytera TM-600 (арт. TM-600U)

По запросу

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, HDC2400. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 152x43x125 мм, вес 1000 г. Встроенный модем на 1200/2400 бит/с. Функциональность: менее uI, более менее li, более Инверсионный скремблер речи. менее li, более Беспроводное клонирование. менее li, более Режим мегафона. менее li, более Функция "Одинокий работник". менее li, более Функция аренды радиостанции. менее /uI, более . На замену выпускается Hytera MD-615.

Icom IC-F2721

39 264 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 256. Выходная мощность: до 45 Вт. Сигналинг: PL / DPL, 5-tone, MDC 1200 и B1S 1200. Диапазон рабочих температур: -30...+ 60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 175x45x170 мм. Вес: 1500 г.

Icom IC-F6013

41 400 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 / 10 / 2,5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F6013H. [В наличии: K]

43 800 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция увеличенной емкости. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 8. Выходная мощность: 45 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F6023. [В наличии: K]

44 400 руб.

Многоканальная автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6023H

46 800 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 50 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6026

49 200 руб.

Многоканальная автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6026H

51 600 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 45 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Kenwood NX-1800 (арт. NX-1800AE)

По запросу

Профессиональная автомобильная UHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 260. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 5-Tone. Питание: 13,8 В DC. Габаритные размеры: 161 x 43 x 168.2 мм. Вес: 1,21 кг. Особенности радиостанции: 1. Возможность апгрейда в цифровой режим DMR, NXDN. 2. Голосовое сопровождение. 3. Инверсионный скремблер в аналоговом режиме.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01QNC9JC2AN)

41 730 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01QPC9JC2AN)

45 903 руб.

Мощная автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 20-40 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1600 (арт. MDM01QNH9JC2AN)

48 685 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

Motorola DM-1600 (арт. MDM01QPH9JC2AN)

52 858 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-40 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

Racio R-1200. [В наличии: 0 К]

21 990 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-490 МГц. Выходная мощность: 40/20/10 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Racio R-2000 (арт. R-2000-UHF-2019). [В наличии: 0]

20 990 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-490 МГц. Выходная мощность: 20/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия.

Sirus F110 (арт. F110-U)

16 510 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 45/25/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника (12dB SINAD): 0.25 мкВ (25 кГц). Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 140 (Ш) x 33 (В) x 165 (Г) мм. Вес: 760 г. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Особенности радиостанции: 1. Возможность построения ретранслятора из двух таких радиостанций. 2. Динамик, встроенный в тангенту. 3. Компактные размеры и вес.

Аргут А-907 (арт. RU51023)

22 950 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 40/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 161 (Ш) x 44 (В) x 170 (Г) мм. Вес: 1,15 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Терек РМ-302 (арт. РМ-302 UHF)

19 550 руб.

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения UHF диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 55 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 138 x 41 x 190 мм, вес 1073 г. Функциональность: менее 1, более 1, более Супергетеродинный приемник. менее 1, более Большая выходная мощность. менее 1, более Большой дисплей с подсветкой. менее 1, более Возможность прямого ввода частоты. менее 1, более



3АО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Терек РМ-4737 (арт. РМ-4737 UHF). [В наличии: К]

22 900 руб.

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения UHF диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 2800. Выходная мощность: до 50 Ватт. Сигналинг: CTCSS, DCS, приватный вызов. Чувствительность приемника: 0.15 мкВ. Напряжение питания: 13.8 В.

Функциональность: менее uI, более менее li, более Супергетеродинный приемник. менее li, более Большая выходная мощность. менее li, более Большой дисплей с подсветкой. менее li, более Возможность прямого ввода частоты и программирования. менее li, более 88 предустановленных каналов (LPD, PMR). менее /uI, более

Терек РМ-611 (арт. РМ-611 UHF Пегас). [В наличии: К]

14 000 руб.

Автомобильная радиостанция UHF диапазона с выносным коммуникатором. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 99. Выходная мощность: до 17 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 6.25/12.5/15/20/25 кГц. Чувствительность приемника: 0.22 мкВ. Шумоподавление: ручное / автоматическое. Габаритные размеры: 110 x 106 x 25 мм. Вес с коммуникатором: 545 г. Класс пыле и влагозащиты: IP66. Функциональность радиостанции: менее uI, более менее li, более Управление с коммуникатора. менее li, более Несколько цветов подсветки. менее li, более Изначально запрограммированы LPD и PMR каналы. менее li, более Возможность подключение гарнитуры (разъем Kenwood). менее /uI, более

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Alinco DR-135 F (арт. DR-135FX)

37 600 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 20 / 50 Вт. Количество каналов: 100. CTCSS / DPL сигналинг

Alinco DR-138

25 000 руб.

Мобильная / базовая радиостанция с увеличенной мощностью передатчика. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10 / 25 / 60 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone, 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. 3 цвета подсветки дисплея (оранжевый, синий, фиолетовый), голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 47 (H) x 190 (L) мм. Вес: 1,2 кг.

Alinco DR-138S

34 500 руб.

Мобильная / базовая радиостанция с увеличенной мощностью передатчика и скремблером речи. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10 / 25 / 60 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone, 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. 3 цвета подсветки дисплея (оранжевый, синий, фиолетовый), голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 47 (H) x 190 (L) мм. Вес: 1,2 кг. Особенности: Инверсионный скремблер речи.

Alinco DR-B185

42 600 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 85 / 5 Вт. Количество каналов: 500. CTCSS / DPL сигналинг. Шаг сетки частот: 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Габаритные размеры: 164 x 44 x 183.6 мм. Вес: 1,5 кг.

Alinco DR-CS10. [В наличии: К]

24 500 руб.

Мобильная / базовая радиостанция с увеличенной мощностью передатчика. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10 / 25 / 60 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone, 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. Микрофон с клавиатурой, голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 30 (H) x 190 (L) мм. Вес: 0.9 кг.

Hytera TM-600 (арт. TM-600V)

По запросу

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, HDC2400. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 152x215; 43x215; 125 мм, вес 1000 г. Встроенный модем на 1200/2400 бит/с. Функциональность: менее uI, более менее li, более Инверсионный скремблер речи. менее li, более Беспроводное клонирование. менее li, более Режим мегафона. менее li, более Функция "Одинокий работник". менее li, более Функция аренды радиостанции. менее /uI, более .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom IC-2300H

По запросу

Автомобильная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-148 МГц (Rx 136-174МГц). Выходная мощность: 65 Вт. Количество каналов: 207. Модуляция: FM, AM (только прием). Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Тип приемника: двойной супергетеродин. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. CTCSS, DCS кодеры. Мощность звукового динамика: 4,5 Вт. Зеленая, янтарная и желтая подсветка дисплея радиостанции. Габаритные размеры: 140x157x162 мм. Вес: 1000 грамм.

Icom IC-F5012. [В наличии: K]

42 340 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 146-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F5013H. [В наличии: K]

39 360 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 8. Выходная мощность: 50 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F5026

44 280 руб.

Многоканальная автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F5026H

46 920 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 50 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-V3500

По запросу

Автомобильная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-146 МГц (Rx 136-174МГц). Выходная мощность: 65 Вт. Количество каналов: 207. Модуляция: FM. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Тип приемника: двойной супергетеродин. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. CTCSS, DCS кодеры. Мощность звукового динамика: 4,5 Вт. Зеленая, янтарная и желтая подсветка дисплея радиостанции. Габаритные размеры: 140 x 40 x 118 мм. Вес: 1100 грамм.

Kenwood NX-1700 (арт. NX-1700AE)

По запросу

Профессиональная автомобильная УКВ-радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 5-Tone. Питание: 13,8 В DC. Габаритные размеры: 161 x 43 x 168.2 мм. Вес: 1,21 кг. Особенности радиостанции: 1. Возможность апгрейда в цифровой режим DMR, NXDN. 2. Голосовое сопровождение. 3. Инверсионный скремблер в аналоговом режиме.

Kenwood TK-7360 (арт. TK-7360M)

45 960 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. . Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 25/5 Вт. Шаг сетки частот: 25/12.5 кГц. Поддерживаемые типы сигналинга: 2-Tone, DTMF, FleetSync, LTR транкинг, MDC-1200, QT (CTCSS) / DQT (digital). Рабочий диапазон температур: -30.. +60 °C. Рабочее напряжение питания: 13.6 В DC ± 15%. Габаритные размеры: 160 x 43 x 136 мм. Вес: 2.0 кг.

Kenwood TK-7360H (арт. TK-7360HM)

50 280 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. . Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 50/25/5 Вт. Шаг сетки частот: 25/12.5 кГц. Поддерживаемые типы сигналинга: 2-Tone, DTMF, FleetSync, LTR транкинг, MDC-1200, QT (CTCSS) / DQT (digital). Рабочий диапазон температур: -30.. +60 °C. Рабочее напряжение питания: 13.6 В DC ± 15%. Габаритные размеры: 160 x 43 x 136 мм. Вес: □2.0 кг.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01JNC9JC2AN)

41 730 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01JQC9JC2AN)

45 903 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1600 (арт. MDM01JNH9JC2AN)

48 685 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

Motorola DM-1600 (арт. MDM01JQH9JC2AN)

50 180 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

Racio R-1100. [В наличии: 0 К]

21 990 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 50/25/10 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Racio R-2000 (арт. R-2000-VHF-2019). [В наличии: К]

20 990 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 65/25/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия.

Sirus F110 (арт. F110-V). [В наличии: К]

16 510 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 50/25/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника (12dB SINAD): 0,25 мкВ (25 кГц). Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 140 (Ш) x 33 (В) x 165 (Г) мм. Вес: 760 г. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Особенности радиостанции: 1. Возможность построения ретранслятора из двух таких радиостанций. 2. Динамик, встроенный в тангенту. 3. Компактные размеры и вес.

Yaesu FT-2980 (арт. FT-2980R). [В наличии: К]

39 900 руб.

Автомобильная любительская радиостанция VHF диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 80/30/10/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12,5/15/20/25/50/100 кГц. Количество каналов памяти: 200. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Антенный разъем: UHF (розетка). Поддержка CTCSS, DCS кодов. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0,4 мкВ. Максимальный потребляемый ток: 15 А (на мощности 80 Вт). Габаритные размеры: 160 x 50 x 185 мм. Вес: 1900 г.

Yaesu FTM-3100R

34 200 руб.

Автомобильная любительская радиостанция УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 65/30/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6,25/10/12,5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ. Количество каналов памяти: 220. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 154 x 43 x 155 мм. Вес: 1300 г.

Yaesu FTM-3200DR

34 680 руб.

Автомобильная любительская аналогово-цифровая радиостанция УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Выходная мощность: 65/30/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц).
Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая). Количество каналов памяти: 220. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В.
Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 154 x 43 x 155 мм. Вес: 1300 г.

Аргут А-907 (арт. RU51037). [В наличии: K]

22 950 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 45/10 Вт. Количество каналов: 200.
Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 161 (Ш) x 44 (В) x 170 (Г) мм. Вес: 1,15 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Гранит 2Р-23

45 600 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Число каналов: 100. Мощность: до 45 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF и тональный вызов. Возможность установки маскиратора речи.

Терек РМ-302 (арт. РМ-302 VHF)

19 550 руб.

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 60 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 138 x 41 x 190 мм, вес 1073 г.
Функциональность: менее 10, более 10, более Супергетеродинный приемник. менее 10, более Большая выходная мощность. менее 10, более Большой дисплей с подсветкой. менее 10, более Возможность прямого ввода частоты. менее 10, более

Раздел: VHF и UHF

Alinco DR-635 T (арт. DR-635TV)

55 900 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов со съемной передней панелью. Частоты приема: 87,500-107,995 МГц (WFM), 108-135,995 МГц (AM), 136-173,995 МГц, 335-479,995 МГц. Частоты передачи: 144-147,995 МГц, 430-449,995 МГц. Выходная мощность: высокая 50 Вт (VHF), 35 Вт (UHF); средняя - 20 Вт, низкая - 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 8.33; 10; 12.5; 15; 20; 25; 30; 50; 100 кГц. Количество каналов: 200. Габаритные размеры: 140 мм x 40 мм x 185 мм. Вес: 1 кг

Alinco DR-638

55 000 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов со съемной передней панелью. Частоты приема: 108-180 МГц (AM / FM); 220-260, 350-399.995, 400-523 МГц (FM). Частоты передачи: VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц (FM). Выходная мощность: VHF 50 / 25 / 10 / 5 Вт; UHF 40 / 25 / 10 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Количество каналов: 758. Габаритные размеры: 139 x 40 x 212 мм. Вес: 1,15 кг.
Функциональность: Возможность приема AM Airband (авиационный диапазон). Функция Cross-band репитер. Встроенный дуплексный фильтр. Сигналинг: CTCSS, DCS, 5 Tone, 2 Tone, DTMF. Регулировка цвета подсветки дисплея (более 32000 цветов). Съемная лицевая панель позволяет оптимально расположить трансивер при монтаже (для выноса нужен опциональный комплект EDS-28). Большой дисплей. Динамик на микрофоне. Выход стерео на внешние динамики (можно прослушивать VHF и UHF диапазоны одновременно на двух разных динамиках). Возможность программирования с компьютера (требуется кабель ERW-12). Встроенный скремблер и компандер речи. Возможность установки пароля на включение.

Alinco DR-735 (арт. DR-735T)

53 900 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Частотный диапазон: . RX: 108 - 174, 400 - 480 МГц; TX: 144 - 148, 430 - 450 МГц. Ширина канала: 12.5, 25 кГц. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 кГц. Тип модуляции: AM, FM. Выходная мощность передатчика: 5 / 20 / 50 Вт. Количество каналов памяти: 1000. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием. Типовая чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 140 x 60 x 188 мм. Вес: 1300 г. Особенности радиостанции: Cross-band репитер. Два независимых приемника. Крупный дисплей с RGB подсветкой. Возможность работать в цифровом режиме F1E (требуется установка платы EJ-47U).

Icom IC-2730 (арт. IC-2730A #39). [В наличии: K]

57 920 руб.

Автомобильная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: Передача: 144-148, 430-440 МГц. Прием: 118-174, 375-550 МГц. Выходная мощность: 50/15/5 Вт. Количество каналов: 1052. Модуляция: FM, AM (только прием). Количество приемников: два. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием. Типовая чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Питание: 13,8 В (потребление до 13А). CTCSS, DCS кодер. Скорость сканирования: 42 выборки в секунду (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: основной блок - 150x40x151 мм, выносная панель - 150x50x27,2



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мм. Вес: основной блок – 1,2 кг, выносная панель – 140 грамм.

Parus T-9UV

12 960 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Диапазоны рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Выходная мощность: 25 (VHF) / 20 (UHF) Вт. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 25кГц. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS, DCS, 5 Tone, 2 Tone, DTMF. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Выходная мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 98 (w) x 35 (h) x 118 (d) мм. Вес: 408 г. Функциональность: Компактные размеры и вес. 3 варианта подсветки дисплея, подсветка кнопок манипулятора. Ручной ввод частот.

TYT TH-8600

По запросу

Влагозащищенная автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Диапазоны рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Выходная мощность: 25 (VHF) / 20 (UHF) Вт. Шаг сетки частот: 6.25, 10, 12.5, 25 кГц. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Выходная мощность звукового динамика: 4 Вт. Габаритные размеры: 125 x 107 x 45 мм. Вес: 1200 г. Функциональность: Влагозащита: IP67. Ручной ввод частот.

Yaesu FTM-6000 (арт. FTM-6000R). [В наличии: K]

49 200 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Диапазон рабочих частот: 108-520 и 700-999 МГц (прием), 144-148, 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 50/25/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/8.33(AIR)/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Количество каналов памяти: 1100. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Габаритные размеры: Основной блок – 139x132x42 мм. Передняя панель – 140x40.5x35 мм. Вес: 1100 г. Особенности радиостанции: Простое управление. Выносная передняя панель. Возможность установки Bluetooth модуля. Динамик мощностью 3 Вт.

Zastone D9000

По запросу

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов со съемной передней панелью. Частоты приема: . A/B диапазон: 136-174, 200-260, 400-480 МГц. Диапазон В: 153-279 кГц (АМ), 0.5-1.8 МГц (АМ), 2.3-30 МГц (АМ), 64-108 МГц (FM), 113-137 МГц (авиа, АМ). Частоты передачи: VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц (FM). Выходная мощность: VHF 50 / 25 / 10 / 5 Вт. UHF 30 / 20 / 10 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц. Количество каналов: 512. Напряжение питания: 12-24 В DC. Габаритные размеры: . Выносная панель: 150 (Ш) x 57 (В) x 33 (Г) мм. Основной блок: 153 (Ш) x 45 (В) x 150 (Д) мм. Вес: 1,6 кг. Функциональность: Возможность приема AM Airband (авиационный диапазон). Функция Cross-band репитер. Регулировка цвета подсветки дисплея (RGB). Съемная лицевая панель позволяет оптимально расположить трансивер при монтаже. Большой дисплей. Динамик на передней панели и в основном блоке. FM трансмиттер для передачи приема в FM радио.

Терек PM-302T (арт. PM-302T DB)

29 850 руб.

Автомобильная радиостанция на диапазона частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц / 400-490. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 120 x 98 x 39 мм, вес 1100 г. Функциональность: менее uI, более менее Ii, более Супергетеродинный приемник. менее Ii, более Большой дисплей с подсветкой. менее Ii, более Возможность прямого ввода частоты. менее /uI, более

Раздел: Авиа (118-136 МГц)

FlightLine FL-M1000 (арт. FL-M1000A)

92 520 руб.

Стационарная / автомобильная авиационная радиостанция. Диапазон частот, МГц: 118.0 – 136.975. Количество каналов памяти: 99. Межканальное расстояние: 25; 8.33 кГц. Напряжение питания: 13.8 до 26.4 В. Модуляция: АМ (6K00A3E). Выходная мощность: 9 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 150 x 190 x 50 мм. Вес: 1700 г.

Icom IC-A120. [В наличии: K]

229 900 руб.

Базовая / мобильная радиостанция авиационного диапазона. Частоты: 118-137 МГц. Модуляция: АМ. Количество каналов: 200. Мощность: 9 Вт. Питание: 12 / 24 В (автоматический выбор). Габаритные размеры: 160x45x193 мм. Вес: 1,5 кг.

Icom IC-A220

169 712 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Бортовая / мобильная радиостанция авиационного диапазона. Рабочие частоты: Тх/Рх: 118-136,975 МГц; Рх: 161,650-163,275 МГц. Выходная мощность: 8 Вт. Питание универсальное: 12/24 В. 20 каналов. Габаритные размеры: 160x34x271 мм. Вес: 1 кг. Сканирование, OLED-дисплей, встроенный интерком с VOX функцией, возможность дистанционного управления, размер станции под стандартную авиационную кассету.

Раздел: Морские (156-164 МГц)

Alinco DR-MX15

21 600 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт. Влагозащищенный корпус, цифровой селективный вызов (DSC), возможность подключения GPS. Габаритные размеры: 153 x 67 x 152 мм. Вес с микрофоном: 742 г.

Icom IC-M200. [В наличии: K]

36 000 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7.

Icom IC-M220

По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Габаритные размеры: 156.5x66.5x110.1 мм. Вес: 700 грамм.

Icom IC-M330 (арт. IC-M330-White)

42 600 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Цвет корпуса и микрофона: белый. ЦИВ класса D.

Icom IC-M330 (арт. IC-M330-Black). [В наличии: K]

42 600 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Цвет корпуса и микрофона: черный.

Icom IC-M330G

50 400 руб.

Бортовая морская радиостанция с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. ЦИВ класса D.

Icom IC-M400BB

По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: TX: 156.000-161.450 МГц. RX: 156.000-163.425 МГц. Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7.

Icom IC-M424G

По запросу

Бортовая морская радиостанция с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Габаритные размеры: 180x82x119.9 мм. Вес: 1,2 кг.

Icom IC-M506

По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX8. Габаритные размеры: 178.9x113.9x113.8 мм. Вес: 1400 грамм.

Icom IC-M602

93 116 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Рх 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт. Влагозащищенный корпус, селективный вызов (DSC US SC101 class D), встроенные аттенюатор и функция энергосбережения, скремблер и ATIS-декодер, 4 уровня подсветки дисплея, TOT,



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

дистанционное управление

Icom IC-M605

По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Rx156-163 МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX8. Вес: 1510 грамм.

Samyung STR-6000A

292 560 руб.

Бортовая морская радиостанция с ЦИВ (цифровым индивидуальным вызовом). Диапазон частот: 156-163 МГц. Используемые каналы: INT, USA, CAN, WX. Выходная мощность: 25/1 Вт. Напряжение питания: 13.8 В. Габаритные размеры: 172 x 85 x 170 мм. Вес: 1,1 кг. Радиоустановка одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС), для применения на морских судах, в качестве оборудования ГМССБ. Одобрена Российским Речным Регистром Судоходства для применения на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

Standard Horizon GX-1400. [В наличии: К]

35 000 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156.050-163.275 МГц. Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Класс излучения: 16R0G3E (голос), 16K0G2B (DSC). Влагозащищенный корпус по стандарту IPX8. Цвет корпуса и микрофона: белый или черный. ЦИВ класса D. Габаритные размеры: 156 x 61 x 100 мм. Вес: 800 грамм. Особенности радиостанции: - Компактный корпус, позволяющий сделать установку на любом судне. - D DSC (цифровой избирательный вызов) по стандарту MC9-R M493-13. - Простое интуитивное меню. - Большой и контрастный матричный дисплей (31 мм x 55 мм). - Встроенный отдельный приемник для канала CH70 (прием вызовов DSC). - Положение и время по GPS отображаются на дисплее при подключении к GPS-приемнику. - Порт входа / выхода NMEA для подключения совместимого GPS-приемника. - Программируемые клавиши. - Автоматический опрос позиции GPS до 6 кораблей вокруг с использованием DSC для безопасности. - Водонепроницаемость по стандарту IPX8 (выдерживает погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут), позволяет устанавливать радиостанцию на открытом мостике. - Все морские каналы: международные, США и Канады. - Клавиша вызова до 10 избранных каналов. - Программируемое, приоритетное и двойное сканирование каналов.

Раздел: Речные (300-350 МГц)

NavCom CPC-300 (арт. 11683)

69 600 руб.

Судовая радиостанция для маломерных судов ГИМС. Диапазон частот: 300,0125...300,5125; 336,0125...336,5125 МГц. Используемые каналы: 27 речных каналов. Выходная мощность: 15/1 Вт. Напряжение питания: 13.8 В. Потребляемый ток: до 5 А. Габаритные размеры: 185 x 80 x 180 мм. Вес: 1.5 кг. Предназначена для организации диспетчерской радиосвязи и радиосвязи между судами на внутренних водных путях страны и совмещенную по протоколу с радиостанциями типа «КАМА».

Гранит 2Р-24

120 576 руб.

Судовая радиостанция для служб речного флота. Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. Число каналов: 100. Мощность: до 30 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF и тональный вызов. Возможность установки маскировщика речи.

Всего позиций: 166

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.