



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 19.01.2019.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: СВ (26.9-27.6 МГц)

Alan 42 (арт. Alan 42 Multi). [В наличии: 0]

7 650 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM. Вес брутто: 878 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Dragon SY-101 plus

По запросу

Портативная радиостанция гражданского диапазона. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Европейская и российская сетки. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: АМ, FM. Выходная мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры: 63x169x39 мм. Вес: 0,4 кг.

Maуsom АН27

По запросу

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM.

President Randy-III

По запросу

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 КГц. Выходная мощность: 4 Вт (FM), 3 Вт (AM). Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM. Встроенные CTCSS, DCS коды. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 20 дБ): 0,5 мкВ. Звуковая мощность внутреннего динамика: 1 Вт. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры без антенны: нет данных. Вес: нет данных.

КБ-Беркут Tourist

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 2 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 13 см * 6 см * 3,6 см. Вес без батарей / с батареями: 130 г / 200 г. Питание: . от 8 батарей типа "AAA" (мощность 5,5 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AAA" (мощность 4 Вт) . от внешнего питания до 12В через разъём (мощность 5,5 Вт при 12В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-4 км, в лесу: 3-6 км, в поле: 6-10 км

КБ-Беркут Беркут-806

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 6 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 18 см * 6 см * 4 см. Вес без батарей / с батареями: 200 г / 400 г. Питание: . от 8 батарей типа "AA" (мощность 8 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AA" (мощность 6 Вт) . от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км

КБ-Беркут Егерь

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 3 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 13 см * 6 см * 3,6 см. Вес без батарей / с батареями: 130 г / 200 г. Питание: . от 8 батарей типа "AAA" (мощность 8 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AAA" (мощность 6 Вт) . от внешнего питания до 12В через разъём (мощность 6 Вт при 12В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км

КБ-Беркут Штурман-6

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 6 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна). Модуляция: ЧМ и АМ. Чувствительность: 0,12 мкВ. Габаритные размеры: 18 см * 6 см * 4 см. Вес без батарей / с батареями: 200 г / 400 г. Питание: . от 8 батарей типа "AA" (мощность 8 Вт) . от 8 аккумуляторов размера "AA" (мощность 6 Вт) . от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) . Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км. Работает на канале русскоязычных водителей-дальнобойщиков С15е АМ и на служебных (аварийных) каналах С9е FM, С19е FM



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: LB (29-58 МГц)

Alinco DJ-V17L (арт. DJ-V17 LB Body). [В наличии: K]

11 914 руб.

Портативная радиостанция диапазона LowBand во влагозащищенном корпусе. Диапазон рабочих частот: 36-48 МГц (расширенный: 33-59,95 МГц). Количество каналов: 200. Выходная мощность: 6 Вт. Шаг сетки частот: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц. Сигналинг: CTCSS - 39 частот, 104 кода DCS. Универсальное напряжение питания: от 7-16 В. Возможность прямого ввода частоты с клавиатуры.

Гранит Р-41 (арт. Р-41LB2)

20 898 руб.

Радиостанция носимая. Диапазон рабочих частот: 39-48,5 МГц. Число каналов: 100. Мощность: 2 / 5 Вт.

Гранит Р-41 (арт. Р-41LB3)

20 898 руб.

Радиостанция носимая. Диапазон рабочих частот: 57-57,5 МГц. Число каналов: 100. Мощность: 2 / 5 Вт.

Гранит Р-41 (арт. Р-41LB1)

20 898 руб.

Радиостанция носимая. Диапазон рабочих частот: 33-39 МГц. Число каналов: 100. Мощность: 2 / 5 Вт.

Раздел: LPD (433 МГц)

Icom IC-4088

10 770 руб.

Портативная радиостанция LPD 433.075 - 434.775 МГц. Количество каналов: 69 (39 кодов CTCSS). Выходная мощность: 10 мВт.

Lira P-110L. [В наличии: 0]

3 590 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1700 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподаватель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 55 (Ш) x 36 (Г) x 96 (В) мм. Вес с батареей: 132 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-112L. [В наличии: 0 K]

3 790 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподаватель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 65,7 (Ш) x 33 (Г) x 105 (В) мм. Вес с батареей: 162 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-128L. [В наличии: K]

4 450 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподаватель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,12 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 53,2 (Ш) x 34 (Г) x 94,7 (В) мм. Вес с батареей: 178 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

подключения аудиогарнитур: свой собственный (по контактам Motorola CP, но гарнитуры не работают). Зарядка от USB порта.

Lira P-210L. [В наличии: 0 К]

4 890 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 3 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2600 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ (25 кГц); 0,18 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 57 (Д) * 33 (Ш) * 120 (Н) мм. Вес с батареей: 195 грамм. Вес брутто: 536 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-280 (арт. P-280L). [В наличии: 0]

5 150 руб.

Радиостанция компактного исполнения с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: LPR и PMR. Количество каналов: 99. Выходная мощность передатчика: 1/3 Вт. Li-PoI аккумулятор емкостью 3200 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 34 (Ш) * 114 (Н) мм. Вес с батареей: 219 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Lira-M.

Lira P-312. [В наличии: 0]

5 150 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего и большого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 4 Вт. Li-PoI аккумулятор емкостью 2500 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 36 (Ш) * 123 (Н) мм. Вес с батареей: 242 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-318. [В наличии: К]

6 750 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего и большого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-PoI аккумулятор емкостью 2600 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 36 (Ш) * 123 (Н) мм. Вес с батареей: 242 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Midland GXT-1000. [В наличии: 0 К]

5 800 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции с тремя уровнями мощности. Диапазон рабочих частот: 433.075 - 434.775 МГц (LPD). Количество каналов: 69. Уровни выходной мощности: 3. Влагозащита: JIS4. VOX: есть (9 уровней). Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор BATT-5R (PB-ATL/G7) Ni-Mh на 800 мА*ч или 4 батареи AA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 1000 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Режим шепота. 4. Блокировка клавиатуры.

Midland GXT-1050. [В наличии: 0 К]

5 990 руб.

Портативные любительские радиостанции диапазона LPD (433,075 - 434,775 МГц) МГц. Наибольшая дальность связи (до 20 км). Мощность передатчика: 5 Ватт. (три фиксированные настройки высокий/средний/низкий). 69 Каналов. 142 тон кодирования (38 CTSS, 104 DCS). Режим активации передачи голосом (VOX, 9 уровней чувствительности), сигналы вызова: 10 стандартных + 5 "голоса животных". Габаритные размеры: 104x58x33 мм (без антенны 80 мм). Вес 180 гр. Цвет: камуфляж. NiMH аккумулятор, можно использовать помимо штатных аккумуляторов, аккумуляторы типа AA (4 шт.) или алкалиновые батарейки. Корпус трансивера Midland GXT 1050 VP4 выполнен в соответствии со стандартами влагозащитности JIS4 Waterproof.

Racio R100. [В наличии: 0 К]

3 390 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Бюджетная радиостанция. Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +55 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 62 (Ш) x 31 (Г) x 109 (В) мм. Вес с батареей: 210 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К.

Racio R200. [В наличии: 0]

3 450 руб.

Бюджетная радиостанция. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1500 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +55 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Ш) x 30 (Г) x 117 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Racio R300. [В наличии: 0]

5 590 руб.

Бюджетная радиостанция. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-520 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 31 (Г) x 112 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Vector VT-44-Military B (арт. VT-44 Military Body)

7 276 руб.

Радиостанция портативная любительского диапазона 433-434 МГц. Профессиональное исполнение, алюминиевое шасси. Вариант комплектности: менее b, более радиостанция без зарядного устройства и аккумулятора менее /b, более .

Vector VT-44-Military K02 (арт. VT-44 Military K02)

9 656 руб.

Радиостанция портативная любительского диапазона 433-434 МГц. Профессиональное исполнение, алюминиевое шасси. Вариант комплектности: менее b, более радиостанция с зарядным устройством BC-44L и аккумулятором BP-44L менее /b, более .

Раздел: LPD и PMR

Midland GXT-850. [В наличии: K]

5 200 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции, работающие в двух диапазонах LPD и PMR. Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности: 2. Влагозащита: JIS4. VOX: есть (6 уровней). Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: камуфляж. Питание: собственный аккумулятор BATT-5R (PB-ATL/G7) Ni-Mh на 800 мА*ч или 4 батареи AA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 790 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. 2 кнопки РТТ. 4. Блокировка клавиатуры.

Midland LXT-325. [В наличии: K]

3 900 руб.

Портативная универсальная радиостанция работающая в двух безлицензионных диапазонах 433-434 МГц (LPD) и 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 83. Режим VOX "свободные руки": есть, 3 уровня регулировки чувствительности. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор BATT-6R Ni-Mh на 600 мА*ч или 4 батареи AAA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Сигнал окончания передачи (Roger Веер). 4. Небольшие габариты и вес. 5. Блокировка клавиатуры.

Midland LXT-425. [В наличии: K]

3 700 руб.

Портативная универсальная радиостанция работающая в двух безлицензионных диапазонах 433-434 МГц (LPD) и 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 83. Режим VOX "свободные руки": есть, 3 уровня регулировки чувствительности. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор PB-XT60R Ni-Mh на 800 мА*ч или 3 батареи AAA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 650 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Сигнал окончания передачи (Roger Веер). 4. Небольшие габариты и вес. 5. Блокировка клавиатуры.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola XT225 (арт. XTR0166ВНLAA). [В наличии: 0 K]

14 400 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц и LPD433 (433,075 – 434,755 МГц). Количество каналов: 16. Количество кодов: 39 CTCSS + 83 DCS. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыль и влагозащита по IP54 (частичная защита от пыли, защита от брызг). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 230 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 18 часов.

Vector VT-44-Turbo. [В наличии: 0]

5 984 руб.

Портативная радиостанция с аккумулятором повышенной емкости. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5-5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.16 мкВ. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Вес: 200 г, габаритные размеры: 120x53x38 мм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь.

Vector VT-44H (арт. VT-44 H). [В наличии: 0]

5 984 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: до 5 Вт. Вид модуляции: FM (F3E) частотная. Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (210). Чувствительность: 0.16 мкВ. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -5...+70 град. Цельсия. Степень защиты: IP54. Вес: 200 г, габаритные размеры: 80x50x28 мм.

Vector VT-44PRO (арт. VT-44 PRO)

10 608 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: несколько уровней. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (208). Чувствительность: 0.22 мкВ. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+80 град. Цельсия. Вес: 250 г, габаритные размеры: 55x95x31 мм.

Vector VT-50-MTR

5 100 руб.

Портативная радиостанция с ударопрочным корпусом. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-ср.

Vector VT-67

6 528 руб.

Портативная радиостанция влагозащищенного исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 77. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ. Напряжение питания: 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: 180 г, габаритные размеры: 110x55x35 мм. Стандарт влаго и пылезащиты: IP67. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-ср.

Vector VT-67S

6 120 руб.

Портативная радиостанция влагозащищенного исполнения. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ. Напряжение питания: 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: 180 г, габаритные размеры: 110x55x35 мм. Стандарт влаго и пылезащиты: IP67. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-ср.

Vector VT-80 Super Turbo (арт. VT-80ST). [В наличии: 0]

6 800 руб.

Портативная радиостанция с аккумулятором ультра высокой емкости. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5-5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.25 мкВ. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

-20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 141x62x43 мм. Вес, с антенной и батареей: 327 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь. Прочный корпус из поликарбоната.

Барс 322. [В наличии: 0]

3 900 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах небольшого размера (до 1-2 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1500 мА*ч. Шумоподавитель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,3 Вт. Напряжение питания: DC 3.6 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 52 (Ш) x 30 (Г) x 97 (В) мм. Вес с батареей: 132 грамма.

Ермак Р-4020. [В наличии: К]

4 800 руб.

Радиостанция портативная компактного исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (изначально запрограммированы безлицензионные частоты PMR и LPD). Выходная мощность: 4 Вт / 0,5 Вт / 10 мВт. Количество каналов: 128. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 8 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны, мм: 100 x 56 x 36,5. Вес, г: 216. Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 град Цельсия.

Раздел: PMR (446 МГц)

Alinco DJ-A446. [В наличии: 0 К]

8 100 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446,1 МГц (PMR). Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-FX446. [В наличии: 0]

4 100 руб.

Портативная радиостанция для работы на объектах небольшой площади. Диапазон рабочих частот: 446.00625-446.09375 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 Вт. Количество каналов: 8. Шаг сетки частот: 6,25 кГц. Коды 50 CTCSS / 105 DCS. Габаритные размеры: 50 x 157 x 19 мм с АКБ и антенной. Вес: 90 граммов (с аккумулятором). Диапазон рабочих температур: -20...+65 град. Цельсия. Функции: менее uI, более менее li, более Инверсионный скремблер речи. менее li, более Голосовая активация передачи VOX (требует наличия специальной гарнитуры). менее li, более Пять различных сигналов вызова. менее li, более DW - слежение за двумя каналами. менее li, более Roger Veer - сигнал окончания передачи. менее li, более Большой дисплей. менее /uI, более

Entel HT-446E (арт. HT-446E-PMR). [В наличии: К]

15 558 руб.

Портативная безлицензионная влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 / 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты: нет. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-446L (арт. HT-446L-PMR). [В наличии: К]

19 094 руб.

Портативная безлицензионная влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 / 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты: нет. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-582 (арт. HT-582-PMR)

34 544 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gc Хмнеее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-583 (арт. HT-583-PMR)

35 088 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Радиостанция с дисплеем и усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gc Xменее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-882 (арт. HT-882-PMR)

48 620 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее в, более II 2G Ex ib IIA T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-883 (арт. HT-883-PMR)

53 992 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 256. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее в, более II 2G Ex ib IIA T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-952 (арт. HT-952-PMR)

71 400 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее в, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-953 (арт. HT-953-PMR)

70 434 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 256. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее в, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Hytera Power-446

По запросу

менее strong, более Портативная безлицензионная радиостанция влагозащищенного исполненияменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 446,00625-446,09375 МГц. Количество каналов: 16. Дальность устойчивой связи: до 6 км на открытой местности, до 3 км в условиях городской застройки. Время работы от одной зарядки батареи: более 25 часов (цикл 5/5/90). Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x34.5 мм, вес 280 г. Пыле и влагозащита: IP66

Hytera TC-320. [В наличии: К]

5 168 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0.5 / 2 Вт. Дальность устойчивой связи: до 3 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12,8 час. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Защита переговоров от прослушивания (встроенный инверсионный скремблер). Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры: 100x48x27 мм, вес 146 г. Разъем miniUSB для зарядки и программирования радиостанции.

Hytera TF-315. [В наличии: К]

2 958 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Цвет: желто-черный. Вес: 80 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 125 x 48.5 x 27 мм. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Разъем для гарнитуры: нет.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera TF-415. [В наличии: К]

4 828 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц с функцией контроля помещения. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 6 км. Цвет: голубой с черным. Вес: 170 грамм (с батареями). Габаритные размеры: 146.5 x 54.5 x 31 мм. Питание: аккумулятор Ni-MH емкостью 1100 мА*ч. Разъем для гарнитуры: нет. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °С.

Hytera TF-515. [В наличии: К]

5 916 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц с функцией контроля помещения и секундомером. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Цвет: голубой с черным. Вес: 177 грамм (с батареями). Габаритные размеры: 146.5 x 54 x 31 мм. Питание: аккумулятор Ni-MH емкостью 1100 мА*ч. Разъем для гарнитуры: нет. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °С.

Kenwood TK-3501E

17 204 руб.

Портативная радиостанция PMR диапазона. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0,5 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 117 x 25.5 мм (без антенны). Вес: 210 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Дальность связи: до 9 км (при нормальных условиях). Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

Midland G2. [В наличии: К]

3 900 руб.

Портативные универсальные радиостанции диапазона 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 50, DCS 105. Цвет: черный и белый. Разъем гарнитуры: тип К (Kenwood). Питание: собственный аккумулятор PB-G2 (Li-Ion, 1200 мА*ч). Вес с упаковкой: 690 грамм. Особенности радиостанции: 1. Возможность программирования радиостанции. 2. Встроенный светодиодный фонарь. 3. Набор цветных стикеров для индивидуализации радиостанции. 4. Дублирование кнопки передачи на передней панели.

Midland XT30. [В наличии: К]

3 900 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38. Цвет: черный с желтыми вставками. Разъем гарнитуры: тип М (Midland). Питание: 3 АКБ AAA или три щелочных батареи AAA. Габаритные размеры: 85x45x25 мм (без антенны). Вес: 385 грамм. Особенности радиостанции: 1. Разъем microUSB для зарядки.

Midland XT50. [В наличии: К]

4 890 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446-446.1 МГц (PMR). . Количество каналов: 24 PMR (8 открытых и 16 с кодированием для защиты от помех). Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38. Цвет: черный. Разъем гарнитуры: тип М (Midland). Питание: 3 АКБ AAA или три щелочных батареи AAA. Габаритные размеры: 100x53x27 мм (без антенны). Вес: 540 грамм. Особенности радиостанции: 1. Разъем microUSB для зарядки.

Motorola CLK-446 (арт. CLU0206BDLAA)

20 400 руб.

Портативная компактная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Радиус действия - до 6 этажей или 7400 квадратных метров. Инновационный ЖК-дисплей. Крупная и объемная переговорная кнопка по центру рации с удобным доступом. Система передачи сигнала с голосовым управлением VOX. Корпус из поликарбоната с антимикробным покрытием. Встроенная антенна. Более 10 часов работы в автономном режиме. Габариты (В x Ш x Г): 48 x 98 x 13,5 мм. Вес (со стандартной литий-ионной батареей ВТ60): 68 грамм.

Motorola CLP-446 (арт. CLP0086BHLAA)

18 000 руб.

Портативная миниатюрная любительская рация диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Дальность связи: до 5 км (работа в зданиях до 6 этажей или на площади до 7400 квадратных метров). Выходная мощность передатчика: 500 мВт. Встроенные PL и DPL-тона для защиты от помех и чужих переговоров. 1752 варианта работы. Габаритные размеры: 88x55x19 мм. Вес: 67,5 г (со стандартной батареей ВТ-60). Время работы без подзарядки: со стандартной батареей - до 9 часов, с батареей увеличенной емкости ВТ-90 - до 14 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Встроенный VOX, система голосового меню.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola Talkabout T62 Blue (арт. B6P00810LDRMAW). [В наличии: К]

3 790 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: синий с черным. Вес: 161 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 54 x 165 x 31 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA.

Motorola Talkabout T62 Red (арт. B6P00810RDRMAW). [В наличии: К]

3 790 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: красно-черный. Вес: 161 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 54 x 165 x 31 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA.

Motorola Talkabout T82. [В наличии: К]

5 790 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: красно-черный. Класс влагозащиты: IPX2. Вес: 197 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola Talkabout T82 Extreme (арт. B8P00811YDEMAG)

7 290 руб.

Комплект портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и гарнитурами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola Talkabout T82 Extreme RSM (арт. B8P00811YDZMAG). [В наличии: К]

9 990 руб.

Комплект портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и выносными динамиками-микрофонами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola TLKR-T40 (арт. P14MAA03A1BB). [В наличии: К]

2 090 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Цвет: красно-черный. Вес: 74 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 50 x 113,4 x 29 мм. Питание: 3 батареи AAA.

Motorola TLKR-T41 (арт. P14MAA03A1BH). [В наличии: К]

2 090 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Вес: 74 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 50 x 113,4 x 29 мм. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Разъем для гарнитуры: нет. Цвет: синий.

Motorola TLKR-T41 (арт. P14MAA03A1BP)

2 090 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Вес: 74 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 50 x 113,4 x 29 мм. Питание: 3 батареи AAA. Разъем для гарнитуры: нет. Цвет: зеленый.

Motorola TLKR-T50 (арт. P14MAA03A1BC). [В наличии: М К]

3 490 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Отсутствует разъем для подключения гарнитуры. Зарядка АКБ осуществляется через



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

сетевой адаптер, стакан зарядки не предусмотрен. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 6 км. Цвет: бело-серый. Вес: 103 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 55 x 165 x 30 мм.

Motorola TLKR-T60 (арт. P14MAA03A1BD). [В наличии: 0 М]

4 090 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Цвет: черный. Вес: 103 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 55 x 165 x 30 мм.

Motorola TLKR-T61 (арт. P14MAA03A1BK)

4 090 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Цвет: черный. Вес: 103 грамма (без батарей). Габаритные размеры: 55 x 165 x 30 мм.

Motorola TLKR-T80 (арт. P14MAA03A1BE). [В наличии: 0]

5 990 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Цвет: серебристо-черный. Вес: 140 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 171 x 40 мм. Брызгозащищенное исполнение корпуса радиостанции по стандарту IPX2. Встроенный светодиодный фонарь.

Motorola TLKR-T80-Extreme (арт. P14MAA03A1BF). [В наличии: 0]

6 990 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Цвет: желто-черный. Вес: 140 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 173 x 40 мм. Брызгозащищенное исполнение корпуса радиостанции. Стандарт IPX4. Встроенный светодиодный фонарь. Поставляются в удобном для переноски и хранения кейсе.

Motorola TLKR-T81 (арт. TLKR-T81 Hunter P14MAA03A1BM). [В наличии: 0]

4 490 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность : 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Цвет: желто-черный. Вес: 140 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 173 x 40 мм. Брызгозащищенное исполнение корпуса радиостанции. Стандарт IPX4. Встроенный светодиодный фонарь. Поставляется в удобном для переноски и хранения кейсе.

Motorola TLKR-T92-H20 (арт. A9P00811YWC MAG)

7 490 руб.

Влагонепроницаемая портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Вес: 140 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 57 x 173 x 40 мм. Брызгозащищенное исполнение корпуса радиостанции. Стандарт IP67. Встроенный светодиодный фонарь. Автоматическое включение фонаря при попадании радиостанции в воду. Плавает на поверхности воды. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA. Поставляются в удобном для переноски и хранения кейсе.

Motorola XT420 (арт. RMP0166BHLAA). [В наличии: К]

12 000 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыль и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 244 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 20 часов.

Motorola XT460 (арт. RMP0166BDLAA). [В наличии: К]

13 600 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыль и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 244 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 20 часов. менее b, более Наличие дисплея и клавиатуры. менее /b, более

Motorola XTB446 (арт. P14MAA03A1BA)

5 290 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Количество кодов: 121. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 8 км. Сканирование каналов, VOX. менее b, более B комплекте: 2 шт. менее /b, более

Motorola XTNi HCX (арт. P14XTA03A1AM). [В наличии: K]

12 240 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц с увеличенной емкостью батареи. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 83 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 8 км. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Сканирование (по списку, подряд, с исключениями). Голосовая активация режима передачи VOX. Таймер передачи (выкл., 60, 120, 180 секунд). Режим экономии заряда аккумулятора. Пыле и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением).

Эрика 310 (арт. 310-PMR)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в безлицензионном диапазоне PMR. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55.

Раздел: SUHF (806-870 МГц)

Kenwood TK-480 (арт. TK480SK)

36 295 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 806-870 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 2 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-480 (арт. TK480SK2)

36 966 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 806-870 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 2 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Ajetrays AJ-344N (арт. AJ-344-NU)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-434 (арт. AJ-434-U). [В наличии: 0]

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 80 (5 банков по 16 каналов). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, возможность работы в любительском LPD диапазоне, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-446N (арт. AJ-446NU)

По запросу

Портативная радиостанция компактного исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц. Габаритные размеры: 118 (в, без антенны) x 30 (г, без клипсы) x 56 (ш). Измерено в ЗАО "Вива-Телеком". Дополнительные функции: сканирование, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера.

Ajetrays AJ-450

По запросу



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная радиостанция компактного исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 25 кГц. Габаритные размеры: 102 (в, без антенны) x 29 (г) x 56 (ш) мм. Измерено в ЗАО "Вива-Телеком". Дополнительные функции: сканирование, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, встроенный маскиратор речи инверсионного типа.

Ajetrays AJ-460

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 5; 6,25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Alinco DJ-496 (арт. DJ-496E Body). [В наличии: 0]

9 000 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 430-450 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 40. Возможность работы в SmarTrunk II.

Alinco DJ-A40. [В наличии: 0]

8 100 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A41 (арт. DJ-A41-R). [В наличии: 0 К]

6 900 руб.

Портативная радиостанция повышенной надежности в унифицированном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128 (8 групп по 16 каналов). Шаг сетки частот: 12,5, 20, 25 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, режим шепота для скрытых переговоров. Инверсионный скремблер речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-V47 (арт. DJ-V47 UHF Body). [В наличии: 0 К]

9 336 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 4,5 Вт. Встроенный кодер/декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Эргономичный дизайн. Подсветка клавиатуры. Ультра гибкая антенна с разъемом SMA. Водонепроницаемое гнездо микрофона/динамика (IPX7). Корпус из поликарбоната, отталкивающий пыль, грязь и влагу.

Baofeng BF-777S

1 890 руб.

Комплект недорогих радиостанций для обеспечения радиосвязи на расстоянии до 3х километров. Диапазон частот: 400-470 МГц. Мощность передатчика: 5 Вт. Возможность Переключения мощности передатчика. Вид модуляции: FM. Чувствительность: 0.2 мкВ (12dB SINAD). Количество каналов: 16. Поддержка кодирования: CTCSS, DCS. Количество кодов: 122. Сканирование каналов. Голосовые подсказки: китайский и английский языки. Режим энергосбережения. Мониторинг каналов. Быстрая настройка на аварийный канал. Программирование с компьютера. Встроенный фонарик. Время работы: 9 ч. Размеры (ШхВхТ): 115 x 60 x 33 мм. Рабочая температура: -20 - 60 °C

Baofeng BF-888S (арт. BF-888S). [В наличии: 0 К]

1 100 руб.

Простая и надежная радиостанция с максимальной мощностью 5 Вт. Из основных функций в Baofeng BF-888S присутствует голосовая активация передачи (VOX), экономия батареи, благодаря чему вы сможете оставаться на связи максимально долго. Диапазон частот: 400-470 МГц. Мощность передатчика: 5 Вт. Возможность Переключения мощности передатчика. Вид модуляции: FM. Чувствительность: 0.2 мкВ (12dB SINAD). Количество каналов: 16. Поддержка кодирования: CTCSS, DCS. Количество кодов: 122. Сканирование каналов. Мониторинг каналов. Быстрая настройка на аварийный канал. Программирование с компьютера. Встроенный фонарик. Время работы: 10 ч. Размеры (ШхВхТ): 57x116x35 мм. Рабочая температура: -20 - 60 °C

Combat T-34 (арт. T-34 Старт 4). [В наличии: К]

10 900 руб.

Радиостанция профессиональная для работы в городских условиях. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 10 мВт / 0,5 Вт / 2 Вт / 5 Вт / 8 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 4000 мА*ч. VOX активация голосом на передачу + IVOX (работа без гарнитуры) + радионяня. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,12 мкВ, изначально 0,25 мкВ (25 кГц). Программирование



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке (мужской и женский голос). Функция антикомар, тестирование аккумулятора. Корпус из ударопрочного поликарбоната. Три антенны в комплекте (LPD, PMR, укороченная 400-470 МГц (5,5 см)). Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Ш) x 37 (Г) x 131 (В) мм. Вес с батареей: 330 грамм (с укороченной антенной). Измерено в Вива-Телеком.

Entel HT-582 (арт. HT-582-UHF)

34 544 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gc Хмнеее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-583 (арт. HT-583-UHF)

35 088 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Радиостанция имеет дисплей и усеченную клавиатуру. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gc Хмнеее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-782 (арт. HT-782-UHF)

20 876 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-782T (арт. HT-782T-UHF)

33 578 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-783 (арт. HT-783-UHF)

24 820 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-785 (арт. HT-785-UHF)

32 028 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем и краткой клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-785T (арт. HT-785T-UHF)

39 970 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-786 (арт. HT-786-UHF)

33 932 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-786T (арт. HT-786T-UHF)

49 912 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-982 (арт. HT-982-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-983 (арт. HT-983-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-985 (арт. HT-985-UHF)

По запросу

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и сигналингом 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-986 (арт. HT-986-UHF)

По запросу

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Сигналинг 5-Tone (система селективного вызова). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Hytera PD-705 (арт. PD-705UA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, MDC1200, менее b, более MPT-1327 менее /b, более (с дополнительной платой). Время работы от одной зарядки батареи: 12,5 часа в режиме большой мощности. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-785 (арт. PD-785UA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция с клавиатурой и дисплеем. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera TC-508 (арт. TC-508U1). [В наличии: 0 К]

7 000 руб.

Рация профессионального исполнения, но способная работать в безлицензионном диапазоне частот. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

каналов: 16. Выходная мощность: 4 Вт (2 Вт в режиме малой мощности). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 113x54x35мм, вес 280 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Hytera TC-518 (арт. TC-518U). [В наличии: 0]

8 840 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 4 Вт (в режиме малой мощности - 2 Вт). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Защита переговоров с помощью инверсионного скремблера. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 110x52x28 мм, вес 250 г. Вес брутто: 650 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Hytera TC-580 (арт. TC-580U)

10 200 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсный скремблер. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x53x36 мм, вес 287 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Hytera TC-700 (арт. TC-700U). [В наличии: K]

10 880 руб.

Профессиональная UHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА*ч (цикл 5/5/90): 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC2400, HDC1200. Встроенный скремблер речи и режим шепота, функция "одинокий работник", сигнализация о выходе из зоны связи. Режим аренды радиостанции. Проводное и беспроводное клонирование настроек. Мощность звукового динамика: 1 Вт (диаметр 40 мм). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 316 грамм. Уровень защиты от пыли и влаги: IP64. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Hytera TC-700-Ex (арт. TC-700-Ex-U)

56 440 руб.

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта АТЕХ. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА*ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности АТЕХ: II 2G Ex ib IIB T3. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-FM (арт. TC-700-FM-U)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта FM. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА*ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности: FM. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-780 (арт. TC-780U)

25 160 руб.

менее strong, более Портативная радиостанция профессионального исполнения менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов. Сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, HDC1200, HDC2400. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 126x54x35 мм, вес 360 г

Icom IC-F2000

15 970 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52,2x111,8x24,5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, 2-Tone, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер.

Icom IC-F26 (арт. F26UHF2)

18 450 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Мощность: 4 Вт. Количество каналов: 16. Габаритные размеры: 53x120x42,4 мм. Вес: 300 грамм (с батареей BP-232). Переключаемый шаг, CTCSS, 2 / 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор речи



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom IC-F4003

12 720 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-U82

8 500 руб.

Портативная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: передача 420-450 МГц, прием 400-479 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов: 207. Габаритные размеры (без антенны): 54x139x36,7 мм. Вес: 390 г.

Kenwood PKT-03 (арт. PKT-03M). [В наличии: K]

7 480 руб.

Бюджетная сверхкомпактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 440-480 МГц. Количество каналов: 4. Выходная мощность: 0.5 / 1.5 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: до 14 часов (при цикле 5/5/90). Напряжение питания: 3.8 В. Габаритные размеры: 46.0x215; 85.0x215; 20.0 мм. Вес: 100 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Дальность связи: до 5 км на открытой местности, до 2,4 км в городе, до 17 этажей в зданиях. Разъем microUSB для зарядки, встроенный светодиодный фонарь, разъем 3,5 для подключения гарнитуры.

Kenwood TH-F5

По запросу

Портативная радиостанция любительского уровня. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1 / 2,5 / 5 Вт. Межканальное расстояние: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, 100 кГц. Модуляция: FM. Коды CTCSS, сканирование, встроенный FM-радиоприемник. Габариты: 97x53x29 мм, вес: 220 грамм.

Kenwood TK-3000 (арт. TK-3000M)

11 968 руб.

Бюджетная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 440-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Kenwood TK-3000 (арт. TK-3000M2)

11 968 руб.

Бюджетная портативная радиостанция с возможностью работы в любительских диапазонах. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Kenwood TK-3140 (арт. TK3140K)

36 742 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 250 (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, декодер DTMF.

Kenwood TK-3140 (арт. TK3140K3)

36 742 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 250 (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, декодер DTMF.

Kenwood TK-3160 (арт. TK3160M)

18 020 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT.

Kenwood TK-3160 (арт. TK3160M3)

18 020 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 403-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT.

Kenwood TK-3160 (арт. TK3160M2)

18 020 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 470-512 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT.

Kenwood TK-3170 (арт. TK-3170UHF1)

21 420 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE . Скремблирование голосового канала.

Kenwood TK-3170 (арт. TK-3170UHF2)

21 420 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 440-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE . Скремблирование голосового канала.

Kenwood TK-3180 (арт. TK-3180UHF1)

43 674 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 440-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 512. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE

Kenwood TK-3180 (арт. TK-3180UHF2)

43 674 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-520 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 512. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE

Kenwood TK-3206 (арт. TK3206M3)

11 850 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3206 (арт. TK3206M)

11 850 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3212 (арт. TK-3212UHF1)

20 060 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3212 (арт. TK-3212UHF2)

20 060 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 470-512 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3306 (арт. TK-3306M3). [В наличии: K]

8 900 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт.

Kenwood TK-3406M

15 640 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, MDC1200. Встроенный скремблер речи. Голосовые подсказки на русском языке.

Kenwood TK-360G (арт. TK370GM)

21 240 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-470 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Вт. Сигналинг: QT, DQT, 2-Tone, возможность работы в SmartTrunk II.

Kenwood ТК-360G (арт. ТК370GM4)

21 240 руб.

Портативная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: менее b, более 403-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, 2-Tone, возможность работы в SmartTrunk II.

Kenwood ТК-380 (арт. ТК380К)

31 078 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-380 (арт. ТК380К2)

31 078 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 470-512 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-380 (арт. ТК380К3)

31 078 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-380 (арт. ТК380К4)

31 600 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-380 (арт. ТК380К5)

31 600 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 470-512 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-380 (арт. ТК380К6)

31 600 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-390 (арт. ТК390К)

46 878 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood ТК-390 (арт. ТК390К2)

46 878 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 470-512 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood ТК-390 (арт. ТК390К3)

46 878 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 400-430 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood ТК-390 (арт. ТК390К4)

48 219 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 450-490 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Kenwood TK-390 (арт. TK390K6)

48 219 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 403-430 МГц, менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Linton LH-600 (арт. LH-600-UHF)

По запросу

Прочная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 / 6 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мАч. Время работы от одного заряда батареи в цикле (5/5/90): не менее 15 часов. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на английском языке. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 57 (Ш) x 31 (Г) x 122 (В) мм. Вес с батареей и антенной: 222 грамма.

Lira P-510H. [В наличии: 0 К]

6 490 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мАч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-512H. [В наличии: К]

7 650 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мАч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Motorola CP-040 (арт. MDH5QDC9AA1_N). [В наличии: 0]

12 000 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-440 МГц. Количество каналов: 4. Выходная мощность: 1-4 Вт. ЗАО "Вива-Телеком" предлагает новую модель с полным диапазоном частот, с 16 каналами и возможностью включения цифрового режима - менее a href="http://viva-telecom.org/11220/motorola/dp1400/", более Motorola DP1400менее /a, более .

Motorola DP-1400 (арт. MDH01QDC9JC2AN). [В наличии: К]

16 800 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quick-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Motorola VZ-10 (арт. VZ-10-G6-4)

7 447 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц . Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS, DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262. Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 грд Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-18 (арт. VZ-18-G5-4)

8 560 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц . Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(программируемая). Количество каналов: 128. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262. Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-20 (арт. VZ-20-G6-4)

8 902 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 13 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-28 (арт. VZ-28-G6-4)

10 186 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Parus T3. [В наличии: М]

3 200 руб.

Портативная радиостанция универсального применения для небольших объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: до 3 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 6.25, 12.5, 20, 25 кГц. Заявленная дальность связи: до 5 км. CTCSS 50 кодов, DCS 107 кодов. Габаритные размеры: 110 x 55 x 30 мм без антенны. Вес: 350 граммов.

Parus T8. [В наличии: М]

4 350 руб.

Портативная радиостанция универсального применения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 6.25, 12.5, 20, 25 кГц. Заявленная дальность связи: до 10 км. CTCSS 50 кодов, DCS 107 кодов. Габаритные размеры: 110 x 55 x 30 мм без антенны. Вес: 400 граммов.

Racio R210. [В наличии: 0 К]

4 390 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 39 (Г) x 130 (В) мм. Вес с батареей: 250 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR.

Racio R800

9 990 руб.

Радиостанция с защитой от влаги и пыли. Частотный диапазон: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 38 (Г) x 125 (В) мм. Вес с батареей: 240 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип К. Особенности: . 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR. 4. Встроенный компандер. 5. Влагозащита по стандарту IP67.

Racio R900 (арт. R900-UHF). [В наличии: 0 К]

8 190 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в зданиях. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3600 мА*ч (до 260 часов в режиме ожидания). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Скремблер и компандер речи. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

Vertex Standard VX-261 (арт. VX-261-G6-5). [В наличии: К]

11 990 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 285. Вес брутто (с АКБ FNB-V133Li): 856 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа; с FNB-V136 - 9,4 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник", ARTS. Используемое программное обеспечение: CE-150.

Vertex Standard VX-264 (арт. VX-264-G6-5)

16 264 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 128. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ): 299. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Встроенная защита переговоров (инверсионный скремблер). Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник".

Vertex Standard VX-451 (арт. VX-451-G6-5 A). [В наличии: 0]

21 058 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 32 (два банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режимаменее /b, более

Vertex Standard VX-454 (арт. VX-454-G6-5 A)

23 454 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режимаменее /b, более

Vertex Standard VX-459 (арт. VX-459-G6-5 A)

24 910 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 с дисплеем и клавиатуройменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режимаменее /b, более

Vertex Standard VZ-30 (арт. VZ-30-G6-4). [В наличии: К]

9 930 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц . Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 32. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262 (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 грд Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kelpwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Wouxun KG-828 UHF (арт. KG-828 UHF). [В наличии: 0]

5 250 руб.

Мощная портативная радиостанция со степенью защиты IP66 (влаго-пылезащищенная). • Частотный диапазон UHF: 400-470 МГц. • Выходная мощность: 10Вт / 4Вт / 1Вт. • DTMF кодирование. • VOX. • Функция CTCSS / D.C.S. • Голосовой гид. • Широкая / узкая полоса 25кГц / 12.5кГц. • Выбор мощности: Высокая / Средняя / Низкая. • Высокая ёмкость батареи: 3200 мАч литий-ионный аккумулятор. • Интеллектуальное зарядное устройство (с двухцветной индикацией). • Функция мультисканирования. • Блокировка Занятого канала. • Предупреждение о низком заряде АКБ. • PC программируемый. • Степень защиты: IP66. • Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм.

Yaesu FT-257

6 435 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц (прием), 430-450 МГц



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. Количество каналов памяти: 200. Кодер / декодер CTCSS (50 тонов), DCS (104 кода). Напряжение питания: 5-10 В (номинальное 7,4 В). Габаритные размеры: 62 x 120.5 x 38.5 мм (без антенны). Мощность звукового динамика: 0,8 Вт. Вес: 280 г (с батареей и антенной).

Аргут А-23 NEW (арт. А-23). [В наличии: 0]

6 500 руб.

менее b, более Аргут А-23 менее /b, более –обновленная, более мощная, версия топовой модели в линейке Аргут. В данной модели применяется «прямое» преобразование сигнала на основе процессора RDA1846. С помощью процессора RDA1846 увеличивается помехоустойчивость трансивера, а аккумулятор повышенной емкости (2300 мАч), позволяет долгое время оставаться на связи в независимости от интенсивности использования. Так же есть возможность подключения кейса под батарейки типа АА, взамен штатного аккумулятора, что позволит использовать трансивер вдали от цивилизации. менее b, более Характеристики менее /b, более . Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Емкость батареи, мА/ч: 2300. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц. Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Импеданс антенный: 50 Ом. Стабильность частоты: ±2.5PPM. Рабочая температура: -20°C..+55°C. Габаритные размеры (ШхВхГ): 100x58x36 мм. Вес: 205 г. Максимальная девиация частоты: W (широкая полоса) ±5 / N (узкая полоса) ±2,5

Аргут А-25. [В наличии: 0]

По запросу

Радиостанция менее b, более Аргут А-25 менее /b, более –хороший выбор для активного отдыха и спорта, сделаны из прочного пластика (как и вся линейка, ABC-PC пластик), работает в двух безлицензионных диапазонах, функциональна и эргономична, возможность использовать элементы питания АА. Прекрасно подойдет для мероприятий на открытом воздухе, в лесу, для занятий спортом, охоты, рыбалки и охраны небольших помещений. менее b, более Характеристики менее /b, более . Количество каналов: 77. Емкость батареи, мА/ч: 1600. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц. Напряжение питания: 7,2 В DC. Чувствительность: 0,16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -60 dB. Стабильность частоты: ±2.5PPM. Рабочая температура: -25..+60°C. Габаритные размеры (ШхВхГ): 110x61x32 мм. Вес: 130 г.

Аргут А-43 (арт. А-43). [В наличии: 0]

6 000 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Шаг сетки 12,5/25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7,2 В DC. Потребляемый ток: 0,14/1,5 А. Чувствительность: 0,16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -65 dB. Стабильность частоты: 0,00025%. Рабочая температура: -25..+60°C. Сигналинг: CTCSS, DCS. Время работы (режим ожидания) до 120 ч. Габариты (ВхШхГ), мм 95x55x37. Вес, г 210. Встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Аргут А-44 (арт. А-44). [В наличии: 0]

6 200 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Шаг сетки 5/6,25/10/12,5/25 кГц. Количество каналов: 77/190. Напряжение питания: 7,2 В DC. Потребляемый ток: 0,14/1,5 А. Чувствительность: 0,16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -65 dB. Стабильность частоты: 0,00025%. Рабочая температура: -25..+60°C. Сигналинг: CTCSS, DCS. Время работы (режим ожидания) до 120 ч. Габариты (ВхШхГ), мм 95x55x37. Вес, г 210. Возможность прямого набора частоты или канала с клавиатуры, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Аргут А-53

По запросу

Радиостанция в профессиональном исполнении класса защиты IP65 Аргут А-53. Ударопрочный пластик (ABC-PC) и высокая мощность (1 Ватт) встроенного динамика дают возможность использовать её в самых экстремальных условиях. Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея 2300 mAh обеспечит максимальное время работы без подзарядки. «Умное» зарядное устройство со светодиодным индикатором вовремя оповестит Вас о завершении процесса зарядки АКБ. 16 каналов связи можно «закрыть» 107 кодами DCS и 50 кодами CTCSS. Режим VOX, программирование с ПК. Мощность и надёжность вот главные характеристики новой линейки радиостанций А-53. менее b, более Характеристики менее /b, более . Сфера использования: строительство; охрана; охота. Количество каналов: 16. Емкость батареи, мА/ч: 2300. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 5/6,25/10/12,5/25 кГц. Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Стабильность частоты: ±2.5PPM. Рабочая температура: -30°C..+60°C. Габаритные размеры (ШхВхГ): 98x60x42 мм. Вес: 270 г

Аргут А-54

8 500 руб.

менее b, более Профессиональная радиостанция Аргут А-54 менее /b, более . Является, по сути, логическим продолжением модели Аргут А-53. Но уже с крупным, информативным дисплеем. Литий-ионная аккумуляторная батарея, емкость 2300 мА/ч. Класс защиты IP65. 199 каналов, набор частоты с клавиатуры. FM-приемник. Изменяемый шаг настройки сетки частот. Светодиодная индикация зарядного устройства. Максимально информативная, мощная, надёжная. менее b, более Характеристики менее /b, более . Сфера использования: строительство; охрана; охота; предприятие. Количество каналов: 199. Емкость батареи, мА/ч: 2300. Выходная мощность 5 Вт. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц). Шаг сетки частот: 5/6,25/10/12,5/25 кГц. Напряжение



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

питания: □7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Импеданс антенный: □50 Ом. Стабильность частоты: □±2.5PPM. Рабочая температура: □-30°C..+60°C.
Габаритные размеры (ШхВхГ): □97х58х40 мм. Вес: □270 г

Аргут А-45

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Шаг сетки 5/6, 25/10/12, 5/25 кГц. Количество каналов: 77/190. Напряжение питания: 7,2 V DC. Потребляемый ток: 0,14/1,5 А. Чувствительность: 0,16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -65 dB. Стабильность частоты: 0,00025%. Рабочая температура: -25..+60°C. Сигналинг: CTCSS, DCS. Время работы (режим ожидания) до 120 ч. Габариты (ВхШхГ), мм 95х55х37. Вес, г 210. Встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

ТАКТ 301 (арт. ТАКТ-301.51 П45)

29 795 руб.

менее strong, более Переносная профессиональная радиостанция /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP66. Габаритные размеры: 55 x 119 x 33 мм. Вес: 310 грамм (с АКБ и антенной)

ТАКТ 302 (арт. ТАКТ-302 П45 # 21)

По запросу

менее strong, более Носимая профессиональная радиостанция /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20..+50 град. Цельсия.

ТАКТ 302-ATEX (арт. ТАКТ-302 П45 #31 (ATEX))

68 600 руб.

менее strong, более Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по европейскому стандарту ATEX /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20..+50 град. Цельсия. Габаритные размеры (ШхВхГ, макс): 62х143х46 мм. Вес с батареей: 420 г. Маркировка взрывозащиты: . По рудничному газу и пыли: P0 Ex ia I MA X. Газы и пары: 0 Ex ia IIB 135°C Ga X. Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли: Ex ia I IIB 135°C Da X.

Терек Ресто (арт. Resto UHF). [В наличии: К]

1 980 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 Вт. Дальность связи 2 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 2870 мА*ч (до 24ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Габаритные размеры: 63(В) x 14(Д) x 23(Ш) мм. Вес с батареей: 57 грамм. . Идеальна для использования в ресторанах, гостиницах, складах, офисах.

Терек РК-102 (арт. РК-102 UHF). [В наличии: К]

2 650 руб.

Бюджетная радиостанция с дисплеем для небольших объектов. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 1/2, 5 Вт. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Li‐Po аккумулятор емкостью: 1100 мА*ч. Программирование каналов без компьютера. Поддержка CTCSS / DCS кодирования. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 85 x 38 x 25 мм. Вес с батареей: 232 грамма.

Терек РК-201 (арт. РК-201 UHF). [В наличии: К]

4 250 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Дальность связи 3‐8 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 48ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA‐технология 7го поколения. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 100 (В), 50(Д), 28(Ш) мм. Вес с батареей: 175 грамм.

Терек РК-202 (арт. РК-202 UHF). [В наличии: К]

4 800 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1920 мА*ч. Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. . Приёмный тракт: RDA технология 7‐го поколения. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 124(В) x 66(Д) x 34,5(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 258 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности радиостанции /b, более : 1. Скрытый дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов. 3. Цифровой индикатор заряда батареи.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Терек РК-301 (арт. РК-301 UHF)

6 800 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 2800 мА*ч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA‐технология 7-го поколения. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм.

Терек РК-401 (арт. РК-401 UHF). [В наличии: К]

8 500 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 2800 мА*ч (до 72 часов в цикле 5/5/90). Программирование каналов с компьютера. Класс пыли и влаго защиты IPX7. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм.

Терек Старт-М (арт. Старт-М UHF). [В наличии: К]

2 380 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-482 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 3,2 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1500 мА*ч (до 24ч.). Класс защиты IP-54. Габаритные размеры: 115(В), 603(Д), 33(Ш) мм. Вес с батареей: 150 грамм.

Эрика 310 (арт. 310-UHF2)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения соответствует ГОСТу 12252-86 и принята на вооружение МВД РФ. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-4,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55. Встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311 (арт. 311-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55, встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311К (арт. 311К-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86 с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311М (арт. 311М-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Взрывобезопасная. Уровень взрывозащиты: 2Exic IIBT3X. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 315 (арт. 315-UHF1)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Эрика 315 (арт. 315-UHF2)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Ajetrays AJ-144 (арт. AJ-144V)

4 700 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 48 (3 банка). Выходная мощность: 5/1 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11 часов. Габариты: 99x38x31 (без антенны и АКБ). Вес: 230 грамм. Встроенный компандер для улучшения качества речи. Встроенный скремблер для защиты переговоров от прослушивания.

Ajetrays AJ-150 (арт. AJ-150V)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения с ручным вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5/1 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11 часов. Габариты: 99x38x31 (без антенны и АКБ). Вес: 235 грамм. Скремблер, FM-приемник

Ajetrays AJ-344N (арт. AJ-344-NV)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц. Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ainco DJ-100. [В наличии: 0 К]

9 300 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50 кГц. Сигналинг: 5-Tone. VOX, CTCSS, DCS, голосовой компандер для улучшения качества речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 10 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Передача коротких текстовых сообщений FSK. Возможность блокирования / разблокирования радиостанции по эфиру (функция KILL). Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Ainco DJ-175 (арт. DJ-175TFH)

8 925 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: TX 136 -173.995 МГц, RX 130 -173.995 МГц. Алфавитно-Цифровой дисплей с подсветкой. Доступ к Ретранслятору двумя касаниями. Количество каналов: 200 + 1 CALL. Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5B. Встроенный кодер / декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Прочный корпус из поликарбоната. Ультратонкая антенна с разъёмом SMA. Вызывные тона 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц. Прямой ввод частоты с подсвечиваемой клавиатурой. Эргономичный дизайн, удобно размещается в ладони. Чистый, насыщенный и мощный 500мВт Аудиозвук. Функция снятия "ПАМЯТИ" на аккумуляторе. Радиостанция имеет возможность программирования с компьютера с отключением прямого ввода частоты и других функций. Клонирование настроек по кабелю.

Ainco DJ-195 (арт. DJ-195R Body). [В наличии: К]

7 600 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 40. Возможность работы в SmartTrunk II.

Ainco DJ-A10. [В наличии: 0 К]

8 100 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Ainco DJ-A11. [В наличии: 0 К]

6 900 руб.

Портативная радиостанция повышенной надежности. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, компандер для улучшения речи, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-V17 (арт. DJ-V17R VHF Body)

12 800 руб.

Портативная радиостанция во влагозащищенном корпусе. Диапазон рабочих частот: TX 136 - 173.995 МГц, RX 130 - 173.995 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: 5 Вт. Шаг сетки частот: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц. Сигналинг: CTCSS - 39 частот, 104 кода DCS. Универсальное напряжение питания: от 7-16 В. 4 вызывных тона: 1750, 2100, 1000, 1450 Гц. Возможность прямого ввода частоты с клавиатуры.

Entel HT-522

34 000 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gc. Хмнее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-523

35 088 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Оснащена дисплеем и усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gc. Хмнее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-722 (арт. HT-722-VHF). [В наличии: K]

20 876 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-722T (арт. HT-722T-VHF)

33 578 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-723 (арт. HT-723-VHF)

24 820 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-725 (арт. HT-725-VHF)

32 028 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и краткой клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-725T (арт. HT-725T-VHF)

39 970 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Entel HT-726 (арт. HT-726-VHF)

33 932 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-726T (арт. HT-726T-VHF)

49 912 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-922 (арт. HT-922-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-923 (арт. HT-923-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-925 (арт. HT-925-VHF)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и сигналингом 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-926 (арт. HT-926-VHF)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Сигналинг 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Hytera PD-705 (арт. PD-705VA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, MDC1200, менее b, более MPT-1327 менее /b, более (с дополнительной платой). Время работы от одной зарядки батареи: 11 часов в режиме высокой мощности. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-785 (арт. PD-785VA)

По запросу

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция с клавиатурой и дисплеем. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Защита от воды и пыли IP67.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera TC-508 (арт. TC-508V). [В наличии: 0 К]

7 000 руб.

Радиостанция профессионального исполнения. Подойдет в качестве основной носимой рации при охране объектов, сотрудникам силовых структур. Обладает большим аккумулятором, громким динамиком, надежным качеством исполнения. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 Вт (2 Вт в режиме малой мощности). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 113x54x35мм, вес 280 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-518 (арт. TC-518V). [В наличии: 0 К]

8 840 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 Вт (в режиме малой мощности - 2 Вт). Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсионный скремблер для защиты переговоров. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 110x52x28 мм, вес 250 г. Вес брутто: 650 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-580 (арт. TC-580V). [В наличии: 0 К]

10 200 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS. Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсионный скремблер. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x53x36 мм, вес 287 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-700 (арт. TC-700V). [В наличии: К]

10 880 руб.

Профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мАч (цикл 5/5/90): 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC2400, HDC1200. Встроенный скремблер речи и режим шепота, функция "одинокий работник", сигнализация о выходе из зоны связи. Режим аренды радиостанции. Проводное и беспроводное клонирование настроек. Мощность звукового динамика: 1 Вт (диаметр 40 мм). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 316 грамм. Уровень защиты от пыли и влаги: IP64. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-700-Ex (арт. TC-700-Ex-V)

56 440 руб.

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта АТЕХ. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мАч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности АТЕХ: II 2G Ex ib IIB T3. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-FM (арт. TC-700-FM-V)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта FM. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мАч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122x55x35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности: FM. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-780 (арт. TC-780V)

25 160 руб.

менее strong, более Портативная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем и клавиатуройменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов. Сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, HDC1200, HDC2400. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 126x54x35 мм, вес 360 г

Icom IC-F1000. [В наличии: К]

15 970 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2x111.8x24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, 2-Tone, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom IC-F16. [В наличии: К]

16 390 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов: 16. Переключаемый шаг: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченные функции). Громкость звукового динамика: 0,5 Вт. Опциональная плата: маскиратор речи (UT-109, UT-110), DTMF декодер UT-108, плата tap down UT-124. Габаритные размеры (без выступающих частей): 53x120x42,4 мм. Вес: 296 г.

Icom IC-F3003. [В наличии: К]

12 720 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Следующее поколение популярных радиостанций Icom IC-F11. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F50

39 440 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Мощность: 5 Вт. Количество каналов: 128 (8*16). Переключаемый шаг 12,5 / 25, DTMF, CTCSS, DTCS, 2 / 5-tone, BLS, скремблер, водозащищенное исполнение

Icom IC-V82

10 950 руб.

Портативная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: передача 144-148 МГц, прием 136-174 МГц. Выходная мощность: 7 Вт. Количество каналов: 207. Габаритные размеры (без антенны): 54x139x36,7 мм. Вес: 390 г.

Kenwood ТК-2000 (арт. ТК-2000М). [В наличии: К]

11 968 руб.

Бюджетная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.

Kenwood ТК-2140 (арт. ТК2140К)

36 742 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 250 (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, декодер DTMF.

Kenwood ТК-2170

21 420 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE . Скремблирование голосового канала.

Kenwood ТК-2212

20 060 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood ТК-2406М

15 640 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, MDC1200. Встроенный скремблер речи.

Kenwood ТК-280 (арт. ТК280К)

30 333 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 146-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood ТК-280 (арт. ТК280К2)

30 333 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-162 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-280 (арт. TK280K4)

31 078 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 146-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-280 (арт. TK280K3)

31 078 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-162 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-290 (арт. TK290K)

46 133 руб.

Портативная радиостанция. . Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-290 (арт. TK290K2)

47 549 руб.

Портативная радиостанция. . С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: менее b, более 136-174 МГц. менее /b, более . Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Lira P-510V. [В наличии: 0 К]

6 490 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподаватель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 . . +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Mag One MP300 (арт. MDH84KDC8AA3AN). [В наличии: 0]

13 191 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: PL / DPL. ЗАО "Вива-Телеком" предлагает на замену радиостанции менее a href="http://www.viva-telecom.org/8904/hytera/tc-508/", более Hytera TC-508менее /a, более .

Motorola CP-140 (арт. MDH65KDC9AA2_N). [В наличии: 0]

12 500 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Выходная мощность: 1-5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: нет. Предлагаем новую модель с полным диапазоном частот и возможностью включения цифрового режима - менее a href="http://viva-telecom.org/11214/motorola/dp1400/", более Motorola DP1400менее /a, более .

Motorola DP-1400 (арт. MDH01JDC9JC2AN). [В наличии: 0 К]

16 800 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Motorola GP-380 (арт. MDH25KDH9AN6_E). [В наличии: К]

31 500 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1-5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, Select V (5 Tone).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola P-160 (арт. MDH03KEN8AA7AE). [В наличии: K]

9 300 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов: 99. Межканальное расстояние: 12,5/20/25 кГц. Время работы от стандартного аккумулятора: до 11 часов. Габаритные размеры: 120 x 55 x 36,5 мм (без антенны). Вес: 395 г (со стандартной АКБ). Встроенный инверсионный маскиратор речи. Соответствует стандартам MIL810, ALT, IP54.

Motorola P-180 (арт. MDH03KEK8AA7AE). [В наличии: K]

9 900 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов: 99. Межканальное расстояние: 12,5/20/25 кГц. Время работы от стандартного аккумулятора: до 11 часов. Габаритные размеры: 120 x 55 x 36,5 мм (без антенны). Вес: 395 г (со стандартной АКБ). Встроенный инверсионный маскиратор речи. Соответствует стандартам MIL810, ALT, IP54.

Motorola VZ-10 (арт. VZ-10-D0-5)

7 447 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262. Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-18 (арт. VZ-18-D0-5)

8 560 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 128. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262. Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-20 (арт. VZ-20-D0-5)

8 902 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 13 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-28 (арт. VZ-28-D0-5)

10 186 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Racio R900 (арт. R900-VHF). [В наличии: 0 K]

8 190 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в лесу и на открытой местности. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3600 мА*ч (до 260 часов в режиме ожидания). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Скремблер и компандер речи. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

Vertex Standard VX-231 (арт. VX-231-D0-5 EU). [В наличии: 0 M]

8 900 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 5/6.25/12.5/20/25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 58 x 110 x 30. Вес, г: 285. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. На замену выпускается VX-261.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Vertex Standard VX-261 (арт. VX-261-D0-5). [В наличии: К]

11 990 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V133Li): 856 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа; с FNB-V136 - 9,4 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник", ARTS. Используемое программное обеспечение: CE-150.

Vertex Standard VX-264 (арт. VX-264-D0-5). [В наличии: К]

16 264 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 128. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 299. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Встроенная защита переговоров (инверсионный скремблер). Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник".

Vertex Standard VX-351 (арт. VX-351-D0-5). [В наличии: К]

13 600 руб.

Профессиональная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. 16 каналов, CTCSS, DCS, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

Vertex Standard VX-424 (арт. VX-420VC). [В наличии: К]

17 000 руб.

Профессиональная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. 32 канала (два банка по 16 каналов), ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Совместимость с SmartTrunk II. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Вес с FNB-V57 - 320г, с FNB-V67Li - 270г. Габаритные размеры 108x58,5x30. LCD дисплей. DTMF клавиатура. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. менее b, более Встроенный маскиратор речи для исключения возможности прослушивания переговоров. менее /b, более

Vertex Standard VX-451 (арт. VX-451-D0-5 C). [В наличии: 0]

21 058 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 32 (два банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режимаменее /b, более

Vertex Standard VX-454 (арт. VX-454-D0-5 C). [В наличии: К]

23 454 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режимаменее /b, более

Vertex Standard VX-459 (арт. VX-459-D0-5 C)

24 910 руб.

менее strong, более Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 с дисплеем и клавиатуройменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34. Вес, г: 296. Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. менее b, более Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режимаменее /b, более

Vertex Standard VZ-30 (арт. VZ-30-D0-5). [В наличии: К]

9 930 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц . Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 32. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS, DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262 (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип К (kenwood-analog). Встроенная функция V0X (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Yaesu FT-25 (арт. FT-25R). [В наличии: К]

8 500 руб.

Переносная любительская радиостанция на один диапазон частот. Диапазон частот: RX: 136-174 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Разъем аудиогарнитуры: Motorola CP. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Габаритные размеры: 52,5x104,5x31 мм. Вес: 265 г. (с АКБ SBR-25Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

Yaesu FT-252. [В наличии: 0]

5 850 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. Количество каналов памяти: 200. Кодер / декодер CTCSS (50 тонов), DCS (104 кода). Напряжение питания: 5-10 В (номинальное 7,4 В). Габаритные размеры: 62 x 120.5 x 38.5 мм (без антенны). Мощность звукового динамика: 0,8 Вт. Вес: 280 г (с батареей и антенной).

Yaesu FT-270 (арт. FT-270R). [В наличии: К]

9 425 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Количество каналов памяти: 200. Габаритные размеры: 60 x 120 x 33 мм. Вес: 390 г (с батареей и антенной). Влагозащищенность по стандарту IPX7 (погружение в воду на время до 30 минут на глубину до 1 метра).

Yaesu FT-4VR. [В наличии: К]

6 188 руб.

Переносная компактная любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 136-174 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры без антенны: 52 x 90 x 30 мм. Вес: 250 г. (с АКБ SBR-28Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.

Гранит ЗР-43

18 313 руб.

Радиостанция носимая. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. . Число каналов: 99. Мощность: 2 / 5 Вт.

ТАКТ 301 (арт. ТАКТ-301 П23 # 21). [В наличии: 0]

29 795 руб.

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP66. Габаритные размеры: 55 x 119 x 33 мм. Вес: 310 грамм (с АКБ и антенной)

ТАКТ 302 (арт. ТАКТ-302 П23 # 21). [В наличии: 0]

По запросу

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 грд. Цельсия.

ТАКТ 302-АТЕХ (арт. ТАКТ-302 П23 #31 (АТЕХ))

68 600 руб.

менее strong, более Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту АТЕХ менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (ШxВxГ, макс): 62x143x46 мм. Вес с батареей: 420 г. Маркировка взрывозащиты: . По рудничному газу и пыли: P0 EX ia I MA X. Газы и пары: 0 Ex ia IIB 135°C Ga X. Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли: Ex ia IIB 135°C Da X.

ТАКТ 303 (арт. ТАКТ-303 П23 # 21). [В наличии: 0]

По запросу

менее strong, более Носимая профессиональная УКВ-радиостанция с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 грд. Цельсия.

Терек РК-201 (арт. РК-201 VHF)

4 250 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 48ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA-технология 7го поколения. Встроенное FM-радио. Габаритные размеры: 100 (В), 50(Д), 28(Ш) мм. Вес с батареей: 175 грамм.

Терек РК-202 (арт. РК-202 VHF). [В наличии: К]

4 800 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 1920 мАч. Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Приёмный тракт: RDA технология 7го поколения. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 124(В) x 66(Д) x 34,5(Ш) мм. Вес с батареей: 225 грамм.

Терек РК-301 (арт. РК-301 VHF)

6 800 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мАч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA-технология 7го поколения. Встроенное FM-радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм.

Эрика 310 (арт. 310-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения соответствует ГОСТу 12252-86 и принята на вооружение МВД РФ. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-4,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55. Встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311 (арт. 311-VHF). [В наличии: 0]

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55, встроенный инверсионный скремблер.

Эрика 311К (арт. 311К-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86 с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311М (арт. 311М-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Взрывобезопасная. Уровень взрывозащиты: 2Exic IIBT3X. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 315 (арт. 315-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Раздел: VHF и UHF



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Alinco DJ-500. [В наличии: 0]

9 800 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 30, 50 кГц. Сигналинг: 5-Tone, VOX, CTCSS, DCS, голосовой компандер для улучшения качества речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 10 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Передача коротких текстовых сообщений FSK. Возможность блокирования / разблокирования радиостанции по эфиру (функция KILL). Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-C7. [В наличии: 0]

14 443 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174, 380-512 МГц. Выходная мощность: 10 / 300 мВт. CTCSS кодер / декодер 39 тонов. Количество каналов: 200. Модуляция: АМ, FM. Ультратонкий корпус. Блокировка клавиатуры. Режим экономии батареи. Клонирование настроек радиостанции через кабель. Автоматическое отключение питания. Разъемы Mic / Earphone и внешнего источника питания.

Alinco DJ-G7 (арт. DJ-G7E)

31 500 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот (на открытой версии): TX: 144.000 - 147.995 МГц / 430.000 - 449.995 МГц / 1240.000 - 1299.995 МГц, Sub-band RX: 0.530 - 1299.995 МГц. Выходная мощность: 144МГц 5/2/0.8/0.3Вт, 430МГц 4.5/2/0.8/0.3Вт, 1200МГц 1/0.3Вт. Модуляция: TX: F2D/F3E (RX только: WFM, AM). Габаритные размеры: (ШхНхD): 60 x 115 x 30 мм. Вес с АКБ: 296 грамм.

Alinco DJ-V57

13 600 руб.

Двухдиапазонная водозащищенная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: Прием: 136-174 МГц, 400-512 МГц. Передача: 136-174 МГц, 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Встроенный кодер / декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Шаг сетки частот: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30 кГц. Встроенный VOX. Вызывные тона: 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц. Влагозащита по стандарту IPX7.

Baofeng UV-5R (арт. UV-5R). [В наличии: 0]

1 780 руб.

Бюджетная двухдиапазонная радиостанция универсального назначения. Диапазон частот: 136-174 МГц, 400-520 МГц. Мощность передатчика: 5 Вт. Возможность Переключения мощности передатчика. Вид модуляции: FM. Чувствительность: 0,2 мкВ (12dB SINAD). Количество каналов: 128. Поддержка кодирования: CTCSS, DCS, DTMF. Количество кодов: 155. Сканирование каналов. FM-радиоприемник. Мониторинг каналов. Быстрая настройка на аварийный канал. Программирование с компьютера. Встроенный фонарик. Время работы: 12 ч. Емкость аккумулятора: 1800 мАч. Размеры (ШхВхТ): 58x110x32 мм. Рабочая температура: -20 - 60 °C

Baofeng UV-82. [В наличии: 0 К]

2 080 руб.

Проверенная временем модель радиостанции профессионального класса Baofeng UV-82 обладает широкими функциональными возможностями. Прежде всего это запоминание 128 каналов связи; 105 субтонов формата DCS и 50 CTCSS, повышающих качество сигнала на приём и на передачу; одновременный контакт с парой абонентов на своих отдельных парах частот за счет двойной кнопки РТТ. Аппарат функционирует в двух радиодиапазонах: 136-174 (VHF) и 400-520 (UHF) МГц. Устройство также оснащено приёмником FM-радио по всему диапазону. В оснащение входят фонарик, съёмная антенна, дисплей, клавиатура и кнопки управления работой устройства. Его вес составляет 238 г, свыше трети которого приходится на мощную батарею ёмкостью 2 800 mAh. Полной зарядки аккумулятора с запасом хватает для эксплуатации рации в течение суток в активных режимах. Дальность уверенного приёма/передачи сигнала в обычных обстоятельствах составляет до 3-5 км. В идеальных условиях величина этого показателя преодолевает отметку 8 км, сохраняя хорошее качество связи. В городских условиях и на сильно пересечённой местности дистанция уменьшается примерно втрое относительно обычной обстановки. Рация имеет неограниченную сферу применения как средство связи. Диапазон частот, МГц: VHF 136МГц - 174; UHF 400 МГц - 520 МГц. Мощность передатчика: Вт 1/5. Тип модуляции: FM. Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50. Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2. Выходная мощность аудио, мВт: 1000. Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/2800 мАч. Количество ячеек памяти: 128. FM радиоприемник: 65 - 108 МГц (приём радио). Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да. Одновременный приём на разных диапазонах Да, + 2 кнопки передачи. Сканирование частот (каналов): Да. Блокировка клавиатуры: Да. LCD дисплей: Да. Влагозащита: Нет. Настройка с клавиатуры: Да. Размеры, мм: 132x60x35. Вес без упаковки, грамм: 238

Baofeng UV-82 (8W). [В наличии: 0]

2 250 руб.

Проверенная временем модель радиостанции профессионального класса Baofeng UV-82 обладает широкими функциональными возможностями. Прежде всего это запоминание 128 каналов связи; 105 субтонов формата DCS и 50 CTCSS, повышающих качество сигнала на приём и на передачу; одновременный контакт с парой абонентов на своих отдельных парах частот за счет двойной кнопки РТТ. Аппарат функционирует в двух радиодиапазонах: 136-174 (VHF) и 400-520 (UHF) МГц. Устройство также оснащено приёмником FM-радио по всему диапазону. В оснащение входят фонарик, съёмная антенна, дисплей, клавиатура и кнопки управления работой устройства. Его вес составляет 238 г, свыше трети которого приходится на мощную батарею ёмкостью 2 800 mAh. Полной зарядки аккумулятора с запасом хватает для эксплуатации рации в течение суток в активных режимах. Дальность уверенного



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

приёма/передачи сигнала в обычных обстоятельствах составляет до 4-6 км. В идеальных условиях величина этого показателя преодолевает отметку 10 км, сохраняя хорошее качество связи. В городских условиях и на сильно пересечённой местности дистанция уменьшается примерно втрое относительно обычной обстановки. Рация имеет неограниченную сферу применения как средство связи. Диапазон частот, МГц: VHF 136МГц – 174; UHF 400 МГц – 520 МГц. Мощность передатчика: Вт 1/8. Тип модуляции: FM. Шаг изменения частоты, кГц: 2, 5/5/6, 25/10/12, 5/25/50. Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2. Выходная мощность аудио, мВт: 1000. Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/2800 мАч. Количество ячеек памяти: 128. FM радиоприёмник: 65 – 108 МГц (приём радио). Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да. Одновременный приём на разных диапазонах Да, + 2 кнопки передачи. Сканирование частот (каналов): Да. Блокировка клавиатуры: Да. LCD дисплей: Да. Влагозащита: Нет. Настройка с клавиатуры: Да. Размеры, мм: 132x60x35. Вес без упаковки, грамм: 238

Icom IC-E92 (арт. IC-92AD)

28 290 руб.

Многодиапазонная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: Передача: 144-146МГц, 430-440МГц. Прием: 0,495-999,990МГц. Шаг частотной сетки: 5, 6,25, 8,33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 кГц. Уровни выходной мощности: 5 / 2,5 / 0,5Вт. Габариты: 59x112x34,2 мм, вес: 325 г. Влагозащита по IPX7. Цифровая передача голоса и данных.

Kenwood TH-F7A

31 280 руб.

Переносной радиолюбительский компактный трансивер. Рабочие частоты: RX: 0.1-1300 МГц, Tx: 144-146 / 430-440 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов памяти: 435. Виды модуляции: AM/SSB/NFM/WFM (только прием), FM (передача). Диапазон рабочих температур: -20 °С – +60 °С. Габариты и вес: 58 x 87 x 30 мм; 250 г. Встроенный VOX, цифровая шкала. Напряжение питания: от 5 до 7,5 В (4 x AAA).

Kenwood TH-F7E

34 680 руб.

Переносной радиолюбительский компактный трансивер. Рабочие частоты: RX: 0.1-1300 МГц, Tx: 144-146 / 430-440 МГц. Выходная мощность: 5 Вт. Количество каналов памяти: 435. Виды модуляции: AM/SSB/NFM/WFM (только прием), FM (передача). Диапазон рабочих температур: -20 °С – +60 °С. Габариты и вес: 58 x 87 x 30 мм; 250 г. Встроенный VOX, цифровая шкала.

Lira P-580UV. [В наличии: 0 K]

7 990 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: . прием и передача: 136-174, 400-470 МГц; . только прием: 350-390 МГц и 87-108 МГц. Количество каналов: 199. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Выходная мощность передатчика: 5 Вт / 1 Вт (программируется). Li-PoI аккумулятор емкостью 2400 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Встроенный сканер кодов CTCSS и DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов и кнопок с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Автоматическое включение энергосберегающего режима. Предупреждение о разряде аккумулятора. Зарядка аккумулятора по USB интерфейсу. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 124 (В) x 61 (Ш) x 39 (Г) мм. Вес с батареей: 248 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Racio R610. [В наличии: 0]

5 590 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: . прием и передача: 136-174, 400-520 МГц; . только прием: 87-108 МГц. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 / 1 Вт (программируется). Li-PoI аккумулятор емкостью 1700 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ (25 кГц). Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,4 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 109 (В) x 56 (Ш) x 32 (Г) мм. Вес с батареей: 210 грамм.

Vector VT-43H2

6 188 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: . Прием и передача: 136-174, 400-480 МГц; . Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,28 мкВ (25 кГц). Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +50 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 122 (В) x 63 (Ш) x 36 (Г) мм. Вес с батареей: 259 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитур: kenwood-а. Встроенный светодиодный фонарь.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Vector VT-48-W. [В наличии: 0]

6 868 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц (передача и прием), 76-108 МГц (только прием). Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-470 МГц). Количество каналов памяти: 128. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Коды CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 58 × 105 × 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 250 граммов.

Wouxun KG-UVD1

14 960 руб.

Переносная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц; FM цифровое радио (только приём). Количество каналов памяти: 128. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-470 МГц). Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 / 100 кГц. Габаритные размеры: 62×105×39 мм, вес: 250 г. Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг.

Yaesu FT-4XR. [В наличии: К]

7 704 руб.

Переносная компактная любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 136-174 / 400-480 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0,5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры без антенны: 52 x 90 x 30 мм. Вес: 250 г. (с АКБ SBR-28Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Yaesu FT-60R. [В наличии: 0 К]

12 852 руб.

Переносная любительская радиостанция. Диапазон RX: 108-520, 700-999 МГц, TX: 144-148, 430-450 МГц. Выходная мощность: 0,5 / 2 / 5 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 58×109×30 мм. Вес: 370 г. Противоударный брызгозащищенный корпус радиостанции.

Yaesu FT-65 (арт. FT-65R). [В наличии: К]

10 200 руб.

Переносная любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 136-174 / 400-480 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0,5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 52,5×104,5×31 мм. Вес: 265 г. (с АКБ SBR-25Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Yaesu VX-3R. [В наличии: 0]

13 260 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция. Рабочий диапазон частот: передача: 144-148, 430-440 МГц; прием: 0,5-999 МГц. Количество каналов: 1300. Выходная мощность: 1,5 / 3 Вт (VHF); 1 / 2 Вт (UHF). Модуляция: AM, FM. Напряжение питания: 3,7-6 В. Габариты: 47×81×23 мм. Вес: 130 г.

Yaesu VX-6R. [В наличии: К]

19 108 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция. Рабочий диапазон частот VHF/UHF. Прием: 0,5-16 / 48-729 / 800-999 МГц, передача: 140-174 / 420-470 МГц. Мощность - 5Вт. Расширенный приемник. Влагозащищенное исполнение

Yaesu VX-8DR

25 260 руб.

Переносная любительская многодиапазонная радиостанция. Рабочий диапазон частот: прием 0,5-999 МГц, передача 50-54, 144-148, 430-450 МГц. Мощность: 0,3 / 1 / 5 В. Габаритные размеры: 60×95×24,2 мм. Вес: 240 г. Влагозащита по стандарту IPX7 (погружение до 1 метра на 30 минут). Возможность передачи данных со скоростью до 9600 б/с, подключение GPS-приемника, беспроводных гарнитур. Встроенный датчик давления, высоты над уровнем моря и температуры.

Yaesu VX-8GR

26 996 руб.

менее strong, более Переносная любительская многодиапазонная радиостанция со встроенным GPS-приемником. менее /strong, более. Рабочий диапазон частот: прием 108-999 МГц, передача 144-148, 430-450 МГц. Мощность: 0,3 / 1 / 5 В. Габаритные размеры: 60×95×28 мм. Вес: 250 г. Влагозащита по стандарту IPX5. Возможность передачи данных со скоростью до 9600 б/с, подключение GPS-приемника, беспроводных гарнитур. Встроенный датчик давления, высоты над уровнем моря и температуры.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Аргут А-41 New. [В наличии: 0]

8 000 руб.

Учитывая пожелания пользователей Аргут А-41, была создана обновленная версия Аргут А-41 New. Данная модель сочетает в себе большой информативный дисплей, а так же работу в двух диапазонах частот, что позволяет всегда оставаться на связи практически с любой радиостанцией VHF и UHF диапазонов. Система меню разработана таким образом, что разобраться с функционалом сможет даже начинающий пользователь. Трансивер выполнен из противоударного пластика и имеет степень защиты IP-65, что позволяет использовать А-41 в экстремальных условиях. Благодаря таким изменениям, трансивер обладает превосходными техническими характеристиками и удовлетворит потребности самого взыскательного покупателя. менее b, более Характеристикименее /b, более . Сфера использования□строительство; предприятие; охрана; рыбалка; охота. Количество каналов□199. Емкость батареи, мА/ч□1500. Диапазон, МГц□UHF (400-480 МГц); VHF (136-174 МГц). Шаг сетки частот: □5/6,25/10/12,5/25 кГц. Напряжение питания: □7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15%. Стабильность частоты: □±2.5PPM. Рабочая температура: □-30..+60°С. Габаритные размеры (ШхВхГ): □100x57x35 мм. Вес: □220 г

Терек РК-222 (арт. РК-222-2Д). [В наличии: К]

4 980 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц и 400‐480 МГц. Количество каналов: 128x2. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 2-5 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1850 мА*ч (до 25ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Встроенное FM‐радио. Габаритные размеры: 220(В) x 60(Д) x 38(Ш) мм. Вес с батареей: 220 грамм.

Терек РК-322 (арт. РК-322-2Д). [В наличии: К]

7 900 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц и 400-520 МГц. Количество каналов: 999. Выходная мощность передатчика: 10 Вт (136-174 МГц), 8 Вт (400-520 МГц). Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Дальность связи 5-15 км. Li‐Po аккумулятор емкостью 1850 мА*ч. Полная клавиатура. Функция репитера (кросс‐бенд). CTCSS и DCS кодирование. Сканирование групп, частот и субтонов. VOX. DTMF. Широкая/узкая полоса приёма. Встроенное FM‐радио. Звуковая мощность динамика: 620 мВт. Габаритные размеры: 124,5 x 63,8 x 37,3 мм. Вес с батареей: 286 грамм. Диапазон рабочих температур: -25..+47 °С.

Раздел: Авиа (118-136 МГц)

Icom IC-A14. [В наличии: К]

24 490 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Частоты: Тх: 118-136,975МГц, Rx: 108-136,975МГц. Выходная мощность: 5 Вт. 200 каналов памяти. Полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, сканирование. Влагозащищенность: IPX4. Габаритные размеры: 53×120×36.9 мм. Вес: 350 г.

Icom IC-A14S

24 310 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Частоты: Тх: 118-136,975МГц, Rx: 108-136,975МГц. Выходная мощность: 5 Вт. 100 каналов памяти. Укороченная клавиатура, ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, сканирование. Влагозащищенность: IPX4. Габаритные размеры: 53×120×36.9 мм. Вес: 350 г.

Icom IC-A24

30 520 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Диапазон рабочих частот: Тх:118-137 / Rx: 108-137, 161-164 МГц, Тх:AM, Rx:AM / FM. Мощность: 1.5 / 5 Вт. 200 каналов, подсвечиваемый дисплей и клавиатура, VOR-навигация, диктофон. Габаритные размеры: 54×129.3×35.5 мм. Вес: 430 г.

Icom IC-A6

15 530 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Диапазон рабочих частот: Тх:118-137 / Rx: 108-137, 161-164 МГц, Тх:AM, Rx:AM / FM. Мощность: 1.5 / 5 Вт. 200 каналов, подсвечиваемый дисплей и клавиатура. Габаритные размеры: 54×129.3×35.5 мм. Вес: 430 г.

Yaesu FTA-230. [В наличии: К]

17 615 руб.

Переносная радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот, МГц: 118.000 - 136.975 (передача), 108.000 - 136.975 (прием). Количество каналов: □150 обычных каналов памяти и 100 предварительно запрограммированных. Канальный шаг: □8,33 или 25 кГц. Выходная мощность: 5 Вт. Модуляция: AM. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Габаритные размеры: 60x104x30.5 мм (без антенны). Вес с АКБ: 360 грамм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Yaesu FTA-250L

16 660 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: АМ. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия: -10..+60. Габаритные размеры, мм: □52 x 105 x 30 (с АКБ SBR-25L1). Вес, г: 300 (с SBR-25L1, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-450 (арт. FTA-450L)

21 216 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: АМ. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия: -10..+60. Влагозащита: IPX5. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-12L1). Вес, г: 410 г (с SBR-12L1, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-550 (арт. FTA-550L). [В наличии: К]

25 840 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: . 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM). 161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: АМ. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия: -10..+60. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-12L1). Вес, г: 410 г (с SBR-12L1, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-750 (арт. FTA-750L). [В наличии: К]

32 436 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона с GPS. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM). 161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). 329.150-335.000 МГц (склонение глиссады). Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: АМ. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия: -10..+60. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-12L1). Вес, г: 410 г (с SBR-12L1, зажимом для ремня и антенной). Встроенный GPS приемник.

Раздел: Морские (156-164 МГц)

Enter HT-942 (арт. HT-942-Marine)

По запросу

Портативная морская радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту АTEX. Диапазон рабочих частот: 156-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты АTEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Enter HT-944 (арт. HT-944-Marine)

По запросу

Портативная морская радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту АTEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 156-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255 (международные морские каналы, США, Канада и личные программируемые). Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты АTEX: менее b, более II 2G Ex ib IIC T4менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20..+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Icom IC-GM1600

47 220 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156,300-156,875 МГц. Мощность: 2 / 1 Вт. Работа от одной зарядки батареи: около 8 часов. Габаритные размеры: 65x145x44 мм. Вес с батареей: 385 г. Соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, одобрена Морским Регистром РФ

Icom IC-M24. [В наличии: 0]

16 110 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. В корпус встроен светодиодный индикатор, который позволяет легко обнаружить радиостанцию в воде. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20..+60 грд Цельсия. Время



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

работы от одной заряженной батареи: около 10 часов. Габаритные размеры: 58.5#215;128.5#215;34.5 мм. Вес: 260 г

Icom IC-M25 (арт. IC-M25-Euro). [В наличии: K]

16 500 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 11 часов. Габаритные размеры: 56.6#215;134.2#215;30.5 мм. Вес: 220 г. Вес брутто: 558 г. (измерено в Вива-Телеком). Зарядка от micro USB. Гарнитуры от Yaesu не подходят. Используйте Icom HM-213.

Icom IC-M35 (арт. IC-M35-Euro)

По запросу

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 8 часов. Габаритные размеры: 62#215;139.5#215;43 мм. Вес: 295 г. Плавает на поверхности воды.

Icom IC-M36. [В наличии: K]

20 630 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.025-157.425 МГц, приём 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 8 часов. Габаритные размеры: 62#215;139.5#215;43 мм. Вес: 295 г

Icom IC-M72

27 200 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx 156-163 МГц). Мощность: 1 / 3 / 6 Вт. Время работы от одной заряженной батареи: около 16 часов. Габаритные размеры: 52.5#215;125#215;30 мм. Вес: 245 г. Герметичный корпус IPX8 (выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метров на время до 30 минут), клавиатура с подсветкой, программируемый вызывной канал, сканирование

Icom IC-M73 (арт. IC-M73-Euro)

23 980 руб.

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавать на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX8, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 20 часов. Габаритные размеры: 52.5#215;125#215;30 мм. Вес: 320 г.

Icom IC-M88

33 460 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-164МГц (Rx: 146-174МГц). Мощность: 5 Вт. Время работы от одной зарядки батареи BP-227: около 15 часов. Морские каналы+22 программируемых каналов, дисплей, CTCSS, DTCS, маскиратор речи, ударопрочный корпус. Габаритные размеры: 62#215;97#215;39 мм. Вес: 280 г.

Icom IC-M91D (арт. IC-M91D-Euro)

По запросу

менее strong, более Носимая морская радиостанция. Плавать на поверхности воды. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: . передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 8 часов. Габаритные размеры: 61.2#215;141.4#215;43.2 мм. Вес: 318 г. Плавать на поверхности воды. Имеет встроенный GPS приемник и систему активного шумоподавления.

Standard Horizon HX-100

20 060 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2,5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град Цельсия. Габариты (без регуляторов и антенны): 62 x 135 x 38,5 мм. Вес: 245 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7), работает без подзарядки до 7,5 часов.

Standard Horizon HX-150. [В наличии: 0]

11 560 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 62 x 135 x 38,5 мм. Вес: 235 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7), работает без подзарядки до 10 часов.

Standard Horizon HX-300. [В наличии: 0]

14 824 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Имеет фонарь, который автоматически включается при попадании в воду. Позволяет заряжать аккумулятор от стандартного порта USB. Диапазон рабочих частот: . Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 59 x 128 x 33 мм. Вес: 240 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду на 1,5 метра на 30 минут (IPX8), работает без подзарядки до 13 часов.

Standard Horizon HX-760S

22 163 руб.

Носимая морская радиостанция. менее b, более Плавает на поверхности воды. Беспроводная гарнитура Bluetooth в комплекте. менее /b, более . Диапазон рабочих частот: приём 156.050 - 163.275 МГц; передача 156.025 - 163.275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2.5 / 5 / 6 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты: 62 x 141,5 x 41 мм. Вес: 305 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7).

Vega VG-511G

34 000 руб.

Переносная морская радиостанция. Диапазон частот: . Прием: 156.050-163.275 МГц, Передача: 156.025-157.425 МГц. Используемые каналы: все международные каналы, все Российские каналы, каналы США и Канады, 10 погодных каналов. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Тип приемника: супергетеродин двойного преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ S_{inad}): 0,25 мкВ. Выходная мощность динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 7.2 В. Время работы: более 8 часов в режиме 10:90 (Передача: Дежурный режим). Габаритные размеры, без антенны: 55 x 122 x 42 мм. Вес с аккумулятором: 290 г. Одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС), для применения на судах, в качестве аварийного оборудования ГМССБ.

Раздел: Речные (300-350 МГц)

Vega VG-304 (арт. VG-304-300). [В наличии: K]

18 360 руб.

Речная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 300.025-300.500, 336.025-336.500 МГц. Количество каналов: 27. Выходная мощность: 5 Вт. Габаритные размеры: 140x59x42 мм, вес: 300 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Сертификат Российского Речного Регистра. Соответствие стандартам: MIL STD 810C/D/E, IEC529, IP54-55.

Гранит 2P-44

30 464 руб.

Радиостанция носимая для служб речного флота . Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. . Число каналов: 100. Мощность: 2 / 5 Вт.

Эрика 311 (арт. 311-РЕКА)

По запросу

Радиостанция речная профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 300-350 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: менее 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащитенность: IP55.

Всего позиций: 336

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 68.00, Евро - 80.00.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.