



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 20.11.2018.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: HF (0.5-30 МГц)

Иcom IC-718

По запросу

Базовый КВ трансивер. Диапазоны рабочих частот: 1.8-29.7 МГц (Rx 0.03-30 МГц). Поддерживаемые типы модуляции: USB / LSB / CW / RTTY / AM. Выходная мощность: 100 Вт. Предусилитель (10 dB) и аттенюатор, VOX, 100 каналов (DSP дополнительно)

Иcom IC-7200

По запросу

Коротковолновый трансивер бюджетного класса. Рабочий диапазон частот: . Прием: 30 кГц - 60 МГц; . Передача: 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50 МГц. Режимы работы: USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM. Выходная мощность: 2-100 Вт (SSB, CW, RTTY), 25 Вт (AM). Количество каналов: 201. Напряжение питания: 13,8 вольт. Габаритные размеры: 241x84x281 мм. Вес: 5,5 кг.

Иcom IC-7600

По запросу

Коротковолновый и Low Band трансивер с цветным дисплеем и управлением с компьютера. Рабочий диапазон частот: . Прием: 30 кГц - 60 МГц; . Передача, МГц: 1.810- 1.999, 3.500- 3.800, 7.000- 7.100 (Eurore версия), 7.000- 7.200, (Eurore-1 версия), 10.100- 10.150, 14.000-14.350, 18.068- 18.168, 21.000-21.450, 24.890- 24.990, 28.000-29.700, 50.000- 52.000. Режимы работы: LSB, USB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM. Выходная мощность: 2-100 Вт (SSB, CW, FM, RTTY, PSK31), 1-30 Вт (AM). Количество каналов: 101. Напряжение питания: 13,8 вольт. Габаритные размеры: 340x116x279.3 мм. Вес: 10 кг.

Иcom IC-7700

По запросу

Коротковолновый трансивер hi-end класса. Диапазон рабочих частот: 0.03 - 60 МГц (прием); 1.800 - 1.999, 3.500 - 3.999, 7.000 - 7.300, 10.100 - 10.150, 14.000 - 14.350, 18.068 - 18.168, 21.000 - 21.450, 24.890 - 24.990, 28.000 - 29.700, 50.000 - 54.000 МГц (передача). Количество каналов: □101. Типы модуляции: USB, LSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM. Выходная мощность: 200 Вт. Габаритные размеры: 425x149x437 мм. Вес: 22.6 кг. Два процессора (DSP) сигналов, 7-ми дюймовый цветной TFT LCD дисплей. Встроенный импульсный блок питания. Встроенный высокоскоростной автоматический антенный тюрнер. VGA разъем для подключения внешнего монитора.

Иcom IC-78

80 950 руб.

Коротковолновый трансивер. Диапазон рабочих частот: 1.6-29.7 МГц (прием: 0.03-30 МГц). Количество каналов: 100. Выходная мощность: 100 Вт. Модуляция: USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM.

Иcom IC-7800

По запросу

Базовый КВ трансивер. Диапазоны рабочих частот: 1.8-30; 50-54 МГц. Поддерживаемые типы модуляции: USB / LSB / CW / AM / FM / RTTY / PSK31. Выходная мощность: 200 Вт. Новый DSP-процессор, два приемника, большой менее b, более цветнойменее /b, более графический дисплей, спектроскоп, программируемые кнопки, антенный тюнер, подключение к компьютеру, встроенный блок питания

Иcom IC-9100

По запросу

Многодиапазонный трансивер выпускаемый на смену IC-910H. Рабочий диапазон частот: . Прием: 30 кГц - 60 МГц; 136-174 МГц; 420-480 МГц; 1240-1320 МГц (только с UX-9100). Передача, МГц: 1.8-1.999; 3.5-3.999; 5.255-5.405; 7.000-7.300; 10.100-10.150; 14.000-14.350; 18.068-18.168; 21.000-21.450; 24.890-24.990; 28.000-29.700; 50-54; 144-148; 430-450; 1240-1300 (только с UX-9100). Режимы работы: USB, LSB, CW, RTTY (FSK), FM, AM, DV (с UT-121). Выходная мощность: . SSB / CW / RTTY / FM / DV (с UT-121) / HF / 50 МГц: 2-100 Вт. 144 МГц: 2-100 Вт. 440 МГц: 2-75Вт. 1200 МГц (с UX-9100): 1-10 Вт. AM КВ/50 МГц: 2-30 Вт. . Количество каналов: 396. Напряжение питания: 13,8 вольт. Габаритные размеры: 315x116x343 мм. Вес: 11 кг.

Иcom IC-F7000

82 560 руб.

Бортовой / базовый трансивер. Рабочий диапазон частот: 1.6-27.5МГц (Rx 0.5-30МГц). Мощность: 125 Вт. Поддерживаемые виды модуляции: USB / AM /



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

RTTY / CW / FSK / AFSK. Избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, 400 каналов+100 каналов ALE, большой ЖК дисплей, встроенный блок DSP, выносная панель управления, GPS вход, микрофон с функциями управления и внешний динамик в комплекте

Icom IC-M802 (арт. IC-M802-02)

138 410 руб.

Коротковолновый трансивер блочной конструкции. Диапазон рабочих частот: 1.6-27.5МГц (прием: 0.5-30МГц). Количество каналов: 1136. Выходная мощность: 150 Вт. Модуляция: USB / AM / RTTY / CW.

Icom IC-M802 (арт. IC-M802-01)

161 350 руб.

Коротковолновый трансивер блочной конструкции. Диапазон рабочих частот: 1.6-27.5МГц (прием: 0.5-30МГц). Количество каналов: 1136. Выходная мощность: 150 Вт. Модуляция: USB / AM / RTTY / CW. менее b, более Дополнительно - вход GPSменее /b, более

Kenwood TK-90 (арт. TK90)

96 145 руб.

Коротковолновый трансивер. Диапазон рабочих частот, МГц: 1,8-30 (передача), 0,5-30 (прием). Количество каналов: 300. Выходная мощность: 100 Вт.

Kenwood TS-2000 (арт. TS-2000)

190 950 руб.

HF/VHF/UHF всережимный трансивер. Содержит антенный тюнер, DSP, пакетный контроллер, компьютерное управление. Диапазон рабочих частот: Прием: 500 кГц - 512 МГц. Передача: Диапазоны 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2, 0.7 м. Количество каналов: 300. Выходная мощность: 100 Вт.

Kenwood TS-480 (арт. TS-480SAT)

117 250 руб.

Любительский КВ трансивер. Диапазон рабочих частот: . прием: 0,5 - 30, 50 - 54 МГц; . передача: 1,81 - 2,0, 3,5 - 3,8, 7,0 - 7,1, 10,1 - 10,15, 14,0 - 14,35, 18,068 - 18,168, 21,0 - 21,45, 24,89 - 24,99, 28,0 - 29,7, 50 - 52 МГц. Выходная мощность: до 100 Вт. Виды модуляции: SSB (J3E), CW (A1A), FSK (F1B), FM (F3E), AM (A3E). Габаритные размеры: 179 x 69,5 x 278 мм; вес 3,7 кг. Отделяемая панель управления, встроенный антенный тюнер.

Samyung SRG-2150DN

447 962 руб.

Коротковолновый морской трансивер с ЦИВ (цифровым индивидуальным вызовом). Диапазон частот: 0,05-30 МГц. Используемые каналы: все международные, национальные. Выходная мощность: 150 Вт. Напряжение питания: 24 В. Габаритные размеры: 238 x 285 x 238 мм. Вес: 14 кг. Радиустановка одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС) для применения на судах в качестве оборудования радиосвязи. Одобрена Российским Речным Регистром Судоходства для применения на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

Samyung SRG-2250DN

557 842 руб.

Коротковолновый морской трансивер с ЦИВ (цифровым индивидуальным вызовом). Диапазон частот: 0,05-30 МГц. Используемые каналы: все международные, национальные. Выходная мощность: 250 Вт. Напряжение питания: 24 В. Габаритные размеры: 238 x 285 x 238 мм. Вес: 14 кг. Радиустановка одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС) для применения на судах в качестве оборудования радиосвязи. Одобрена Российским Речным Регистром Судоходства для применения на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

Vertex Standard VX-1400 (арт. VX-1400-SA0B-100 EXP). [В наличии: K]

71 476 руб.

Автомобильно-стационарная профессиональная радиостанция КВ диапазона. Диапазон RX: 30 кГц - 30 МГц, TX: 1,6 - 30 МГц. Выходная мощность: 100 Вт. Количество каналов: 512. Модуляция: LSB, USB, AM, CW, 2.182 МГц (аварийный канал). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Напряжение питания: DC 13.8 V ± 15%. Габаритные размеры: 178 x 60 x 268 мм. Вес: 3,4 кг.

Vertex Standard VX-1700 (арт. VX-1700-A0-125 EXP)

75 756 руб.

Автомобильно-стационарная профессиональная радиостанция КВ диапазона. Диапазон RX: 30 кГц - 30 МГц, TX: 1,6 - 30 МГц, . Выходная мощность: 125 Вт. Количество каналов: 200. Модуляция: LSB, USB, CW, AM, 2.182 МГц (аварийный канал).

Yaesu FT-450D (арт. FT-450D-AT)

59 630 руб.

Стационарный КВ-трансивер со встроенным антенным тюнером, улучшенным дисплеем. Частотный диапазон TX: 160 - 6 метров. RX: 30 КГц-56 МГц. Выходная мощность: 100 Вт (в AM - 25 Вт). Виды модуляции: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM). Габариты (ШxВxГ): 22,9x8,4x21,7 см. Вес:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

4 кг . менее b, более Встроенный тюнер ATU-450менее /b, более

Yaesu FT-817 (арт. FT-817ND)

45 493 руб.

Мобильно-носимый КВ-трансивер. Частоты приемника: 110 кГц – 30 МГц, 50 МГц – 54 МГц, 76 МГц – 108 МГц (только FM), 87.5 МГц – 108 МГц, 144 МГц – 148 МГц, 430 – 450 МГц. Частоты передатчика: 160 – 6 м, 2 м, 70 см. Выходная мощность: 5 / 2.5 / 1 / 0.5 Вт. Габаритные размеры: 135 x 38 x 165 мм. Вес: 1,17 кг.

Yaesu FT-818 (арт. FT-818ND)

53 265 руб.

Мобильно-носимый КВ-трансивер. Рабочий диапазон частот. Прием: 0,1-56 / 76-154 / 420-470 МГц. Передача: 1,8-30 / 50-54 / 144 / 430 МГц. Выходная мощность передатчика: 6 Вт при внешнем питании, 2.5 Вт при питании от встроенной АКБ. Виды модуляции: SSB, CW, FM, AM, цифровая. Количество каналов памяти: 200. Напряжение питания: 8-16 В. Габаритные размеры: 135 x 38 x 165 мм. Вес (без антенны, АКБ, микрофона): 0,9 кг. Особенности трансивера: Увеличенная мощность в 6 Вт. Встроенный высокостабильный генератор TCXO-9. Более ёмкая аккумуляторная батарея Ni-MH (1900 мА*ч). Два цвета подсветки дисплея (синий и оранжевый).

Yaesu FT-857 (арт. FT-857D). [В наличии: 0]

88 373 руб.

Мобильный многодиапазонный трансивер. Частоты приемника: 100 кГц..56 МГц, 76-108 МГц, 118-164 МГц, 420-470 МГц. Частоты передатчика: любительские КВ диапазоны, 2 м, 70 см. Выходная мощность: 160-6 м: 100 Вт (SSB/CW/FM), 25 Вт (AM). 2 м: 50 Вт (SSB/CW/FM), 12.5 Вт (AM). 70 см: 20 Вт (SSB/CW/FM), 5 Вт (AM). Память: до 200 каналов. Возможность выноса передней панели.

Yaesu FT-891

60 635 руб.

Компактный КВ трансивер с 32-х битным DSP процессором. Частотный диапазон: . Прием: 30 кГц – 56 МГц. Передача: 1,8-54 МГц. Тип модуляции: А1А (CW), А3Е (AM), J3Е (LSB, USB), F3Е (FM). Выходная мощность передатчика: 100 Вт (все виды модуляции кроме AM). AM: 25 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 155 x 52 x 218 мм (без ручки и разъема). Вес: 1.9 кг.

Yaesu FT-950

119 997 руб.

Стационарный КВ-трансивер. Частотный диапазон TX: 160 – 6 метров RX: 30 КГц-56 МГц . Выходная мощность: 5-100 Вт . Виды модуляции: USB, LSB, CW, AM, FM. Габариты, мм: 365x115x315 . Вес, кг 9.8

Yaesu FT-991A (арт. FT-991A B3)

107 200 руб.

Частотный диапазон: . Прием: 30 кГц – 56 МГц, 118-164 МГц, 420-470 МГц (только любительские полосы). Передача: 1,8-54 МГц, 137-164 МГц, 420-470 МГц (только любительские полосы). Тип схемы: Супергетеродин в тройном преобразовании: SSB/CW/AM. Супергетеродин с двойным преобразованием: FM/С4FM. Тип модуляции: А1А (CW), А3Е (AM), J3Е (LSB, USB), F7W(С4FM), F3Е (FM). F1D(Packet), F2D (Packet). Выходная мощность передатчика: 160-6 метров: 100/25 Вт. 2 метра/70 см: 50/12.5 Вт. Габаритные размеры: 229x80x253 мм (без ручки и разъема). Вес: 4.3 кг.

КВ-Связь Ferra L1

По запросу

КВ-радиостанция для работы на поверхности земли и для подземного использования. Диапазон рабочих частот: 1800-2000 кГц (для связи на поверхности); 980-1020 кГц (для работы под землей). Выходная мощность передатчика: 1; 5 Вт (выбирается из меню радиостанции). Модуляция: J3E (для передачи голоса); G2B (для передачи сообщений). Скорость передачи данных: 31 бит/с. Входное сопротивление: 50 Ом. Чувствительность приемника: не хуже 1 мкВ. Ток потребления: передача – 2 А (при 5 Вт); прием – 350 мА; ожидание – 200 мА. Тип аккумулятора: Li-Ion. Емкость аккумуляторной батареи: 4,5 А*ч. Время работы при цикле 1/1/8: не менее 8 часов. Вес радиостанции: 1,5 кг. Габаритные размеры радиостанции (без антенны и гарнитуры): 49x126x217 мм. Габаритные размеры антенны: длина 600 мм, диаметр 40 мм. Диапазон рабочих температур: -10..+40 грд. Цельсия. Данные по дальности радиосвязи: 1. Открытая ровная местность: до 100 км. 2. Холмистая местность и лес: 30-90 км. 3. Горная порода (известняк): 400 м. 4. Горная порода содержащая железную руду (66%): 50-70 м. Особенности радиостанции: . Передача голоса и данных. Работа в режиме ретранслятора для передачи сообщений. Автоматическая настройка антенны.

Всего позиций: 25

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 67.00, Евро – 80.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.