



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 21.03.2018.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Hytera MD-655 (арт. MD-655U)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

Hytera MD-655G (арт. MD-655GU)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением и встроенным GPS приемник. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

Hytera MD-785 (арт. MD-785U-25)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Hytera MD-785 (арт. MD-785U-45). [В наличии: 0]

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Hytera MD-785G (арт. MD-785GU-25)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Hytera MD-785G (арт. MD-785GU-45)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Hytera MT-680

71 700 руб.

менее strong, более Мобильный терминал стандарта Tetra. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Разговорные группы - ТМО: 2048. Разговорные группы - ДМО: 1024. Выходная мощность: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 70x184x201 мм, вес: 1900 г. Защита от пыли и влаги: IP54 (основной блок), IP67 (передняя панель).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera MT-680-Plus

72 000 руб.

менее strong, более Мобильный терминал стандарта Tetra. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Разговорные группы - ТМО: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Выходная мощность: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Габаритные размеры: 70x184x201 мм, вес: 1900 г. Защита от пыли и влаги: IP54 (основной блок), IP67 (передняя панель). Встроенный Bluetooth.

Kenwood TK-D840E

20 520 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, Select V. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 160 x 43 x 122.6 мм. Вес: 1,1 кг.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01QNC9JA2AN). [В наличии: К]

22 484 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01QPC9JA2AN)

24 332 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 20-40 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1600 (арт. MDM01QNH9JA2AN)

25 564 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов).

Motorola DM-1600 (арт. MDM01QPH9JA2AN)

27 412 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-40 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов).

Motorola DM-2600 (арт. MDM02QNH9JA2AN)

33 705 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Поддержка программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов).

Motorola DM-2600 (арт. MDM02QPH9JA2AN)

35 952 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-40 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Поддержка программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг.

Motorola DM-4400E (арт. MDM28QNC9VA2_N)

35 952 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме -



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4400E (арт. MDM28QPC9VA2_N)

38 199 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4401E (арт. MDM28QNC9RA2_N)

41 195 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GLONASS и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4401E (арт. MDM28QPC9RA2_N)

43 442 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4600E (арт. MDM28QNN9VA2_N)

44 940 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4600E (арт. MDM28QPN9VA2_N)

47 187 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4601E (арт. MDM28QNN9RA2_N)

50 183 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4601E (арт. MDM28QPN9RA2_N)

52 430 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GPS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Vertex Standard EVX-5300 (арт. EVX-5300-G6-25)

29 211 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5300 (арт. EVX-5300-G7-25)

29 211 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 450-520 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5300 (арт. EVX-5300-G6-45)

30 709 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 45 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5400 (арт. EVX-5400-G6-25)

30 709 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (32 банка). Выходная мощность: 5 / 12.5 / 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5400 (арт. EVX-5400-G7-25)

30 709 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 450-520 МГц. Количество каналов: 512 (32 банка). Выходная мощность: 5 / 12.5 / 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5400 (арт. EVX-5400-G6-45)

32 207 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 512 (32 банка). Выходная мощность: 45 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Hytera MD-655 (арт. MD-655V). [В наличии: 0]

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

Hytera MD-655G (арт. MD-655GV)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением и встроенным GPS приемник. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

Hytera MD-785 (арт. MD-785V-25)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera MD-785 (арт. MD-785V-45)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 50 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Hytera MD-785G (арт. MD-785GV-25)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Hytera MD-785G (арт. MD-785GV-50)

По запросу

менее strong, более Автомобильная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 50 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

Kenwood TK-D740E

20 520 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, Select V. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 160 x 43 x 122.6 мм. Вес: 1,1 кг.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01JNC9JA2AN). [В наличии: 0 К]

22 484 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 (арт. MDM01JQC9JA2AN). [В наличии: К]

24 332 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1600 (арт. MDM01JNH9JA2AN). [В наличии: К]

25 564 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов).

Motorola DM-1600 (арт. MDM01JQH9JA2AN)

27 412 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов).

Motorola DM-2600 (арт. MDM02JNH9JA2AN)

33 705 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Поддержка



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг.

Motorola DM-2600 (арт. MDM02JQH9JA2AN). [В наличии: 0]

35 952 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Поддержка программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов).

Motorola DM-4400E (арт. MDM28JNC9VA2_N)

35 952 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция из серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4400E (арт. MDM28JQC9VA2_N)

38 199 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4401 (арт. MDM28JNC9KA2AN). [В наличии: K]

33 000 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GPS и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). На замену выпускается Motorola DM4401e.

Motorola DM-4401E (арт. MDM28JNC9RA2_N)

41 195 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GLONASS и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4401E (арт. MDM28JQC9RA2_N)

43 442 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GLONASS и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4600E (арт. MDM28JNN9VA2_N)

44 940 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4600E (арт. MDM28JQN9VA2_N)

47 187 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4601E (арт. MDM28JNN9RA2_N)

50 183 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4601E (арт. MDM28JQN9RA2_N)

52 430 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Vertex Standard EVX-5300 (арт. EVX-5300-D0-25). [В наличии: К]

25 200 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5300 (арт. EVX-5300-D0-50)

30 709 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 50 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5400 (арт. EVX-5400-D0-25)

30 709 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (32 банка). Выходная мощность: 5 / 12.5 / 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия.

Vertex Standard EVX-5400 (арт. EVX-5400-D0-50)

32 207 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (32 банка). Выходная мощность: 50 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). . Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия.

Vertex Standard VXD-7200 (арт. VXD-7200-D0-25 C EU). [В наличии: К]

28 000 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность: до 25 Вт. Габаритные размеры: 51x175x206 мм. Вес: 1,8 кг.

Раздел: Речные (300-350 МГц)

Motorola DM-4401E (арт. MDM28KRC9RA2_N)

44 566 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный ГЛОНАСС и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Motorola DM-4601E (арт. MDM28KRN9RA2_N)

53 554 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль ГЛОНАСС и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

Всего позиций: 58

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 60.00, Евро - 70.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.