



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 19.10.2018.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Раздел: LPD и PMR

#### Motorola XT-665d

По запросу

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц (PMR) и 433-434 МГц (LPD). Количество каналов: 128. Выходная мощность: 0.5 Вт. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 250 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Антенный разъем на радиостанции: несъемный. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

### Раздел: PMR (446 МГц)

#### Hytera PD-355 (арт. PD-355 LF)

16 896 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio), работающая в безлицензионном диапазоне частот PMR. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 123x55x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 426 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-365 (арт. PD-365 LF)

17 556 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) не требующая регистрации. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 106x54x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 416 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Icom IC-F29DR

23 360 руб.

менее strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта dPMR. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 8 (PMR), 16 (dPMR). Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: 26 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 186.1x52.2x30.3 мм. Вес: 270 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

#### Kenwood TK-3401DE. [В наличии: K]

24 288 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта dPMR. Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны по 16). Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры с антенной и батареей KNB-45L: 54 x 122 x 35.5 мм. Вес с KNB-45L: 280 г. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

#### Motorola XT-660d

По запросу

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 128. Выходная мощность: 0.5 Вт. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 250 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Антенный разъем на радиостанции: несъемный. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

### Раздел: UHF (380-527 МГц)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

### Alinco DJ-AXD4. [В наличии: 0]

19 500 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Стандарт влагозащиты: IP67. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 64 x 38 x 120 мм. Вес с батареей: 320 грамм.

### Alinco DJ-D45. [В наличии: К]

12 200 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,25 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

### Alinco DJ-MD40

19 500 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 62 x 46 x 112 мм. Вес с батареей: 305 грамм.

### Hytera BD-305 (арт. BD-305UHF). [В наличии: К]

8 580 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. VOX для работы в режиме свободные руки. Скремблер на аналоговых каналах. На цифровых каналах шифрования нет. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифры). Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 101 x 49.6 x 25.8 мм, вес: 140 г.

### Hytera BD-355 (арт. BD-355UHF)

11 748 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (16 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 101 x 49.6 x 25.8 мм, вес: 140 г.

### Hytera BD-505 (арт. BD-505UHF). [В наличии: К]

11 220 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Поддержка VOX. Микширование каналов (прием аналогового сигнала на цифровых каналах, цифрового на аналоговых). Скремблер на аналоговых каналах.

### Hytera BD-555 (арт. BD-555UHF)

14 652 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г.

### Hytera PD-355 (арт. PD-355U1)

18 744 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

рабочих частот: 400-440 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 123x55x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 426 грамм (измерено в Вива-Телеком).

### Hytera PD-355 (арт. PD-355U2). [В наличии: 0 К]

18 744 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 123x55x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 426 грамм (измерено в Вива-Телеком).

### Hytera PD-365 (арт. PD-365U1)

19 536 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-440 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 106x54x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 416 грамм (измерено в Вива-Телеком).

### Hytera PD-365 (арт. PD-365U2). [В наличии: 0 К]

19 536 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 106x54x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 416 грамм (измерено в Вива-Телеком).

### Hytera PD-375 (арт. PD-375U1). [В наличии: 0]

20 262 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - нет. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 144x54x23 мм, вес: 167 г.

### Hytera PD-405 (арт. PD-405U). [В наличии: 0 К]

14 652 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г. Вес брутто: 672 грамма (измерено в Вива-Телеком). Пыль и влагозащита: IP55.

### Hytera PD-415 (арт. PD-415U)

23 496 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с беспроводной меткой RFID. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г

### Hytera PD-485 (арт. PD-485U)

27 126 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным Bluetooth и GPS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x55x37 мм, вес: 308 г. Пыль и влагозащита: IP54.

### Hytera PD-505 (арт. PD-505U). [В наличии: 0 К]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x27 мм, вес: 260 г. Вес брутто: 680 грамм (измерено в Вива-Телеком).

## Hytera PD-565 (арт. PD-565U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес: 280 г

## Hytera PD-605 (арт. PD-605U). [В наличии: 0 К]

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г. Вес брутто: 706 грамм (измерено в Вива-Телеком).

## Hytera PD-605G (арт. PD-605GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS приемником. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г.

## Hytera PD-665 (арт. PD-665U)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-665G (арт. PD-665GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и GPS приемником. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-685 (арт. PD-685U)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-685G (арт. PD-685GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем, GPS приемником и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-705 (арт. PD-705U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Hytera PD-705G (арт. PD-705GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г

## Hytera PD-715 (арт. PD-715U Ex)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении АТЕХ. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 14,5 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты АТЕХ: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ib IIC T120&#8451; IP5X. I M2 Ex ib. Классы взрывозащиты FM: Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb. Class II, III Div 1, . Group E, F, G T120C. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 37 мм, вес: 485 г (с батареей и антенной). Встроенный GPS. Влагозащита IP67. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.V.00617.

## Hytera PD-755 (арт. PD-755U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

## Hytera PD-755G (арт. PD-755GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Встроенный GPS приемник. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

## Hytera PD-785 (арт. PD-785U). [В наличии: 0]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

## Hytera PD-785G (арт. PD-785GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

## Hytera PD-795 (арт. PD-795U Ex)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении АТЕХ. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты АТЕХ: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ibD A21 ip6X. T90C IF 6X. Ex ib I M2. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 39 мм, вес: 550 г (с батареей и антенной). Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.V.00617.

## Hytera PD-985 (арт. PD-985U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 350-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 19,5 часов в цифровом режиме. Режим ретранслятора на одной частоте (через таймслоты), полнодуплексные вызовы, Bluetooth 4.0, слот MicroSD карты для записи переговоров (до 32 ГБ). Защиты от пыли и влаги: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

### Hytera PD705-UL913 (арт. PD705U-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PD705G-UL913 (арт. PD705GU-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PD785-UL913 (арт. PD785U-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PD785G-UL913 (арт. PD785GU-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PT-580H

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Мощность передатчика: 3 Вт (для 800 МГц - 1,8 Вт). Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной TFT (65536 цветов), 160x128 пикселей. Время работы от стандартной батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Звуковая мощность встроенного динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, мм: 127,5 x 54,5 x 35,5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 348 грамм.

### Hytera PT-580H-Plus

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Мощность передатчика: 3 Вт (для 800 МГц - 1,8 Вт). Разговорные группы - TMO: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Время работы от стандартной батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Звуковая мощность встроенного динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, мм: 127,5 x 54,5 x 35,5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 348 грамм. Встроенный Bluetooth 4.0.

### Hytera PT-795-Ex

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 1 Вт. Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Габаритные размеры, мм: 141 x 55 x 39 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 515 грамм. Стандарт ATEX: Газ: II 1 G Ex ia IIC T4. Пыль: II 1 D Ex ia IIC T120 °C IP6X. Горная добыча: I M1 Ex ia.

### Hytera X1e (арт. X1e-U)

54 846 руб.

менее strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Встроенный GPS приёмник. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 10 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5x57x18 мм, вес: 200 г (с антенной и батареей)

## Hytera X1p (арт. X1p-U)

68 508 руб.

менее strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 12 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5 x 57 x 23 мм, вес: 260 г (с антенной и батареей)

## Hytera Z1P

77 880 руб.

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 3 Вт. Разговорные группы - TMO: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Встроенные Bluetooth и GPS модули. Время работы от одной зарядки АКБ (рабочий цикл 5/5/90): 13,5 часов. Габаритные размеры, мм: 120 &#215; 58 &#215; 23 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 259 грамм.

## Kenwood TK-D340E

18 414 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей KNB-45L: 13,5 часов в цифровом режиме, 11,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 54 x 121.4 x 33.8 мм. Вес со стандартным аккумулятором KNB-45L: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг аналоговый: PL, DPL, Select V. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

## Lira DP-200 (арт. DP-200U)

По запросу

Цифровая бюджетная радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1/4 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА\*ч. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитур: Lira-M (гарнитур Motorola-CP работают только на прием). Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Д) \* 38 (Ш) \* 115 (Н) мм. Вес с батареей: 210 грамм.

## Motorola DP-1400 (арт. MDH01QDC9JA2AN). [В наличии: К]

22 880 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 11,5 часов в цифровом режиме, 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

## Motorola DP-2400E (арт. MDH02RDC9VA1AN). [В наличии: К]

38 520 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

## Motorola DP-2600E (арт. MDH02RDH9VA1AN)

46 224 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Дисплей: монохромный, двухстрочный. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

стандартным аккумулятором: 285 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-3441 (арт. MDH69RDC9KA2AN). [В наличии: К]

33 000 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GPS приемник, умное аудио, поддержка программирования по радиозаписи (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-3441E (арт. MDH69RDC9RA1AN)

48 364 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, умное аудио, поддержка программирования по радиозаписи (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-3661E (арт. MDH69RDQ9RA1AN). [В наличии: К]

55 640 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со штатной батареей: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, умное аудио, поддержка программирования по радиозаписи (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-4400E (арт. MDH56RDC9VA1AN)

42 800 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-4401-Ex (арт. MDH56QCC9LA3AN). [В наличии: К]

98 440 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка BlueTooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE. Г505.В.00244.

### Motorola DP-4401-Ex-Ma (арт. MDH56QCC9QA5AN)

109 568 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы





ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db. Горная добыча: I M1 Ex ia I Ma.

### Motorola DP-4401E (арт. MDH56RDC9RA1AN)

47 936 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-4600 (арт. MDH56RDH9JA1AN)

55 640 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 16,2 ч в цифровом режиме, 11,1 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP57. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4600E (арт. MDH56RDQ9VA1AN)

46 224 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4601E (арт. MDH56RDQ9RA1AN)

51 360 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со встроенным GLONASS. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4800 (арт. MDH56RDN9JA1AN). [В наличии: K]

43 500 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 16,2 ч в цифровом режиме, 11,1 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP57. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4800E (арт. MDH56RDN9VA1AN)

51 360 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4801-Ex (арт. MDH56QCN9PA3AN)

115 560 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Вес брутто: 1,64 кг (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE. Г505.В.00244.

### Motorola DP-4801-Ex-Ma (арт. MDH56QCN9QA5AN)

136 960 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M1 Ex ia I Ma. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-4801E (арт. MDH56RDN9RA1AN)

57 352 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola MTP-850 (арт. H60PCN6TZ6\_AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 1 Вт. Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной (65536 цветов), 130x130 пикселей. Габаритные размеры, мм: 125 x 50 x 37.5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 390 грамм.

### Motorola SL-1600 (арт. MDH88QCP9JA2AN). [В наличии: К]

29 960 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 99 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 14,6 ч. в цифровом режиме, 12,3 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 125,7 x 55 x 22 мм. Вес: 163,4 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия.

### Motorola SL-2600 (арт. MDH88YCD9SA2AN). [В наличии: К]

35 353 руб.

Цифровая многоканальная компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 13,5 ч. в цифровом режиме, 11,0 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V. Габаритные размеры: 125,7 x 55,0 x 22,7 мм. Вес: 190 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Встроенный Bluetooth 4.0.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Motorola SL-4000E (арт. MDH81QCN9SA2AN)

57 780 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 1000 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт. Режим работы: только цифровой. Цветной дисплей, встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi, увеличенная разборчивость речи. Габаритные размеры: 121x55x17.4 мм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

## Motorola SL-4010E (арт. MDH81QCN9TA2AN)

63 772 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 1000 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт. Режим работы: только цифровой. Цветной дисплей, встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi, увеличенная разборчивость речи. Возможность установки дополнительных плат. Габаритные размеры: 121x55x17.4 мм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

## Racio R900D

9 867 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR для работы с максимальной дальностью в зданиях. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3600 мА\*ч (до 260 часов в режиме ожидания). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

## Vertex Standard EVX-261 (арт. EVX-261-G6-5). [В наличии: К]

18 832 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 1/4 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ в аналоговом режиме, 0.28 мкВ в цифровом режиме. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V136): 968 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Система DMR. Аналоговый сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, MDC1200, CTCSS, DCS. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Используемое программное обеспечение: CE-156.

## Vertex Standard EVX-531-IS (арт. EVX-531-G6-5 (IS)). [В наличии: К]

34 240 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR без дисплея и клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Аналоговый сигналинг: MDC-1200 Encode. CTCSS/DCS Encode/Decode. 2 Tone Encode/Decode. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором FNB-V134Li-IS: 16,1 часов в цифровом режиме, 13,6 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 112,5 x 57,5 x 38 мм. Вес с аккумулятором FNB-V134Li-IS: 360 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP57. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Класс взрывобезопасности: 2 Ex ic IIB T3 X.

## Vertex Standard EVX-S24 (арт. EVX-S24-G6-3). [В наличии: К]

20 544 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная миниатюрного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 2/3 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 256 (в 16 зонах). Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,25 мкВ, в цифровом - 0,28 мкВ. Дальность связи в условиях города (цифровая связь): 1,8 км (проверено Вива-Телеком). Пыль и влагозащита по стандарту IP67. Сигналинг: цифровой DMR, аналоговый CTCSS, DCS, MDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync ANI (только декодирование). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и расширенное (до 10 символов в шестнадцатичном формате). Питание: литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч, 3.7В. Длительность работы от одного заряда батареи (цикл 5/5/90): аналоговый режим 10 часов, цифровой - 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 91x55x31.5 мм. Вес с аккумулятором и антенной: 215 г. Используемое программное обеспечение: CE-157. Разъем гарнитуры: одноштырьковый Yaesu с резьбой. Сферы применения: гостиницы, склады, супермаркеты, другие объекты, где важны компактность и высокое качество цифровой радиосвязи.

## Аргут А-75

По запросу

менее b, более А-75 – первая цифровая радиостанция от лидера рынка компании Аргут. менее /b, более Данная модель работает в двух стандартах: аналоговом и цифровом dPMR. Стандарт dPMR – это протокол цифровых систем радиосвязи, который предусматривает использование технологии FDMA с шагом сети частот 6,25 кГц что позволяет в два раза увеличить число возможных каналов связи в используемом диапазоне. менее b, более Основные



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

преимущества радиостанции А-75 стандарта dPMR: менее /b, более . - Самая дешевая радиостанция цифрового стандарта на рынке. Наибольшая зона покрытия уверенной связи;. Отличное качество аудиосигнала, отсутствие привычных шумов;. Высокая степень защиты голосовых сообщений благодаря использованию цифрового вокодера;. Возможность создания независимых рабочих групп пользователей в одном канале;. Совместимость с уже используемыми аналоговыми радиостанциями \*;. Работа с ретранслятором для увеличения зоны покрытия \*. Корпус радиостанции выполнен из ударопрочного АВС-РС пластика. Для прочности конструкции плата размещена на металлическом шасси, что обеспечит долговечность использования радиостанции Аргут А-75. Аккумулятор емкостью 1800 мАч и цифровые технологии обеспечат длительное использование трансивера без подзарядки. Мы уверены, что данная модель будет обеспечивать Вас хорошей, качественной цифровой связью на протяжении долгих лет. менее b, более Характеристики: менее /b, более . Сфера использования □ охрана. Количество каналов □ 16. Емкость батареи, мА/ч □ 1800. Диапазон, МГц □ dPMR(400-470МГц). Частота 400-470 МГц. Количество каналов 16

## Терек РК-322-DMR (арт. РК-322-DMR-UHF)

14 490 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 8 Вт. Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,21 мкВ в аналоговом режиме; 0,3 мкВ в цифровом режиме. Li-Ion аккумулятор емкостью 1850 мАч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Габаритные размеры: 138 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 367 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С.

## Раздел: VHF (136-174 МГц)

### Alinco DJ-AXD1

19 500 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мАч. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Стандарт влагозащиты: IP67. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 64 x 38 x 120 мм. Вес с батареей: 320 грамм.

### Alinco DJ-D15. [В наличии: К]

12 200 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мАч: 16 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,25 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

### Hytera BD-505 (арт. BD-505VHF)

11 220 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мАч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Поддержка VOX. Микширование каналов (прием аналогового сигнала на цифровых каналах, цифрового на аналоговых). Скремблер на аналоговых каналах.

### Hytera PD-405 (арт. PD-405V)

14 652 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мАч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г. Вес брутто: 672 грамма (измерено в Вива-Телеком). Пыль и влагозащита: IP55.

### Hytera PD-415 (арт. PD-415V)

23 496 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с меткой RFID. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мАч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Hytera PD-485 (арт. PD-485V)

27 126 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным Bluetooth и GPS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x55x37 мм, вес: 308 г. Пыле и влагозащита: IP54.

## Hytera PD-505 (арт. PD-505V)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x27 мм, вес: 260 г. Вес брутто: 680 грамм (измерено в Вива-Телеком).

## Hytera PD-565 (арт. PD-565V)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и усеченной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес: 280 г

## Hytera PD-605 (арт. PD-605V)

По запросу

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г. Вес брутто: 706 грамм (измерено в Вива-Телеком).

## Hytera PD-605G (арт. PD-605GV)

По запросу

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS приемником. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г.

## Hytera PD-665 (арт. PD-665V)

По запросу

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-665G (арт. PD-665GV)

По запросу

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и GPS приемником. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-685 (арт. PD-685V)

По запросу

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

## Hytera PD-685G (арт. PD-685GV)

По запросу



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем, GPS приемником и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

### Hytera PD-705 (арт. PD-705V). [В наличии: 0]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г

### Hytera PD-705G (арт. PD-705GV)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г

### Hytera PD-715 (арт. PD-715V Ex)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении ATEX менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 14,5 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ib IIC T120&#8451; IP5X. I M2 Ex ib. Классы взрывозащиты FM: Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb. Class II, III Div 1, . Group E, F, G T120C. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 37 мм, вес: 485 г (с батареей и антенной). Встроенный GPS. Влагозащита IP67. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

### Hytera PD-755 (арт. PD-755V). [В наличии: 0]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

### Hytera PD-755G (арт. PD-755GV)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Встроенный GPS приемник. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

### Hytera PD-785 (арт. PD-785V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

### Hytera PD-785G (арт. PD-785GV). [В наличии: 0]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

### Hytera PD-795 (арт. PD-795V Ex)

[По запросу](#)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении АТЕХменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты АТЕХ: II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD A21 ip6x, T90C IF 6X, Ex ib I M2. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 39 мм, вес: 550 г (с батареей и антенной). Сертификат взрывобезопасности в России: RU C. CN-AT15. В. 00617.

### Hytera PD-985 (арт. PD-985V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio)менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 19,5 часов в цифровом режиме. Режим ретранслятора на одной частоте (через таймслоты), полнодуплексные вызовы, Bluetooth 4.0, слот MicroSD карты для записи переговоров (до 32 ГБ). Защиты от пыли и влаги: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

### Hytera PD705-UL913 (арт. PD705V-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio)менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PD705G-UL913 (арт. PD705GV-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPSменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PD785-UL913 (арт. PD785V-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio)менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera PD785G-UL913 (арт. PD785GV-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPSменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

### Hytera X1e (арт. X1e-V)

54 846 руб.

менее strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Встроенный GPS приёмник. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 10 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5x57x18 мм, вес: 200 г (с антенной и батареей)

### Hytera X1p (арт. X1p-V)

68 508 руб.

менее strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 12 часов в цифровом режиме. Диапазон



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5 x 57 x 23 мм, вес: 260 г (с антенной и батареей)

### Kenwood TK-D240E

18 414 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей KNB-45L: 13,5 часов в цифровом режиме, 11,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 54 x 121.4 x 33.8 мм. Вес со стандартным аккумулятором KNB-45L: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг аналоговый: PL, DPL, Select V. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

### Motorola DP-1400 (арт. MDH01JDC9JA2AN). [В наличии: К]

22 880 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 11,5 часов в цифровом режиме, 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

### Motorola DP-2400E (арт. MDH02JDC9VA1AN). [В наличии: К]

38 520 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11.5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-2600E (арт. MDH02JDH9VA1AN). [В наличии: К]

46 224 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Дисплей: монохромный, двухстрочный. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11.5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-3441E (арт. MDH69JDC9RA1AN)

48 364 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, режим "Умное аудио", поддержка программирования по радиозифиру (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-3601 (арт. MDH55JDH9LA1\_N). [В наличии: К]

29 500 руб.

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. 160 рабочих каналов. Выходная мощность: 1/5 Вт. Встроенный GPS приемник. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

### Motorola DP-3661E (арт. MDH69JDQ9RA1AN)

55 640 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000.





ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со штатной АКБ: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, режим "Умное аудио", поддержка программирования по радиозаписи (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-4400E (арт. MDH56JDC9VA1AN)

42 800 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-4401-Ex (арт. MDH56JCC9LA3AN)

98 440 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 ч в цифровом режиме, 16 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

### Motorola DP-4401-Ex-Ma (арт. MDH56JCC9QA5AN)

109 568 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 ч в цифровом режиме, 16 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M1 Ex ia I Ma.

### Motorola DP-4401E (арт. MDH56JDC9RA1AN)

47 936 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-4600 (арт. MDH56JDH9JA1AN)

55 640 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 16,2 ч в цифровом режиме, 11,1 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Стандарт пыли и влагозащиты: IP57. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4600E (арт. MDH56JDQ9VA1AN)

46 224 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4601E (арт. MDH56JDQ9RA1AN)

51 360 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со встроенным GLONASS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4800E (арт. MDH56JDN9VA1AN)

51 360 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola DP-4801-Ex (арт. MDH56JCN9PA3AN)

115 560 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Вес брутто: 1,64 кг (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

### Motorola DP-4801-Ex-Ma (арт. MDH56JCN9QA5AN)

136 960 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db. Горная добыча: I M1 Ex ia I Ma. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

### Motorola DP-4801E (арт. MDH56JDN9RA1AN). [В наличии: М]

57 352 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth.

### Motorola SL-1600 (арт. MDH88JCP9JA2AN). [В наличии: К]

29 960 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. 99 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 14,6 ч. в цифровом режиме, 12,3 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 125.7 x 55 x 22 мм. Вес: 163,4 г. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

### Motorola SL-2600 (арт. MDH88JCD9SA2AN)

35 353 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 13,5 ч. в цифровом режиме, 11,0 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V. Габаритные размеры: 125.7 x 55.0 x 22.7 мм. Вес: 190 г. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Встроенный Bluetooth 4.0.

### Vertex Standard EVX-261 (арт. EVX-261-VHF). [В наличии: К]

18 832 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ в аналоговом режиме, 0.28 мкВ в цифровом режиме. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V136): 968 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Система DMR. Аналоговый сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, MDC1200, CTCSS, DCS. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Используемое программное обеспечение: CE-156.

### Vertex Standard EVX-531 (арт. EVX-531-D0-5 C). [В наличии: К]

10 490 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR без дисплея и клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Аналоговый сигналинг: MDC-1200 Encode. CTCSS/DCS Encode/Decode. 2 Tone Encode/Decode. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором FNB-V133Li: 9.7 часов в цифровом режиме, 7.4 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 106,7 x 58,5 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыле и влагозащиты: IP57. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

### Vertex Standard EVX-S24 (арт. EVX-S24-VHF)

20 544 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная миниатюрного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 2/3 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 256 (в 16 зонах). Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,25 мкВ, в цифровом – 0,28 мкВ. Пыле и влагозащита по стандарту IP67. Сигналинг: цифровой DMR, аналоговый CTCSS, DCS, MDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync ANI (только декодирование). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и расширенное (до 10 символов в шестнадцатичном формате). Питание: литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч, 3.7В. Длительность работы от одного заряда батареи (цикл 5/5/90): аналоговый режим 10 часов, цифровой – 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 91x55x31.5 мм. Вес с аккумулятором и антенной: 215 г. Используемое программное обеспечение: CE-157. Разъем гарнитуры: одноштырьковый Yaesu с резьбой.

### Vertex Standard VXD-720 (арт. VXD-720-D0B-5 EU). [В наличии: К]

28 000 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором: 11 часов в цифровом режиме, 8 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 131,5 x 63,5 x 36,2 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 430 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.

### Терек PK-322-DMR (арт. PK-322-DMR-VHF)

14 490 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,21 мкВ в аналоговом режиме; 0,3 мкВ в цифровом режиме. Li-Ion аккумулятор емкостью 1850 мА\*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Габаритные размеры: 138 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 367 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 °C.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Раздел: VHF и UHF

### Yaesu FT-1DR

26 460 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 0,5-999 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0,5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16-3 мкВ (в зависимости от диапазона). Мощность звукового динамика: 0,4 Вт (при напряжении питания 13,8 В). Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Встроенный GPS приемник. Габаритные размеры: 60x95x28 мм. Вес: 265 г. (с АКБ FNB-101Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

### Yaesu FT-2DR

37 620 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: А (основной) диапазон прием: 0,5 - 1,8 МГц (AM вещание). 1,8 - 30 МГц (СВ Диапазон) 30 - 76 МГц (50 МГц любительский). 76 - 108 МГц (FM вещание) 108 - 137 МГц (авиационный). 137 - 174 МГц (144 МГц любительский) 174 - 222 МГц (УКВ диапазон). 222 - 420 МГц (GEN1) 420 - 470 МГц (430 МГц любительский). 470 - 774 МГц (УКВ диапазон) 774 - 999,90 МГц (GEN2). В (дополнительный диапазон) прием: 108 - 137 МГц (авиационный). 137 - 174 МГц (144 МГц любительский). 174 - 222 МГц (УКВ диапазон). 222 - 420 МГц (GEN1). 420 - 470 МГц (430 МГц любительский). 470 - 580 МГц (УКВ диапазон). Передача: 140 - 174 МГц, 420 - 470 МГц. . Выходная мощность: 0,5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16-3 мкВ (в зависимости от диапазона). Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Встроенный GPS приемник, сенсорный цветной экран 1,7 дюйма. Габаритные размеры: 62x110x32,5 мм. Вес: 310 г. (с АКБ SBR-14Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

### Yaesu FT-70DR

15 972 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 108-580 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0,5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16-1,5 мкВ (в зависимости от диапазона). Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 60x98x33 мм. Вес: 255 г. (с АКБ SBR-24Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

## Раздел: Речные (300-350 МГц)

### Motorola DP-2400E (арт. MDH02KDC9VA1AN)

39 804 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в шумной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-4401E (арт. MDH56KDC9RA1AN)

49 220 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником и BlueTooth. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

### Motorola DP-4801E (арт. MDH56KDN9RA1AN)

58 636 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и BlueTooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

---

Всего позиций: 139

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 66.00, Евро - 80.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: O - Омск, M - Москва, K - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.