



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Inter-M CH-510. [В наличии: 0]

8 512 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Установка: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Номинальная мощность: 10 Вт. Диапазон частот: 150-14000 Гц. Звуковое давление: 99 дБ. Входное сопротивление: 1 / 2 кОм. Масса: 3,2 кг. Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M CH-522

12 240 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Установка: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Громкоговоритель CH-522 является двухполосным. Номинальная мощность: 20 Вт. Диапазон частот: 110-20000 Гц. Звуковое давление: 95 дБ. Входное сопротивление: 0,5 / 1кОм. Масса: 3,5 кг. Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M CH-530

10 800 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Установка: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Номинальная мощность: 30 Вт. Диапазон частот: 100-18000 Гц. Звуковое давление: 104 дБ. Входное сопротивление: 0,165 / 0,33 кОм. Масса: 3,6 кг. Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M CH-532

12 720 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Установка: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Громкоговоритель CH-532 является двухполосным. Номинальная мощность: 30 Вт. Диапазон частот: 100-20000 Гц. Звуковое давление: 95 дБ. Входное сопротивление: 0,165 / 0,33 кОм. Масса: 3,5 кг. Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M HS-20

9 840 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - алюминий, цвет корпуса - темно-серый. Установка: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Номинальная мощность: 20 Вт. Диапазон частот: 380-6500 Гц. Звуковое давление: 106 дБ. Входное сопротивление: 8 Ом, 0,5 / 1 кОм. Масса: 2,45 кг. Габариты: 216;250x280 мм

Inter-M HS-30. [В наличии: 0]

10 800 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - алюминий, цвет корпуса - темно-серый. Установка: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Номинальная мощность: 30 Вт. Диапазон частот: 380-6500 Гц. Звуковое давление: 107 дБ. Входное сопротивление: 8 Ом, 0,33 / 0,66 кОм. Масса: 2,85 кг. Габариты: 216;250x280 мм

Inter-M HS-30RT

11 040 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - темно-коричневый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 30 Вт. Диапазон частот: 380-6500 Гц. Звуковое давление: 107 дБ. Входное сопротивление: 8 Ом, 0,33 / 0,66 кОм. Масса: 2,95 кг. Габариты (ШхВхГ): 320x210x365 мм

Inter-M HS-40RT

12 000 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - темно-коричневый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 40 Вт. Диапазон частот: 380-6500 Гц. Звуковое давление: 109 дБ. Входное сопротивление: 8 Ом, 0,25 / 0,5 кОм. Масса: 2,95 кг. Габариты (ШхВхГ): 320x210x365 мм

Inter-M HS-50. [В наличии: 0]

13 080 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - алюминий, цвет корпуса - темно-серый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 50 Вт. Диапазон частот: 380-6500 Гц. Звуковое давление: 109 дБ. Входное сопротивление: 0,2 / 0,4 кОм. Масса: 3,1 кг. Габариты: 320x350 мм

Inter-M HS-S20. [В наличии: 0]

8 960 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - темно-серый. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 20 Вт. Диапазон частот: 380-6500 Гц. Звуковое давление: 106 дБ. Входное сопротивление: 8 Ом, 0,5 / 1 кОм. Масса: 1,5 кг. Габариты: 169x230 мм

JDM HS-20RT

8 928 руб.

Рупорный громкоговоритель металлический, 450 Гц -7 кГц, 114 дБ, 20 Вт, 180x 180x217 мм

MKV Pro PA-101

12 080 руб.

Всегодний рупорный громкоговоритель PA-101 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - алюминий, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 400-5000 Гц. Мощность: 100/50/25 Вт / 100В / 70В / 30В. Масса: 8,86 кг. Габариты: 500x582 мм

MKV Pro PA-500. [В наличии: 0]

2 100 руб.

Всегодний рупорный громкоговоритель PA-500 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 200-16000 Гц. Мощность: 15/20 Вт / 100В / 70В. Масса: 1,27 кг. Габариты (ШхВхГ): 203x143x244 мм

MKV Pro PA-510. [В наличии: 0]

1 633 руб.

Всегодний рупорный громкоговоритель PA-500 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 500-5000 Гц. Мощность: 15 Вт / 100В. Масса: 1,27 кг. Габариты (ШхВхГ): 150x100x203 мм

MKV Pro PA-520. [В наличии: 0]

4 633 руб.

Всегодний рупорный громкоговоритель PA-520 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 250-8500 Гц. Мощность: 25/30 Вт / 100В / 70В / 30В. Масса: 1,86 кг. Габариты (ШхВхГ): 205x285x280 мм

MKV Pro PA-530. [В наличии: 0]

6 298 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-530 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотопливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 400-5000 Гц. Мощность: 30/15/7,5 Вт / 100В / 70В / 30В. Масса: 2,33 кг. Габариты (ШхВхГ): 280x333 мм

MKV Pro PA-550. [В наличии: 0]

6 764 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-550 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотопливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - алюминий, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 400-5000 Гц. Мощность: 50/25/12,5 Вт / 100В / 70В / 30В. Масса: 2,50 кг. Габариты: 343x362 мм

ROXTON HP-10T

33 600 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HP-10T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики HP-10T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 100 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 100/50/25 Вт. менее li, более Диапазон частот: 250 Гц - 6,5 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 112 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 16 кг. менее li, более Габариты: 430 x 530 мм. менее li, более Материал: алюминий. менее li, более Цвет: серый

ROXTON HP-15T. [В наличии: 0]

3 976 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HP-15T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики HP-15T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 15 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 15 / 7,5 Вт. менее li, более Диапазон частот: 250 Гц - 8 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 103 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 1,4 кг. менее li, более Материал: пластик. менее li, более Цвет: белый

ROXTON HP-30T. [В наличии: 0]

7 560 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HP-30T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики HP-30T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 30 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 30 / 15 Вт. менее li, более Диапазон частот: 250 Гц - 8 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 103 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 1,8 кг. менее li, более Материал: пластик. менее li, более Цвет: белый

ROXTON HS-30T. [В наличии: 0]

6 592 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HS-30T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики HS-30T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 30 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 30/15 Вт. менее li, более Диапазон частот: 380 Гц - 6,5 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 105 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 2,1 кг. менее li, более Габариты: 280 x 216 мм. менее li, более Материал: алюминиевый сплав



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ROXTON HS-50T. [В наличии: 0]

9 000 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HS-50T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики HS-50T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 50 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 50/25 Вт. менее li, более Диапазон частот: 250 Гц - 6,5 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 108 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 3,5 кг. менее li, более Габариты: □Ø320 x 250 мм. менее li, более Материал: алюминиевый сплав

ROXTON MP-30T. [В наличии: 0]

9 960 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON MP-30T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики MP-30T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 30 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 30/15 Вт. менее li, более Диапазон частот: 100 Гц - 12,5 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 90 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 3 кг. менее li, более Габариты: 366 x 230 x 272 мм. менее li, более Материал: пластик

ROXTON MP-50T

23 160 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON MP-50T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. менее b, более Основные характеристики MP-50T: менее /b, более . менее li, более Ном. мощность: 50 Вт/100 В. менее li, более Трансформатор: 50/25/12.5/9/4.5/3.5 Вт. менее li, более Диапазон частот: 90 Гц - 20 кГц. менее li, более SPL, 1 Вт/м: 104 дБ. менее li, более Подключение: кабель. менее li, более Масса: 3,9 кг. менее li, более Габариты: 363 x 253 x 310 мм. менее li, более Материал: пластик

Элект ЗСУ-100

10 400 руб.

Громкоговоритель рупорного типа всепогодный. Выходная мощность: 100 Вт. Звуковое давление: 120 дБ.

Всего позиций: 25

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.