



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 21.07.2018.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Inter-M A-120

26 712 руб.

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения без возможности распределения сигнала по зонам. В устройстве предусмотрены 3 микрофонных и 2 линейных входа, 2-полосный эквалайзер, защита акустических систем от постоянного напряжения, светодиодный индикатор уровня выходного сигнала и срабатывания защиты. Первый микрофонный вход является приоритетным. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-А120 усилитель может быть установлен в 19" стойку. Nom. выходная мощность: 120 Вт. Напряжение питания :220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 300 Вт. Масса: 10,3 кг. Габариты (ШхВхГ): 420x88x320 мм

Inter-M A-60

22 428 руб.

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения без возможности распределения сигнала по зонам. В устройстве предусмотрены 3 микрофонных и 2 линейных входа, 2-полосный эквалайзер, защита акустических систем от постоянного напряжения, светодиодный индикатор уровня выходного сигнала и срабатывания защиты. Первый микрофонный вход является приоритетным. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-А120 усилитель может быть установлен в 19" стойку. Nom. выходная мощность: 60 Вт. Напряжение питания : 220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 145 Вт. Масса: 8,9 кг. Габариты (ШхВхГ): 420x88x320 мм

Inter-M PA-1000B

12 978 руб.

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения малой мощности без возможности распределения сигнала по зонам. В устройстве предусмотрены 2 микрофонных входа, 1 линейный вход, 2-полосный эквалайзер, линейный вход для подключения АТС, генератор сигнала "ГОНГ", светодиодный индикатор уровня выходного сигнала. Первый микрофонный вход и вход для подключения АТС являются приоритетными. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-РА1000В усилитель может быть установлен в 19" стойку. . Nom. выходная мощность: 30 Вт. Напряжение питания :220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 80 Вт. Масса: 4,6 кг. Габариты (ШхВхГ): 300x88x260 мм

Inter-M PA-1000BR

22 176 руб.

Микшер-усилитель с тюнером предназначен для построения систем оповещения с функцией приема сигналов радиостанций. В устройстве предусмотрены 2 микрофонных входа, 1 линейный вход, 2-полосный эквалайзер, линейный вход для подключения АТС, генератор сигнала "ГОНГ", светодиодный индикатор уровня выходного сигнала. Первый микрофонный вход и вход для подключения АТС являются приоритетными. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-РА1000В усилитель может быть установлен в 19" стойку. Nom. выходная мощность: 30 Вт. Напряжение питания : 220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 80 Вт. Масса: 4,8 кг. Габариты (ШхВхГ): 300x88x260 мм

Inter-M PA-2000A

27 468 руб.

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения с ручным управлением и функцией оповещения по зонам. В устройстве предусмотрены 5 универсальных входов и вход для подключения CD проигрывателя, линейный вход для подключения АТС, генератор сигналов "ГОНГ" и "СИРЕНА", кнопочный селектор на 5 зон, 5-полосный эквалайзер, защита акустических систем от постоянного напряжения, светодиодный индикатор уровня выходного сигнала и срабатывания защиты. Первый и второй микрофонные входы и вход для подключения АТС являются приоритетными. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-РА2000А усилитель может быть установлен в 19" стойку. Nom. выходная мощность: 60 Вт. Напряжение питания : 220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 150 Вт. Масса: 10 кг. Габариты (ШхВхГ): 420x132x360 мм

Inter-M PA-4000A

30 744 руб.

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения с ручным управлением и функцией оповещения по зонам. В устройстве предусмотрены 5 универсальных входов и вход для подключения CD проигрывателя, линейный вход для подключения АТС, генератор сигналов "ГОНГ" и "СИРЕНА", кнопочный селектор на 5 зон, 5-полосный эквалайзер, защита акустических систем от постоянного напряжения, светодиодный индикатор уровня выходного сигнала и срабатывания защиты. Первый и второй микрофонные входы и вход для подключения АТС являются приоритетными. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-РА4000А усилитель может быть установлен в 19" стойку. Nom. выходная мощность: 120 Вт. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 300 Вт. Масса: 12 кг. Габариты (ШхВхГ): 420x132x360 мм

Inter-M PA-6000A

44 226 руб.

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения с ручным управлением и функцией оповещения по зонам. В устройстве предусмотрены 5 универсальных входов и вход для подключения CD проигрывателя, линейный вход для подключения АТС, генератор сигналов "ГОНГ" и "СИРЕНА", кнопочный



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

селектор на 5 зон, 5-полосный эквалайзер, защита акустических систем от постоянного напряжения, светодиодный индикатор уровня выходного сигнала и срабатывания защиты. Первый и второй микрофонные входы и вход для подключения АТС являются приоритетными. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-РА4000А усилитель может быть установлен в 19" стойку. Ном. выходная мощность: 240 Вт. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 580 Вт. Масса: 12 кг. Габариты (ШхВхГ): 420x132x360 мм

Inter-M PA-935N

11 466 руб.

Микшер-усилитель предназначен для создания систем оповещения малой мощности. В устройстве предусмотрены приоритетный микрофонный вход, 2 универсальных входа, линейный вход для подключения АТС, регуляторы громкости для каждого входа и выхода, 2-полосный эквалайзер. С помощью дополнительных кронштейнов ВКТ-РА935А устройство может быть установлено в 19" стойку. Ном. выходная мощность: 35 Вт. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Макс. потребляемая мощность: 80 Вт. Масса: 4,4 кг. Габариты (ШхВхГ): 290x76x185 мм

JDM Mobile 35

15 370 руб.

Микшер-усилитель 35 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + телефонный входа, функция приоритетов, телефонный вызов + ночной режим, вход AMP, PREAMP выход, возможность установки тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/12 В(DC), 125 Вт,

JDM Mobile 60

18 540 руб.

Микшер-усилитель 60 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + телефонный входа, функция приоритетов, телефонный вызов + ночной режим, вход AMP, PREAMP выход, возможность установки тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/12 В(DC), 125 Вт,

JEDIA MOBILE-35

17 317 руб.

Усилитель 35 Вт, 4 микр./лин. вх., ТЛФ вход, вход/выход магнитофона, телефонный вызов, функция приоритетов, возможность установки 1 модуля CD, тюнера, деки, блока цифровых сообщений, 220В/12В

JEDIA MOBILE-60

9 770 руб.

Усилитель 60 Вт, 4 микр./лин. вх., ТЛФ вход, вход/выход магнитофона, телефонный вызов, функция приоритетов, возможность установки 1 модуля CD, тюнера, деки, блока цифровых сообщений, 220В/12В

MKV Pro PA-1040T

7 434 руб.

Настольный малогабаритный трансляционный усилитель (с выносным микрофоном типа «Тангента») для систем музыкальной трансляции и систем оповещения малой мощности. В устройстве предусмотрены 2 микрофонных входа, линейный вход AUX, регуляторы громкости для каждого входа и выхода, встроенные слоты для SD карт и USB устройств. Выходная мощность: 40 Вт. Выход : 40м / 80м / 30В / 70В / 100В. Полоса частот: 200 Гц-20 кГц. Электропитание: AC 230В 50Гц ±10% / 0.5А. Размеры: 250 x 250 x 85 мм. Вес: 3,8 кг

MKV Pro PA-1060VR

27 922 руб.

Трансляционный усилитель-микшер с встроенным селектором зон и модулем записи-воспроизведения речевых сообщений длительностью до 180 секунд. Выходная мощность: 120 Вт (RMS). Выход : 40м/80м/30В/70В/100В. Микрофонные выходы: 5 (функция Приоритет). Линейные входы: 3. Рабочий частотный диапазон: 45-15000Гц (+/-3дБ). Эквалайзер: НЧ/ВЧ (+/-6дБ). S/N: , более 65дБ. Электропитание: AC 220В /50Гц. Резервное питание: =24В. Размеры: 440x94x316 мм. Вес: 9,25 кг

MKV Pro PA-1120

22 932 руб.

Настенный вандалозащищенный усилитель для систем оповещения со встроенным источником резервного питания. В устройстве предусмотрены 1 микрофонный вход (приоритетный), 1 комбинированный вход (микрофонный MIC / линейный AUX), регуляторы громкости для каждого входа и выхода, 2-полосный эквалайзер, корпус под АКБ (12В/7Ач). Выходная мощность: 20 Вт. Выход : 40м /80м / 30В. Полоса частот: 20 Гц-20 кГц. Электропитание: AC 220В ~/50Гц / 30Вт. Резервное питание: АКБ 12В / 7Ач. Размеры: 292 x 190 x 65 мм. Вес: 2,6 кг. менее в, более Гарантия - 3 года/более /в, более

MKV Pro PA-1130

11 264 руб.

Настенный вандалозащищенный усилитель для систем оповещения со встроенным источником резервного питания. В устройстве предусмотрены 1 микрофонный вход (приоритетный), 1 комбинированный вход (микрофонный MIC / линейный AUX), регуляторы громкости для каждого входа и выхода,



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

2-полосный эквалайзер, корпус под АКБ (12В/7Ач). Выходная мощность: 30 Вт. Выход : 40м /80м / 30В. Полоса частот: 20 Гц-20 кГц. Электропитание: AC 220В ~/50Гц / 30Вт. Резервное питание: АКБ 12В / 7Ач. Размеры: 310 x 220 x 75 мм. Вес: 3 кг. менее b, более Гарантия - 3 годаменее /b, более

MKV Pro PA-1165

13 532 руб.

Микшер-усилитель со встроенным микрофоном предназначен для построения систем оповещения и музыкальной трансляции. В устройстве предусмотрены 3 микрофонных входа (первый микрофон является приоритетным), 1 универсальный вход MIC/AUX, 1 линейный выход, регуляторы тембра, светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала. Выходная мощность: 60 Вт. Выход : 80м / 30В / 70В / 100В. Полоса частот: 45 Гц-15 кГц. Электропитание: AC230В 50Гц±10%, DC24В. Размеры: 310 x250 x88 мм. Вес: 5,5 кг

MKV Pro PA-2360VR

75 676 руб.

Трансляционный усилитель-микшер со встроенным селектором зон и модулем записи-воспроизведения речевых сообщений длительностью до 180 секунд. Выходная мощность: 450 Вт. Охлаждение: дополнительный вентилятор. Выход/Импеданс: 40м/80м/30В/700В/100В. Микрофонные входы: 5 (функция Приоритет). Линейные входы: 3. Частотный диапазон: 45-15000Гц (+/-3дБ). Эквалайзер: НЧ/ВЧ (+/-6дБ). S/N: , более 65дБ. Электропитание: 220В/50Гц/. Резервное питание: 24В. Размеры: 482x142x353 мм. Вес: 21 кг

ProAudio PA-120N

18 270 руб.

Усилитель трансляционный . . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 120 Вт. 80 Гц - 20 кГц

ProAudio PA-240N

22 070 руб.

Усилитель трансляционный . . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 240 Вт. 80 Гц - 20 кГц

ProAudio PA-360N

25 240 руб.

Усилитель трансляционный . . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 360 Вт. 80 Гц - 20 кГц

ProAudio PA-907M

13 000 руб.

Микшер-усилитель. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 70 Вт. 3 микрофонных, 2 линейных входа. Приоритет по MIC-1.

ProAudio PA-913M. [В наличии: 0]

17 190 руб.

Микшер-усилитель. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 130 Вт. 3 микрофонных, 2 линейных входа. Приоритет по MIC-1.

ProAudio PA-926M

24 480 руб.

Микшер-усилитель. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 260 Вт. 3 микрофонных, 2 линейных входа. Приоритет по MIC-1.

ProAudio PA-936M

33 350 руб.

Микшер-усилитель. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 360 Вт. 3 микрофонных, 2 линейных входа. Приоритет по MIC-1.

ProAudio SPA-120D

31 900 руб.

Усилитель. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 120 Вт. mp3 / USB .

ProAudio SPA-240D

41 250 руб.

Усилитель. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 240 Вт. mp3 / USB

ProAudio UPM-130M

23 970 руб.

Усилитель трансляционный. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 130 Вт. Встроенный MP3-плеер, USB, 60 Гц - 15 кГц .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ProAudio UPM-260M

28 900 руб.

Усилитель трансляционный. . Выходной трансформатор 100 или 70 В. Мощность 260 Вт. Встроенный MP3-плеер, USB, 60 Гц - 15 кГц .

ROXTON AA-120. [В наличии: 0]

18 459 руб.

Трансляционный усилитель AA-120 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. Данный усилитель предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К AA-120 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные "уши", для монтажа в 19" стойку. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 120 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 240 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ⁻¹В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 12 кг

ROXTON AA-240

20 853 руб.

Трансляционный усилитель AA-240 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. Данный усилитель предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К AA-240 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные "уши", для монтажа в 19" стойку. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 240 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 480 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ⁻¹В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 14.5 кг

ROXTON AA-35. [В наличии: 0]

7 497 руб.

Трансляционный усилитель AA-35 предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала. К усилителю ROXTON AA-35 также можно подключить до 3-х микрофонов при установке в нужное положение соответствующих переключателей. . менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 35 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 70 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 2 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 150 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на тел. Т/Р входе: 750 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 74 x 283 x 191 мм. менее 1i, более Вес: 4.4 кг

ROXTON AA-360

25 074 руб.

Трансляционный усилитель AA-360 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. Данный усилитель предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К AA-360 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные "уши", для монтажа в 19" стойку. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 360 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 720 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ⁻¹В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 15 кг

ROXTON AA-480

30 933 руб.

Трансляционный усилитель AA-480 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. Данный усилитель предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К AA-480 может



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные "уши", для монтажа в 19" стойку. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 480 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 960 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум МIС: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум АUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ¹В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 20 кг

ROXTON AA-60

12 474 руб.

Трансляционный усилитель AA-60 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. Данный усилитель предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К AA-60 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. В комплекте поставки предлагаются дополнительные "уши", для монтажа в 19" стойку. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 60 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 120 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум МIС: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум АUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ¹В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 11 кг

ROXTON AA-60M. [В наличии: 0]

11 466 руб.

Трансляционный усилитель AA-60M предназначен для микширования и усиления звукового сигнала с целью его дальнейшей трансляции на громкоговорители. К данному блоку может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала. К блоку также можно подключить до 3-х микрофонов при установке в нужное положение соответствующих переключателей. В AA-60M интегрирован музыкальный модуль, снабженный аудио декодером, поддерживающем форматы mp3, WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. Выбор и управление музыкальными источниками, осуществляется как с самого прибора, так и при помощи пульта дистанционного управления. менее 1i, более Выходная мощность: 60 Вт (RMS). менее 1i, более Частотный диапазон: 150 Гц - 15 кГц. менее 1i, более Общие нелинейные искажения: не более 0,5 %. менее 1i, более Глубина регулировки тембра: 10 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум: 60 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе МIС: 2 мВ/600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе АUX: 150 мВ/1 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на тел. Т/Р входе: 750 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Выход/Сопротивление: 100 В, 70 В, 4 Ом, 8 Ом. менее 1i, более Питание: AC 220 В, 50/60 Гц. менее 1i, более Размеры: 290 x 76 x 260 мм. менее 1i, более Масса: 4,4 кг

ROXTON MA-120. [В наличии: 0]

20 853 руб.

Трансляционный музыкальный усилитель ROXTON MA-120 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. К блоку ROXTON MA-120 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, который дополнительно повышает напряжение усиленного сигнала до 100В. В усилитель ROXTON MA-120 встроен музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером, цифровым дисплеем и аудио декодером, поддерживающем форматы mp3, WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 120 Вт. менее 1i, более Максимальная выходная мощность: 180 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 240 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум МIС: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум АUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ¹В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0⁻-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10^oC +35^oC. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 12 кг

ROXTON MA-240

25 074 руб.

Трансляционный музыкальный усилитель ROXTON MA-240 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. К блоку ROXTON MA-240 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, который дополнительно повышает напряжение усиленного сигнала до 100В. Кроме высоковольтных, усилитель ROXTON MA-240 также имеет "низкоомные" выводы, для подключения стандартных акустических систем. В усилитель ROXTON MA-240 встроен музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером, цифровым дисплеем и аудио декодером, поддерживающем форматы mp3, WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 240 Вт. менее 1i, более Максимальная выходная мощность: 360 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 480 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В⁴-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ ~1В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0~-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10°C +35°C. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 14,5 кг

ROXTON MA-360

29 043 руб.

Трансляционный музыкальный усилитель ROXTON MA-360 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. К блоку ROXTON MA-360 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, который дополнительно повышает напряжение усиленного сигнала до 100В. Кроме высоковольтных, усилитель ROXTON MA-360 также имеет "низкоомные" выводы, для подключения стандартных акустических систем. В усилитель ROXTON MA-360 встроен музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером, цифровым дисплеем и аудио декодером, поддерживающем форматы mp3, WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 360 Вт. менее 1i, более Максимальная выходная мощность: 720 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 720 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В~4-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ ~1В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0~-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10°C +35°C. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 15 кг

ROXTON MA-60

15 876 руб.

Трансляционный музыкальный усилитель ROXTON MA-60 используются для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования. К блоку ROXTON MA-60 может быть подключено до 5-ти источников аудио сигнала, 3 микрофонных и 2 линейных входа. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, который дополнительно повышает напряжение усиленного сигнала до 100В. В усилитель ROXTON MA-60 встроен музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером, цифровым дисплеем и аудио декодером, поддерживающем форматы mp3, WMA. Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. менее 1i, более Напряжение питания: AC 220-240В, 50 Гц. менее 1i, более Выходная мощность: 60 Вт. менее 1i, более Максимальная выходная мощность: 90 Вт. менее 1i, более Потребляемая мощность: 90 Вт. менее 1i, более Выходной сигнал (напряжение/сопротивление): 100В, 70В~4-16 Ом. менее 1i, более Частотный диапазон: 100 Гц - 16к Гц. менее 1i, более Коэффициент гармоник: менее 0.1%. менее 1i, более Отношение сигнал/шум MIC: более 66 дБ. менее 1i, более Отношение сигнал/шум AUX: более 70 дБ. менее 1i, более Уровень на микрофонном входе 1,2,3: 6 мВ / 600 Ом. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном входе 1,2: 250 мВ / 10 кОм. менее 1i, более Уровень сигнала на линейном выходе: 0 дБ ~1В / 600 Ом. менее 1i, более Мьютирование: 0~-30дБ. менее 1i, более Защита по выходу: перегрузка, КЗ. менее 1i, более Температура функционирования: +10°C +35°C. менее 1i, более Относительная влажность: не более 90 %. менее 1i, более Габаритные размеры: 440 x 92 x 330 мм. менее 1i, более Вес: 11 кг

Т0А А-2030 Н. [В наличии: 0]

14 175 руб.

Трансляционный усилитель предназначен для создания систем оповещения малой мощности. В устройстве предусмотрены: три микрофонных и два линейных входа с возможностью микширования (первый микрофонный вход обладает приоритетом, при подаче сигнала автоматически подавляются сигналы с других входов); линейный выход для подключения дополнительного усилителя или устройства записи; индикаторы входного сигнала, перегрузки и напряжения питания; двухполосный регулятор тембра для низких и высоких частот. Выходная мощность: 30 Вт. Выходное напряжение: 100В/170 Ом, 70В/83 Ом, 4 Ом/15.5В. Полоса частот: 50 Гц-20 кГц. Селектор зон: нет. Эквалайзер: 100 Гц, 10 кГц. Микрофонные входы: MIC1: -60 дБ/600 Ом (DIN 5 pin), MIC2-3: -60 дБ/600 Ом (JACK 1/4). Линейные входы: AUX1-2: 20 дБ/10 кОм (RCA стерео). Телефонный вход: нет. Встроенные источники: нет. Напряжение питания: AC 220В/50 Гц, DC 24В. Размеры: 420x101x280 мм. Вес: 4.6 кг

Т0А А-2060 Н. [В наличии: 0]

17 451 руб.

Трансляционный усилитель предназначен для создания систем оповещения малой мощности. В устройстве предусмотрены: три микрофонных и два линейных входа с возможностью микширования (первый микрофонный вход обладает приоритетом, при подаче сигнала автоматически подавляются сигналы с других входов); линейный выход для подключения дополнительного усилителя или устройства записи; индикаторы входного сигнала, перегрузки и напряжения питания; двухполосный регулятор тембра для низких и высоких частот. Выходная мощность: 60 Вт. Выходное напряжение: 100В/170 Ом, 70В/83 Ом, 4 Ом/15.5В. Полоса частот: 50 Гц-20 кГц. Селектор зон: нет. Эквалайзер: 100 Гц, 10 кГц. Микрофонные входы: MIC1: -60 дБ/600 Ом (DIN 5 pin), MIC2-3: -60 дБ/600 Ом (JACK 1/4). Линейные входы: AUX1-2: 20 дБ/10 кОм (RCA стерео). Телефонный вход: нет. Встроенные источники: нет. Напряжение питания: AC 220В/50 Гц, DC 24В. Размеры: 420x101x280 мм. Вес: 7 кг

Т0А А-2120 Н

24 255 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Трансляционный усилитель предназначен для создания систем оповещения малой мощности. В устройстве предусмотрены: три микрофонных и два линейных входа с возможностью микширования (первый микрофонный вход обладает приоритетом, при подаче сигнала автоматически подавляются сигналы с других входов); линейный выход для подключения дополнительного усилителя или устройства записи; индикаторы входного сигнала, перегрузки и напряжения питания; двухполосный регулятор тембра для низких и высоких частот. Выходная мощность: 120 Вт. Выходное напряжение: 100В/83 Ом, 70В/42 Ом, 4 Ом/22В. Полоса частот: 50 Гц-20 кГц. Селектор зон: нет. Эквалайзер: 100 Гц, 10 кГц. Микрофонные входы: MIC1: -60 дБ/600 Ом (DIN 5 pin), MIC2-3: -60 дБ/600 Ом (JACK 1/4). Линейные входы: AUX1-2: 20 дБ/10 кОм (RCA стерео). Телефонный вход: нет. Встроенные источники: нет. Напряжение питания: AC 220В/50 Гц, DC 24В. Размеры: 420x101x360 мм. Вес: 10.8 кг

Всего позиций: 43

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 63.00, Евро - 70.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.