



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Beward N120

11 040 руб.

Сенсор: КМОП 1/4 OmniVision . Чувствительность: 0.2 лк / 0.1 лк (DSS @ 7 fps) . Объектив: 3.6 мм, F2.0 . Угол обзора: 58° (по горизонтали) . Увеличение: Цифровое: 10x (вкл/выкл) . Скорость затвора: От 1/7 до 1/24000 сек. Дополнительно: Прогрессивное сканирование . Видео . Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG . Видеопоток: Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4, unicast, multicast . Профиль: 4 профиля, индивидуальная настройка . Разрешение: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) . Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений . Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 2 Мбит/с . Параметры изображения: Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение . Титры: Текст, дата, время . Аудио . Аудиовход: Встроенный микрофон (регулировка усиления) . Компрессия: G.711 (u-law, a-law), AMR . Дополнительно: Односторонняя связь . Сеть и интерфейсы . Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт . Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v2.20, Bonjour . Соединение: DHCP, статический адрес . Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP . Пользователи: До 5 одновременных подключений . Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) . Wi-Fi . Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS) . Шифрование: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 бит . Запись и события . События: Детекция звука, ошибка записи на карту памяти детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP . Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на NAS: , карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически . Эксплуатация . Питание: 5 В 0.6 А (DC) . Потребляемая мощность: До 3 Вт . Рабочий диапазон температур: От -10 до +50°C . Размеры (шхвхг) 66x96x43 мм . Вес: 100 г (нетто) . Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) . Системные требования 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта 256 МБ, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS Leopard 10.5 или выше Firefox, Safari, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше

Beward N520

18 080 руб.

Сенсор: 2 Мп, КМОП 1/2.7 OmniVision . Чувствительность: 0.05 лк / 0.01 лк (DSS @ 2 fps) . Объектив: 4.0 мм, F1.8 . Угол обзора: 72° (по горизонтали), 44° (по вертикали) . Регулировка угла наклона: До 180° . Минимальное рабочее расстояние: Не более 0.5 м . Увеличение Цифровое: 10x (вкл/выкл) . WDR: Цифровой, 8 уровней . Шумоподавление: Поддерживается . Скорость затвора: От 1/2 до 1/10000 сек. Дополнительно: Прогрессивное сканирование . Видео . Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG . Видеопоток: Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4, unicast, multicast . Профиль: 3 профиля, индивидуальная настройка . Разрешение: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) . Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений . Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 10 Мбит/с . Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, экспозиция, . цветокоррекция, оттенок, видеомаска (до 10 на канал), переворот, отражение, BLC, баланс белого, выдержка . Титры: Текст, дата/время . Аудио . Аудиовыход: 1 канал, встроенный динамик (регулировка уровня) . Аудиовход: Встроенный микрофон (регулировка усиления) . Компрессия: G.711 (u-law, a-law), AMR . Дополнительно: Дуплекс, полудуплекс, симплекс . Сеть и интерфейсы . Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт . Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, . ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v.2.2, Bonjour . Вход тревоги: 1 канал, режим NO или NC . Выход тревоги: 1 канал . ИК-датчик движения: Пассивный, дальность до 6 м, угол не менее 100° . Соединение: DHCP, статический адрес . Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP . Пользователи: До 5 одновременных подключений . Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) . Запись и события . События: Детекция звука, детекция движения, детекция саботажа, сетевая ошибка, смена IP, тревожный вход, загрузка устройства, ошибка записи на карту памяти . Детекция движения: Регулировка чувствительности и порога срабатывания . Детекция звука: Регулировка чувствительности и порога срабатывания . Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на NAS: карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически . Wi-Fi . Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS) . Частотный диапазон: От 2.412 до 2.472 ГГц . Скорость передачи данных: До 150 Мбит/с . Количество каналов: 1-13 . Шифрование: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 бит . Тип антенны: 2 dBi . Антенна: Съёмная, всенаправленная . Эксплуатация . Питание: 5 В 0.6 А (DC) . Потребляемая мощность: До 3 Вт . Рабочий диапазон температур: От -10 до +50°C . Размеры (шхвхг) 66x96x43 мм . Вес: 100 г (нетто) . Управление Веб-интерфейс: профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) . Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта 256 МБ, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше, Mac OS Leopard 10.5 или выше

Beward B1210DM

9 900 руб.

Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -30 до +50°C. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x720 (HD). Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Запись изображений на карту памяти microSDHC. Питание по кабелю Ethernet, технология PoE. Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности. Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера. Компактность и современный дизайн

Beward B1210R

10 900 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. До 25 к/с при любом разрешении. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. ИК-светодиоды 3 поколения и дальность подсветки до 25 м. Сменный объектив и адаптивная ИК-подсветка. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Запись изображений на карту памяти microSDHC (опционально). Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера. Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B12CR

12 600 руб.

1 Мп КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Объектив в комплекте на выбор: 2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм. PIR-датчик, ИК-подсветка. Встроенный динамик. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). До 25 к/с при любом разрешении. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264/MJPEG. Двусторонняя аудиосвязь (встроенный динамик). Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр. Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 Гб). Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности. Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера. Компактность и современный дизайн. Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B12CW

12 900 руб.

Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS. 1 Мп КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Объектив в комплекте на выбор: 2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). До 25 к/с при любом разрешении. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264. Режим День/Ночь и статический ИК-фильтр. Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 Гб). Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности. Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера. Компактность и современный дизайн. Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B1510

10 400 руб.

1.3 Мп сенсор SONY Exmor нового поколения. Превосходная цветопередача и высокая чувствительность. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x960 (SXVGA). Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Запись изображений на карту памяти microSDHC. 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE. Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности. Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера

Beward B1510DR

16 200 руб.

1.3-мегапиксельный сенсор SONY Exmor. До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x960 (SXVGA). Одновременное кодирование в форматах H.264 и MJPEG. ИК-светодиоды 3-го поколения, подсветка с дальностью работы до 10 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Варифокальный объектив с АРД. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Разъем для подключения тревожного датчика. Запись изображений на карту памяти microSDHC. 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE. Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B1510DV

26 400 руб.

Уникальная антивандальная конструкция «камера в камере». Герметичное подключение кабеля Ethernet внутри корпуса камеры, защита IP66. Уличное исполнение, от -45 до +50°C. 1.3-мегапиксельный сенсор SONY Exmor. Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. ИК-подсветка с дальностью работы до 20 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Функция «антитуман» для съемки в условиях тумана, осадков, задымленности. Варифокальный объектив с АРД. 3D регулировка объектива. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR, SmartNR). До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x960 (SXVGA). Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Запись изображений на карту памяти microSDHC. 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера

Beward B1710DMR

7 900 руб.

Сенсор: 1.3 Мп, КМОП 1/3 SONY Exmor, День/Ночь. Чувствительность: 0.01 лк, при F1.4 (день) / 0.003 лк, при F1.4 (ночь) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке). Объектив: 2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм (на выбор), сменный M12. Угол обзора: (по горизонтали) 83° (2.8 мм), 72° (3.6 мм), 48° (6 мм), 36° (8 мм), 23° (12 мм), 17° (16 мм). Регулировка угла наклона: Механически, от -50 до 50° (по горизонтали), от -15 до 120° (по вертикали). Увеличение: Цифровое. WDR: Цифровой, 3 режима работы. Шумоподавление: 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR. Скорость затвора: От 1/25 до 1/8000 сек. Сигнал/Шум: Не менее 50 дБ. Дополнительно: Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование. Видео. Формат сжатия: H.264 BP/MP, Motion JPEG. Видеопоток: Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG. Разрешение: Основной



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

поток: 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD) Альтернативный поток: 720x576 (D1), 640x360, 320x184 . Скорость кадров: До 25 к/с для всех разрешений . Скорость передачи: От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) . Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света . Титры: текст, дата, время, скорость кадров, скорость видеопотока . Аудио . Аудиовыход: 1 канал, линейный . Аудиовход: 1 канал, линейный / микрофонный, выход для питания микрофона 12 В 0.5 А . Компрессия: G.711 (8 кГц, 32 кГц), G.726 (8 кГц) . Дополнительно: Дуплекс, симплекс . Подсветка . Светодиоды: ИК-светодиоды III поколения (2 шт.) . Управление: Автоматическое вкл/выкл . Длина волны: 850 нм . Угол освещения: 60° . Дальность: До 8 м . Сеть и интерфейсы . Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт . Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, ICMP, PPPoE (SNAP, PAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.01 . Соединение: DHCP, статический адрес . Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем . Пользователи: До 3 учетных записей . Дополнительно: энергонезависимая память, поддержка карт microSDHC (до 32 Гб) . Запись и события . События: Детекция движения, сетевая ошибка . Детекция движения: Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) . Отправка по почте: Кадры (с указанием разрешения) . Запись на FTP: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры (с указанием разрешения) . Запись на карту памяти: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры (с указанием разрешения) . Эксплуатация . Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) . Выходное напряжение: Питания микрофона 12 В 0.5 А (при использовании PoE) . Потребляемая мощность: До 5.3 Вт (DC), до 7.0 Вт (PoE) . Рабочий диапазон температур: От -45 до +50°C . Класс защиты: IP66 . Исполнение: Антивандальный корпус . Материал корпуса: Металл . Размеры: 8709;107x62 мм . Вес: 380 г (нетто) . Управление Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) . Системные требования: Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista

Beward B2.970F (арт. B2.970F)

12 500 руб.

Сенсор: 1.3 Мегапикселя, Цветной, ПЗС 1/3 SONY, День/Ночь. Чувствительность: 0.01 лк (День)/0.0005 лк (Ночь). Объектив: Сменный. Управление диафрагмой: DC drive. Скорость затвора: Автоматически, вручную. Процессор и память: Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 МБ ОЗУ, 16 МБ флэш-память. Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка. Формат сжатия: H.264 baseline profile@Level 3.0, Motion JPEG. Видеопоток: H.264/MJPEG, H.264/H.264. Разрешение: Основной поток: 1280x960(SXVGA), 1280x720 (HD). Скорость кадров: До 15 кадров в секунду для 1280x960. Скорость передачи: H.264/MJPEG: от 32 Кбит/с до 17 Мбит/с (режимы VRB/CRB). Параметры изображения: Яркость, контрастность, тон, насыщенность. Дополнительно: Цифровое увеличение, автоматический баланс белого. Аудиовыход: 1 канал, линейный. Аудиовход: 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм. Аудиокомпрессия: G.726 (16 Кбит/с, частота дискретизации: 8 кГц или 32 кГц). Дополнительно: Двусторонний аудиоканал. Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт. Поддержка карт памяти SDHC (максимальный объем 32 Гб)

Beward B2230 (арт. N). [В наличии: 0]

17 400 руб.

Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Full HD реального времени (до 25 к/с при 1920x1080). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG. Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр. Сменный объектив с креплением C/CS и поддержкой APD DC-Drive. Цифровая система шумоподавления (2D/ 3DNR). Детекция движения и тревожных событий. Аудиовход и аудиовыход (дуплекс). Поддержка карт памяти MicroSDXC (до 256 Гб). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward B2230RVZ-B1

26 400 руб.

Встраиваемая в кронштейн монтажная коробка с гермовводом в комплекте. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Full HD реального времени (до 25 к/с при 1920x1080). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG. Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр. Моторизованный объектив с поддержкой APD DC-Drive. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м. Цифровая система шумоподавления (2D/ 3DNR). Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE. Детекция движения и тревожных событий

Beward B2520RZK

35 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Удаленное управление варифокальной подсветкой. Варифокальная или фиксированная подсветка до 120 м (на выбор). Уличное исполнение, от -60 до +50°C, IP66. Двухкаскадная система обогрева. Холодный старт без предпускового прогрева. ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90°. Моторизованный варифокальный объектив с APD. До 25 к/с при любом разрешении. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Поддержка 2xWDR до 120 дБ, 2D/3DNR, запись на microSDHC. Питание от источника 12 В DC. Опционально: 220 В AC или High PoE (30 Вт). Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям. Исполнения в двух цветах: черный, белый

Beward B2520RZQ

27 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Фиксированная или варифокальная подсветка дальностью до 90 м (на выбор при покупке). ИК-светодиоды 3-го поколения, угол подсветки до 90°. Моторизованный варифокальный объектив с APD. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Холодный старт от -45°C без предпускового прогрева. Надежный электроизолялятор для защиты камеры от наводки напряжения с монтажной поверхности. До 25 к/с при любом разрешении. Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Запись изображений на карту памяти



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

microSDHC

Beward B2530DVZ

30 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Уникальная антивандальная конструкция «камера в камере». Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Герметичное подключение кабеля Ethernet внутри корпуса камеры, защита IP66. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Детекция лиц. До 25 к/с при любом разрешении. 3D регулировка объектива. ИК-подсветка дальностью до 25 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B2530RVZ

22 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Детекция лиц. До 25 к/с при любом разрешении. 3D регулировка направления объектива. ИК-подсветка дальностью до 25 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B2530RVZ-B1

23 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Детекция лиц. Монтажная коробка с гермоводом в комплекте. До 25 к/с при любом разрешении. 3D регулировка направления объектива. ИК-подсветка дальностью до 25 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B2530RZK

37 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Детекция лиц. Удаленное управление варифокальной подсветкой. Варифокальная или фиксированная подсветка до 120 м (на выбор). Уличное исполнение, от -60 до +50°C, IP66. Двухкаскадная система обогрева. Холодный старт без предпускового прогрева. ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90°. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. До 25 к/с при любом разрешении. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Поддержка 2xWDR до 120 дБ, 2D/3DNR, запись на microSDHC. Питание от источника 12 В DC. Опционально: 220 В AC или High PoE (30 Вт). Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям. Исполнения в двух цветах: черный, белый

Beward B2530RZQ

29 900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Детекция лиц. Удаленное управление варифокальной подсветкой. Варифокальная или фиксированная подсветка до 90 м (на выбор). Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Холодный старт от -45°C без предпускового прогрева. ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90°. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. До 25 к/с при любом разрешении. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Поддержка 2xWDR до 120 дБ, 2D/3DNR, запись на microSDHC. Питание от источника 12ВDCPoE. Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям. Исполнения в двух цветах: черный, белый

Beward B2530RZQ-LP

37 700 руб.

Распознавание автомобильных номеров стран Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. 1/2.8" КМОП-сенсор SONY с технологией Starvis. До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Устройство предназначено для работы на парковке. Одновременное распознавание нескольких номеров в кадре. Допустимое отклонение от оси объектива для распознавания – 30/30/20 градусов. Поддержка стандартных прямоугольных и "квадратных" автономеров (Тип 1 и 1А). Поддержка автономеров такси и спецслужб: тип 1Б, группа 2, 3 и 5. Поддерживает базу на 5000 автомобильных номеров и журнал на 10000 автомобильных номеров. ИК-подсветка с дальностью до 35 метров. Эксплуатация в диапазоне температур от -45 до +50°C. Исполнения в двух цветах: чёрный, белый



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beward B2710DR

20 700 руб.

Сенсор: 2 Мп, КМОП 1/2.8 SONY Exmor, День/Ночь . Чувствительность: 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps) . Объектив: Варифокальный, от 2.8 до 11.0 мм, F1.4 . Угол обзора: От 29 до 90° (по горизонтали), от 18 до 63° (по вертикали) . Регулировка угла наклона: От -110 до 110° (по горизонтали), от 15 до 90° (по вертикали) . Управление диафрагмой: APD . Увеличение Оптическое: 4x, цифровое . WDR: Цифровой, 3 предустановки . Шумоподавление: Smart NR, 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) . Скорость затвора: От 1/2 до 1/10000 сек. (автоматически) . Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка . Видео . Формат сжатия: H.264 BP/MP, Motion JPEG . Видеопоток: Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG . Разрешение: Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (720p) Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256 . Скорость кадров: До 25 к/с для всех разрешений . Скорость передачи: От 32 кбит/с до 16 Мбит/с . Параметры изображения: Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, баланс белого . Титры: Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время . Аудио . Аудиовыход: 1 канал, линейный . Аудиовход: 1 канал, линейный . Компрессия: G.711 a-law/u-law, G726 . Дополнительно: Дуплекс, симплекс, регулировка усиления, настройка частоты дискретизации . Подсветка . Светодиоды: ИК-светодиоды 3-го поколения (2 шт.) . Управление: Автоматическое вкл/выкл . Включение: По датчику, по видеосигналу, по расписанию . Угол освещения: 65° . Дальность: До 10 м . Сеть и интерфейсы . Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт . Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01 . Вход тревоги: 1 канал, режимы NO/NC . Выход тревоги: 1 канал . Соединение: DHCP, статический адрес . Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем . Пользователи: До 3 учетных записей . Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) . Запись и события . События: Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка . Детекция движения: Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) . Отправка по почте: Кадры с установкой необходимого разрешения . Запись на FTP: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения . Запись на карту памяти: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения . Эксплуатация . Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) . Потребляемая мощность: До 6 Вт . Рабочий диапазон температур: От -10 до +50°C . Материал корпуса: Пластик . Размеры: (дхв) ∅148x99 мм . Вес: 400 г (нетто) . Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) . Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista

Beward B2710DR

20 700 руб.

2-мегапиксельный сенсор SONY Exmor. Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. До 25 к/с при максимальном разрешении 1920x1080 (Full HD). Одновременное кодирование в форматах H.264 и MJPEG. ИК-светодиоды 3-го поколения, подсветка с дальностью работы до 10 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Варифокальный объектив с APD. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Разъем для подключения тревожного датчика. Запись изображений на карту памяти microSDHC. 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE. Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B2710RCVZ

19 200 руб.

Моторизованный объектив. Превосходная чувствительность, отличная цветопередача и детализация. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. 2 Мп КМОП-сенсор Exmor с прогрессивным сканированием. До 25 к/с при любом разрешении. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Запись изображений на карту памяти microSDHC (опционально). Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B4230

18 900 руб.

4 Мп IP-камера с аппаратным WDR. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Более высокое качество видео и в 2 раза меньший видеопоток. Сменный объектив, крепление C/CS. Поддержка APD DC-Drive. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265/H.264 и MJPEG. Детекция движения и тревожных событий. Поддержка карт памяти microSDXC (до 256 ГБ). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward B4230RCVZ

20 500 руб.

4 Мп IP-камера с аппаратным WDR. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Более высокое качество видео и в 2 раза меньший видеопоток. Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -45 до +50°C. Моторизованный объектив. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265/H.264 и MJPEG. Детекция движения и тревожных событий. Поддержка карт памяти microSDXC (до 256 ГБ), опционально. 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE

Beward B4230RVZ

21 500 руб.

4 Мп IP-камера с аппаратным WDR. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Революционный кодек H.265: до 50%



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

прироста эффективности сжатия. Более высокое качество видео и в 2 раза меньший видеопоток. Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -45 до +50°C. Моторизованный объектив с АРД. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265/H.264 и MJPEG. Детекция движения и тревожных событий. Поддержка карт памяти microSDXC (до 256 Гб). 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE

Beward B5350RVZ

21 900 руб.

5 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. 3D регулировка направления объектива. ИК-подсветка дальностью до 25 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B5350RVZ-B1

22 500 руб.

5 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием. Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация. Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66. Моторизованный варифокальный объектив с АРД. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Монтажная коробка с гермовводом в комплекте. 3D регулировка направления объектива. ИК-подсветка дальностью до 25 м. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B55-5H

57 300 руб.

КМОП-сенсор SONY Exmor R нового поколения с прогрессивным сканированием. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Режим съемки Full HD реального времени. Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Поддержка технологии DWDR (цифровое расширение динамического диапазона). Электромеханический ИК-фильтр и режим день/ночь. Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств. Широкий температурный диапазон (от -50 до +50°C). Класс защиты IP66. Встроенная система микроклимата: вентилятор и обогрев. Малый вес и компактность

Beward B57-30RW

99 000 руб.

1 / 2.8" КМОП сенсор SONY Exmor R день/ночь. Режим съемки Full HD реального времени. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. ИК-подсветка дальностью до 120 м. Поддержка технологии DWDR. Электромеханический ИК-фильтр. Многозонный детектор движения. Встроенная щетка стеклоочистителя. Уличное исполнение IP66, от -50 до +50° C

Beward B85-20H2

78 800 руб.

Высококочувствительный 2 Мп КМОП-сенсор SONY Exmor R. До 25 к/с при разрешении Full HD 1080p. 20-кратный оптический зум. Двойное кодирование в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Поддержка технологии DWDR (цифровое расширение динамического диапазона). Точное наведение при большом увеличении. Поддержка двусторонней голосовой связи в реальном времени. Встроенный детектор движения (настраиваемые зоны детекции). Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств. Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от -40 до +50°C. Запись на карту памяти microSDHC/SDXC объемом до 256 Гб

Beward B89L2-5230Z40

410 000 руб.

Высококочувствительный 2 Мп КМОП-сенсор нового поколения SONY Exmor R. Варифокальная лазерная ИК-подсветка с дальностью до 500 м. Дворник, омыватель и защита от обледенения. 40x оптическое увеличение. Уличное исполнение, IP66, от -50 до +50°C. Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия. Одновременное кодирование 2 потоков в форматах H.265, H.264 HP и MJPEG. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Цифровой WDR (3 режима работы). Запись на карту памяти microSDHC до 256 Гб

Beward B89R-2217Z36

240 000 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Exmor R. До 90 к/с для всех разрешений. RTMP - поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Детекция лиц. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб (опция)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beward B89R-3595Z33

211 000 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Высокочувствительный 3 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Скоростной зум-объектив. Быстрая автофокусировка объектива и APD P-Iris. 33-кратное оптическое и 10-кратное цифровое увеличение. Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Шифрование потока Digest, Basic. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C

Beward B89R-5020Z36

270 000 руб.

Высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. До 30 к/с для всех разрешений. RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб

Beward B89R-5020Z36F

300 000 руб.

Высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. До 30 к/с для всех разрешений. RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Захват лиц с отправкой на сетевые хранилища. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб

Beward BD143P30

168 000 руб.

Высокочувствительный 3 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Быстрая автофокусировка объектива и APD P-Iris. 300-кратное цифровое и оптическое увеличение. Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с. Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Функция "Автокалибровка". Функция "безопасный холодный старт", система микроклимата. Функция "стабилизация изображения". Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50 градусов С. Поддержка карт памяти microSDXC до 128 Гб. Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward BD3595Z33

70 800 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Высокочувствительный 3 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Скоростной зум-объектив. Быстрая автофокусировка объектива и APD P-Iris. 330-кратное цифровое и оптическое увеличение. Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 3 варианта подключения питания, в том числе по кабелю Ethernet (PoE). 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Шифрование потока Digest, Basic

Beward BD3670FL2

63 000 руб.

Высокочувствительный 6 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. До 30 к/с при максимальном разрешении 3072x2048. Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2DNR/3DNR/ColorNR). Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения. Встроенные динамик и микрофон. Запись на внешнее сетевое хранилище (NAS) и карту памяти microSDXC (до 128 Гб)

Beward BD3990FL2

74 000 руб.

Панорамная камера с углом обзора 360°; . Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ. Высокочувствительный 12 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Максимальное разрешение 4000x3000 (4K). Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR, ColorNR). Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения. Встроенные динамик и микрофон. Запись на внешнее сетевое хранилище (NAS) и карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beward BD3990FLM

77 000 руб.

Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C. Панорамная камера с углом обзора 360°; Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ. Высокочувствительный 12 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Максимальное разрешение 4000x3000 (4К). Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR, ColorNR). Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения. Запись на внешнее сетевое хранилище (NAS) и карту памяти microSDXC до 128 Гб. 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE

Beward BD4640DM

23 300 руб.

4 Мп высокочувствительный КМОП-сенсор OmniBS1-2. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). До 25 (30) к/с при 3 Мп и ниже. Высокая детализация и оптимальный обзор. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C. Герметичный, морозоустойчивый разъем для подключения IP67. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE. 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Компактность и современный дизайн

Beward BD4640DR

27 900 руб.

4 Мп КМОП-сенсор OmniBS1-2, высокая детализация и оптимальный обзор. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. До 25 к/с при разрешении 3 Мп и ниже. Комплектация объективом на выбор 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм. 3D-регулировка объектива. Цифровая система шумоподавления (3DNR/ColorNR). Детекция движения, звука и тревожных событий. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Поддержка двусторонней голосовой связи. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 3 варианта питания: 12 В (DC), 24 В (AC) или по технологии PoE

Beward BD46C

18 900 руб.

4 Мп КМОП-сенсор, до 30 к/с при разрешении 2 Мп. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (при 2 Мп и ниже). Компактность и современный дизайн. Цвет корпуса на выбор: белый или черный. Объектив на выбор: 2.8 / 3.6 / 4.2 / 6 / 8 / 12 / 16 мм. ИК-подсветка с дальностью работы до 5 м. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Встроенный динамик и микрофон. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/ColorNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE

Beward BD4780. [В наличии: 0]

30 900 руб.

5 Мп IP-камера с аппаратным WDR. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Сменный объектив, крепление C/CS. Поддержка APD DC-Drive. Встроенный микрофон. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward BD4780. [В наличии: 0]

30 900 руб.

5 Мп IP-камера с аппаратным WDR. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Сменный объектив, крепление C/CS. Поддержка APD DC-Drive. Встроенный микрофон. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward BD4780DV

40 600 руб.

5 Мп КМОП-сенсор нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C. Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур (безопасный «холодный старт»). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Варифокальный объектив. 3D-регулировка объектива. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В

Beward BD4780DVZ

43 700 руб.

5 Мп КМОП-сенсор нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C. Штатное включение во всем диапазоне рабочих



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

температур (безопасный «холодный старт»). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Моторизованный объектив с APD P-Iris. 3D-регулировка объектива. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В

Beward BD4780RCV

29 900 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Высокая детализация и оптимальный обзор. До 30 к/с при разрешении 5 Мп. Герметичный, морозоустойчивый разъем IP67 (на выбор при покупке). Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C. Варифокальный объектив 2.8-12 мм. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 15 м. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Питание от источника 12 В (DC) и/или по технологии PoE (на выбор при покупке). 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Компактность и современный дизайн

Beward BD4780RVZ

42 700 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Высокая детализация и оптимальный обзор. Моторизованный варифокальный объектив с APD P-Iris, автофокус. Управление зумом и фокусом объектива через веб-интерфейс. Уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C. Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур («холодный старт»). Встроенная система обогрева. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 50 м. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/ColorNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264/H.265 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В. 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Компактность и современный дизайн

Beward CD300

47 000 руб.

Быстрая и легкая установка. 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD300-4G

10 700 руб.

Быстрая и легкая установка. 4G модем в комплекте. 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD300-4GM

13 900 руб.

Быстрая и легкая установка. 4G модем в комплекте. Автономная работа до 20 часов от внешнего аккумулятора (идет в комплекте). 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD310

5 900 руб.

Быстрая и легкая установка. 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении. PIR-датчик, ИК-подсветка. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств. Встроенный динамик для двусторонней аудиосвязи. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD320

6 100 руб.

Быстрая и легкая установка. 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении. Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD330

7 300 руб.

Быстрая и легкая установка. 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении. PIR-датчик, ИК-подсветка. Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS. Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м. Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств. Встроенный динамик для двусторонней аудиосвязи. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD400

59 000 руб.

Быстрая и легкая установка. Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. Просмотр видеозображения с мобильных устройств. Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -30 до +50°C. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Режим день/ночь и статический ИК-фильтр. Комплектация объективом на выбор 2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм. До 25 к/с при любом разрешении. Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись постоянная или по детектору движения. Установленная карта microSDHC на 4 Гб. Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD600

3 900 руб.

Быстрая и легкая установка. Просмотр видеозображения с мобильных устройств. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C. Цифровая система шумоподавления 2DNR. Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 15 м. До 10 к/с при разрешении 640x480. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания. Запись постоянная или по детектору движения. Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD630

6 100 руб.

Быстрая и легкая установка. Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. Просмотр видеозображения с мобильных устройств. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Сменный объектив и адаптивная ИК-подсветка. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 25 м. До 25 к/с при любом разрешении. Запись постоянная или по детектору движения. Установленная карта microSDHC на 4 Гб. Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD630-4G

23 000 руб.

Быстрая и легкая установка. Передача видео по 4G. Просмотр видеозображения с мобильных устройств. Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. До 25 к/с при любом разрешении. Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR). Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Сменный объектив и адаптивная ИК-подсветка. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 25 м. Запись постоянная или по детектору движения. Установленная карта microSDHC на 4 Гб. Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи. Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward N600

14 240 руб.

Сенсор: КМОП 1/4 OmniVision, День/Ночь. Чувствительность: 0.2 лк / 0.07 лк (DSS @ 7 fps), 0 лк (при включенной ИК-подсветке). Объектив: 4.3 мм, F2.0. Угол обзора: 50° (по горизонтали). Увеличение: Цифровое: 10x (вкл/выкл). Скорость затвора: От 1/7 до 1/24000 сек. Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование. Видео. Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG. Видеопоток: Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4, unicast, multicast. Профиль: 4 профиля, индивидуальная настройка. Разрешение: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA). Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений. Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 2 Мбит/с. Параметры изображения: Яркость, контрастность, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), оттенок, поворот, отражение, баланс белого (авто, предустановки), автоэкспозиция. Титры: Текст, дата, время. Подсветка. Светодиоды: ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.). Длина волны: 850 нм. Дальность: До 15 м. Сеть и интерфейсы. Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт. Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, ARP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF v.2.20, Bonjour. Соединение: DHCP, статический адрес. Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP. Пользователи: До 5 одновременных подключений. Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 Гб), аналоговый видеовыход (BNC). Запись и события. События:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP, переключение ИК-фильтра, ошибка записи на карту памяти . Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на NAS, карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически . Эксплуатация . Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af . Потребляемая мощность: До 6.8 Вт . Рабочий диапазон температур: От -40 до +50°C . Класс защиты: IP66 . Размеры: (дхг) Ø69х280 мм . Вес: 780 г (нетто) . Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) . Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 Гб ОЗУ, видеокарта 256 Мб, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS Leopard 10.5 или выше Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше

Beward N630

19 040 руб.

Сенсор: 1 Мп, КМОП 1/4 OmniVision, День/Ночь . Чувствительность: 0.2 лк / 0.02 лк (DSS @ 2 fps), 0 лк (при включенной ИК-подсветке) . Объектив: 4.0 мм, F1.8 . Угол обзора по горизонтали: 52° (с объективом из комплекта поставки) . Увеличение Цифровое: 10x (вкл/выкл) . WDR: Цифровой, 8 уровней . Шумоподавление: Вкл/выкл/по расписанию . Скорость затвора: От 1/2 до 1/10000 сек. Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование . Видео . Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG . Видеопоток: X-Panner: H.264, Motion JPEG или MPEG4, unicast, multicast . Зоны просмотра: До 4х зон просмотра . Профиль: 10 профилей, индивидуальная настройка . Разрешение: 1280x800, 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 . Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений . Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 6 Мбит/с . Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, баланс белого, BLC, автоэкспозиция, выдержка (с регулировкой усиления, по расписанию) . Титры: Текст, дата, время . Подсветка . Светодиоды: ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.) . Длина волны: 850 нм . Дальность: До 15 м . Сеть и интерфейсы . Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт . Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, ARP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF v.2.20, Bonjour . Соединение: DHCP, статический адрес . Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP . Пользователи: До 5 одновременных подключений . Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 Гб), аналоговый видеовыход (BNC) . Запись и события . События Детекция движения: (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP, антисаботаж, переключение ИК-фильтра, ошибка записи на карту памяти . Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически . Запись на NAS: , карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически . Эксплуатация . Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af . Потребляемая мощность: До 7.7 Вт . Рабочий диапазон температур: От -40 до +50°C . Класс защиты: IP66 . Размеры: (дхг) Ø69х280 мм . Вес: 780 г (нетто) . Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) . Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 Гб ОЗУ, видеокарта 256 Мб, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS Leopard 10.5 или выше Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше

Beward N6603 (арт. N)

6 900 руб.

Сенсор: Цветной, КМОП 1/4 OmniVision, День/Ночь. Чувствительность: 0.5 лк (День) /0 лк (при включенной подсветке). Объектив: M12, 4.0 мм, F1.5. ИК-подсветка: ИК-светодиоды, 850 нм, 21 шт, угол 60 градусов, до 15 метров. ИК-фильтр: Электромеханический ИК-фильтр. Скорость затвора: От 1/7.5 сек. до 1/120 сек. (автоматически). Дополнительно Прогрессивная развертка. Формат сжатия: MPEG-4 part2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG. Видеопоток: Двойное кодирование: MPEG-4/MJPEG, MPEG-4/3GPP. Разрешение: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA). Скорость кадров: MPEG-4: до 30 кадров в секунду для всех разрешений. Скорость передачи: MPEG-4: 5 предустановок, фиксированная, от 64 кб/с до 2048 кб/с. Аудиовыход: 1 канал, линейный. Аудиовход: 1 канал, линейный/микрофонный. Аудиокомпрессия: G.711 μ-law PCM, 8кГц, 64 кбит/с. Дополнительно: Двусторонний аудиоканал, PoE IEEE 802.3af Class 0. Сетевой интерфейс : 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi. менее b, более Поддержка мобильных телефоновменее /b, более

Beward N6603

69 000 руб.

Расширенный диапазон температур от -65 до +50°C. Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур (холодный старт). Соответствие стандарту пыле- влагозащитности IP66. Высококачественный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием. ИК-подсветка с дальностью работы до 15 м. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Двойное кодирование в форматах Motion JPEG и MPEG-4. До 30 к/с при разрешении 640x480. Встроенный детектор движения. Запись на внешний файловый сервер (NAS). Веб-интерфейс на русском языке. Программное обеспечение на 16 каналов в комплекте

Beward SV2005DB

16 300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Герметичное подключение внутри корпуса камеры. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика . Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2005DBS

13 900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2005DR

12 900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Встроенная видеоаналитика. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Встроенный микрофон. 3D-регулировка объектива. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2005RC

12 900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140dB. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2005RCB

13 900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140dB. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2010DBZ

23 600 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Герметичное подключение внутри корпуса камеры. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. Моторизованный объектив 2.8-10 мм. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". ИК-подсветка с дальностью работы до 35 м. 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2010DVZ

29 900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив с APD, автофокус. 3D-регулировка объектива. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция EIS – цифровая стабилизация изображения. Встроенный микрофон. Многозонный детектор движения. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2012DM

13 500 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ). Поддержка технологии PoE

Beward SV2012DZ

23 300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив, автофокус. 3D-регулировка объектива. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Встроенный микрофон. Многозонный детектор движения. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2016M

27 300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения. Автоматическая подстройка фокусировки (функция AEF). RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RBZ

29 500 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с при любом разрешении. Моторизованный объектив с АРД. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 65 м. Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RBZ2

26 700 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с при любом разрешении. Моторизованный объектив с АРД. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 60 м. Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RZ

24 500 руб.

Герметичное подключение внутри корпуса камеры. Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив с АРД. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. До 60 к/с при любом разрешении. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RZX

38 800 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Скоростной зум-объектив. 12-кратное оптическое увеличение. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 180 м. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Запись на карту памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2017-MR12

54 800 руб.

Высокочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Детекция лиц. Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 160 м. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 12-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб

Beward SV2017-R23

79 700 руб.

Высокочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Детекция лиц. Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 200 м. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 23-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beward SV2017M

28 300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения. Автоматическая подстройка фокусировки (функция AEF). RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Детекция лиц. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2017RBZ-LP

85 700 руб.

Встроенное распознавание номеров. Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. Моторизованный объектив с АРД. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 65 м. Уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140дВ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE. Точность распознавания: 98%. Поддержка базы на 1000 автомобильных номеров

Beward SV2216M

32 900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Автоматическая подстройка фокусировки (функция AEF). Встроенная видеоаналитика. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV2217-R36

141 500 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Exmor нового поколения. До 100 к/с для всех разрешений. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Детекция лиц. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб. Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV3210DB

17 900 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Герметичное подключение внутри корпуса камеры. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DBS

16 500 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DBZ

25 300 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Герметичное подключение внутри корпуса камеры. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. Моторизованный объектив 2.8-10 мм. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция стабилизация изображения. ИК-подсветка с дальностью работы до 35 м. 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beward SV3210DM

15 800 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +50°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DR

14 500 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Встроенная видеоаналитика. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". Встроенный микрофон. 3D-регулировка объектива. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DVZ

31 900 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив с APD, автофокус. 3D-регулировка объектива. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Функция "стабилизация изображения". Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3210RC

15 500 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м. Функция "стабилизация изображения". Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3210RCB

16 300 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Встроенная в кронштейн монтажная коробка. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Встроенная видеоаналитика. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м. Функция "стабилизация изображения". Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3212DM

16 300 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. 3D-регулировка объектива. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3212DR

15 800 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Встроенная видеоаналитика. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор). Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Встроенный микрофон. 3D-регулировка объектива. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3212DZ

24 700 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив, автофокус. 3D-регулировка объектива. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Встроенный микрофон. Многозонный детектор движения. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12).
поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3216DVZ

34 700 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив с АРД, автофокус. До 30 к/с при любом разрешении. 3D-регулировка объектива. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3216M

28 900 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Автоматическая подстройка фокусировки (функция АВФ). RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. До 30 к/с при любом разрешении. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3216RBZ2

32 500 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. До 30 к/с при любом разрешении. Моторизованный объектив с АРД. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 60 м. Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3216RZ

29 200 руб.

Герметичное подключение внутри корпуса камеры. Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Моторизованный объектив с АРД. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. До 30 к/с при любом разрешении. ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3216RZX

39 900 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Скоростной зум-объектив. До 30 к/с при любом разрешении. 12-кратное оптическое увеличение. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 180 м. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Запись на карту памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Beward SV3217-R30

102 700 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Режим высокоскоростной съемки 60 к/с. До 30 к/с при любом разрешении. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Детекция лиц. Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 200 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 30-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб. Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV5016RBZ

49 800 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка. Высококочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. До 30 к/с при любом разрешении. Моторизованный объектив с АРД. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 65 м. Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Поддержка кодирования: Н. 265/Н. 264/MJPEG, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beward SV5017-R36

162 000 руб.

Высококочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. До 30 к/с для всех разрешений. RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Детекция лиц. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб. Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV5020-R36

162 000 руб.

Высококочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. До 30 к/с для всех разрешений. RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). Встроенная видеоаналитика. Функция автослежения за объектами (auto-tracking). Поддержка SIP-протокола. Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м. Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов. Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум. Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата. Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб. Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV6020FLM

59 900 руб.

Высококочувствительный 12 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения. Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67 от -40 до +50°C. RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других). Встроенная видеоаналитика. Панорамная камера с углом обзора 360°; . Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ. ИК-подсветка с дальностью работы до 15 м. Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB. Одновременное кодирование до 4-х потоков в форматах H.265/H.264, поддержка Smart Stream. Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12). Поддержка SIP-протокола. Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб). Поддержка технологии PoE

Dahua DH-IPC-HFW4300EP. [В наличии: 0]

17 600 руб.

3 Мегapixel уличная IP видекамера DAHUA DH-IPC-HFW4300EP. , более 1/3" 3Megapixel progressive scan Aptina CMOS. , более Макс. 20 к/с при 3М(2048×1536), 25/30 к/с при 1080P(1920×1080). , более DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC. , более 3.6mm фиксированный объектив(6mm, 8mm опционально). , более Макс. ИК-подсветка 30м. , более Поддержка карт памяти MicroSD. , более IP66, PoE, DC12V

Dahua DH-IPC-HFW5200CP-H

42 080 руб.

2 Мегapixel уличная IP видекамера вариофокальным объективом DAHUA DH-IPC-HFW5200CP-H. , более 1/2.8" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS. , более Макс. 25/30 к/с при 1080P(1920×1080). , более DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC. , более 3.3~12mm вариофокальный объектив. , более Макс. ИК-подсветка 30м. , более Карта MicroSD Max 64GB. , более IP66, PoE, DC12V. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS)

Dahua DH-IPC-HFW5302CP

52 320 руб.

3 Мегapixel уличная IP видекамера с моторизованным объективом DAHUA DH-IPC-HFW5302CP. , более 1/3" 3Megapixel progressive scan Aptina CMOS. , более Макс. 20 к/с при 3М(2048×1536), 25/30 к/с при 1080P(1920×1080). , более DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC. , более 3~9mm моторизованный вариофокальный объектив. , более Макс. ИК-подсветка 30м. , более Поддержка карт памяти MicroSD. , более IP66, PoE, DC12V

Dahua DH-IPC-HFW5502CP-H

53 920 руб.

5 Мегapixel уличная IP видекамера с моторизованным объективом DAHUA DH-IPC-HFW5502CP-H. , более 1/2.5" матрица 5Megapixel progressive scan CMOS. , более 12к/с при 5М(2560×1920), 25/30 к/с при 1080P(1920×1080). , более DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC. , более 4~9mm вариофокальный объектив. , более Макс. ИК-подсветка 30м, Smart IR. , более Карта MicroSD. , более IP66, PoE, DC12V

Всего позиций: 110

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.