



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Radial PRF10-1V

57 457 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -35дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 257 (8") мм (дюймы). Масса: 3,9 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 80x25,7x25,7 см.

### Radial PRF10-2V

119 716 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -75дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 208 (8") мм (дюймы). Масса: 8,5 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть (гориз.). Габариты: 80x63x26,4 см.

### Radial PRF4-1U

27 280 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -30дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 116 (4") мм (дюймы). Масса: 1,25 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 360x110x110 см.

### Radial PRF4-2U

56 634 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -70дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 116 (4") мм (дюймы). Масса: 3,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x115 см.

### Radial PRF5-1V

37 378 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): □0,5-3 дВ. Импеданс: □50 Ом. Уровень режекции: □-35дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: □не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 1,8 кг.□. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: □под заказ. □. Габариты: □80x12,8x12,8 см. □

### Radial PRF5-2V

74 515 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -75дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 4,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 80x48x14 см.

### Radial PRF8-1U

38 863 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -30дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 1,75 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 360x206x206 см.

### Radial PRF8-1V

53 947 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -35дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 208 (8") мм (дюймы). Масса: 3,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 80x20,8x20,8 см.

### Radial PRF8-2U

84 185 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -70дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 116 (4") мм (дюймы). Масса: 4,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x212 см.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Radial PRF8-2V

112 070 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 дВ. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -75дВ. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ; . Диаметр: 208 (8") мм (дюймы). Масса: 7,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 80x48x21 см.

Всего позиций: 10

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.