



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Светорезерв СКУ-120

37 380 руб.

менее strong, более Светодиодный уличный светильник СКУ-120 менее /strong, более выполнен в виде герметичного корпуса, с одной стороны имеющего закаленное оптическое стекло и открывающийся отсек, в котором производится подключение светильника. может крепится на все модификации кронштейнов, с посадочным диаметром трубы до 60 мм. Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов и т.д. В светильнике реализована защита от короткого замыкания и перенапряжения, соответствует стандарту R0HS. Широкий диапазон входного напряжения: 85-264 В. Время выхода на рабочий режим не более 1 секунды. Аналог ДРЛ 400/ ДНАТ 250. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Электрическая мощность - 120Вт. менее li, более Напряжение питания постоянного тока - 160-260В. менее li, более Ток через модуль - 1800mA. менее li, более Цветовая температура - 5500-6000K. менее li, более Световой поток - 100Лм/Вт. менее li, более Напряжение питания - 90-274В. менее li, более Частота сети - 50Гц. менее li, более Фактор мощности - 0,95(PF). менее li, более Мощность потребляемая от сети - 137Вт. менее li, более Потребляемый ток от сети - 0,62А. менее li, более Мощность, отдаваемая в нагрузку - 120Вт. менее li, более Угол раскрытия светового потока - 110Град. менее li, более Световой поток - 12000Лм. менее li, более Количество подключаемых светодиодных модулей - 2*60Вт. менее li, более Количество каналов питания светодиодных модулей - 2Вт. менее li, более Габариты корпуса (без кронштейна) - 825*380*130мм. менее li, более Габариты упаковки - 850*410*215мм. менее li, более Масса (без учета веса упаковки) - 12,85кг. менее li, более Масса (с упаковкой) - 14,36кг. менее /u1, более

Светорезерв СКУ-20

12 768 руб.

менее strong, более Светодиодный уличный светильник СКУ-20 менее /strong, более выполнен в алюминиевом корпусе с естественным охлаждением, может крепится на все модификации кронштейнов, с посадочным диаметром трубы до 60 мм. Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов и т.д. В светильнике реализована защита от короткого замыкания и перенапряжения, соответствует стандарту R0HS. Широкий диапазон входного напряжения: 85-264 В. Время выхода на рабочий режим не более 1 секунды. Аналог ДРЛ-50. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Мощность 20Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP65. менее li, более Световой поток 2000 Лм. менее li, более Вес 3,5кг. менее li, более Размеры мм: 510*320*190. менее li, более Температурный режим, С: от -30 до +40. менее li, более Светодиодный модуль CREE(США). менее li, более Угол раскрытия: 120 градусов. менее li, более Рекомендуемая высота подвеса 4-5 метра. менее /u1, более

Светорезерв СКУ-30

16 272 руб.

менее strong, более Светодиодный уличный светильник СКУ-30 менее /strong, более выполнен в алюминиевом корпусе с естественным охлаждением, может крепится на все модификации кронштейнов, с посадочным диаметром трубы до 60 мм. Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов и т.д. В светильнике реализована защита от короткого замыкания и перенапряжения, соответствует стандарту R0HS. Широкий диапазон входного напряжения: 85-264 В. Время выхода на рабочий режим не более 1 секунды. Аналог ДРЛ-80. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Мощность 30Вт. менее li, более Напряжение 220В. менее li, более Класс защиты IP65. менее li, более Световой поток 3000 Лм. менее li, более Вес 3,5кг. менее li, более Размеры мм: 510*320*190. менее li, более Температурный режим, С: от -30 до +40. менее li, более Светодиодный модуль CREE (США). менее li, более Угол раскрытия: 120 градусов. менее li, более Рекомендуемая высота подвеса 5-6 метра. менее /u1, более

Светорезерв СКУ-80

19 950 руб.

менее strong, более Светодиодный уличный светильник СКУ-80 менее /strong, более выполнен в виде герметичного корпуса, с одной стороны имеющего закаленное оптическое стекло и открывающийся отсек, в котором производится подключение светильника. может крепится на все модификации кронштейнов, с посадочным диаметром трубы до 60 мм. Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов и т.д. В светильнике реализована защита от короткого замыкания и перенапряжения, соответствует стандарту R0HS. Широкий диапазон входного напряжения: 85-264 В. Время выхода на рабочий режим не более 1 секунды. Аналог ДРЛ 250/ ДНАТ 125. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Электрическая мощность - 60Вт. менее li, более Напряжение питания постоянного тока - 160-260В. менее li, более Ток через модуль - 1800mA. менее li, более Цветовая температура - 5500-6000K. менее li, более Световой поток - 100Лм/Вт. менее li, более Напряжение питания - 90-274В. менее li, более Частота сети - 50Гц. менее li, более Фактор мощности - 0,95(PF). менее li, более Мощность потребляемая от сети - 68Вт. менее li, более Потребляемый ток от сети - 0,31А. менее li, более Мощность, отдаваемая в нагрузку - 60Вт. менее li, более Угол раскрытия светового потока - 110*55Град. менее li, более Световой поток - 6000Лм. менее li, более Количество подключаемых светодиодных модулей - 1*60Вт. менее li, более Количество каналов питания светодиодных модулей - 1Вт. менее li, более Габариты корпуса (без кронштейна) - 470*240*85мм. менее li, более Габариты упаковки - 520*310*135мм. менее li, более Масса (без учета веса упаковки) - 3,8кг. менее li, более Масса (с упаковкой) - 4,5кг. менее /u1, более

Всего позиций: 4



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.