



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

CipherLab 711

66 000 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 711 менее /strong, более малогабаритный и недорогой, отлично подойдет для работы на небольших складах и в магазинах, для формирования заказов и периодических инвентаризации. На данный момент очень выгодное соотношение цена/производительность. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор - 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением. менее li, более Память программ - 1Мб. Память данных - 1Мб /□2Мб. менее li, более Дисплей □ЖК (120x64 точки), графический монохромный. менее li, более Тип считывателя - лазерный диод, видимый диапазон (670±15 нм). менее li, более Питание - 2 батареи типа AAA, или Ni-MH аккумуляторы. время работы - до 100 часов. менее li, более Условия эксплуатации -20°C ~ 60°C. менее li, более Габариты / Масса - 145x63x33.5мм / 180г с батареями. менее /u1, более

CipherLab 8000/8001

45 600 руб.

менее strong, более Карманный терминал сбора данных CipherLab 8000/8001 менее /strong, более в основном предназначен для небольших магазинов и складов для формирования заказа и проведения инвентаризации. Отличие модели 8000 от 8001 в том, что первая - питается от 2-х батареек типа AAA (Ni-MH аккумулятор), а вторая от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 700мА. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Терминал может иметь лазерный считыватель штрих-кода, либо светодиодный считыватель повышенной дальности (до 29 см). менее li, более Монохромный ЖК дисплей 100x64 с отключаемой подсветкой зелёного цвета. менее li, более Память программ/данных - 2 Мб Flash. 2 Мб / 4 Мб . менее li, более 21 резиновая клавиша со светодиодной подсветкой. менее li, более Источник излучения сканера - Светодиоды красного свечения. Лазерный диод видимого диапазона 650±15 нм. менее li, более Интерфейс подключения - интерфейсная подставка RS232 или USB. инфракрасный IrDA. менее li, более Питание - 2 алкалайновые батареи (тип AAA). Li-ion, 3.7В, 700 мАч. менее li, более Габариты / Масса (8000/8001) - 122x56x23мм / 123гр. 122x56x32мм / 120гр. менее /u1, более

CipherLab 8061

85 200 руб.

менее strong, более Карманный терминал сбора данных CipherLab 8061 менее /strong, более с радиомодулем Bluetooth предназначен для работы в небольших магазинах и складах для формирования заказа и проведения инвентаризации. Особенность модели CipherLab 8061 это наличие радиомодуля Bluetooth и Li-ion батареи, 3.7В, 700 мАч. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Лазерный диод видимого диапазона 650±15 нм. менее li, более Монохромный ЖК дисплей 100x64 с отключаемой подсветкой зелёного цвета. менее li, более Память программ/данных - 2 Мб Flash. 2 Мб / 4 Мб . менее li, более 21 резиновая клавиша со светодиодной подсветкой. менее li, более Источник излучения сканера - лазерный, стандартной дальности (SE950). менее li, более Интерфейс подключения - интерфейсная подставка RS232 или USB. инфракрасный IrDA. менее li, более Питание - Li-ion, 3.7В, 700 мАч. менее li, более Габариты / Масса - 122x56x32мм / 125гр. менее /u1, более

CipherLab 8200

50 400 руб.

менее strong, более Небольшой терминал сбора данных CipherLab 8200 менее /strong, более удалось выполнить в "карманном" размере, от чего размер и вес уменьшился до размеров стандартного мобильного телефона. Высокопроизводительная начинка позволяет мгновенно считывать штрих код и записывать его в память без задержек. Есть возможность подзаряжать по USB кабелю от ПК. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Встроенный 1D лазерный считыватель (Motorola SE950) штрих кодов (2D считыватель двумерных штрихкодов (Motorola Motorola SE4500L-100R) или линейный CCD светодиодный считыватель - опционально). менее li, более Процессор - Toshiba900/H1 (32Бит/60МГц). менее li, более 8Мб флеш память программ. 4Мб или 8Мб SRAM память данных. менее li, более MicroSD(HC) слот расширения памяти данных (до 8Гб). менее li, более 2.1"- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или 26x18 символов), с LED подсветкой. менее li, более 24 клавишная клавиатура с подсветкой. менее li, более Широкий диапазон температур эксплуатации -10ºC...+ 60ºC. менее li, более Габариты / Вес - 136 x 58 x 25 мм (Linear imager) / 150 гр. 136 x 58 x 32 мм (Lazer/2D) / 150 гр. менее /u1, более

CipherLab 8230

53 640 руб.

менее strong, более Небольшой терминал сбора данных CipherLab 8230 менее /strong, более удалось выполнить в "карманном" размере, от чего размер и вес уменьшился до размеров стандартного мобильного телефона. Высокопроизводительная начинка позволяет мгновенно считывать штрих код и записывать его в память без задержек. Есть возможность подзаряжать по USB кабелю от ПК. Отличительной особенностью является наличие Bluetooth v2.1+ERD Class2 и радиointерфейс IEEE 802.11b/g WLAN с WEP/EAP/WPA/WPA2 шифрованиями (только для 8230). менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Встроенный 1D лазерный считыватель (Motorola SE950) штрих кодов (2D считыватель двумерных штрихкодов (Motorola Motorola SE4500L-100R) или линейный CCD светодиодный считыватель - опционально). менее li, более Процессор - Toshiba900/H1 (32Бит/60МГц). менее li, более 8Мб флеш память программ. 4Мб или 8Мб SRAM память данных. менее li, более MicroSD(HC) слот расширения памяти данных (до 8Гб). менее li, более 2.1"- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или 26x18 символов), с LED подсветкой. менее li, более 24 клавишная клавиатура с подсветкой. менее li, более Bluetooth v2.1+ERD Class2. менее li, более Радиointерфейс IEEE 802.11b/g WLAN с



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

WEP/EAP/WPA/WPA2 шифрованиями. менее /i, более Широкий диапазон температур эксплуатации -10ºC...+ 60ºC. менее /i, более Основная батарея - Li-Ion 1200мА, 3.7в. менее /i, более Габариты / Вес - 136 x 58 x 25 мм(Linear imager) / 150 гр. 136 x 58 x 32 мм(Lazer/2D) / 150 гр. менее /u1, более

CipherLab 8300

72 000 руб.

менее /strong, более Терминал сбора данных CipherLab 8300 менее /strong, более относится к автономным складским терминалам, и основное предназначение это инвентаризация, подбор и комплектация накладных, приходование товаров с эксплуатацией в режиме постоянного использования с высокой загрузкой. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее /i, более 1D лазерный считыватель штрихкода обычной или повышенной дальности (до 2 м), CCD (светодиодный) считыватель. менее /i, более Процессор - 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением. менее /i, более 2Мб флеш памяти для программ. 2Мб или 10Мб оперативной памяти. менее /i, более ЖКИ монохромный дисплей 128x64 точки (матрица 16x4 или 20x8 символов), светодиодная подсветка. менее /i, более Условия эксплуатации - -10ºC...60ºC. менее /i, более IP-рейтинг - IP65. менее /i, более Питание - Li-ion 3.7В, 1800 мАч. менее /i, более Габариты / Масса - 170 x 77 x 47 мм / 290 г (с батареей). менее /u1, более

CipherLab 8330

111 600 руб.

менее /strong, более Терминал сбора данных CipherLab 8330 менее /strong, более относится к автономным складским терминалам, и основное предназначение это инвентаризация, подбор и комплектация накладных, приходование товаров с эксплуатацией в режиме постоянного использования с высокой загрузкой. Поставляется с модулями IEEE 802.11b/g WLAN радио интерфейс с WEP/EAP/WPA шифрованиями и Bluetooth (Class 2). менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее /i, более 1D лазерный считыватель штрихкода обычной или повышенной дальности (до 2 м), CCD (светодиодный) считыватель. менее /i, более Процессор - 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением. менее /i, более 2Мб флеш памяти для программ. 2Мб или 10Мб оперативной памяти. менее /i, более ЖКИ монохромный дисплей 128x64 точки (матрица 16x4 или 20x8 символов), светодиодная подсветка. менее /i, более IEEE 802.11b/g WLAN радио интерфейс с WEP/EAP/WPA шифрованиями. менее /i, более Bluetooth (Class 2). менее /i, более Условия эксплуатации - -10ºC...60ºC. менее /i, более IP-рейтинг - IP65. менее /i, более Питание - Li-ion 3.7В, 1800 мАч. менее /i, более Габариты / Масса - 170 x 77 x 47 мм / 290 г (с батареей). менее /u1, более

CipherLab 8370

88 800 руб.

менее /strong, более Терминал сбора данных CipherLab 8370 менее /strong, более относится к автономным складским терминалам, и основное предназначение это инвентаризация, подбор и комплектация накладных, приходование товаров с эксплуатацией в режиме постоянного использования с высокой загрузкой. Поставляется с модулем Bluetooth (Class 2). менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее /i, более 1D лазерный считыватель штрихкода обычной или повышенной дальности (до 2 м), CCD (светодиодный) считыватель. менее /i, более Процессор - 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением. менее /i, более 2Мб флеш памяти для программ. 2Мб или 10Мб оперативной памяти. менее /i, более ЖКИ монохромный дисплей 128x64 точки (матрица 16x4 или 20x8 символов), светодиодная подсветка. менее /i, более Bluetooth (Class 2). менее /i, более Условия эксплуатации - -10ºC...60ºC. менее /i, более IP-рейтинг - IP65. менее /i, более Питание - Li-ion 3.7В, 1800 мАч. менее /i, более Габариты / Масса - 170 x 77 x 47 мм / 290 г (с батареей). менее /u1, более

CipherLab 8400

94 680 руб.

менее /strong, более Терминал сбора данных CipherLab 8400 менее /strong, более для управления складскими запасами, розничными продажами в магазинах, автоматизацией продаж на местах. Возможна комплектация модели 1D лазерным / 2D / CCD светодиодным считывателем. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее /i, более Процессор - 32 бит Toshiba (60МГц). менее /i, более Экран: 2.6" - монохромный (160x160), с подсветкой белого цвета. менее /i, более 1D лазерный считыватель штрих кодов (SE950), 2D лазерный (SE4500L), светодиодный CCD. менее /i, более 4Мб или 16 Мб SRAM память данных (зависит от комплектации). MicroSD(HC) слот расширения памяти данных (до 8Гб). менее /i, более Радио интерфейс BlueTooth Class2 (профиль SSP, DUN, HID). менее /i, более 2 двухцветный светодиод и программируемый режим вибро и звукового сигнала о получении данных. менее /i, более Аккумуляторная батарея - Li-Ion 1800мА, 3.7в. менее /i, более Условия эксплуатации -10ºC...+55ºC. менее /i, более Габариты / Масса - 170.6 x 72.1 x 40.6мм / 295гр. (с аккумулятором). менее /u1, более

CipherLab 8470

115 560 руб.

менее /strong, более Терминал сбора данных CipherLab 8470 менее /strong, более для управления складскими запасами, розничными продажами в магазинах, автоматизацией продаж на местах. Возможна комплектация модели 1D лазерным / 2D / CCD светодиодным считывателем. За счет поддержки технологии беспроводной связи ВТ и Wi-Fi мобильным терминалом серии 8470, можно с легкостью получать доступ к периферийному оборудованию и серверам. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее /i, более Процессор - 32 бит Toshiba (60МГц). менее /i, более Экран: 2.6" - монохромный (160x160), с подсветкой белого цвета. менее /i, более 1D лазерный считыватель штрих кодов (SE950), 2D лазерный (SE4500L), светодиодный CCD. менее /i, более 4Мб или 16 Мб SRAM память данных (зависит от комплектации). MicroSD(HC) слот расширения памяти данных (до 8Гб). менее /i, более Радио интерфейс BlueTooth Class2 (профиль SSP, DUN, HID). менее /i, более Радио интерфейс IEEE 802.11b/g WLAN. менее /i, более 2 двухцветный светодиод и программируемый режим вибро и звукового сигнала о получении данных. менее /i, более Аккумуляторная батарея - Li-Ion 1800мА, 3.7в. менее /i, более Условия эксплуатации -10ºC...+55ºC. менее /i, более Габариты / Масса - 170.6 x 72.1 x 40.6мм / 295гр.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(с аккумулятором). менее /ul, более

CipherLab 8570

126 720 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 8570 менее /strong, более с большим 3.0" монохромным сенсорным дисплеем, отлично себя зарекомендовал работая на складах и в неблагоприятных условиях, прекрасно переносил как вибрацию и тряску, так и работу в пыли. Поставляется с радио интерфейсом IEEE 802.11b/g WLAN с WEP/EAP/WPA шифрованиями. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более 3.0", 160x160 точек, (матрица 20x9 или 26x19 символов), сенсорный черно-белый ЖК с яркой белой подсветкой. менее li, более Процессор - 32 Bit CMOS процессор (40МГц). менее li, более Память программ 2 МБ Flash. Память данных 2МБ, 6МБ, 10МБ SRAM. менее li, более IEEE 802.11b/g WLAN радио интерфейс с WEP/EAP/WPA шифрованиями. менее li, более 1D лазерный считыватель штрих кода. менее li, более Bluetooth (Class 2) радиомодуль в штатной комплектации. менее li, более Ударопрочный герметичный корпус. Выдерживает многократные падения с высоты 1.5м и удовлетворяет стандарту IP64. менее li, более Аккумулятор - 3.7v/4000 мА. менее li, более Габариты / Масса - 230 x 91 x 63мм / 600 г. менее /ul, более

CipherLab 9301

109 200 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9301 менее /strong, более с цветным сенсорным экраном, высокопроизводительной "начинкой" и ОС Windows CE. Соответствует степени защиты IP64, что позволит работать в неблагоприятных условиях. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более 1D лазерный считыватель (тип:Moto SE955) или 2D считыватель двумерных штрих кодов (тип:Moto SE4500 - опция). менее li, более Процессор - Marvell PXA310 (624МГц). менее li, более 2.8" - цветной, сенсорный дисплей QVGA (320x240), 65.536 цветов с LED светодиодной подсветкой белого цвета. менее li, более Память данных - 128Мб DDR SDRAM. Память программ - 512Мб Flash SLC (Single Level Cell) NAND. менее li, более SD/MMC (SDHC) слот расширения памяти данных (до 32Гб). менее li, более BlueTooth V2.0+EDR Class2 (профили: FTP, SSP, DUN, HFP/HSP, HID, PAN, OPP). менее li, более Пыле-влагозащита IP64. менее li, более Основная батарея - Li-Ion 2700мА, 3.7в. Время работы без подзарядки - около 12 часов. менее li, более Габариты / Масса - 170 x 70 x 40мм / 382 гр. (с аккумулятором). менее /ul, более

CipherLab 9371

122 400 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9371 менее /strong, более с цветным сенсорным экраном, высокопроизводительной "начинкой" и ОС Windows CE. Основное отличие от младшей модели CipherLab 9301 это наличие радиомодуля WiFi IEEE 802.11b/g. Соответствует степени защиты IP64, что позволит работать в неблагоприятных условиях. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более 1D лазерный считыватель (тип:Moto SE955) или 2D считыватель двумерных штрих кодов (тип:Moto SE4500 - опция). менее li, более Процессор - Marvell PXA310 (624МГц). менее li, более 2.8" - цветной, сенсорный дисплей QVGA (320x240), 65.536 цветов с LED светодиодной подсветкой белого цвета. менее li, более Память данных - 128Мб DDR SDRAM. Память программ - 512Мб Flash SLC (Single Level Cell) NAND. менее li, более SD/MMC (SDHC) слот расширения памяти данных (до 32Гб). менее li, более BlueTooth V2.0+EDR Class2 (профили: FTP, SSP, DUN, HFP/HSP, HID, PAN, OPP). менее li, более Радиомодуль IEEE 802.11b/g (CCX сертифицированный SUMMIT WLAN) модуль. менее li, более Пыле-влагозащита IP64. менее li, более Основная батарея - Li-Ion 2700мА, 3.7в. Время работы без подзарядки - около 12 часов. менее li, более Габариты / Масса - 170 x 70 x 40мм / 382 гр. (с аккумулятором). менее /ul, более

CipherLab 9401/9402

107 880 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9401/9402 менее /strong, более используется там где необходима высокая производительность. Мощная "начинка" и яркий цветной дисплей позволят в любом месте и в любое время максимально быстро обрабатывать информацию. Модель CipherLab 9401 поставляется с QVGA (320x240) дисплеем. Модель CipherLab 9402 поставляется с VGA(640x480) дисплеем. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Процессор - Intel XScale PXA270 (520 МГц). менее li, более 128Мб флеш память программ. 128Мб SDRAM оперативной памяти. менее li, более Яркий сенсорный 3.5" цветной эран может иметь разрешение VGA(640x480) или QVGA (320x240) с LED светодиодной подсветкой. менее li, более Тип считывателя - лазерный считыватель стандартной дальности. менее li, более Терминал выполнен в прорезиненном ударопрочном корпусе, имеет внутри алюминиевый металлический каркас по всему периметру корпуса. менее li, более Слот расширения памяти: miniSD (до 4Гб). менее li, более Аккумулятор - 3.7V 1800 mAh Li-ion. менее li, более Габариты / Масса - 170 × 90 × 38мм / 400 г. менее /ul, более

CipherLab 9471/9472

146 400 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9471/9472 менее /strong, более используется там где необходима высокая производительность. Мощная "начинка" и яркий цветной дисплей позволят в любом месте и в любое время максимально быстро обрабатывать информацию. Комплектуется модулем Bluetooth Class2 и Wi-Fi 802.11b/g. Модель CipherLab 9471 поставляется с QVGA (320x240) дисплеем. Модель CipherLab 9472 поставляется с VGA(640x480) дисплеем. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Процессор - Intel XScale PXA270 (520 МГц). менее li, более 128Мб флеш память программ. 128Мб SDRAM оперативной памяти. менее li, более Яркий сенсорный 3.5" цветной эран может иметь разрешение VGA(640x480) или QVGA (320x240) с LED светодиодной подсветкой. менее li, более Тип считывателя - лазерный считыватель стандартной дальности. менее li, более Bluetooth Class2. Wi-Fi 802.11b/g. менее li, более Терминал выполнен в прорезиненном ударопрочном корпусе, имеет внутри алюминиевый металлический каркас по всему периметру корпуса. менее li, более Слот расширения памяти: miniSD (до 4Гб). менее li, более Аккумулятор - 3.7V 1800 mAh Li-ion. менее li, более Габариты / Масса - 170 × 90 × 38мм / 400 г. менее /ul, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

CipherLab 9481/9482

175 200 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9481/9482 менее /strong, более используется там где необходима высокая производительность. Мощная "начинка" и яркий цветной дисплей позволят в любом месте и в любое время максимально быстро обрабатывать информацию. Комплектуется модулем Bluetooth Class2 и GSM/GPRS/EDGE (Quad Band). Модель CipherLab 9481 поставляется с QVGA (320x240) дисплеем. Модель CipherLab 9482 поставляется с VGA(640x480) дисплеем. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Процессор - Intel XScale PXA270 (520 МГц). менее li, более 128Мб флеш память программ. 128Мб SDRAM оперативной памяти. менее li, более Яркий сенсорный 3.5" цветной экран может иметь разрешение VGA(640x480) или QVGA (320x240) с LED светодиодной подсветкой. менее li, более Тип считывателя - лазерный считыватель стандартной дальности. менее li, более Bluetooth Class2. GSM/GPRS/EDGE (Quad Band). менее li, более Терминал выполнен в прорезиненном ударопрочном корпусе, имеет внутри алюминиевый металлический каркас по всему периметру корпуса. менее li, более Слот расширения памяти: miniSD (до 4Гб). менее li, более Аккумулятор - 3.7V 1800 mAh Li-ion. менее li, более Габариты / Масса - 170 × 90 × 38мм / 400 г. менее /ul, более

CipherLab 9491/9492

196 800 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9491/9492 менее /strong, более используется там где необходима высокая производительность. Мощная "начинка" и яркий цветной дисплей позволят в любом месте и в любое время максимально быстро обрабатывать информацию. Комплектуется модулем Bluetooth Class2, Wi-Fi 802.11 b/g и GSM/GPRS/EDGE (Quad Band). Модель CipherLab 9491 поставляется с QVGA (320x240) дисплеем. Модель CipherLab 9492 поставляется с VGA(640x480) дисплеем. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Процессор - Intel XScale PXA270 (520 МГц). менее li, более 128Мб флеш память программ. 128Мб SDRAM оперативной памяти. менее li, более Яркий сенсорный 3.5" цветной экран может иметь разрешение VGA(640x480) или QVGA (320x240) с LED светодиодной подсветкой. менее li, более Тип считывателя - лазерный считыватель стандартной дальности. менее li, более Bluetooth Class2. Wi-Fi 802.11 b/g. GSM/GPRS/EDGE (Quad Band). менее li, более Терминал выполнен в прорезиненном ударопрочном корпусе, имеет внутри алюминиевый металлический каркас по всему периметру корпуса. менее li, более Слот расширения памяти: miniSD (до 4Гб). менее li, более Аккумулятор - 3.7V 1800 mAh Li-ion. менее li, более Габариты / Масса - 170 × 90 × 38мм / 400 г. менее /ul, более

CipherLab 9500

180 000 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9500 менее /strong, более - портативный компьютер с высокоэффективным процессором Intel XScale® 520 МГц, позволит решать ресурсоемкие задачи в неблагоприятных условиях, так как степень защиты IP65 позволяет "грубое обращение", работу в пыли и влажности. Преимущество Microsoft® Windows®CE это использование уже написанных или разработка новые приложений для Windows®CE стандартными и широко распространенными средствами (например, Visual Studio). Средства Windows®CE и аппаратные возможности позволяют без труда встроить терминал в локальную сеть Компании по радиоканалу. Считав штрихкод, оператор моментально получает и редактирует актуальную информацию о выбранной номенклатуре (наименование, остатки, резервы, цены и т.д.). менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Процессор - 520 МГц Intel XScale PXA255. менее li, более 3.5" Цветной, сенсорный TFT QVGA (320x240пикс) с яркой светодиодной подсветкой. менее li, более 128Мб NAND flash память для ОС и ПО. 128Мб SDRAM оперативная память. менее li, более 3-х цветный светодиод. Моно динамик. Вибро сигнал. менее li, более Возможна установка RFID считывателя, как дополнение к считывателю штрих кода и одновременная их работа. менее li, более Радиомодуль - Bluetooth Class 2. менее li, более Аккумуляторная батарея - 3.7В, Li-ion 4000 мАч. менее li, более Условия эксплуатации - -10ºС...50ºС. менее li, более Пыль и влагозащита - IP64. менее li, более Габариты / Масса - 230 x 91 x 63мм / 600 гр. менее /ul, более

CipherLab 9570

198 000 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9570 менее /strong, более - портативный компьютер с высокоэффективным процессором Intel XScale® 520 МГц, позволит решать ресурсоемкие задачи в неблагоприятных условиях, так как степень защиты IP65 позволяет "грубое обращение", работу в пыли и влажности. Преимущество Microsoft® Windows®CE это использование уже написанных или разработка новые приложений для Windows®CE стандартными и широко распространенными средствами (например, Visual Studio). Средства Windows®CE и аппаратные возможности позволяют без труда встроить терминал в локальную сеть Компании по радиоканалу. Считав штрихкод, оператор моментально получает и редактирует актуальную информацию о выбранной номенклатуре (наименование, остатки, резервы, цены и т.д.). Комплектуется беспроводными радиомодулями: Bluetooth и Wi-Fi 802.11b/g. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Процессор - 520 МГц Intel XScale PXA255. менее li, более 3.5" Цветной, сенсорный TFT QVGA (320x240пикс) с яркой светодиодной подсветкой. менее li, более 128Мб NAND flash память для ОС и ПО. 128Мб SDRAM оперативная память. менее li, более 3-х цветный светодиод. Моно динамик. Вибро сигнал. менее li, более Возможна установка RFID считывателя, как дополнение к считывателю штрих кода и одновременная их работа. менее li, более Радиомодуль - Bluetooth Class 2. менее li, более Радио интерфейс IEEE 802.11b/g WLAN с 64/128-bit WEP /w TKIP, WPA, WPA2, EAP(PEAP, EAP-TLS), AES-CCMP(802.11i) шифрованием. менее li, более Аккумуляторная батарея - 3.7В, Li-ion 4000 мАч. менее li, более Условия эксплуатации - -10ºС...50ºС. менее li, более Пыль и влагозащита - IP64. менее li, более Габариты / Масса - 230 x 91 x 63мм / 600 гр. менее /ul, более

CipherLab 9601/9602

123 600 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9601/9602 менее /strong, более формата КПК, для проведения складских учетов. Модель отлично зарекомендовала себя в работе на складах из-за своей пыли и влагозащиты (IP64). От серии 9400 новинку отличают: более мощный Wi-Fi радиомодуль



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Summit, более производительные модели считывателей штрих кодов, большой объем флеш памяти, принципиально новый ультра яркий и контрастный дисплей производства NEC, усовершенствованная модульная клавиатура, а также наличие встроенного GPS приёмника (опция). Модель CipherLab 9601 - с дисплеем QVGA (320x240). Модель CipherLab 9602 - с дисплеем VGA (640x480). Возможна комплектация без считывателя. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более 1D лазерный (тип: Moto SE950) считыватель штрих кодов или опционально: 2D считыватель (тип: Moto SE4500-DL, 752x480), CCD светодиодный, RFID (13.56МГц). менее li, более Процессор - Marvell PXA270 (520 МГц). менее li, более 3.5"- цветной, сенсорный дисплей, VGA (640x480) или QVGA (320x240), 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC). менее li, более 128 Мб SDRAM оперативной памяти для данных. 1Гб Flash NAND памяти для программ. менее li, более Встроенный радиомодуль - Bluetooth V2.0+EDR Class2. менее li, более Источник питания - 3.7V 2700 мАч Li-ion. до 12 часов работы. менее li, более Габариты / Масса - 170*90*38мм / 400 гр. менее /u1, более

CipherLab 9671/9672

142 800 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9671/9672 менее /strong, более формата КПК, для проведения складских учетов. Модель отлично зарекомендовала себя в работе на складах из-за своей пыле и влагозащиты (IP64). Терминал серии CipherLab 9670 имеет радиомодуль Wi-Fi IEEE 802.11b/g Summit (Cisco сертифицирован), с поддержкой протокола Cisco CCX v4.0, Summit radio. От серии 9400 новинку отличают: более мощный Wi-Fi радиомодуль Summit, более производительные модели считывателей штрих кодов, большой объем флеш памяти, принципиально новый ультра яркий и контрастный дисплей производства NEC, усовершенствованная модульная клавиатура, а также наличие встроенного GPS приёмника (опция). Модель CipherLab 9671 - с дисплеем QVGA (320x240). Модель CipherLab 9672 - с дисплеем VGA (640x480). Возможна комплектация без считывателя. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более 1D лазерный (тип: Moto SE950) считыватель штрих кодов или опционально: 2D считыватель (тип: Moto SE4500-DL, 752x480), CCD светодиодный, RFID (13.56МГц). менее li, более Процессор - Marvell PXA270 (520 МГц). менее li, более 3.5"- цветной, сенсорный дисплей, VGA (640x480) или QVGA (320x240), 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC). менее li, более 128 Мб SDRAM оперативной памяти для данных. 1Гб Flash NAND памяти для программ. менее li, более Встроенный радиомодуль - Bluetooth V2.0+EDR Class2. менее li, более Wi-Fi IEEE 802.11b/g Summit радиомодуль (Cisco сертифицирован), с поддержкой протокола Cisco CCX v4.0, Summit radio. менее li, более Источник питания - 3.7V 2700 мАч Li-ion. до 10 часов работы. менее li, более Габариты / Масса - 170*90*38мм / 400 гр. менее /u1, более

CipherLab 9681/9682

160 800 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9681/9682 менее /strong, более формата КПК, для проведения складских учетов. Модель отлично зарекомендовала себя в работе на складах из-за своей пыле и влагозащиты (IP64). Терминал серии CipherLab 9680 имеет GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, 4-х диапазонный радиомодуль. От серии 9400 новинку отличают: более мощный Wi-Fi радиомодуль Summit, более производительные модели считывателей штрих кодов, большой объем флеш памяти, принципиально новый ультра яркий и контрастный дисплей производства NEC, усовершенствованная модульная клавиатура, а также наличие встроенного GPS приёмника (опция). Модель CipherLab 9681 - с дисплеем QVGA (320x240). Модель CipherLab 9682 - с дисплеем VGA (640x480). Возможна комплектация без считывателя. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более 1D лазерный (тип: Moto SE950) считыватель штрих кодов или опционально: 2D считыватель (тип: Moto SE4500-DL, 752x480), CCD светодиодный, RFID (13.56МГц). менее li, более Процессор - Marvell PXA270 (520 МГц). менее li, более 3.5"- цветной, сенсорный дисплей, VGA (640x480) или QVGA (320x240), 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC). менее li, более 128 Мб SDRAM оперативной памяти для данных. 1Гб Flash NAND памяти для программ. менее li, более Встроенный радиомодуль - Bluetooth V2.0+EDR Class2. менее li, более GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, 4-х диапазонный радиомодуль (GSM-опция). менее li, более Источник питания - 3.7V 2700 мАч Li-ion. до 10 часов работы. менее li, более Габариты / Масса - 170*90*38мм / 400 гр. менее /u1, более

CipherLab 9691/9692

178 800 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab 9691/9692 менее /strong, более формата КПК, для проведения складских учетов. Модель отлично зарекомендовала себя в работе на складах из-за своей пыле и влагозащиты (IP64). Терминал серии CipherLab 9690 имеет GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, 4-х диапазонный радиомодуль и радиомодуль Wi-Fi IEEE 802.11b/g Summit (Cisco сертифицирован), с поддержкой протокола Cisco CCX v4.0, Summit radio. От серии 9400 новинку отличают: более мощный Wi-Fi радиомодуль Summit, более производительные модели считывателей штрих кодов, большой объем флеш памяти, принципиально новый ультра яркий и контрастный дисплей производства NEC, усовершенствованная модульная клавиатура, а также наличие встроенного GPS приёмника (опция). Модель CipherLab 9691 - с дисплеем QVGA (320x240). Модель CipherLab 9692 - с дисплеем VGA (640x480). Возможна комплектация без считывателя. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более 1D лазерный (тип: Moto SE950) считыватель штрих кодов или опционально: 2D считыватель (тип: Moto SE4500-DL, 752x480), CCD светодиодный, RFID (13.56МГц). менее li, более Процессор - Marvell PXA270 (520 МГц). менее li, более 3.5"- цветной, сенсорный дисплей, VGA (640x480) или QVGA (320x240), 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC). менее li, более 128 Мб SDRAM оперативной памяти для данных. 1Гб Flash NAND памяти для программ. менее li, более Встроенный радиомодуль - Bluetooth V2.0+EDR Class2. менее li, более GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, 4-х диапазонный радиомодуль (GSM-опция). менее li, более Wi-Fi IEEE 802.11b/g Summit радиомодуль (Cisco сертифицирован), с поддержкой протокола Cisco CCX v4.0, Summit radio. менее li, более Источник питания - 3.7V 2700 мАч Li-ion. до 10 часов работы. менее li, более Габариты / Масса - 170*90*38мм / 400 гр. менее /u1, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

CipherLab CP30

99 120 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных CipherLab CP30 менее /strong, более на базе КПК, новинка на рынке небольших терминалов сбора данных. Терминал отлично подойдет постоянно перемещающимся по складу работникам, для этого он поддерживает все популярные беспроводные интерфейсы: Bluetooth v2.1+EDR2.0, WLAN 802.11b/g, GSM/GPRS/EDGE/UMTS, HSDPA/HSUPA, GPS/AGPS. Преимущества этой модели это сенсорный экран, полная цифровая клавиатура, фото/видеокамера и возможность работы как мобильный телефон. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор - Qualcomm MSM7225 (528 МГц). менее li, более Операционная система - Windows Mobile® 6.5. менее li, более 1D лазерный считыватель (тип SE955) или 2D считыватель двумерных штрих кодов. менее li, более Дисплей - 3.2" - цветной, сенсорный, WQVGA (240x400), с LED подсветкой (65.000 цветов). менее li, более Память программ/данных - 512Мб Flash NAND. 256Мб DDR SDRAM. менее li, более Слоты расширения - MicroSD (SDHC) слот расширения памяти данных (MicroSD до 4Гб, MicroSDHC до 32Гб). менее li, более Bluetooth v2.1+EDR2.0 Class2, Wi-Fi интерфейс IEEE 802.11b/g, GPS/AGPS, GSM/GPRS/EDGE/UMTS, 3G. менее li, более 3.2 Мпикс CMOS фотокамера с функцией автофокуса. менее li, более Степень защиты - IP42. менее li, более Основная батарея - 2200мА/3.7в. время работы до 8 часов без подзарядки. менее li, более Габариты / Масса - 162 x 69 x 27 мм. 255 гр. менее /u1, более

Symbol MC1000

83 400 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных Symbol (Motorola) MC1000 менее /strong, более экономичный и специально разработанный для выполнения простых задач на производстве, оптовой и розничной торговли или складском хозяйстве. Модель MC1000 укомплектована процессором Intel XScale® и достаточным количеством ОЗУ и ПЗУ памятью, для синхронизации и передачи данных основной системе используется кабель USB или RS-232. Слот для SD-карт даст возможность увеличить объем памяти или подключить беспроводной адаптер. Степень защиты IP54 позволит работать на складах и не бояться за хрупкость терминала, и возможность замены батареек формата AAA не заставит беспокоиться о заряде во время работы. Дополнительно возможно приобрести коммуникационную подставку для Symbol (Motorola) MC1000. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор: Intel XScale 312 МГц. менее li, более Монохромный экран с разрешением 240 x 240 пикселей и диагональю 2,2 дюйма, не сенсорный. менее li, более Память: 32 Мб ОЗУ / 64 Мб ПЗУ. менее li, более Интерфейс подключения: RS-232, USB. менее li, более Клавиатура: 21-клавишная алфавитно-цифровая. менее li, более Рабочая температура: от -10°C до +50°C. менее li, более Степень защиты: IP54. менее li, более Сбор данных: 1D лазер, 4mil+, 100% UPCA на расстоянии до 60см. менее li, более Размеры / Вес: 16,3мм (В) x 6,45мм (Ш) x 3,8мм (Г). 205 гр. менее /u1, более

Symbol MC2100

76 920 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных Symbol (Motorola) MC2100 менее /strong, более для автоматизации управления складскими позициями. Небольшой размер данной модели не займет много места, будет очень удобно лежать в руке. В своем классе имеет высокопроизводительный процессор возможность заказа линейного имидж-сканера для кодов 1D, лазерный сканер для кодов 1D, а также имидж-сканер для кодов 1D/2D. Крепкий корпус, степень герметизации IP54, защищенное стекло экрана, все это позволит не бояться за сохранность терминала если он упадет или придется работать в складских условиях. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор: Marvell PXA 320, 624 МГц. менее li, более Память: 128 Мб ОЗУ / 256 Мб ПЗУ; . доступный пользователю слот для карт micro SD (до 32 Гб). менее li, более Дисплей ЖК-экран типа TFT; разрешение QVGA; размер 2,8 дюйма; 64 тыс. цветов. менее li, более Сенсорная панель: резистивного типа (только в модели MC2180). менее li, более Линейный сканер 1D, лазерный 1D, матричный сканер 1D/2D (только MC2180). менее li, более Подключение: Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth (только в модели MC2180); USB 1.1 «хост/клиент». менее li, более Клавиатура: 27 клавиш, цифрового типа; две программируемые боковые клавиши (только в модели MC2180). менее li, более Рабочая температура: от -10°C до 50°C. менее li, более Степень защиты: MIL-STD 810G; IP54. менее li, более Аккумулятор: 2400 мАч, литий-ионный. менее li, более Размеры / Масса: 171,7 мм (В) x 34,1 мм (Г) x 60,9 мм (Ш). 236 гр. менее /u1, более

Symbol MC3190

191 400 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных Symbol (Motorola) MC3190 менее /strong, более выпускается на смену зарекомендовавшей себя серии MC3000. Внешних отличий новая модель не много приобрела, а по начинке полностью обновилась, установлен новый процессор Marvell PXA320 624 МГц, большой объем оперативной памяти, а большой сенсорный дисплей защищен химически упрочненным стеклом. Мобильный компьютер доступен с тремя вариантами клавиатуры в 28, 38 и 48 клавиш, и также возможны поставки модификаций с прямым наведением, пистолетной рукояткой или поворотной головкой сканера и со встроенным RFID-считывателем УВЧ (UHF). Степень защиты IP54 позволит использовать данный терминал в неблагоприятных складских условиях, пыль, удары, падения и брызги воды не выведут из строя MC3190. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор: Marvell PXA320 624 МГц. менее li, более Память: ОЗУ от 128 Мб до 256 Мб. флеш-память от 256 Мб до 1 Гб. менее li, более Дисплей: 3,0" цветной (TFT) (320 x 320), сенсорный. менее li, более Лазерный сканер 1D, имидж-сканер 1D/2D, DPM. менее li, более Сканирование: Symbol SE950 для штрих-кодов 1D; имидж-сканер Symbol SE4500-SR для штрих-кодов 1D/2D; имидж-сканер Symbol SE4500-HD для штрих-кодов 1D/2D и прямой маркировки деталей (DPM). менее li, более Питание: литий-ионный аккумулятор 2740 мАч 3,7 В. литий-ионный аккумулятор 4800 мАч 3,7 В. менее li, более Рабочая температура: от -20°C до 50°C. менее li, более Герметичность: IP54. менее /u1, более

Symbol MC9090

269 400 руб.

менее strong, более Серия терминалов сбора данных Symbol (Motorola) MC9090 менее /strong, более относится к классу промышленных и выпускаются в 3 модификациях: MC9090-G для работы внутри помещений, MC9090-K- вариант для смешанного использования как внутри, так и снаружи помещений (с



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

вариациями 53, 43, 28 клавиш), и MC9000-S максимально компактный для использования вне помещений (с 28 или 38 клавишами). Модели данной серии спроектированы для работы при неблагоприятных условиях, в пыли и с попаданием влаги, а также для работы при минусовых температурах до -20°C. Радиомодуль WLAN 802.11 a/b/g и Bluetooth v1.2 обеспечит постоянную связь и поддержит постоянный обмен данными. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор: Intel XScale Bulverde PXA270 624 МГц. менее li, более Память (ОЗУ/ПЗУ): CE - 64 Мбайт/64 Мбайт; 128 Мбайт/64 Мбайт. Windows Mobile - 64 Мбайт/128 Мбайт, 128Мбайт/128 Мбайт. менее li, более Дисплей: Win CE: 3,7" по диагонали QVGA монохромный или цветной;. Windows Mobile: 3,7" по диагонали, QVGA только цветной. менее li, более Параметры сбора данных: сканирующая головка 1D стандартной дальности;. сканирующая головка 1D повышенной дальности;. преобразователь изображений считывает символы 1D и 2D с помощью многоплоскостного сканирования и захватывает изображения и подписи;. сканер прямой маркировки деталей считывает несколько видов маркировки, включая метки Datamatrix, нанесенные методом точечного выдавливания, лазерного гравирования, формовки, штамповки или литья на разные материалы. менее li, более Обмен данными: 802.11a/b/g; Bluetooth Версия 1.2. менее li, более Герметизация: IP64. менее li, более Клавиатура: 28-, 43-, 53-клавишная. менее li, более Питание: сменный аккумулятор Li-Ion 7,2 В 2200 мАч, 15,8 Втч. менее li, более Рабочая температура: от -20° до 50°C. менее li, более Габариты (ДхШхВ) / Масса: 23,1 см x 9,1 см x 19,3 см. 709 гр. менее /u1, более

Symbol MT2000

100 740 руб.

менее strong, более Терминал сбора данных Symbol (Motorola) MT2000 менее /strong, более выполнен в форм-факторе одновременно терминала сбора данных и сканера штрих-кода, что существенно отразится на удобстве работы. Рукоять удобно лежит в руке и позволит считывать штрих-коды и одновременно вносить поправки в передаваемые данные. Серия MT2000 подразделяется на модели Symbol (Motorola) MT2070 и Symbol (Motorola) MT2090. Данная серия имеет разнообразие варианты подключения (соединения) – проводное и беспроводное: 802.11a/b/g (MT2090), Bluetooth (обе модели), USB, RS-232, и также умеет считывать 1D-штрихкоды (MT2070), и 2D-штрихкоды (MT2090). Комплектуется высококонтрастным цветным дисплеем QVGA с высоким разрешением и 21-клавишной клавиатурой. Серия MT2000 имеет прочный корпус, способный выдержать падение аппарата с высоты примерно 1,8 метров; герметизация (стандарт IP54) от пыли и влаги. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Процессор: Intel XScale PXA270, 312 МГц. менее li, более Память: 64МБ / 64МБ. менее li, более Дисплей: цветной графический дисплей QVGA 320 X 240. менее li, более Средства сбора данных: 1D, имидж-сканер 1D/2D, имидж-сканер 1D/2D HD, имидж-сканер DPM. менее li, более Клавиатура: 21-клавишная цифровая с переключение на буквенную, 4-сторонняя клавиша навигации, 2 программируемые клавиши. менее li, более Беспроводная передача данных: IEEE® 802.11a/b/g; Bluetooth 2,4 ГГц class I. менее li, более Интерфейс передачи данных: USB 2.0 Host и RS-232. менее li, более Аккумулятор: литий-ионный 2400 мАч при 3,7 В пост. тока. менее li, более Размер (В/Ш/Г) / Масса: 19,8 x 7,8 x 12,7 см. 378 гр. менее /u1, более

Всего позиций: 29

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: O - Омск, M - Москва, K - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.