



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### SpRecord A1

18 975 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 1. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 400 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 90x50x32 мм. Вес: 70 г

### SpRecord A2. [В наличии: K]

24 940 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 2. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 400 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 130x100x30 мм. Вес: 175 г

### SpRecord A4

30 780 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 4. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 400 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 130x100x30 мм. Вес: 195 г

### SpRecord A8

43 440 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 8. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 600 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 190x140x30 мм. Вес: 195 г

### SpRecord AT1. [В наличии: 0]

20 845 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Модель AT1 менее /b, более позволяет обеспечить работу автоответчика, автосекретаря, автоматическое соединение с удаленными абонентами, передачу и получение голосовых данных. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 1. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 400 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 90x50x32



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

мм. Вес: 70 г

## SpRecord AT2. [В наличии: 0]

27 800 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Модель АТменее /b, более позволяет обеспечить работу автоответчика, автосекретаря, автоматическое соединение с удаленными абонентами, передачу и получение голосовых данных. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 2. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 400 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 130x100x30 мм. Вес: 180 г

## SpRecord AT4

38 335 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Также может применяться для записи звуковой информации с различных аналоговых источников: линейных выходов аудио и радиоаппаратуры, активных микрофонов и других источников звукового сигнала. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Модель АТменее /b, более позволяет обеспечить работу автоответчика, автосекретаря, автоматическое соединение с удаленными абонентами, передачу и получение голосовых данных. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Количество каналов: 4. Подключение к телефонным линиям: параллельное (6P4C/RJ11). Максимальное количество устройств в системе: 16. Максимальное количество устройств на один адаптер: 3. Подключение к ПК: USB-порт 1.1 или 2.0. Потребляемая мощность: не более 400 мВт. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40. Габариты: 190x140x30 мм. Вес: 320 г

## SpRecord ISDN E1-S

86 340 руб.

Система предназначена для регистрации и записи телефонных разговоров на ПК. Высокий класс надёжности, многопользовательский сетевой интерфейс и широкий набор функций позволяют обеспечить: - автоматизацию работы диспетчерских служб; - регистрацию экстренных и оперативных вызовов; - создание высокого уровня информационной безопасности; - ведение базы телефонных и иных переговоров. менее b, более Система SpRecord НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для негласного получения информации и может применяться только в соответствии с действующим законодательством. менее /b, более . Адаптер SpRecord ISDN E1-S предназначен для записи разговоров в цифровых линиях ISDN PRI (E1). Адаптер имеет два разъема 8P8C (RJ45) для подключения к потоку E1 в разрыв линии и два разъема USB для подключения к персональному компьютеру. Интерфейс телефонной линии: ISDN PRI (E1); . Количество линий: 1; . Записываемых голосовых каналов: 30; . Подключение - USB порт 2.0. Автоподстройка в режиме реального времени, что позволяет корректно работать на не стандартных мини-АТС, низкокачественной проводке, большом размахе температур и прочих негативных фактора

Всего позиций: 8

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.