



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Fluke TL175

9 500 руб.

Профессиональные щупы для мультиметров с регулируемой длиной наконечников. Общая длина: 140 см. Материал: силикон. Категория безопасности: CAT II 1000 В, CAT III 1000 В, CAT IV 600 В. Максимальный ток: 10А. Собственное сопротивление: 0,068 Ом (измерено в Вива-Телеком). Это штатные щупы для мультиметра Fluke 289. Особенности: 1. Запатентованная выдвижная оболочка наконечника, которая отвечает новым требованиям электробезопасности, позволяет уменьшать величину открытой части наконечника от 4 до 19 мм. 2. Новая технология индикации износа проводов WearGuard. Каждый измерительный провод покрыт двумя слоями кремний-органической изоляции; в случае пореза, перетираания или другого повреждения проводов будет виден внутренний слой, выделяющийся ярким цветом. 3. Провода с двойной кремний-органической изоляцией TL175 выдерживают высокие температуры и сохраняют гибкость при низких температурах. 4. Износоустойчивые хомуты разгрузки натяжения, как со стороны щупа, так и со стороны разъема, выдерживают свыше 30000 сгибов. 5. Универсальные входные разъемы совместимые со всеми приборами, которым подходят стандартные 4-мм скрытые разъемы типа «банан». 6. Условия эксплуатации: -20...55 °С, высота: 2000 м; . 7. Соответствует стандарту безопасности EN61010-031: 2008.

Fluke TL175E (арт. 3565554). [В наличии: 0]

11 500 руб.

менее strong, более Профессиональные щупы Fluke TL175E менее /strong, более со съемными насадками 4 мм. Общая длина: 140 см. Материал: силикон. Категория безопасности: CAT II 1000 В, CAT III 1000 В, CAT IV 600 В. Максимальный ток: 10 А. Собственное сопротивление: 0,068 Ом. Особенности: 1. Запатентованная выдвижная оболочка наконечника, которая отвечает новым требованиям электробезопасности, позволяет уменьшать величину открытой части наконечника от 4 до 19 мм. 2. Новая технология индикации износа проводов WearGuard. Каждый измерительный провод покрыт двумя слоями кремний-органической изоляции; в случае пореза, перетираания или другого повреждения проводов будет виден внутренний слой, выделяющийся ярким цветом. 3. Провода с двойной кремний-органической изоляцией TL175E выдерживают высокие температуры и сохраняют гибкость при низких температурах. 4. Износоустойчивые хомуты разгрузки натяжения, как со стороны щупа, так и со стороны разъема, выдерживают свыше 30000 сгибов. 5. Универсальные входные разъемы совместимые со всеми приборами, которым подходят стандартные 4-мм скрытые разъемы типа «банан». 6. Условия эксплуатации: -20...55 °С, высота: 2000 м; . 7. Соответствует стандарту безопасности EN61010-031: 2008.

Fluke TL75-1 (арт. 3971218). [В наличии: 0]

6 400 руб.

менее strong, более Профессиональные провода Fluke TL75-1 менее /strong, более для мультиметров. Провод длиной 1.22 м. Материал: силикон. Максимальный ток: 10 А. Рабочая температура от -20°C до 55°C. Комплект тестовых проводов Fluke TL75 Hard Point имеет класс защиты CAT II 1000 В, 10 А. При установке защитных колпачков на провода класс защиты повышается до CAT IV 600 В, CAT III 1000 В. Совместимы с зажимами типа «крокодил» Fluke AC175, и набором адаптеров для тестовых щупов TP920.

Fluke TL80A-1

13 800 руб.

Набор измерительных проводов для тестирования электронного оборудования с малыми токами. Разъемы для подключения: стандартные бананы 4 мм. Длина проводов: 1 метр. Материал изоляции проводов: силикон. Максимальный ток: 1. Для проводов 10 А. 2. Для зажимов "крокодил" 5 А. 3. Для концевых удлинителей: 3А. Категория безопасности: CAT II 300 В.

Fluke TLK287 (арт. 3045631)

34 614 руб.

Набор измерительных проводов для тестирования электронного оборудования. Разъемы для подключения: стандартные бананы 4 мм. Длина проводов: 1 метр. Материал изоляции проводов: силикон. Содержит модульные измерительных провода, щупы (черный и красный), набор миниатюрных захватов и штекеров, зажимы типа "крокодил" среднего размера (черный и красный), лепестковые и пружинные контакты с защитным покрытием (набор), соединители IEC1010 (черный и красный), микроминиатюрные захваты и провода (черный и . красный), комплект измерительных проводов TL910. Категория защиты CAT III 1000 В (только щупы).

Mastech T3009

928 руб.

Профессиональные щупы для мультиметров. Максимальное напряжение: 1000 В. Максимальный ток: 10 А. Длина провода: 1 метр. Пробник: длина - 148 мм, диаметр - 10,2 мм. Наконечник: длина - 19 мм, диаметр - 2 мм. Штекер "банан": диаметр - 4 мм, прямой угол. Класс безопасности: IEC/EN61010-31, CAT. III 1000V, 10A.

S-Line ETL-20.602

По запросу

Профессиональные щупы для мультиметров. Общая длина: 140 см. Материал: PVC. Категория безопасности: CAT III, 1000 В. Максимальный ток: 10А.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Собственное сопротивление: 0,1 Ом (измерено в Вива-Телеком).

Sanwa PC Link 7

15 923 руб.

Комплект программного обеспечения и кабель для подключения к компьютеру цифровых мультиметров Sanwa серии PC700. Автоматическое обнаружение порта, подключенного к цифровому мультиметру. Использование стандартных USB драйверов Windows, не требует установки дополнительных драйверов. Минимальный интервал между считываемыми отсчетами – 0.2 – 0.3 секунды в зависимости от конкретной функции измерения мультиметра. Регулируемый масштаб изображения по вертикали/горизонтали, курсорные измерения, возможность отображения результатов измерений разных каналов в одной координатной плоскости и отдельными графиками с единой осью X. Возможность автоматических измерений по заданному временному плану. Возможность сохранения в CSV файлы или отправки электронными письмами информации о событии, соответствующем задаваемым оператором условиям. Возможность сохранения в CSV файлы информации об отсчетах и времени их проведения. Многооконный интерфейс, отделенные графики для каждого канала. Возможность автоматической отправки результатов измерения по электронной почте. Возможность разграничения полномочий управления в зависимости от пользователя. Возможность подключения до 8 приборов. Длина кабеля KB-USB7 – 1.3 м. ОС: Windows XP/7, Pentium IV 1.6 ГГц, ОЗУ 1 Гб, разрешение экрана 800x600.

UnionTest TL-1A. [В наличии: K]

105 руб.

Зажимы типа "Крокодил" для щупов мультиметров. Материал: PVC. Категория безопасности: CATIII, 1000 В. Максимальный ток: 10А. Длина общая: 7 см.

Victor VC. [В наличии: 0 K]

290 руб.

Щупы для мультиметров. Общая длина: 110 см. Материал: PVC. Категория безопасности: CATIII, 1000 В. Максимальный ток: 20А.

Всего позиций: 10

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.