



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 05.02.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: LPD и PMR

Motorola XT-665d

16 560 руб.

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц (PMR) и 433-434 МГц (LPD). Количество каналов: 128. Выходная мощность: 0,5 Вт. Работа в аналоговом и цифровом режиме dPMR. Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 250 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Антенный разъем на радиостанции: несъемный. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP. Мощность встроенного звукового динамика: 1,5 Вт. Запись переговоров (до 5 записей длительностью до 3-х минут). Габаритные размеры: 116 x 57 x 38 мм. Вес (с литий-ионной батареей): 262 грамма. Особенности радиостанции: 1. Встроенный VOX и iVOX (работа с гарнитурой и без). 2. Возможность записи переговоров (до 15 минут). Только для цифровых каналов. 3. Изначально запрограммированы 32 канала (PMR/LPD аналоговые и цифровые). 4. Возможность персонального и группового вызова. 5. Удаленный мониторинг.

Раздел: PMR (446 МГц)

Alinco DJ-PAX4

20 600 руб.

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (dPMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 80. Сигналинг: PL, DPL. Класс взрывозащиты: нет. Пыль и влагозащита: IP67. Звуковая мощность динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59x102x38 мм. Вес: 238 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Встроенный VOX. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Голосовые уведомления. Программируемые кнопки.

Entel DT582 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gb ATEXменее /в, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT585 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 2Ex ic IIB T4 Gbменее /в, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DT882 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 1Ex ib IIA T4 Gb Xменее /в, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Entel DT885 PMR

[По запросу](#)

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 1Ex ib IIA T4 Gb Хмнеее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DT952

[По запросу](#)

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 1Ex ib IIC T4 Gb Хмнеее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT953

[По запросу](#)

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 1Ex ib IIC T4 Gb Хмнеее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DX446-IS

[По запросу](#)

Портативная взрывобезопасная безлицензионная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (12 dB SINAD). - в цифровом режиме: 0,2 мкВ (5% BER). Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -35...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x37 мм. Вес: 265 г (с батареей и антенной). Класс взрывозащиты: . 2Ex ic IIB T3 Gb X. Ex ic IIB T120°C Db X. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DX446E (арт. DX446E-PMR)

[По запросу](#)

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DX446L (арт. DX446L-PMR). [В наличии: K]

[По запросу](#)

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Светодиодный OLED дисплей. Усеченная клавиатура на передней панели. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Icom IC-F29DR. [В наличии: K]

26 400 руб.

менее strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта dPMR. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 8 (PMR), 16 (dPMR). Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: 26



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 186.1x52.2x30.3 мм. Вес с клипсой и антенной: 270 г. (измерено в Вива-Телеком). Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

Kenwood TK-3401DE. [В наличии: К]

44 160 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта dPMR. Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны по 16). Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной и батареей KNB-45L: 54 x 122 x 35.5 мм. Вес с KNB-45L: 280 г. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

Motorola XT-660d

По запросу

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 128. Выходная мощность: 0.5 Вт. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 250 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Антенный разъем на радиостанции: несъемный. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Раздел: PoC

Hytera P30 (арт. SC01033)

По запросу

менее strong, более Компактная переносная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: Европа, Азия и Африка LTE: TDD: B34/B38/B39/B40/B41; . FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28. WCDMA: B1/B5/B8. GSM: 850/900/1800/1900. Bluetooth: 2.0. Операционная система: RTOS. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Размер экрана: 1,77 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 160 × 128 пикселей. Объем ОЗУ: 48+128 МБ. Объем внутреннего хранилища: 8 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм. Аккумулятор: Li-Pol 3300 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.). Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС (опция SC01034). Габаритные размеры: 118 × 55 × 22 мм. Вес: около 170 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP54. Устойчивость к падениям: 1,2 м.

Hytera P50

По запросу

менее strong, более Компактная переносная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: Европа, Азия и Африка LTE: LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41; . LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28. WCDMA: B1/B3/B5/B8. GSM: 850/900/1800/1900. Bluetooth: 5.0. WLAN: 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n. Операционная система: Android 12. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Слот для карты памяти: есть, micro SD. Размер экрана: 2.4 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей. Объем ОЗУ: 1 GB. Объем внутреннего хранилища: 8 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 9-ти пиновый. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.). Геопозиционирование: GPS/BDS/GLONASS/Galileo. Габаритные размеры: 131 x 61 x 23.5 мм. Вес: около 190 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

Hytera P50 PRO

По запросу

менее strong, более Компактная переносная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: Европа, Азия и Африка LTE: LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41; . LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28. WCDMA: B1/B3/B5/B8. GSM: 850/900/1800/1900. Bluetooth: 5.0. WLAN: 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n. NFC опция. Операционная система: Android 12. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Слот для карты памяти: есть, micro SD. Размер экрана: 2.4 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей. Камера: есть, 8 MP, 1080p@30fps. Объем ОЗУ: 2 GB. Объем внутреннего хранилища: 32 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 9-ти пиновый. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.). Геопозиционирование: GPS/BDS/GLONASS/Galileo. Габаритные размеры: 131 x 61 x 23.5 мм. Вес: около 209 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

Hytera PNC360S (арт. SC00965). [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: LTE: LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28. WCDMA: B1/B3/B5/B8. GSM: 850/900/1800/1900. CDMA: BC0. TD-SCDMA: B34/B39. Операционная система: Android 7.0. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Размер экрана: 1,77 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 160 × 128 пикселей. Объем ОЗУ: 1 Гб. Объем внутреннего хранилища: 8 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.). Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS. Габаритные размеры: 104 × 54,6 × 26,5 мм. Вес: около 190 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP67. Устойчивость к



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

падениям: 1,2 м.

Hytera PNC380 (арт. PNC380T_SC00906_B8). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: LTE: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41. WCDMA: B1/B3/B5/B8. Операционная система: Android 5.1. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Размер экрана: 2 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 320 × 240 пикселей. Объем ОЗУ: 512 МБ. Объем внутреннего хранилища: 4 Гб. Внешние интерфейсы: micro USB 2.0, разъем 3.5 мм, слот для карт памяти micro SD. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА*ч. Зарядка: micro USB. Мощность динамика: 1 Вт (ном.). Геопозиционирование: GPS / BDS / ГЛОНАСС / AGPS. Габаритные размеры: 145.1 x 60 x 26.1 мм. Вес: около 208 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

Hytera PNC460 (арт. SC01015)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz). GSM: 850/900/1800/1900. WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8. CDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28. Операционная система: Android 12.0. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 5 дюймов. Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей. Объем ОЗУ: 4 Гб. Объем внутреннего хранилища: 64 Гб & micro SD до 128 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C. Аккумулятор: Li-Pol 4500 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Видеокамеры: передняя: 8MP, задняя 13MP. Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS. Габаритные размеры: 164 x 77 x 14 мм. Вес: около 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м. Соответствие военному стандарту: MIL-STD-810-H.

Hytera PNC460U (арт. SC01053-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная версия PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанции PNC460. менее /strong, более . Частоты и стандарты: GSM: 850/900/1800/1900. WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8. TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz). FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28. Операционная система: Android 12.0. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 5 дюймов. Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей. Объем ОЗУ: 6 Гб. Объем внутреннего хранилища: 128 Гб & micro SD до 128 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C. Аккумулятор: Li-Pol 4580 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Видеокамеры: передняя: 8MP, задняя 50MP. Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS. Габаритные размеры: 164 x 77 x 23 мм. Вес: около 337 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м. Классы взрывобезопасности UL-913: 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIC T130°C Db X. IP68, − 20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Hytera PNC550 (арт. SC00853)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: GSM: 850/900/1800/1900. WCDMA: B1/B3/B5/B8. TD-SCDMA: B34/B39. TDD LTE: B38/B39/B40/B41. FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28. WLAN 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n. Операционная система: Android 8.1. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 5 дюймов. Разрешение экрана: 1080 x 720 пикселей. Объем ОЗУ: 3 Гб. Объем внутреннего хранилища: 32 Гб & micro SD до 64 Гб. Внешние интерфейсы: порт micro USB. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА*ч. Зарядка: USB Type-C. Видеокамеры: передняя: 8MP, задняя 13MP. Геопозиционирование: GPS(AGPS) / BeiDou / Glonass / Galileo. Габаритные размеры: 156,5 x 76 x 14 мм. Вес: около 250 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,2 м.

Hytera PNC560 (арт. SC00981)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: 5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 . LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 : GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8. Операционная система: Android 12.0. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 6,3 дюйма. Разрешение экрана: 2340 x 1080 пикселей. Объем ОЗУ: 6 Гб. Объем внутреннего хранилища: 128 Гб & micro SD до 256 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C. Аккумулятор: Li-Pol 5040 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Видеокамеры: передняя: 8MP, задняя 48MP+8MP. Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS. Габаритные размеры: 166.6 x 77.1 x 13 мм. Вес: около 270 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

Kirisun T60

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция с дисплеем. менее /strong, более . Частоты и стандарты: GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8. WCDMA/HSPA: B1/B2/B5/B8. FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20. TDD-LTE B38/B40/B4. WIFI: 2.4Ghz/5Ghz. Операционная система: Android 7.0. SIM-карта: две формата Nano-SIM. Размер экрана: 1,77 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 160 × 128 пикселей. Объем ОЗУ: 512 МБ. Объем внутреннего хранилища: 4 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм. Аккумулятор: Li-Pol 3600 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 1 Вт. Геопозиционирование: GPS. Габаритные размеры без антенны: 115 × 54 × 30 мм. Вес: 330 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP54.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Kirisun T65

По запросу

менее strong, более Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. менее /strong, более . Частоты и стандарты: GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8. WCDMA/HSPA: B1/B2/B5/B8. FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20. TDD-LTE B38/B40/B4. WIFI: 2.4Ghz/5Ghz. Операционная система: Android 7.0. SIM-карта: две формата Nano-SIM. Размер экрана: нет. Объем ОЗУ: 512 МБ. Объем внутреннего хранилища: 4 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм. Аккумулятор: Li-Pol 3600 мА*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 1 Вт. Геопозиционирование: GPS. Габаритные размеры без антенны: 115 × 54 × 30 мм. Вес: 330 грамм. Диапазон рабочих температур: -20..+60 °С. Пыле-и влагозащита: IP54.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Alinco DJ-AXD4. [В наличии: К]

22 600 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Стандарт влагозащиты: IP67. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 64 x 38 x 120 мм. Вес с батареей: 320 грамм.

Alinco DJ-D45. [В наличии: К]

16 700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,25 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

Alinco DJ-MD40

22 600 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 62 x 46 x 112 мм. Вес с батареей: 305 грамм.

Anytone AT-D268 (арт. AT-D268U). [В наличии: К]

По запросу

Бюджетная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 127 x 58 x 39 мм. Вес с батареей: 270 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). . Особенности радиостанции: 1. Программируемые кнопки (до 9 функций). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Порт micro USB для зарядки АКБ. 6. Запись переговоров на цифровых каналах (до 14 часов). 7. Программирование через USB порт.

Anytone AT-D269 (арт. AT-D269U). [В наличии: К]

По запросу

Бюджетная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 127 x 57 x 32 мм. Вес с батареей: 235 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). . Особенности радиостанции: 1. Программируемые кнопки (до 9 функций). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Порт micro USB для зарядки АКБ. 6. Запись переговоров на цифровых каналах (до 30 часов). 7. Программирование через USB порт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Anytone AT-D278 (арт. AT-D278U)

[По запросу](#)

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 142 x 60 x 48 мм. Вес с батареей: 270 грамм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - скремблер (10 вариантов + своя частота скремблирования), в цифровом режиме - базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита. 2. Программируемые кнопки (до 9 функций). 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Шифрование переговоров. 6. Порт USB type C для зарядки АКБ. 7. Запись переговоров на цифровых каналах (до 14 часов). 8. Программирование через USB порт. 9. Супергетеродинный приемник.

Anytone AT-D280 (арт. AT-D280U)

[По запросу](#)

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 142 x 60 x 48 мм. Вес с батареей: 270 грамм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - скремблер (10 вариантов + своя частота скремблирования), в цифровом режиме - базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита. 2. Программируемые кнопки (до 9 функций). 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Шифрование переговоров. 6. Порт USB type C для зарядки АКБ. 7. Запись переговоров на цифровых каналах (до 14 часов). 8. Программирование через USB порт. 9. Супергетеродинный приемник.

Anytone AT-D878 (арт. AT-D878U). [В наличии: K]

[По запросу](#)

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 9.0/5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128 x 61 x 40 мм. Вес с батареей: 260 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Программируемые кнопки (до 9 функций). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Запись переговоров на цифровых каналах (до 10 часов).

Caltta DH-400 (арт. G12.615.3400002)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-65. Габаритные размеры: 116.5 x 55 x 36.4 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 25 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются. Звуковой динамик мощностью 2 ватта.

Caltta DH-410 (арт. G12.615.3500002)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-65. Габаритные размеры: 116.5 x 55 x 37.4 мм (без антенны). Вес: 290 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 25 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются. Звуковой динамик мощностью 2 ватта.

Caltta DH-500 (арт. G12.615.2600002)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-67. Габаритные размеры: 54,5*116,5*36,5 мм (без антенны). Вес: 275 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Calтта DH-590 (арт. G12.615.2500002)

39 240 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с клавиатурой и дисплеем менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (32 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-67. Габаритные размеры: 54,5x215;116x215;35,5 мм (без антенны). Вес: 285 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются.

Calтта PH-600 (арт. G12.615.1500002). [В наличии: K]

38 500 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x215;54,5x215;37,5 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth & GPS.

Calтта PH-600L (арт. G12.615.1500003)

34 100 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x215;54,5x215;37,5 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Упрощенная версия без Bluetooth & GPS.

Calтта PH-660 (арт. G12.615.1200002). [В наличии: K]

51 600 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x215;54,5x215;36,5 мм (без антенны). Вес: 290 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Calтта PH-690 (арт. G12.615.1300046). [В наличии: K]

58 300 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 126x215;54,5x215;36,7 мм (без антенны). Вес: 315 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS. Особенности радиостанции: Возможность редактирования каналов с клавиатуры.

Calтта PH-700 (арт. G12.615.0100163)

75 840 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x215;54,5x215;36,5 мм (без антенны). Вес: 340 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Calтта PH-790 (арт. G12.615.0100137)

88 320 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 360 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Calitta Z9 (арт. G12.615.0100160)

136 200 руб.

Portatивная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, Tier III. Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 132x55x24 мм (без антенны). Вес: 300 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 1500 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 11 ч; Digital: 14 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Entel DT582

По запросу

Portatивная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gb ATEX менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20. .+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT585

По запросу

Portatивная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gb менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20. .+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DT882

По запросу

Portatивная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 1Ex ib IIA T4 Gb менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20. .+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT885

По запросу

Portatивная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 1Ex ib IIA T4 Gb менее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20. .+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DT982

По запросу

Portatивная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 1Ex ib IIC T4 Gb Хмнеее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT985

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 1Ex ib IIC T4 Gb Хмнеее /b, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DX482

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (DMR). Выходная мощность: 2/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DX485

48 600 руб.

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 440-450 МГц (DMR). Выходная мощность: 2/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Светодиодный OLED дисплей. Усеченная клавиатура на передней панели. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DX582-IS

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (DMR). Выходная мощность: 4/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (12 dB SINAD). - в цифровом режиме: 0,2 мкВ (5% BER). Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -35...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x37 мм. Вес: 265 г (с батареей и антенной). Класс взрывозащиты: . 2Ex ic IIB T3 Gc X. Ex ic IIB T120°C Db X. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Excera EP8100 (арт. EP8100 UHF)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (SINAD 12 дБ). Чувствительность в цифровом режиме: 0,2 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (аналоговый режим), до 14 часов (режим DMR). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 125 x 54 x 35 мм. Вес: 320 г. Особенность радиостанции: Большой дисплей: 2-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, трансфлективный. Bluetooth (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме шифрование только с дополнительной лицензией.

Hytera BD-305 (арт. BD-305UHF). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. VOX для работы в режиме свободные руки. Скремблер на аналоговых каналах. На цифровых каналах шифрования нет. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифры). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 101 x 49.6 x 25.8 мм, вес: 140 г.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera BD-355 (арт. BD-355UHF)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (16 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 101 x 49.6 x 25.8 мм, вес: 140 г.

Hytera BD-505 (арт. BD-505UHF)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Поддержка VOX. Микширование каналов (прием аналогового сигнала на цифровых каналах, цифрового на аналоговых). Скремблер на аналоговых каналах.

Hytera BD-555 (арт. BD-555UHF). [В наличии: K]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г.

Hytera BP-365 (арт. BP-365U SC01024_1)

[По запросу](#)

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 3/1 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 3,7 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 × 55 × 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенна интегрированная. Разъем для подключения аудиогарнитур: джек 3.5 мм. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора и программирования. 3. Дисплей OLED 0.9 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (опциональная модель).

Hytera BP-365 (арт. BP-365U SC01023_2)

[По запросу](#)

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-440 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 3/1 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 3,7 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 × 55 × 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенна интегрированная. Разъем для подключения аудиогарнитур: джек 3.5 мм. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора и программирования. 3. Дисплей OLED 0.9 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (опциональная модель).

Hytera BP-515 (арт. BP-515U SC00973). [В наличии: K]

[По запросу](#)

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 4 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 × 55 × 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Li-Ion батарея емкостью 1500 мА*ч. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (другая версия радиостанции).

Hytera BP-565 (арт. BP-565U SC00974). [В наличии: K]

[По запросу](#)

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 4 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 × 55 × 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Цветной дисплей с диагональю 1.77 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera HP-505 (арт. HP-505U SC01003). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. Версии: SC01003 - базовая. SC01005 - версия с Bluetooth. SC01004 - версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-505 (арт. HP-505-UL913_U)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасная версия портативной радиостанции HP505. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP67, −30°C ≤ Ta ≤ +60°C. менее b, более Версии: менее /b, более . Базовая. Версия с Bluetooth. Версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-565 (арт. HP-565U SC01006). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 13 часов (навигация включена), до 15 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 270 г. Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Цветной дисплей 1.45 дюйма с разрешение 320x240 пикселей. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. Версии: SC01006 - базовая. SC01008 - версия с Bluetooth. SC01007 - версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-565 (арт. HP-565-UL913_U)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасная версия портативной радиостанции HP565. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP67, −30°C ≤ Ta ≤ +60°C. менее b, более Версии: менее /b, более . Базовая. Версия с Bluetooth. Версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-605 (арт. HP-605U)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 122 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-685 (арт. HP-685U). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 122 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. Особенность радиостанции: Большой дисплей: 1,8-дюймовый, 160 × 128 пикселей, 65536 цветов, 6 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-705 (арт. HP-705U). [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 22 часов (навигация включена), до 26 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 290 г. Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-705 (арт. HP-705U UL913 SC00977_U)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 25 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 290 г. Классы взрывобезопасности: I, II, III, категория 1, группы C-G, T4, IP68, от -20°C до +60°C, . I, категория 2, группы A-D, T4, IP68, от -20°C до +60°C. . Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-715-Ex (арт. SC01049_4)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIA портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 385 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIA T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. − 25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 172 пикселей, 262000 цветов. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-715-Ex (арт. SC01048_4)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIC портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 385 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIC T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. − 25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 172 пикселей, 262000 цветов. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-785 (арт. HP-785U). [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 310 г. Особенность радиостанции: Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-785 (арт. HP-785U-UL913_SC00979_U)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная версия UL913 портативной радиостанции HP785. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 310 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIC T135℃ Db X. IP68, − 30°C ≤ Ta ≤ +60°C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-795-Ex (арт. SC01047_U)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIA портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 19 часов (навигация включена), до 22 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 390 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIA T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. − 25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-795-Ex (арт. SC01046_U)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIC портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часа (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 390 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIC T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. − 25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera PD-375 (арт. PD-375U1). [В наличии: K]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - нет. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 144x54x23 мм, вес: 167 г.

Hytera PD-405 (арт. PD-405U). [В наличии: K]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г. Вес брутто: 672 грамма (измерено в Вива-Телеком). Пыле и влагозащита: IP55.

Hytera PD-415 (арт. PD-415U)

[По запросу](#)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с беспроводной меткой RFID. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г

Hytera PD-485 (арт. PD-485U SC00562_ U1)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным Bluetooth и GPS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x55x37 мм, вес: 308 г. Пыле и влагозащита: IP54.

Hytera PD-505 (арт. PD-505U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x27 мм, вес: 260 г. Вес брутто: 680 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Hytera PD-565 (арт. PD-565U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес: 280 г

Hytera PD-605 (арт. PD-605U). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г. Вес брутто: 706 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Hytera PD-605G (арт. PD-605GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS приемником. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г.

Hytera PD-685 (арт. PD-685U)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

Hytera PD-685G (арт. PD-685GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем, GPS приемником и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

Hytera PD-715 (арт. PD-715U Ex)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении АТЕХ. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 14,5 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ib IIC T120℃ IP5X. I M2 Ex ib. Классы взрывозащиты FM: Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb. Class II, III Div 1, . Group E, F, G T120C. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 37 мм, вес: 485 г (с батареей и антенной). Встроенный GPS. Влагозащита IP67. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

Hytera PD-755 (арт. PD-755U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

Hytera PD-755G (арт. PD-755GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Встроенный GPS приемник. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

Hytera PD-785 (арт. PD-785U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

Hytera PD-785G (арт. PD-785GU)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

Hytera PD-795 (арт. PD-795U Ex)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении ATEX менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ibD A21 грбх. T90C IF 6X. Ex ib I M2. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 39 мм, вес: 550 г (с батареей и антенной). Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

Hytera PD-985 (арт. PD-985U)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 350-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 19,5 часов в цифровом режиме. Режим ретранслятора на одной частоте (через таймслоты), полнодуплексные вызовы, Bluetooth 4.0, слот MicroSD карты для записи переговоров (до 32 Гб). Защиты от пыли и влаги: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

Hytera PD785-UL913 (арт. PD785U-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera PD785G-UL913 (арт. PD785GU-UL913)

По запросу

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межкабельное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

Hytera PDC680 (арт. SC00883). [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Мультирежимная Analog / DMR / POC радиостанция. Частоты и стандарты: DMR, аналоговый режим: 350-527 МГц. LTE 3GPP LTE. FDD-LTE: 81 /82/83/84/85/87 /88/820/826/828. TDD-LTE: 838/839/840/841. CDMA 1xRTT BC0, CDMA2000 1xEV-DO BC0. WCDMA B1/82/84/85/88. TD-SCDMA B34/B39. GSM 850/900/1800/1900 МГц. WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц. NFC 13,56 МГц. Операционная система: Android 10.0. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 3.6 дюймов основной, цветной. 0.92 дюйма дополнительный верхний. Разрешение экрана: 1280 x 720 пикселей. Объем ОЗУ: 3 Гб. Объем внутреннего хранилища: 32 Гб & micro SD до 128 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C. Аккумулятор: Li-Pol 2400 мА*ч, съемный. Видеокамеры: передняя: 5MP, задняя 13MP. Геопозиционирование: GPS / BDS / GLONASS / Galileo / QZSS. Габаритные размеры: 140 x 60 x 29,1 мм. Вес: 325 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

Hytera PT-580H

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Мощность передатчика: 3 Вт (для 800 МГц - 1,8 Вт). Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной TFT (65536 цветов), 160x128 пикселей. Время работы от стандартной батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Звуковая мощность встроенного динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, мм: 127,5 x 54,5 x 35,5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 348 грамм.

Hytera PT-580H-Plus

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Мощность передатчика: 3 Вт (для 800 МГц - 1,8 Вт). Разговорные группы - TMO: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Время работы от стандартной батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Звуковая мощность встроенного динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, мм: 127,5 x 54,5 x 35,5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 348 грамм. Встроенный Bluetooth 4.0.

Hytera PT-795-Ex

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 1 Вт. Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Габаритные размеры, мм: 141 x 55 x 39 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 515 грамм. Стандарт ATEX: Газ: II 1 G Ex ia IIC T4. Пыль: II 1 D Ex ia IIC T20 °C IP6X. Горная добыча: I M1 Ex ia.

Hytera S1 PRO (арт. HYT-S35 PW). [В наличии: К]

16 490 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 3 Вт. Вес: 135 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 108 x 53 x 20 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 2200 мА*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Цвет корпуса: белый. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру. OLED дисплей.

Hytera S1 PRO (арт. HYT-S35 GG). [В наличии: К]

16 490 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 3 Вт. Вес: 135 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 108 x 53 x 20 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 2200 мА*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Цвет корпуса: серый. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру. OLED дисплей.

Hytera X1e (арт. X1e-U)

По запросу

менее strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Встроенный GPS приёмник. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межкабельное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 10 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5x57x18 мм, вес: 200 г (с антенной и батареей)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera X1p (арт. X1p-U)

По запросу

менее strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 12 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5 x 57 x 23 мм, вес: 260 г (с антенной и батареей)

Hytera Z1P

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 3 Вт. Разговорные группы - TMO: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Встроенные Bluetooth и GPS модули. Время работы от одной зарядки АКБ (рабочий цикл 5/5/90): 13,5 часов. Габаритные размеры, мм: 120 × 58 × 23 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 259 грамм.

Icom IC-F2100D. [В наличии: К]

42 720 руб.

менее strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS (NXDN). Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 52.2 × 111.8 × 29.4 мм. Вес с антенной и АКБ: 258 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

Icom IC-F4400DT

98 880 руб.

менее strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 380-470 МГц. Количество каналов: 1024 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 26 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 53.6 × 123.5 × 29.3 мм. Вес с антенной и АКБ: 340 г. Стандарты защиты: IP68, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Аналоговый и цифровой скремблер речи. USB порт для программирования и передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров. GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Система активного шумоподавления.

Icom IC-F62D

84 840 руб.

менее strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 56 × 91.5 × 29 мм. Вес с антенной и АКБ: 230 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Аналоговый и цифровой скремблер речи. Запись переговоров (до 8 минут). Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур.

Kenwood NX-1300 (арт. NX-1300 DE2). [В наличии: К]

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

Kenwood NX-1300 (арт. NX-1300 DE). [В наличии: К]

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой. Возможность ручного ввода частот с клавиатуры.

Kenwood NX-1300 (арт. NX-1300 DE3). [В наличии: К]

47 520 руб.

Цифровая портативная профессиональная радиостанция без клавиатуры и дисплея. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 64 (4



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

зона). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления.

Kenwood NX-300 (арт. NX-300 K4)

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-48L: до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 58 x 127.5 x 48.5 мм (без антенны). Вес: 375 г (с батареей KNB-47L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55.

Kenwood NX-3320 (арт. NX-3320 E). [В наличии: K]

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: менее /b, более. Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

Kenwood NX-3320 (арт. NX-3320 E2). [В наличии: K]

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: менее /b, более. Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и усеченная клавиатура с подсветкой.

Kenwood NX-3320 (арт. NX-3320 E3)

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: менее /b, более. Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции.

Kirisun DP-515-EX (арт. DP-515-EX-UHF)

72 680 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20 ч в цифровом режиме, 18 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 116 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Классы взрывозащиты: Ex ib IIB T3 Gb.

Kirisun DP-810-EX (арт. DP-810-EX-UHF)

223 200 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

Kirisun DP-815-EX (арт. DP-815-EX-UHF)

148 500 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

Kirisun DP-985-EX (арт. DP-985-EX-UHF)

91 080 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II и Tier III (опция). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.3 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20.5 ч в цифровом режиме, 18.5 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 9 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 385 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: RC4 40 бит в цифровом режиме. Классы взрывозащиты: IEx ib IIB T4 Gb и Ex ib IIC T130C.

Kirisun DP405 (арт. DP405-U). [В наличии: K]

12 990 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

Kirisun DP480 (арт. DP480-U). [В наличии: K]

27 864 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование, в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Плата Man Down (опция). 3. Режим шепота.

Kirisun DP580 (арт. DP580-U). [В наличии: K]

55 500 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 17 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 317 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Стандарт пыле и влагозащиты: IP66. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный на 12 пин.

Kirisun DP585 (арт. DP585-U). [В наличии: K]

45 765 руб.

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.22 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 15 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес с АКБ: 316 г. Защита от воды и пыли: IP66. менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Наличие сертификата транспортной безопасности № менее b, более ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020 менее /b, более . 2. Возможность установки модулей BlueTooth, GPS. 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Функция "Одинокий работник". 6. Функция "Упавший человек". 7. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun DP680 (арт. DP680-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II (MPT и DMR Tier III по дополнительной лицензии). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 13,5 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x123x33 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 353 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: нет данных. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: многоконтактный влагозащищенный.

Kirisun DP990 (арт. DP990-U). [В наличии: K]

78 750 руб.

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция с дисплеем и клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13.5 часов в аналоговом режиме, до 15.5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля BlueTooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun DP995 (арт. DP995-U). [В наличии: K]

73 350 руб.

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 2 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13.5 часов в аналоговом режиме, до 15.5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля BlueTooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun UP305 (арт. UP305-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1200 мА*ч: до 60 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 52x108x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 216 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

Kirisun UP405S (арт. UP405S-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со скрытым дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1500 мА*ч: до 100 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x115x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме – нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

Kirisun V8 (арт. V8-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 305 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Автоматическое определение аналогового / цифрового сигнала. 3. Металлический корпус. 4. Небольшой дисплей с номером канала.

Kirisun V9 (арт. V9-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 305 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Автоматическое определение аналогового / цифрового сигнала. 3. Металлический корпус. 4. Небольшой дисплей с номером канала.

Lira DP100 (арт. DP-100U). [В наличии: К]

11 400 руб.

Цифровая бюджетная радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 20 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 15 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитур: Lira-M. Влагозащита: IP54. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 117 x 60 x 40 мм. Вес с батареей: 274 грамма. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме – нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

Lira DP200 (арт. DP-200U-2023). [В наличии: К]

14 900 руб.

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 18 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 13 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитур: Lira-M. Влагозащита: IP65. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Д) * 38 (Ш) * 115 (В) мм. Вес с батареей: 216 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме – нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

Lira DP2000 (арт. DP-2000U). [В наличии: К]

26 900 руб.

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитур: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) * 35 (Ш) * 134 (В) мм. Вес с батареей: 263 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: – Роуминг (Roaming). – Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). – Одинокий Работник (Alone Worker). – Упавший человек (Man Down). – Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Saracity Direct Mode). – Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. – Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). – GPS Позиционирование (опционально). – Bluetooth (Опционально). – Запись голоса (опционально). – Настройка SMS уведомлений. – Возможность автоматического сканирования нескольких каналов



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Lira DP2600 (арт. DP-2600U). [В наличии: K]

28 900 руб.

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) * 35 (Ш) * 134 (В) мм. Вес с батареей: 294 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: - Роуминг (Roaming). - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (Опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений. - Возможность автоматического сканирования нескольких каналов

Lira DP3800 (арт. DP-3800U). [В наличии: K]

57 900 руб.

Цифровая радиостанция с функцией одночастотного репитера (SFR). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 33 (Ш) * 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Настройка уровня выходной мощности. - Роуминг (Roaming). - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (Опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений

Lira DP3800M (арт. DP-3800MU)

103 900 руб.

Цифровая радиостанция с функцией организации mesh-сети (Ad Hoc). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 33 (Ш) * 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Организация ячеистой топологии сети различной конфигурации (цепь, звезда, гибрид, древовидная). До 32 ретрансляторов. - Настройка уровня выходной мощности. - Роуминг (Roaming). - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (Опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений

Motorola DP-1400 (арт. MDH01QDC9JA2AN)

46 599 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 11,5 часов в цифровом режиме, 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Motorola DP-2400E (арт. MDH02RDC9VA1AN)

55 887 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-2600E (арт. MDH02RDH9VA1AN)

68 576 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Дисплей: монохромный, двухстрочный. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-3441E (арт. MDH69RDC9RA1AN). [В наличии: К]

80 210 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, умное аудио, поддержка программирования по радиэфире (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

Motorola DP-3661E (арт. MDH69RDQ9RA1AN)

96 675 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со штатной батареей: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, умное аудио, поддержка программирования по радиэфире (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

Motorola DP-4400E (арт. MDH56RDC9VA1AN)

74 975 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4401-Ex (арт. MDH56QCC9LA3AN)

169 007 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка BlueTooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.G05.В.00244.

Motorola DP-4401-Ex-Ma (арт. MDH56QCC9QA5AN)

180 552 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка BlueTooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db X. Горная добыча: PO Ex ia I Ma X.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola DP-4401E (арт. MDH56RDC9RA1AN)

83 738 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quick-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4401E (арт. MDH56RDS9RA1_N). [В наличии: К]

79 547 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quick-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4600E (арт. MDH56RDQ9VA1AN)

80 817 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

Motorola DP-4601E (арт. MDH56RDQ9RA1AN)

89 441 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со встроенным GLONASS. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

Motorola DP-4800E (арт. MDH56RDN9VA1AN)

89 441 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quick-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

Motorola DP-4801-Ex (арт. MDH56QCN9PA3AN)

197 939 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Вес брутто: 1,64 кг (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

Motorola DP-4801-Ex-Ma (арт. MDH56QCN9QA5AN)

225 064 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db X. Горная добыча: PO Ex ia I Ma X. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

Motorola DP-4801E (арт. MDH56RDN9RA1AN)

99 596 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4801E (арт. MDH56RDR9RA1_N)

94 510 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130,3 x 55,2 x 41,1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola Ion (арт. MDH90ZDU9RH1AN)

По запросу

Мультирежимный цифровой терминал. Режимы связи и коммуникации: менее strong, более DMR менее /strong, более . Диапазон частот: 400-527 МГц. Режимы работы: аналоговый и цифровой. Выходная мощность: 1/4 Вт. Количество каналов: 1000. Чувствительность: 0,16 мкВ (аналоговая); 0,14 мкВ (цифровая). менее strong, более 4G LTE менее /strong, более . LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41. Полосы частот: UMTS: 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц. менее strong, более Wi-Fi менее /strong, более . Режимы: 802.11 a/b/g/n/ac. Частоты: 2,4, 5 ГГц. Безопасность: Supports WEP, WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Enhanced Open. менее strong, более Позиционирование менее /strong, более . GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO. Возможность внутреннего определения координат. менее strong, более Операционная система менее /strong, более . Google Android 10. 4 ГБ RAM, 32 ГБ внутренняя память. Слоты: 1 x Nano SIM, 1 x Micro SD. менее strong, более Дисплей менее /strong, более . Главный: 102 мм цветной с разрешением 480x800 пикселей. Верхний: монохромный ЖК, 27 мм. Влагозащита: IP68. Взрывобезопасность: TIA4950. Габаритные размеры: 143 x 70 x 29 мм. Вес: 414 г. Особенности радиостанции: Два дисплея. Видеокамера: 1080p, 30 к/сек. Встроенный Bluetooth.

Motorola MTP-3500 (арт. MDH62PCF6TZ8AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Возможности без покупки дополнительных лицензий: GPS, BeiDou/GLONASS, Bluetooth, E2EE. Клавиатура: усеченная. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +60. Пыль и влагозащита: IP65, IP66, IP67. Защита от вибраций: ETSI 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD 810 C/D/E/F/G. Габаритные размеры: 124 x 53 x 33,5 мм (со стандартной батареей). Вес: 280 грамм (со стандартной батареей и антенной). Разъем аудиогарнитур совместим с радиостанциями DP2000.

Motorola MTP-3550 (арт. MDH63PCN6TZ8AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал с полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Возможности без покупки дополнительных лицензий: GPS, BeiDou/GLONASS, Bluetooth, E2EE. Клавиатура: полная. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +60. Пыль и влагозащита: IP65, IP66, IP67. Защита от вибраций: ETSI 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD 810 C/D/E/F/G.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Габаритные размеры: 124 x 53 x 33.5 мм (со стандартной батареей). Вес: 280 грамм (со стандартной батареей и антенной). Разъем аудиогарнитур совместим с радиостанциями DP2000.

Motorola MTP-6650 (арт. MDH66PCN6TZ8AN)

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал с полноразмерной клавиатурой. Частотный диапазон: 350-470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3 (nom. 3W), Class 3L (nom. 1.8W) and Class 4 (nom. 1W). Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +60. Влаги и пылезащита: IP67, IP66 and IP65 per IEC 60529. Защита от вибраций: ETSI 300 019-1-7 Class 5M3. Габаритные размеры: 132 x 59 x 34 мм. Вес: 292 грамма (со стандартной батареей и антенной). Разъем аудиогарнитур совместим с радиостанциями DP3000, DP4000.

Motorola MTP-8500Ex (арт. MDH16PCF6TZ5AN)

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал взрывобезопасного исполнения. Частотный диапазон: 350-470 МГц. Выходная мощность передатчика: class 3L & class 4. Звуковая мощность: , более 1.2 Вт. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +55. Пыль и влагозащита: IP64, IP65, IP66 & IP67 per IEC-60079-0:2011 & IEC-60529. Защита от вибраций: ETS 300-019 1-7 class 5M3; MIL-STD 810 D/E/F/G. Алгоритмы шифрации: TEA1, TEA2, TEA3. Взрывобезопасность: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T90°C Db. Три стандарта взрывобезопасности: ATEX, IEC Ex, FM. Габаритные размеры, мм: 135 x 55 x 38 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 400 грамм. По разъему аксессуаров станция совместима с серией DP4000.

Motorola MTP-8550Ex (арт. MDH17PCH6TZ5AN)

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал взрывобезопасного исполнения с полноразмерной клавиатурой. Частотный диапазон: 350-470 МГц. Выходная мощность передатчика: class 3L & class 4. Звуковая мощность: , более 1.2 Вт. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +55. Пыль и влагозащита: IP64, IP65, IP66 & IP67 per IEC-60079-0:2011 & IEC-60529. Защита от вибраций: ETS 300-019 1-7 class 5M3; MIL-STD 810 D/E/F/G. Алгоритмы шифрации: TEA1, TEA2, TEA3. Взрывобезопасность: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T90°C Db. Три стандарта взрывобезопасности: ATEX, IEC Ex, FM. Габаритные размеры, мм: 135 x 55 x 38 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 400 грамм. По разъему аксессуаров станция совместима с серией DP4000.

Motorola MXP-600 (арт. MDH77PCN6TZ5AN)

[По запросу](#)

Носимый Tetra-терминал с полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3 (2.8W), Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Возможности: GPS, BeiDou/GLONASS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Клавиатура: полная. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +70. Пыль и влагозащита: IP68. Защита от вибраций: ETSI 300-019 1-7 class 5M3; MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H. Габаритные размеры без антенны: 120 x 54 x 25 мм (со стандартной батареей 1900 мА*ч). Вес: 212 грамм (со стандартной батареей и антенной 6 см).

Motorola R7

[По запросу](#)

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем, полноразмерной клавиатурой и интеллектуальными функциями шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором PMNN4808 (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 14.5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 132 x 56 x 35 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 316 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль навигации (GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO) и Bluetooth 5.2. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное AES (по дополнительной лицензии). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт.

Motorola SL-1600 (арт. MDH88QCP9JA2AN)

46 150 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 99 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 14,6 ч. в цифровом режиме, 12,3 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 125.7 x 55 x 22 мм. Вес: 163,4 г. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия.

Motorola SL-2600 (арт. MDH88YCD9SA2AN)

56 810 руб.

Цифровая многоканальная компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 13,5 ч. в цифровом режиме, 11,0 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Габаритные размеры: 125.7 x 55.0 x 22.7 мм. Вес: 190 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Встроенный Bluetooth 4.0.

Motorola SL-4000E (арт. MDH81QCN9SA2AN)

96 396 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 1000 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт. Режим работы: только цифровой. Цветной дисплей, встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi, увеличенная разборчивость речи. Габаритные размеры: 121x55x17.4 мм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

Motorola ST-7000 (арт. MDH67PCL6TZ5AN)

По запросу

Миниатюрный носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Диапазон рабочих температур (°C): -20 to +55. Пыль и влагозащита: IP54. Защита от вибраций: ETSI 300 019-1-7 Class 5M3; MIL-STD 810 F/G. Габаритные размеры: 107 x 60 x 19 мм (со стандартной батареей). Вес: 181 грамм (со стандартной батареей и антенной).

Racio R330. [В наличии: К]

13 990 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование (65536 вариантов ключей). Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121 x 60 x 36 мм. Вес с батареей: 251 грамм.

Racio R350. [В наличии: К]

15 290 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR с OLED дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование (65536 вариантов ключей). Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 119 x 69 x 37 мм. Вес с батареей: 252 грамм.

Racio R810 (арт. R810-UHF). [В наличии: 0 К]

17 190 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 198. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной). Влагозащита: IP67. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование стандартно и расширенное шифрование по запросу, в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (8 вариантов). Особенности радиостанции: 1. Сигнал Roger beep. 2. Компандер речи. 3. Оповещение о падении.

Retevis RT81 (арт. RT81U)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 2 зон). Выходная мощность: 5/10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.3 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА*ч: 25 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 139x64x37 мм, вес: 264 г. Пыль и влагозащита: IP67.

Roger KP-79 (арт. KP-79U IS). [В наличии: К]

65 000 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 2000. Выходная мощность: до 4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Особенности радиостанции: Влагозащита IP67. Роуминг. Технология Easy Trunking. Автоматическое распознавание цифрового / аналогового сигнала. Запись переговоров. Сигналинг CTCSS/CDCSS. 2-тоновая/5-тоновая сигнализация. Голосовое оповещение. Шифрование AES 128/256 (опционально). Меню на русском языке. Класс взрывобезопасности: 1Ex ib IIB T3 Gb. Встроенный приемник GPS/GLONASS. Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-СН. АД07.В.05912/23.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

TAIT TP9360 (арт. TP9360-H5)

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1500 (до 100 зон). Выходная мощность: 4/2.5/2/1 Вт. Межканальное расстояние: 6.25/12.5/15/20/25/30 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2400 мА*ч: до 20 часов в цифровом режиме, до 15 часов в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ARC, DES, AES. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 136x45x65 мм, вес: 372 г. Особенности радиостанции: 1. Bluetooth для подключения аудиоаксессуаров. 2. Звуковой динамик 2 ватта. 3. Влагозащита IP68. 4. Встроенный GPS / GLONASS приемник.

TYT MD-518 (арт. MD-518 UHF). [В наличии: К]

6 750 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128x55,5x34 мм, вес: 180 г. . Особенности радиостанции: Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Тестовые экземпляры! Продажа только без НДС и технической поддержки.

TYT MD-619 (арт. MD-619 UHF). [В наличии: К]

6 750 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -20..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128x55,5x34 мм, вес: 200 г. . Особенности радиостанции: Влагозащита: IP54. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Порт USB type C для зарядки. Тестовые экземпляры! Продажа только без НДС и технической поддержки.

Vertex Standard EVX-261 (арт. EVX-261-G6-5). [В наличии: К]

26 650 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 1/4 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ в аналоговом режиме, 0.28 мкВ в цифровом режиме. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V136): 968 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Система DMR. Аналоговый сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, MDC1200, CTCSS, DCS. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Используемое программное обеспечение: CE-156.

Vertex Standard EVX-531-IS (арт. EVX-531-G6-5 (IS)). [В наличии: К]

50 050 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR без дисплея и клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Аналоговый сигналинг: MDC-1200 Encode. CTCSS/DCS Encode/Decode. 2 Tone Encode/Decode. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором FNB-V134Li-IS: 16,1 часов в цифровом режиме, 13,6 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 112,5 x 57,5 x 38 мм. Вес с аккумулятором FNB-V134Li-IS: 360 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP57. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Класс взрывобезопасности: 2 Ex ic IIB T3 X.

Vertex Standard EVX-S24 (арт. EVX-S24-G6-3)

33 384 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная миниатюрного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 2/3 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 256 (в 16 зонах). Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,25 мкВ, в цифровом - 0,28 мкВ. Дальность связи в условиях города (цифровая связь): 1,8 км (проверено Вива-Телеком). Пыль и влагозащита по стандарту IP67. Сигналинг: цифровой DMR, аналоговый CTCSS, DCS, MDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync ANI (только декодирование). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и расширенное (до 10 символов в шестнадцатичном формате). Питание: литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА*ч, 3.7В. Длительность работы от одного заряда батареи (цикл 5/5/90): аналоговый режим 10 часов, цифровой - 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 91x55x31.5 мм. Вес с аккумулятором и антенной: 215 г. Используемое программное обеспечение: CE-157. Разъем гарнитуры: одноштырьковый Yaesu с резьбой. Сферы применения: гостиницы, склады, супермаркеты, другие объекты, где важны компактность и высокое качество цифровой радиосвязи.

ZTE PH-520 (арт. PH-520U). [В наличии: К]

22 800 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 1000. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты: ± 1 ppm. Пыле-влагозащита: IP-57. Габаритные размеры: 118 x 54,5 x 37 мм (без антенны). Вес: 320 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 1800 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 12 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Особенности радиостанции: Монохромный дисплей и полная клавиатура. Влагозащита.

Аргут А-75. [В наличии: 0]

По запросу

менее b, более А-75 – первая цифровая радиостанция от лидера рынка компании Аргут. менее /b, более Данная модель работает в двух стандартах: аналоговом и цифровом dPMR. Стандарт dPMR – это протокол цифровых систем радиосвязи, который предусматривает использование технологии FDMA с шагом сети частот 6,25 кГц что позволяет в два раза увеличить число возможных каналов связи в используемом диапазоне. менее b, более Основные преимущества радиостанции А-75 стандарта dPMR: менее /b, более . – Самая дешевая радиостанция цифрового стандарта на рынке. Наибольшая зона покрытия уверенной связи; . Отличное качество аудиосигнала, отсутствие привычных шумов; . Высокая степень защиты голосовых сообщений благодаря использованию цифрового вокодера; . Возможность создания независимых рабочих групп пользователей в одном канале; . Совместимость с уже используемыми аналоговыми радиостанциями *; . Работа с ретранслятором для увеличения зоны покрытия *. Корпус радиостанции выполнен из ударопрочного АВС-РС пластика. Для прочности конструкции плата размещена на металлическом шасси, что обеспечит долговечность использования радиостанции Аргут А-75. Аккумулятор емкостью 1800 мАч и цифровые технологии обеспечат длительное использование трансивера без подзарядки. Мы уверены, что данная модель будет обеспечивать Вас хорошей, качественной цифровой связью на протяжении долгих лет. менее b, более Характеристики: менее /b, более . Сфера использования: охрана. Количество каналов: 16. Емкость батареи, мА/ч: 1800. Диапазон, МГц: dPMR(400-470МГц). Частота: 400-470 МГц. Количество каналов: 16

Аргут РК-301М (арт. RU51030)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с сертификатом транспортной безопасности. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -25...+50 град. Цельсия. Тип приемника: прямого преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0.25 мкВ. Выходная мощность динамика: 0,8 Вт. Степень защиты IP: IP66. Антенный разъем: SMA (розетка). Габаритные размеры с антенной: 66x259x45 мм. Вес: 280 г. Сертификат транспортной безопасности: 0С-ЦНИИС-0039. Версия без роуминга.

Байкал 35 (арт. Байкал-35-UHF)

15 000 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с влагозащитой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА*ч: 25 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Влагозащита: IP67. Габаритные размеры (без антенны): 239 × 64 × 34 мм, вес: 230 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитуры: Kenwood аналог. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Поддержка VOX. Передача тона 1750 Гц.

Терек РК-101-DMR (арт. РК-101-DMR UHF). [В наличии: K]

9 300 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 4000 (250 зон). Выходная мощность: 3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP55. Порт USB type C для зарядки. АКБ большой емкости на 3250 мА*ч.

Терек РК-272-Ex (арт. РК-272-Ex UHF). [В наличии: K]

84 700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 0.5 / 3.5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 24 часа. Габаритные размеры: 133(В)*64(Д)*36(Ш) мм. Вес со стандартным аккумулятором: 309 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: АTEX. Классы взрывозащиты: PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIB T130°C Db X (защита от возгорания пыли). Сертификат взрывобезопасности в России и ЕЭС: ЕАЭС RU С-НК. НВ07. В.00689.22. Особенности радиостанции: . – Поддержка цифрового стандарта DMR; . – Функция "Умный работник"; . – Голосовая активация через гарнитуру (VOX); . – Голосовая активация без гарнитуры (iVOX); . – Сканирование и мониторинг каналов; . – Быстрая настройка на аварийный канал; . – Программирование с компьютера; . – Сигнал окончания передачи (Roger Beep).

Терек РК-322-DMR-AES (арт. РК-322-DMR-AES UHF). [В наличии: K]

22 750 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128x 55,5x34 мм, вес: 200 г. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP66. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Порт USB type C для зарядки. Конфиденциальность переговоров уровня AES.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Терек РК-322-DMR-PRO (арт. РК-322-DMR-PRO-UHF)

19 200 руб.

Цифровая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 6 Вт. Шаг частотной сетки: 12.5, 25 кГц. Чувствительность приемника: 0.11-0.25 мкВ в аналоговом режиме; 0.13-0.25 мкВ в цифровом режиме. Li-Ion аккумулятор емкостью 2970 мА*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (ключ до 40 бит). Габаритные размеры баз антенны: 139 x 59 x 34 мм. Вес с батареей: 253 грамма. Диапазон рабочих температур: -40...+63 °С. Влагозащита: IP66.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Alinco DJ-AXD1

22 600 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Стандарт влагозащиты: IP67. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 64 x 38 x 120 мм. Вес с батареей: 320 грамм.

Alinco DJ-D15. [В наличии: К]

16 700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,25 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

Calтта PH-600 (арт. G12.615.1500013). [В наличии: К]

38 500 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты: ±0,5 ppm. Пыль-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100×54.5×37.5 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с GPS и Bluetooth.

Calтта PH-660 (арт. G12.615.1200015)

51 600 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты: ±0,5 ppm. Пыль-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100×54.5×36.5 мм (без антенны). Вес: 290 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Calтта PH-690 (арт. G12.615.1300051). [В наличии: К]

58 300 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и клавиатурой менее /strong, более . Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты: ±0,5 ppm. Пыль-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 126×54.5×36.7 мм (без антенны). Вес: 315 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS. Особенности радиостанции: Возможность редактирования каналов с клавиатуры.

Calтта PH-700 (арт. G12.615.0100184)

75 840 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более .
Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x54,5x36,5 мм (без антенны). Вес: 340 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Callta PH-790 (арт. G12.615.0100182)

88 320 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более .
Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты: $\pm 0,5$ ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 360 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мА*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

Entel DT522

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gb менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT525

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 2Ex ic IIB T4 Gb менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DT822

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 1Ex ib IIA T4 Gb Менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT825

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее b, более 1Ex ib IIA T4 Gb Менее /b, более . Пыль и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20..+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DT922

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 1Ex ib IIC T4 Gb Хмнеее /в, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DT925

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: . - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: менее в, более 1Ex ib IIC T4 Gb Хмнеее /в, более . Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

Entel DX422

35 520 руб.

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц (DMR). Выходная мощность: 4/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DX425

48 600 руб.

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц (DMR). Выходная мощность: 4/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Светодиодный OLED дисплей. Усеченная клавиатура на передней панели. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Entel DX522-IS

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (DMR). Выходная мощность: 5/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (12 dB SINAD). - в цифровом режиме: 0,2 мкВ (5% BER). Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -35...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x37 мм. Вес: 265 г (с батареей и антенной). Класс взрывозащиты: . 2Ex ic IIB T3 Gc X. Ex ic IIB T120°C Db X. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

Hytera BD-505 (арт. BD-505VHF). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мАч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г. менее в, более Особенности радиостанции: менее /в, более . Поддержка VOX. Микширование каналов (прием аналогового сигнала на цифровых каналах, цифрового на аналоговых). Скремблер на аналоговых каналах.

Hytera BP-515 (арт. BP-515V SC00973_V). [В наличии: K]

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 × 55 × 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Li-Ion батарея емкостью 1500 мАч. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (другая версия радиостанции).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera BP-565 (арт. BP-565V SC00974_V). [В наличии: K]

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 × 55 × 29,5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Цветной дисплей с диагональю 1.77 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта.

Hytera HP-505 (арт. HP-505V SC01003_V). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. Версии: SC01003 - базовая. SC01005 - версия с Bluetooth. SC01004 - версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-505 (арт. HP-505-UL913_V)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасная версия портативной радиостанции HP505. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIC T120°C Db X. IP67, −30°C ≤ Ta ≤ +60°C. менее b, более Версии: менее /b, более . Базовая. Версия с Bluetooth. Версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-565 (арт. HP-565V SC01006_V). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 13 часов (навигация включена), до 15 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 270 г. Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Цветной дисплей 1.45 дюйма с разрешение 320x240 пикселей. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. Версии: SC01006 - базовая. SC01008 - версия с Bluetooth. SC01007 - версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-565 (арт. HP-565-UL913_V)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасная версия портативной радиостанции HP565. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIC T120°C Db X. IP67, −30°C ≤ Ta ≤ +60°C. менее b, более Версии: менее /b, более . Базовая. Версия с Bluetooth. Версия с GPS / GLONASS.

Hytera HP-605 (арт. HP-605V). [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

-30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 122 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-685 (арт. HP-685V). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 122 × 55 × 30,5 мм. Вес: 265 г. Особенность радиостанции: Большой дисплей: 1,8-дюймовый, 160 × 128 пикселей, 65536 цветов, 6 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-705 (арт. HP-705V). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 25 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 290 г. Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-705 (арт. HP-705V UL913 SC00977_V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 25 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 290 г. Классы взрывобезопасности: I, II, III, категория 1, группы C-G, T4, IP68, от -20°C до +60°C, I, категория 2, группы A-D, T4, IP68, от -20°C до +60°C. . Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-715-Ex (арт. SC01049_1)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIA портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 385 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIA T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. −25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 172 пикселей, 262000 цветов. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-715-Ex (арт. SC01048_1)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIC портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 385 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIC T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. −25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 172 пикселей, 262000 цветов. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-785 (арт. HP-785V). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 310 г. Особенность радиостанции: Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-785 (арт. HP-785V-UL913_SC00979_V)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная версия UL913 портативной радиостанции HP785. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 29,5 мм. Вес: 310 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIC T135℃ Db X. IP68, − 30°C ≤ Ta ≤ +60°C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-795-Ex (арт. SC01047_V)

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIA портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 19 часов (навигация включена), до 22 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 390 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIA T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. − 25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera HP-795-Ex (арт. SC01046_V). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Взрывобезопасная ATEX IIC портативная радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,16 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,14 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,16 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часа (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 132 × 55 × 37 мм. Вес: 390 г. менее b, более Классы взрывобезопасности: менее /b, более . PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIC T4 Gb X. Ex ib IIIC T120°C Db X. IP64, IP65, IP66, IP67, IP68. − 25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C. менее b, более Особенность радиостанции: менее /b, более . Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.3. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS. Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

Hytera PD-405 (арт. PD-405V). [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12,5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г. Вес брутто: 672 грамма (измерено в Вива-Телеком). Пыле и влагозащита: IP55.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera PD-415 (арт. PD-415V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с меткой RFID. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г

Hytera PD-485 (арт. PD-485V SC00562_V1). [В наличии: K]

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным Bluetooth и GPS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 117x55x37 мм, вес: 308 г. Пыле и влагозащита: IP54.

Hytera PD-505 (арт. PD-505V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x27 мм, вес: 260 г. Вес брутто: 680 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Hytera PD-565 (арт. PD-565V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и усеченной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес: 280 г

Hytera PD-605 (арт. PD-605V)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г. Вес брутто: 706 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Hytera PD-605G (арт. PD-605GV)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS приемником. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г.

Hytera PD-685 (арт. PD-685V)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

Hytera PD-685G (арт. PD-685GV)

[По запросу](#)

менее strong, более Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем, GPS приемником и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 грд. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 310 г.

Hytera PD-715 (арт. PD-715V Ex)

[По запросу](#)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении АТЕХменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 14,5 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты АТЕХ: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ib IIC T120℃ IP5X. I M2 Ex ib. Классы взрывозащиты FM: Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb. Class II, III Div 1, . Group E, F, G T120C. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 37 мм, вес: 485 г (с батареей и антенной). Встроенный GPS. Влагозащита IP67. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

Hytera PD-755 (арт. PD-755V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеемменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

Hytera PD-755G (арт. PD-755GV)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеемменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Встроенный GPS приемник. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

Hytera PD-785 (арт. PD-785V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio)менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

Hytera PD-785G (арт. PD-785GV)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPSменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

Hytera PD-795 (арт. PD-795V Ex)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении АТЕХменее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты АТЕХ: II 2G Ex ib IIC T4. II 2D Ex ibD A21 грбх. T90C IF 6X. Ex ib I M2. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 39 мм, вес: 550 г (с батареей и антенной). Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

Hytera PD-985 (арт. PD-985V)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio)менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 19,5 часов в цифровом режиме. Режим ретранслятора на одной частоте (через таймслоты), полnodулексные вызовы, Bluetooth 4.0, слот MicroSD карты для записи переговоров (до 32 ГБ). Защиты от пыли и влаги: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

Hytera PD785-UL913 (арт. PD785V-UL913)

[По запросу](#)

менее strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio)менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib I IIB T135C Db X.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera PD785G-UL913 (арт. PD785GV-UL913)

По запросу

менее /strong, более Портативная взрывобезопасная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, . 1Ex ib IIB T4 Gb X, . Ex ib IIB T135C Db X.

Hytera PDC680 (арт. SC00883_V)

По запросу

менее /strong, более Мультирежимная Analog / DMR / POC радиостанция . менее /strong, более . Частоты и стандарты: DMR, аналоговый режим: 136-174 МГц. LTE □ 3GPP LTE. FDD-LTE: 81 /82/83/84/85/87 /88/820/826/828. TDD-LTE: 838/839/840/841. CDMA 1xRTT BC0, CDMA2000 1xEV-DO BC0. WCDMA □ B1/82/84/85/88. TD-SCDMA □ B34/B39. GSM □ 850/900/1800/1900 МГц. WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц. NFC 13,56 МГц. Операционная система: Android 10.0. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 3.6 дюймов основной, цветной. 0.92 дюйма дополнительный верхний. Разрешение экрана: 1280 x 720 пикселей. Объем ОЗУ: 3 Гб. Объем внутреннего хранилища: 32 Гб & micro SD до 128 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C. Аккумулятор: Li-Pol 2400 мАч, съемный. Видеокамеры: передняя: 5MP, задняя 13MP. Геопозиционирование: GPS / BDS / GLONASS / Galileo / QZSS. Габаритные размеры: 140 x 60 x 29,1 мм. Вес: 325 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

Hytera X1e (арт. X1e-V)

По запросу

менее /strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Встроенный GPS приёмник. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 10 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5x57x18 мм, вес: 200 г (с антенной и батареей)

Hytera X1p (арт. X1p-V)

По запросу

менее /strong, более Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 12 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119.5 x 57 x 23 мм, вес: 260 г (с антенной и батареей)

Icom IC-F1100D

По запросу

менее /strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS (NXDN). Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 52.2 × 111.8 × 29.4 мм. Вес с антенной и АКБ: 258 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

Icom IC-F3400DT

98 880 руб.

менее /strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS (NXDN). Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 26 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 53.6 × 123.5 × 29.3 мм. Вес с антенной и АКБ: 340 г. Стандарты защиты: IP68, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Аналоговый и цифровой скремблер речи. USB порт для программирования и передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров. GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Система активного шумоподавления.

Icom IC-F52D

84 840 руб.

менее /strong, более Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 56 × 91.5 × 29 мм. Вес с антенной и АКБ: 230 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Аналоговый и цифровой скремблер речи. Запись переговоров (до 8 минут). Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур.

Kenwood NX-1200 (арт. NX-1200 DE2). [В наличии: K]

По запросу



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

Kenwood NX-1200 (арт. NX-1200 DE). [В наличии: K]

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой. Возможность ручного ввода частот с клавиатуры.

Kenwood NX-1200 (арт. NX-1200 DE3). [В наличии: K]

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция без клавиатуры и дисплея. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления.

Kenwood NX-3220 (арт. NX-3220 E)

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

Kenwood NX-3220 (арт. NX-3220 E2)

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой и дисплеем. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и усеченная клавиатура с подсветкой.

Kenwood NX-3220 (арт. NX-3220 E3)

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция. . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции.

Kirisun DP-515-EX (арт. DP-515-EX-VHF). [В наличии: K]

72 680 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20 ч в цифровом режиме, 18 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 116 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме – нет. Классы взрывозащиты: Ex ib IIB T3 Gb.

Kirisun DP-810-EX (арт. DP-810-EX-VHF)

223 200 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

Kirisun DP-815-EX (арт. DP-815-EX-VHF). [В наличии: K]

148 500 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер, в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

Kirisun DP-985-EX (арт. DP-985-EX-VHF). [В наличии: K]

91 080 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II и Tier III (опция). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.3 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20.5 ч в цифровом режиме, 18.5 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 9 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 385 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: RC4 40 бит в цифровом режиме. Классы взрывозащиты: 1Ex ib IIB T4 Gb и Ex ib IIC T130C.

Kirisun DP405 (арт. DP405-V). [В наличии: K]

12 990 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме – нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

Kirisun DP480 (арт. DP480-V)

27 864 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – 40 битное шифрование, в аналоговом режиме – нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Плата Man Down (опция). 3. Режим шепота.

Kirisun DP580 (арт. DP580-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 17 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 317 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP66. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный на 12 пин.

Kirisun DP585 (арт. DP585-V). [В наличии: K]

45 765 руб.

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,22 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 15 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес с АКБ: 316 г. Защита от воды и пыли: IP66. менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Наличие сертификата транспортной безопасности № менее b, более ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020 менее /b, более . 2. Возможность установки модулей Bluetooth, GPS. 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Функция "Одинокий работник". 6. Функция "Упавший человек". 7. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun DP680 (арт. DP680-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II (MPT и DMR Tier III по дополнительной лицензии). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА*ч: 13,5 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x123x33 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 353 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: нет данных. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: многоконтактный влагозащищенный.

Kirisun DP990 (арт. DP990-V)

78 750 руб.

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция с дисплеем и клавиатурой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13,5 часов в аналоговом режиме, до 15,5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63,5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля Bluetooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun DP995 (арт. DP995-V)

73 350 руб.

менее strong, более Профессиональная носимая радиостанция. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 2 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13,5 часов в аналоговом режиме, до 15,5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63,5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля Bluetooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun UP305 (арт. UP305-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1200 мА*ч: до 60 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 52x108x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 216 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

Kirisun UP405S (арт. UP405S-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со скрытым дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1500 мА*ч: до 100 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x115x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

Lira DP100 (арт. DP-100V). [В наличии: К]

11 400 руб.

Цифровая бюджетная радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 20 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 15 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: Lira-M. Влагозащита: IP54. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 117 x 60 x 40 мм. Вес с батареей: 274 грамма. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме - нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

Lira DP200 (арт. DP-200V-2023). [В наличии: К]

14 900 руб.

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 18 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 13 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: Lira-M. Влагозащита: IP65. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Д) * 38 (Ш) * 115 (В) мм. Вес с батареей: 216 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме - нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

Lira DP2000 (арт. DP-2000V). [В наличии: К]

26 900 руб.

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) * 35 (Ш) * 134 (В) мм. Вес с батареей: 263 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: - Роуминг (Roaming). - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений. - Возможность автоматического сканирования нескольких каналов

Lira DP2600 (арт. DP-2600V). [В наличии: К]

28 900 руб.

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) * 35 (Ш) * 134 (В) мм. Вес с батареей: 294 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: - Роуминг (Roaming). - Выбор режима



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (Опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений. - Возможность автоматического сканирования нескольких каналов

Lira DP3800 (арт. DP-3800V). [В наличии: K]

57 900 руб.

Цифровая радиостанция с функцией одночастотного репитера (SFR). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 33 (Ш) * 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Настройка уровня выходной мощности. - Роуминг (Roaming). - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (Опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений

Lira DP3800M (арт. DP-3800MV)

103 900 руб.

Цифровая радиостанция с функцией организации mesh-сети (Ad Hoc). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 33 (Ш) * 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Организация ячеистой топологии сети различной конфигурации (цепь, звезда, гибриды, древовидная). До 32 ретрансляторов. - Настройка уровня выходной мощности. - Роуминг (Roaming). - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный). - Одинокий Работник (Alone Worker). - Упавший человек (Man Down). - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode). - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация. - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt). - GPS Позиционирование (опционально). - Bluetooth (Опционально). - Запись голоса (опционально). - Настройка SMS уведомлений

Motorola DP-1400 (арт. MDH01JDC9JA2AN)

44 200 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 11,5 часов в цифровом режиме, 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

Motorola DP-2400E (арт. MDH02JDC9VA1AN)

58 839 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в шумной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-2600E (арт. MDH02JDH9VA1AN)

65 143 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Дисплей: монохромный, двухстрочный. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в шумной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola DP-3441E (арт. MDH69JDC9RA1AN)

84 434 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, режим "Умное аудио", поддержка программирования по радиоэфире (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

Motorola DP-3661E (арт. MDH69JDQ9RA1AN)

96 675 руб.

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со штатной АКБ: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, режим "Умное аудио", поддержка программирования по радиоэфире (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

Motorola DP-4400E (арт. MDH56JDC9VA1AN)

74 975 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4401-Ex (арт. MDH56JCC9LA3AN)

169 007 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 ч в цифровом режиме, 16 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

Motorola DP-4401-Ex-Ma (арт. MDH56JCC9QA5AN)

180 552 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 ч в цифровом режиме, 16 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db X. Горная добыча: PO Ex ia I Ma X.

Motorola DP-4401E (арт. MDH56JDC9RA1AN)

83 738 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

аккумулятором.

Motorola DP-4401E (арт. MDH56JDS9RA1_N)

83 738 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4600E (арт. MDH56JDQ9VA1AN)

80 817 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

Motorola DP-4601E (арт. MDH56JDQ9RA1AN)

89 441 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со встроенным GLONASS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

Motorola DP-4800E (арт. MDH56JDN9VA1AN)

89 441 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

Motorola DP-4801-Ex (арт. MDH56JCN9PA3AN)

197 939 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Вес брутто: 1,64 кг (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE. ГБ05. В. 00244.

Motorola DP-4801-Ex-Ma (арт. MDH56JCN9QA5AN)

225 064 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db X. Горная добыча: PO Ex ia I Ma X. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

Motorola DP-4801E (арт. MDH56JDN9RA1AN)

99 596 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth.

Motorola DP-4801E (арт. MDH56JDR9RA1_N)

99 596 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth.

Motorola SL-1600 (арт. MDH88JCP9JA2AN). [В наличии: K]

46 150 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. 99 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 14,6 ч. в цифровом режиме, 12,3 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 125.7 x 55 x 22 мм. Вес: 163,4 г. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия.

Motorola SL-2600 (арт. MDH88JCD9SA2AN)

59 813 руб.

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 13,5 ч. в цифровом режиме, 11,0 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V. Габаритные размеры: 125.7 x 55.0 x 22.7 мм. Вес: 190 г. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Встроенный Bluetooth 4.0.

Racio R340

13 990 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование (65536 вариантов ключей). Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121 x 60 x 36 мм. Вес с батареей: 251 грамм.

Racio R810 (арт. R810-VHF)

17 190 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 198. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 .. +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной). Влагозащита: IP67. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование стандартно и расширенное шифрование по запросу, в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (8 вариантов). Особенности радиостанции: 1. Сигнал Roger beep. 2. Компандер речи. 3. Оповещение о падении.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Roger KP-79 (арт. KP-79V IS)

65 000 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 2000. Выходная мощность: до 5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Особенности радиостанции: Влагозащита IP67. Роуминг. Технология Easy Trunking. Автоматическое распознавание цифрового / аналогового сигнала. Запись переговоров. Сигналинг CTCSS/CDCSS. 2-тоновая/5-тоновая сигнализация. Голосовое оповещение. Шифрование AES 128/256 (опционально). Меню на русском языке. Класс взрывобезопасности: 1Ex ib IIB T3 Gb. Встроенный приемник GPS/GLONASS. Сертификат соответствия: ЕАЭС CRU C-CN. АДО7. В.05912/23.

Vertex Standard EVX-261 (арт. EVX-261-VHF). [В наличии: К]

27 300 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ в аналоговом режиме, 0.28 мкВ в цифровом режиме. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V136): 968 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Система DMR. Аналоговый сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, MDC1200, CTCSS, DCS. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Используемое программное обеспечение: CE-156.

Vertex Standard EVX-S24 (арт. EVX-S24-VHF)

33 384 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная миниатюрного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 2/3 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 256 (в 16 зонах). Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,25 мкВ, в цифровом - 0,28 мкВ. Пыль и влагозащита по стандарту IP67. Сигналинг: цифровой DMR, аналоговый CTCSS, DCS, MDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync ANI (только декодирование). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и расширенное (до 10 символов в шестнадцатичном формате). Питание: литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА*ч, 3.7В. Длительность работы от одного заряда батареи (цикл 5/5/90): аналоговый режим 10 часов, цифровой - 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 91x55x31.5 мм. Вес с аккумулятором и антенной: 215 г. Используемое программное обеспечение: CE-157. Разъем гарнитуры: одноштырьковый Yaesu с резьбой.

Vertex Standard VXD-720 (арт. VXD-720-DOB-5 EU). [В наличии: К]

42 400 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором: 11 часов в цифровом режиме, 8 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 131,5 x 63,5 x 36,2 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 430 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP57.

Аргут РК-301М (арт. RU51029). [В наличии: К]

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с сертификатом транспортной безопасности. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -25...+50 град. Цельсия. Тип приемника: прямого преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0.25 мкВ. Выходная мощность динамика: 0,8 Вт. Степень защиты IP: IP66. Антенный разъем: SMA (розетка). Габаритные размеры с антенной: 66x259x45 мм. Вес: 280 г. Сертификат транспортной безопасности: ОС-ЦНИИС-0039. Версия без роуминга.

Байкал 35 (арт. Байкал-35-VHF). [В наличии: К]

15 000 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с влагозащитой. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА*ч: 25 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Влагозащита: IP67. Габаритные размеры (без антенны): 239 × 64 × 34 мм, вес: 230 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитуры: Kenwood аналог. менее b, более Особенности радиостанции: менее /b, более . Поддержка VOX. Передача тона 1750 Гц.

Терек РК-272-Ex (арт. РК-272-Ex VHF)

84 700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 0.5 / 3.5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 24 часа. Габаритные размеры: 133(В)*64(Д)*36(Ш) мм. Вес со стандартным аккумулятором: 309 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: PB Ex ib I Mb X. 1Ex ib IIB T4 Gb X. Ex ib IIIB T130°C Db X (защита от возгорания пыли). Сертификат взрывобезопасности в России и ЕЭС: ЕАЭС RU C-НК. НВ07. В.00689.22. Особенности радиостанции: - Поддержка цифрового стандарта DMR; . - Функция "Умный работник"; . - Голосовая активация через гарнитуру (VOX); . - Голосовая активация без гарнитуры (iVOX); . - Сканирование и мониторинг



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

каналов; . - Быстрая настройка на аварийный канал; . - Программирование с компьютера; . - Сигнал окончания передачи (Roger Beep).

Терек PK-322-DMR (арт. PK-322-DMR-VHF). [В наличии: К] 19 665 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,21 мкВ в аналоговом режиме; 0,3 мкВ в цифровом режиме. Li‐Po аккумулятор емкостью 1850 мА*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (4 символа в шестнадцатеричном формате) и улучшенное (собственный ключ до 32 символов в шестнадцатеричном формате). Габаритные размеры: 138 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 367 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C.

Терек PK-322-DMR-AES (арт. PK-322-DMR-AES VHF) 22 750 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128x 55,5x34 мм, вес: 200 г. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP66. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Порт USB type C для зарядки. Конфиденциальность переговоров уровня AES.

Терек PK-322-DMR-PRO (арт. PK-322-DMR-PRO-VHF). [В наличии: К] 19 200 руб.

Цифровая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 6 Вт. Шаг частотной сетки: 12.5, 25 кГц. Чувствительность приемника: 0.11-0.25 мкВ в аналоговом режиме; 0.13-0.25 мкВ в цифровом режиме. Li‐Po аккумулятор емкостью 2970 мА*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (ключ до 40 бит). Габаритные размеры баз антенны: 139 x 59 x 34 мм. Вес с батареей: 253 грамма. Диапазон рабочих температур: -40...+63 °C. Влагозащита: IP66.

Раздел: VHF и UHF

Ailunce HD1 По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 3000. Выходная мощность передатчика: VHF 8 / 5 / 1 Вт, UHF 8 / 5 / 1 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 150 x 64 x 40 мм. Вес с батареей: 360 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Встроенный приемник GPS (в зависимости от версии). 6. Шифрование переговоров (без AES). 7. Большой АКБ в комплекте. 8. Влагозащита IP67. 9. Прямой ввод частоты и параметров канала. 10. Аналоговый тракт на чипе RDA AT-1846S.

Ailenco DJ-MD5 (арт. DJ-MD5XEG GPS). [В наличии: К] 22 800 руб.

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 2000. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1 / 0.2 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 x 40 x 118 мм. Вес с батареей: 256 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный цифровой диктофон (до 14 часов записи). 4. Встроенный VOX. 5. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 6. Встроенный приемник GPS в данной версии. 7. Шифрование переговоров.

Anytone AT-D168UV По запросу

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: RX 136-174 / 400-480 МГц, TX 144-146 / 430-440 МГц. Количество каналов: 4000. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0/0.2 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 103,5 x 53,5 x 35,5 мм. Вес с батареей: 220 грамм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - AES 256 бит. . Особенности радиостанции: 1. Широкая комплектация (две антенны в комплекте). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Порт USB type C для зарядки АКБ и программирования. 6. Запись переговоров на цифровых и аналоговых каналах (до 4 часов).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Anytone AT-D878UV. [В наличии: К]

16 900 руб.

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 4000. Выходная мощность передатчика: VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт, UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 129 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 282 грамма. Влагозащита: IP54. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Шифрование переговоров.

Anytone AT-D878UV II Plus

23 500 руб.

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 4000. Выходная мощность передатчика: VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт, UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 129 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 282 грамма. Влагозащита: IP54. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный цифровой диктофон (до 10 часов записи). 4. Встроенный VOX. 5. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 6. Встроенный приемник GPS в данной версии. 7. Шифрование переговоров.

Anytone AT-D890UV

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 4000. Выходная мощность передатчика: VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт, UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 129 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 282 грамма. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный цифровой диктофон до 300 часов записи (опция). 4. Встроенный VOX. 5. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 6. Встроенный приемник GPS в данной версии. 7. Шифрование переговоров. 8. Прием авиа диапазона. 9. Модуль Bluetooth (опция). 10. Кросс бенд репитер. 11. SFR репитер на цифровых каналах. 12. АКБ с портом USB type C для зарядки.

Icom ID-50 (арт. ID-50A #15USA01)

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: . Прием: 108-174, 375-479. 76-108 МГц (вещательный диапазон). Передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 500. Выходная мощность передатчика: 5, 2.5, 1.0, 0.5, 0.1 Вт. Режим работы: цифровой (DV) и аналоговый. Модуляция: прием и передача: DV, FM, FM-N. Только прием: WFM, AM, AM-N. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ в цифровом режиме (1% BER); 0,18 мкВ в аналоговом режиме на любительских диапазонах (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7.4 В, внешнее DC 10-16 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61.1 × 121.6 × 29.7 мм. Вес с батареей BP-272: 300 грамм. Особенности радиостанции: 1. Монохромный дисплей. 2. Порт USB type C для зарядки батареи. 3. Слот micro SD для записи переговоров и данных (до 32 Гб). 4. Встроенный GPS приемник. 5. Режим водопада для удобного приема. 6. Звуковой динамик мощностью 750 мВт. 7. Влагозащита IPX7.

Icom ID-52E

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: . Прием: 108-174, 225-479 МГц (А). 137-174, 375-479 МГц (В). 76-108 МГц (вещательный диапазон). Передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1.0 / 0.5 / 0.1 Вт. Режим работы: цифровой (DV) и аналоговый. Модуляция: прием и передача: DV, FM, FM-N. Только прием: WFM, AM, AM-N. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ в цифровом режиме (1% BER); 0,18 мкВ в аналоговом режиме на любительских диапазонах (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7.4 В, внешнее DC 10-16 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61.1 × 121.6 × 34.8 мм. Вес с батареей: 330 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей на 2.3 дюйма (320 x 280 пикселей). 2. Bluetooth для подключения гарнитур и передачи данных с Android устройств (используется ПО RS-MS1A). 3. Встроенный GPS и GLONASS. 4. Слот micro SD для записи переговоров и данных (до 32 Гб). 5. Порт micro USB для зарядки и передачи данных.

Icom ID-52E-plus (арт. ID-52E-plus-60y)

По запросу

менее b, более Юбилейная ограниченная серия двухдиапазонной радиостанции ID-52 plus. менее /b, более . Диапазон рабочих частот: . Прием: 108-174, 225-479 МГц (А). 137-174, 375-479 МГц (В). 76-108 МГц (вещательный диапазон). Передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1.0 / 0.5 / 0.1 Вт. Режим работы: цифровой (DV) и аналоговый. Модуляция: прием и передача: DV, FM, FM-N. Только прием: WFM, AM, AM-N. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ в цифровом режиме (1% BER); 0,18 мкВ в аналоговом режиме на любительских диапазонах (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7.4 В, внешнее DC 10-16 В. Диапазон рабочих температур:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

-20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61.1 x 121.6 x 34.8 мм. Вес с батареей: 330 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей на 2.3 дюйма (320 x 280 пикселей). 2. Bluetooth для подключения гарнитур и передачи данных с Android устройств (используется ПО RS-MS1A). 3. Встроенный GPS и GLONASS. 4. Слот micro SD для записи переговоров и данных (до 32 Гб). 5. Порт USB type C для зарядки и передачи данных. 6. Индикатор спектра с декодированием.

Radtel RT-4D

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR с возможностью прямого ввода частот. Диапазон рабочих частот: RX: 18-1000 МГц, TX: 136-174 / 300-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 256 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.25 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА*ч: 28 часов в цифровом режиме. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик К (Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x61x38 мм, вес: 198 г. Конфиденциальность переговоров: в цифровом формате: ARC/AES-128/AES-256, в аналоговом режиме: инверсионный скремблер (8 вариантов). Скорость сканирования: в аналоговом режиме 4 семпла в секунду, в цифровом режиме 1.1 семпла в секунду (измерено в Вива-Телеком). Чипсет программатора: CN340. Особенности радиостанции: 1. Ручной ввод частот или каналный режим. 2. Широкий приемник. 3. Анализатор спектра. 4. Разъем USB type C для зарядки аккумулятора. 5. Прием авиа диапазона. 6. Чип аналоговой обработки Veken BK4819.

Retevis RT3S (арт. RT3S-GPS)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR с возможностью прямого ввода частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Количество каналов: 3000. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.25 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА*ч: до 20 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 131x61x36 мм, вес: 258 г. Конфиденциальность переговоров: в цифровом формате: ключи шифрования 16 и 128 бит, в аналоговом режиме: нет. Особенности радиостанции: 1. Ручной ввод частот или каналный режим. 2. Встроенный приемник GPS с возможностью передачи координат по радиоканалу. 3. Запись переговоров в цифровом режиме (до 8 часов).

TYT MD-UV390

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR с возможностью прямого ввода частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Количество каналов: 3000. Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.25 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА*ч: до 20 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 131x61x36 мм, вес: 313 г. Особенности радиостанции: 1. Ручной ввод частот или каналный режим. 2. Встроенный приемник GPS с возможностью передачи координат по радиоканалу. 3. Запись переговоров в цифровом режиме (до 8 часов). 4. Влагозащита IP67. 5. Аналоговый тракт на чипе RDA AT-1846S. 6. Программирование осуществляется кабелем совместимым с радиостанцией Retevis RT3S, виртуальный COM порт в системе не возникает.

Yaesu FT-5D (арт. FT-5DR). [В наличии: К]

68 520 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: А (основной) диапазон прием: . 0,5-1,8 МГц (АМ). 1,8 - 30 МГц (SW). 30 - 76 МГц (50 МГц). 76 - 108 МГц (FM). 108 - 137 МГц (авиационный, АМ). 137 - 174 МГц (144 МГц). 174 - 222 МГц (УКВ ТВ). 222 - 420 МГц (GEN1). 420 - 470 МГц (430 МГц). 470 - 800 МГц (УВЧ). 800 - 999,90 МГц (GEN2). В (дополнительный диапазон) прием: . 108 - 137 МГц (авиационный, АМ). 137 - 174 МГц (144 МГц). 174 - 222 МГц (УКВ). 222 - 420 МГц (GEN1). 420 - 470 МГц (430 МГц). 470 - 580 МГц (УВЧ). Передача: 144-146 МГц, 430-440 МГц (зависит от версии). Выходная мощность: 0.3 / 1 / 2.5 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Влагозащита: IPX7. Габаритные размеры: 62x100x34 мм. Вес: 282 г. (с АКБ SBR-14Li и антенной). Диапазон рабочих температур: -20..+60 град. Цельсия. Особенности радиостанции: Два независимых приемника (V+V/ U+U/ V+U/ U+V). Встроенный GPS приемник. Bluetooth для подключения гарнитур. Сенсорный цветной экран (320x240 px). Слот microSD для карты памяти (до 32 Гб). Запись голоса. Передача данных и изображений. Индикатор спектра сигнала на 79 полос. Два отдельных индикатора на приемники. Внимание! В наличии версия A4. Данная версия работает на передачу в следующих диапазонах: 140-174, 420-470 МГц.

Yaesu FT-70DR (арт. FT-70DR A4). [В наличии: К]

35 040 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: RX: 108-580 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16-1,5 мкВ (в зависимости от диапазона). Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Избирательность по соседнему каналу: 21 единица (измерено в Вива-Телеком). Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Время работы от одного заряда АКБ SBR-24Li в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 17,6 часа (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 60x98x33 мм. Вес: 255 г. (с АКБ SBR-24Li). Диапазон рабочих температур: -20..+60 град. Цельсия. В наличии версия A4.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Zastone UV008

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 350-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность передатчика: 10 / 5 / 2 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 .. +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 47 x 15 x 105 мм. Вес с батареей: нет данных. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Прямой ввод частоты. 3. Встроенный GPS приемник. 4. Две кнопки передачи. 5. Влагозащита IP67.

Оникс ПР-61

12 900 руб.

менее strong, более Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR с возможностью прямого ввода частот. менее /strong, более . Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 99. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.25 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА*ч: до 20 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30..+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 131x61x36 мм, вес: 258 г. Конфиденциальность переговоров: в цифровом формате: ключи шифрования 16 и 256 бит, в аналоговом режиме: инверсионный скремблер речи. Чипсет программатора: SN340 (через разъем Keypwood). менее strong, более Особенности радиостанции: менее /strong, более . 1. Ручной ввод частот или каналный режим. 2. Базовое и улучшенное шифрование. 3. Запись переговоров в цифровом режиме (прием и передача). 4. Компактные размеры.

Терек РК-322-DMR (арт. РК-322-DMR-DB). [В наличии: К]

19 665 руб.

Цифровая радиостанция на два диапазона с прямым вводом частоты. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 6 Вт. Шаг частотной сетки: 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,21 мкВ в аналоговом режиме; 0,3 мкВ в цифровом режиме. Li‐Po аккумулятор емкостью 2970 мА*ч. Особенности радиостанции: Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Габаритные размеры: 138 x 61 x 36 мм (без антенны). Вес с батареей: 310 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+60 °С.

Раздел: Речные (300-350 МГц)

Motorola DP-2400E (арт. MDH02KDC9VA1AN)

59 257 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11.5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в шумной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4401E (арт. MDH56KDC9RA1AN)

85 825 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником и Bluetooth. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Motorola DP-4801E (арт. MDH56KDN9RA1AN)

97 787 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

Всего позиций: 316

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.